

改訂一覧は表紙をクリックして直接ご覧になれます。

改訂一覧は改訂箇所をまとめたものであり、
詳細については必ず本文の内容をご確認ください。

16

H8/3694 グループ ハードウェアマニュアル

ルネサス 16 ビットシングルチップマイクロコンピュータ
H8 ファミリ / H8/300H Tiny シリーズ

H8/3694N	HD6483694G
	HD64N3694G
H8/3694F	HD64F3694
	HD64F3694G
H8/3694	HD6433694
	HD6433694G
H8/3693	HD6433693
	HD6433693G
H8/3692	HD6433692
	HD6433692G
H8/3691	HD6433691
	HD6433691G
H8/3690	HD6433690
	HD6433690G

Hardware Manual

Rev.4.00
発行：2004年3月8日

ルネサステクノロジ
www.renesas.com

安全設計に関するお願い

- 弊社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

- 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ (<http://www.renesas.com>) などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものですが万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任は負いません。
- 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられる目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
- 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
- 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。

製品に関する一般的注意事項

1. NC 端子の処理

【注意】NC 端子には、何も接続しないようにしてください。

NC(Non-Connection)端子は、内部回路に接続されていない場合、テスト用端子やノイズ軽減などの目的で使用している場合などがあります。このため、NC 端子には、何も接続しないようにしてください。接続された場合については保証できません。

2. 未使用入力端子の処理

【注意】未使用の入力端子は、ハイまたはローレベルに固定してください。

CMOS 製品の入力端子は、一般にハイインピーダンス入力となっています。未使用端子を開放状態で動作させると、周辺ノイズの誘導により中間レベルが発生し、内部で貫通電流が流れ誤動作を起こす恐れがあります。未使用の入力端子は、ハイまたはローレベルに固定してください。

3. 初期化前の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

すべての電源に電圧が印加され、リセット端子にローレベルが入力されるまでの間、内部回路は確定であり、レジスタの設定や各端子の出力状態は不定となります。この不定状態によってシステムが誤動作を起こさないようにシステム設計を行ってください。リセット機能を持つ製品は、電源投入後は、まずリセット動作を実行してください。

4. 未定義・リザーブアドレスのアクセス禁止

【注意】未定義・リザーブアドレスのアクセスを禁止します。

未定義・リザーブアドレスは、将来の機能拡張用の他、テスト用レジスタなどが割り付けられている場合があります。これらのレジスタをアクセスしたときの動作および継続する動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

本書の構成

本書は、以下の構成で制作しています。

1. 製品に関する一般的注意事項
2. 本書の構成
3. はじめに
4. 目次
5. 概要
6. 各機能モジュールの説明
 - ・CPU およびシステム制御系
 - ・内蔵周辺モジュール

各モジュールの機能説明の構成は、モジュール毎に異なりますが、一般的には、特長、入出力端子、レジスタの説明、動作説明、使用上の注意事項、等の節で構成されています。

本 LSI を用いた応用システムを設計する際、注意事項を十分確認の上設計してください。
各章の本文中には説明に対する注意事項と、各章の最後には使用上の注意事項があります。
必ずお読みください。(使用上の注意事項は必要により記載されます。)

7. レジスター一覧
8. 電気的特性
9. 付録
10. 本版で修正または追加された主な箇所 (改訂版のみ適用)

改訂来歴は、前版の記載内容について訂正・追加された主な箇所についてまとめたものです。
改訂内容の全てについて記載したものではありませんので、詳細については、本書の本文上でご確認ください。

11. 索引

はじめに

H8/3694 グループは、高速 H8/300H CPU をコアにして、システム構成に必要な周辺機能を集積したシングルチップマイクロコンピュータです。H8/300H CPU は、H8/300 CPU と互換性のある命令体系を備えています。

対象者 このマニュアルは、H8/3694 グループを用いた応用システムを設計するユーザーを対象としています。
このマニュアルを使用される読者には、電気回路、論理回路、およびマイクロコンピュータに関する基本的な知識を必要とします。

目的 このマニュアルは、H8/3694 グループのハードウェア機能と電気的特性をユーザーに理解していただくことを目的にしています。
なお、実行命令の詳細については、「H8/300H シリーズ プログラミングマニュアル」に記載しておりますので、あわせてご覧ください。

読み方

- 機能全体を理解しようとするとき。
目次にしたがって読んでください。
本書は、大きく分類すると、CPU、システム制御機能、周辺機能、電気的特性の順に構成されています。
- CPU機能の詳細を理解したいとき。
別冊の「H8/300H シリーズ プログラミングマニュアル」を参照してください。
- レジスタ名がわかっていて、詳細機能を知りたいとき。
本書の後ろに、「索引」があります。索引からページ番号を検索してください。
「第20章 レジスター一覧」にアドレス、ビット内容、初期化についてまとめています。

凡例 ビット表記順：左側が上位ビット、右側が下位ビット

ご注意

オンチップエミュレータ (E10T) を使用して H8/3694 のプログラム開発、デバッグを行う場合、以下の制限事項がありますのでご注意ください。

- NMI端子はE10Tで占有するため使用できません。
- P85、P86、P87端子も使用できません。使用する場合はユーザ基板上に追加ハードウェアが必要となります。
- アドレスH'7000～H'7FFF領域はE10Tで使用するためユーザはこの領域は使用できません。
- アドレスH'F780～H'FB7F領域は絶対にアクセスしないでください。
- E10Tを使用する場合、アドレスブレークをE10Tが使用するか、ユーザに開放するか設定可能になっています。

E10Tがアドレスブレークを使用する場合、ユーザはアドレスブレークの制御レジスタをアクセスしないでください。

6. E10T使用時、NMI端子は入出力（出力時はオープンドレイン）、P85端子およびP87端子は入力、P86端子は出力になります。

【注】 オンチップデバッギングエミュレータ（E7）もE10Tと同様にご使用できます。

関連資料一覧 ウェブ・サイトに最新資料を掲載しています。ご入手の資料が最新版であるかを確認してください。

(<http://www.renesas.com/jpn/>)

- H8/3694グループに関するユーザーズマニュアル

資料名	資料番号
H8/3694 グループ ハードウェアマニュアル	本マニュアル
H8/300H シリーズ プログラミングマニュアル	ADJ - 602 - 071

- 開発ツール関連ユーザーズマニュアル

資料名	資料番号
H8S、H8/300 シリーズ C/C++コンパイラ、アセンブラ、最適化リンクエディタ ユーザーズマニュアル	ADJ - 702 - 303
H8S、H8/300 シリーズ シミュレータ・デバッガ（Windows 版）ユーザーズマニュアル	ADJ - 702 - 163
H8S、H8/300 シリーズ シミュレータ・デバッガ（UNIX 版）ユーザーズマニュアル	ADJ - 702 - 109
H8S、H8/300 シリーズ High-Performance Embedded Workshop、 High-Performance Debugging Interface チュートリアル	ADJ - 702 - 307
High-Performance Embedded Workshop ユーザーズマニュアル	ADJ - 702 - 275

- アプリケーションノート

資料名	資料番号
H8S、H8/300 シリーズ C/C++コンパイラ アプリケーションノート	ADJ - 502 - 051
単一電源版 F-ZTAT マイコンオンボード書き込み	ADJ - 502 - 069A

目次

1.	概要	1-1
1.1	特長	1-1
1.2	内部ブロック図	1-3
1.3	ピン配置図	1-5
1.4	端子機能	1-8
2.	CPU	2-1
2.1	アドレス空間とメモリマップ	2-2
2.2	レジスタ構成	2-5
2.2.1	汎用レジスタ	2-5
2.2.2	プログラムカウンタ (PC)	2-6
2.2.3	コンディションコードレジスタ (CCR)	2-7
2.3	データ形式	2-8
2.3.1	汎用レジスタのデータ形式	2-8
2.3.2	メモリ上のデータ形式	2-9
2.4	命令セット	2-11
2.4.1	命令の機能別一覧	2-11
2.4.2	命令の基本フォーマット	2-19
2.5	アドレッシングモードと実効アドレス	2-20
2.5.1	アドレッシングモード	2-20
2.5.2	実効アドレスの計算方法	2-22
2.6	基本バスサイクル	2-25
2.6.1	内蔵メモリ (RAM、ROM)	2-25
2.6.2	内蔵周辺モジュール	2-26
2.7	CPUの状態	2-27
2.8	使用上の注意事項	2-28
2.8.1	空きエリアへのデータアクセス	2-28
2.8.2	EEPMOV 命令	2-28
2.8.3	ピット操作命令	2-29
3.	例外処理	3-1
3.1	例外処理要因とベクタアドレス	3-1
3.2	レジスタの説明	3-3
3.2.1	割り込みエッジセレクトレジスタ 1 (IEGR1)	3-3

3.2.2	割り込みエッジセレクトレジスタ 2 (IEGR2)	3-4
3.2.3	割り込みイネーブルレジスタ 1 (IENR1)	3-5
3.2.4	割り込みフラグレジスタ 1 (IRR1)	3-6
3.2.5	ウェイクアップ割り込みフラグレジスタ (IWPR)	3-7
3.3	リセット例外処理	3-8
3.4	割り込み例外処理	3-8
3.4.1	外部割り込み要求	3-8
3.4.2	内部割り込み要求	3-10
3.4.3	割り込み処理シーケンス	3-10
3.4.4	割り込み応答時間	3-11
3.5	使用上の注意事項	3-13
3.5.1	リセット直後の割り込み要求	3-13
3.5.2	スタック領域のアクセス	3-13
3.5.3	ポートモードレジスタを書き換える際の注意事項	3-13
4.	アドレスブレーク	4-1
4.1	レジスタの説明	4-2
4.1.1	アドレスブレークコントロールレジスタ (ABRKCR)	4-2
4.1.2	アドレスブレークステータスレジスタ (ABRKSR)	4-3
4.1.3	ブレークアドレスレジスタ (BARH、BARL)	4-3
4.1.4	ブレークデータレジスタ (BDRH、BDRL)	4-3
4.2	動作説明	4-4
5.	クロック発振器	5-1
5.1	システムクロック発振器	5-2
5.1.1	水晶発振子を接続する方法	5-2
5.1.2	セラミック発振子を接続する方法	5-3
5.1.3	外部クロックを入力する方法	5-3
5.2	サブクロック発振器	5-4
5.2.1	32.768kHz 水晶発振子を接続する方法	5-4
5.2.2	サブクロックを使用しない場合の端子処理	5-5
5.3	プリスケーラ	5-5
5.3.1	プリスケーラ S	5-5
5.3.2	プリスケーラ W	5-5
5.4	使用上の注意事項	5-6
5.4.1	発振子に関する注意事項	5-6
5.4.2	ボード設計上の注意事項	5-6
6.	低消費電力モード	6-1
6.1	レジスタの説明	6-2

6.1.1	システムコントロールレジスタ 1 (SYSCR1)	6-2
6.1.2	システムコントロールレジスタ 2 (SYSCR2)	6-3
6.1.3	モジュールスタンバイコントロールレジスタ 1 (MSTCR1)	6-4
6.2	モード間遷移とLSIの状態.....	6-4
6.2.1	スリープモード.....	6-7
6.2.2	スタンバイモード.....	6-7
6.2.3	サブスリープモード.....	6-7
6.2.4	サブアクティブモード.....	6-8
6.3	アクティブモードの動作周波数.....	6-8
6.4	直接遷移	6-8
6.4.1	アクティブモードからサブアクティブモードへの直接遷移時間.....	6-8
6.4.2	サブアクティブモードからアクティブモードへの直接遷移時間.....	6-9
6.5	モジュールスタンバイ機能.....	6-9
7.	ROM.....	7-1
7.1	ブロック構成	7-2
7.2	レジスタの説明.....	7-3
7.2.1	フラッシュメモリコントロールレジスタ 1 (FLMCR1)	7-3
7.2.2	フラッシュメモリコントロールレジスタ 2 (FLMCR2)	7-4
7.2.3	ブロック指定レジスタ 1 (EBR1)	7-4
7.2.4	フラッシュメモリパワーコントロールレジスタ (FLPWCR)	7-4
7.2.5	フラッシュメモリイネーブルレジスタ (FENR)	7-5
7.3	オンボードプログラミング	7-5
7.3.1	ブートモード	7-6
7.3.2	ユーザモードでの書き込み / 消去.....	7-8
7.4	書き込み / 消去プログラム	7-9
7.4.1	プログラム / プログラムベリファイ	7-9
7.4.2	イレース / イレースベリファイ	7-12
7.4.3	フラッシュメモリの書き込み / 消去時の割り込み	7-12
7.5	書き込み / 消去プロテクト	7-14
7.5.1	ハードウェアプロテクト	7-14
7.5.2	ソフトウェアプロテクト	7-14
7.5.3	エラープロテクト	7-14
7.6	ライタモード	7-15
7.7	フラッシュメモリの低消費電力動作	7-15
8.	RAM	8-1
9.	I/O ポート	9-1
9.1	ポート1	9-2

9.1.1	ポートモードレジスタ 1 (PMR1)	9-2
9.1.2	ポートコントロールレジスタ 1 (PCR1)	9-3
9.1.3	ポートデータレジスタ 1 (PDR1)	9-3
9.1.4	ポートブルアップコントロールレジスタ 1 (PUCR1)	9-4
9.1.5	端子機能.....	9-4
9.2	ポート2	9-6
9.2.1	ポートコントロールレジスタ 2 (PCR2)	9-6
9.2.2	ポートデータレジスタ 2 (PDR2)	9-7
9.2.3	端子機能.....	9-7
9.3	ポート5	9-9
9.3.1	ポートモードレジスタ 5 (PMR5)	9-9
9.3.2	ポートコントロールレジスタ 5 (PCR5)	9-10
9.3.3	ポートデータレジスタ 5 (PDR5)	9-10
9.3.4	ポートブルアップコントロールレジスタ 5 (PUCR5)	9-11
9.3.5	端子機能.....	9-11
9.4	ポート7	9-14
9.4.1	ポートコントロールレジスタ 7 (PCR7)	9-14
9.4.2	ポートデータレジスタ 7 (PDR7)	9-15
9.4.3	端子機能.....	9-15
9.5	ポート8	9-16
9.5.1	ポートコントロールレジスタ 8 (PCR8)	9-16
9.5.2	ポートデータレジスタ 8 (PDR8)	9-17
9.5.3	端子機能.....	9-17
9.6	ポートB	9-20
9.6.1	ポートデータレジスタ B (PDRB)	9-20
10.	タイマ A	10-1
10.1	特長	10-1
10.2	入出力端子	10-2
10.3	レジスタの説明	10-2
10.3.1	タイマモードレジスタ A (TMA)	10-3
10.3.2	タイマカウンタ A (TCA)	10-4
10.4	動作説明	10-4
10.4.1	インターバル動作	10-4
10.4.2	時計用タイムベース動作	10-4
10.4.3	クロック出力	10-4
10.5	使用上の注意事項	10-4
11.	タイマ V	11-1
11.1	特長	11-1

11.2	入出力端子	11-3
11.3	レジスタの説明	11-3
11.3.1	タイマカウンタ V (TCNTV)	11-3
11.3.2	タイムコンスタントレジスタ A、B (TCORA、TCORB)	11-3
11.3.3	タイマコントロールレジスタ V0 (TCRV0)	11-4
11.3.4	タイマコントロール / ステータスレジスタ V (TCSR)	11-5
11.3.5	タイマコントロールレジスタ V1 (TCRV1)	11-6
11.4	動作説明	11-6
11.4.1	タイマ V の動作	11-6
11.5	タイマVの使用例	11-10
11.5.1	任意のデューティパルス出力	11-10
11.5.2	TRGV 入力から任意の遅延時間と任意のパルス幅のパルス出力	11-11
11.6	使用上の注意事項	11-12
12.	タイマ W	12-1
12.1	特長	12-1
12.2	入出力端子	12-4
12.3	レジスタの説明	12-4
12.3.1	タイマモードレジスタ W (TMRW)	12-5
12.3.2	タイマコントロールレジスタ W (TCRW)	12-6
12.3.3	タイマインタラプトイネーブルレジスタ W (TIERW)	12-7
12.3.4	タイマステータスレジスタ W (TSRW)	12-7
12.3.5	タイマ I/O コントロールレジスタ 0 (TI0R0)	12-9
12.3.6	タイマ I/O コントロールレジスタ 1 (TI0R1)	12-10
12.3.7	タイマカウンタ (TCNT)	12-11
12.3.8	ジェネラルレジスタ A、B、C、D (GRA、GRB、GRC、GRD)	12-11
12.4	動作説明	12-12
12.4.1	通常動作	12-12
12.4.2	PWM 動作	12-15
12.5	動作タイミング	12-20
12.5.1	TCNT のカウントタイミング	12-20
12.5.2	アウトプットコンペア出力タイミング	12-21
12.5.3	インプットキャプチャタイミング	12-21
12.5.4	コンペアマッチによるカウンタクリアタイミング	12-22
12.5.5	バッファ動作タイミング	12-23
12.5.6	コンペアマッチ時の IMFA ~ IMF0 フラグのセットタイミング	12-24
12.5.7	インプットキャプチャ時のフラグセットタイミング	12-24
12.5.8	ステータスフラグのクリアタイミング	12-25
12.6	使用上の注意事項	12-26

13. ウオッチドッグタイマ	13-1
13.1 特長	13-1
13.2 レジスタの説明	13-1
13.2.1 タイマコントロール / ステータスレジスタ WD (TCSRWD)	13-2
13.2.2 タイマカウンタ WD (TCWD)	13-3
13.2.3 タイマモードレジスタ WD (TMWD)	13-3
13.3 動作説明	13-4
14. シリアルコミュニケーションインターフェース 3 (SCI3)	14-1
14.1 特長	14-1
14.2 入出力端子	14-2
14.3 レジスタの説明	14-3
14.3.1 レシーブシフトレジスタ (RSR)	14-3
14.3.2 レシーブデータレジスタ (RDR)	14-3
14.3.3 トランスマットシフトレジスタ (TSR)	14-3
14.3.4 トランスマットデータレジスタ (TDR)	14-3
14.3.5 シリアルモードレジスタ (SMR)	14-4
14.3.6 シリアルコントロールレジスタ 3 (SCR3)	14-5
14.3.7 シリアルステータスレジスタ (SSR)	14-6
14.3.8 ピットレートレジスタ (BRR)	14-7
14.4 調歩同期式モードの動作説明	14-12
14.4.1 クロック	14-12
14.4.2 SCI3 の初期化	14-13
14.4.3 データ送信	14-14
14.4.4 データ受信	14-16
14.5 クロック同期式モードの動作説明	14-19
14.5.1 クロック	14-19
14.5.2 SCI3 の初期化	14-19
14.5.3 データ送信	14-20
14.5.4 データ受信	14-22
14.5.5 データ送受信同時動作	14-24
14.6 マルチプロセッサ通信機能	14-25
14.6.1 マルチプロセッサデータ送信	14-26
14.6.2 マルチプロセッサデータ受信	14-27
14.7 割り込み要求	14-29
14.8 使用上の注意事項	14-30
14.8.1 ブレークの検出と処理について	14-30
14.8.2 マーク状態とブレークの送出	14-30
14.8.3 受信エラーフラグと送信動作について (クロック同期式モードのみ)	14-30
14.8.4 調歩同期式モードの受信データサンプリングタイミングと受信マージン	14-30

15. I ² C バスインターフェース 2 (IIC2)	15-1
15.1 特長	15-1
15.2 入出力端子	15-3
15.3 レジスタの説明	15-3
15.3.1 I ² C バスコントロールレジスタ 1 (ICCR1)	15-4
15.3.2 I ² C バスコントロールレジスタ 2 (ICCR2)	15-5
15.3.3 I ² C バスマードレジスタ (ICMR)	15-7
15.3.4 I ² C バスインタラプトイネーブルレジスタ (ICIER)	15-8
15.3.5 I ² C バステータスレジスタ (ICSR)	15-10
15.3.6 スレーブアドレスレジスタ (SAR)	15-12
15.3.7 I ² C バス送信データレジスタ (ICDRT)	15-12
15.3.8 I ² C バス受信データレジスタ (ICDRR)	15-12
15.3.9 I ² C バスシフトレジスタ (ICDRS)	15-12
15.4 動作説明	15-13
15.4.1 I ² C バスフォーマット	15-13
15.4.2 マスター送信動作	15-14
15.4.3 マスター受信動作	15-16
15.4.4 スレーブ送信動作	15-18
15.4.5 スレーブ受信動作	15-20
15.4.6 クロック同期式シリアルフォーマット	15-22
15.4.7 ノイズ除去回路	15-24
15.4.8 使用例	15-25
15.5 割り込み要求	15-29
15.6 ピット同期回路	15-29
16. A/D 変換器	16-1
16.1 特長	16-1
16.2 入出力端子	16-3
16.3 レジスタの説明	16-3
16.3.1 A/D データレジスタ A ~ D (ADDRA ~ D)	16-3
16.3.2 A/D コントロール / ステータスレジスタ (ADCSR)	16-4
16.3.3 A/D コントロールレジスタ (ADCR)	16-5
16.4 動作説明	16-6
16.4.1 単一モード	16-6
16.4.2 スキャンモード	16-6
16.4.3 入力サンプリングと A/D 変換時間	16-6
16.4.4 外部トリガ入力タイミング	16-7
16.5 A/D 変換精度の定義	16-8
16.6 使用上の注意事項	16-10
16.6.1 許容信号源インピーダンスについて	16-10

16.6.2	絶対精度への影響について.....	16-10
17.	EEPROM	17-1
17.1	特長	17-1
17.2	入出力端子	17-2
17.3	レジスタの説明	17-3
17.3.1	EEPROM キーレジスタ (EKR)	17-3
17.4	動作説明	17-3
17.4.1	EEPROM インタフェース	17-3
17.4.2	バスフォーマットとタイミング	17-3
17.4.3	開始条件	17-4
17.4.4	停止条件	17-4
17.4.5	アクノリッジ	17-4
17.4.6	スレーブアドレス	17-4
17.4.7	ライト動作	17-5
17.4.8	アクノリッジポーリング	17-6
17.4.9	リード動作	17-7
17.5	使用上の注意事項	17-9
17.5.1	電源 ON/OFF 時のデータ保護	17-9
17.5.2	書き換え回数	17-9
17.5.3	ノイズキャンセル時間	17-9
18.	パワーオンリセット & 低電圧検出回路 【オプション】	18-1
18.1	特長	18-1
18.2	レジスタの説明	18-3
18.2.1	低電圧検出コントロールレジスタ (LVDCR)	18-3
18.2.2	低電圧検出ステータスレジスタ (LVDSR)	18-4
18.3	動作説明	18-5
18.3.1	パワーオンリセット回路	18-5
18.3.2	低電圧検出回路	18-6
19.	電源回路	19-1
19.1	内部電源降圧回路を使用する場合	19-1
19.2	内部電源降圧回路を使用しない場合	19-1
20.	レジスター覧	20-1
20.1	レジスタアドレステーブル (アドレス順)	20-2
20.2	レジスタビット一覧	20-6
20.3	各動作モードにおけるレジスタの状態	20-9

21. 電気的特性	21-1
21.1 絶対最大定格	21-1
21.2 電気的特性 (F-ZTAT TM 版、EEPROM積層F-ZTAT TM 版)	21-2
21.2.1 電源電圧と動作範囲	21-2
21.2.2 DC 特性	21-4
21.2.3 AC 特性	21-11
21.2.4 A/D 変換特性	21-14
21.2.5 ウォッヂドッグタイマ特性	21-15
21.2.6 フラッシュメモリ特性	21-16
21.2.7 EEPROM 特性	21-17
21.2.8 電源電圧検出回路特性【オプション】	21-18
21.2.9 パワーオンリセット特性【オプション】	21-18
21.3 電気的特性 (マスクROM版、EEPROM積層マスクROM版)	21-19
21.3.1 電源電圧と動作範囲	21-19
21.3.2 DC 特性	21-21
21.3.3 AC 特性	21-28
21.3.4 A/D 変換特性	21-31
21.3.5 ウォッヂドッグタイマ特性	21-32
21.3.6 EEPROM 特性	21-32
21.3.7 電源電圧検出回路特性【オプション】	21-33
21.3.8 パワーオンリセット特性【オプション】	21-33
21.4 タイミング図	21-34
21.5 出力負荷条件	21-37

付録

A. 命令	付録-1
A.1 命令一覧	付録-1
A.2 オペレーションコードマップ	付録-16
A.3 命令実行ステート数	付録-19
A.4 命令とアドレッシングモードの組み合わせ	付録-28
B. I/Oポート	付録-29
B.1 I/Oポートブロック図	付録-29
B.2 各処理状態におけるポートの状態	付録-38
C. 型名一覧	付録-39
D. 外形寸法図	付録-41
E. EEPROM積層構造断面図	付録-46

本版で修正または追加された箇所 改-1

索引 索引-1

図目次

1. 概要	
図1.1	F-ZTAT TM 版、マスクROM版 H8/3694グループ 内部ブロック図
図1.2	EEPROM積層版H8/3694N内部ブロック図
図1.3	F-ZTAT TM 版、マスクROM版 H8/3694グループ ピン配置図 (FP-64E、FP-64A)
図1.4	F-ZTAT TM 版、マスクROM版 H8/3694グループ ピン配置図 (FP-48F、FP-48B、TNP-48)
図1.5	EEPROM積層版H8/3694Nピン配置図 (FP-64E)
2. CPU	
図2.1	メモリマップ (1)
図2.1	メモリマップ (2)
図2.1	メモリマップ (3)
図2.2	CPU内部レジスタ構成
図2.3	汎用レジスタの使用方法
図2.4	スタックポインタとスタック領域の関係
図2.5	汎用レジスタのデータ形式 (1)
図2.5	汎用レジスタのデータ形式 (2)
図2.6	メモリ上でのデータ形式
図2.7	命令フォーマット
図2.8	メモリ間接による分岐アドレスの指定
図2.9	内蔵メモリアクセスサイクル
図2.10	内蔵周辺モジュールアクセスサイクル (3ステートアクセスの場合)
図2.11	CPUの状態の分類
図2.12	状態遷移図
図2.13	同一アドレスに割付けられた2つのレジスタを持つタイマの構成例
3. 例外処理	
図3.1	リセット例外処理シーケンス
図3.2	割り込み例外処理終了後のスタック状態
図3.3	割り込み要求シーケンス
図3.4	ポートモードレジスタ操作と割り込み要求フラグのクリア手順
4. アドレスブレーク	
図4.1	アドレスブレークブロック図
図4.2	アドレスブレーク割り込み動作例 (1)
図4.2	アドレスブレーク割り込み動作例 (2)
5. クロック発振器	
図5.1	クロック発生回路のブロック図
図5.2	システムクロック発振器のブロック図
図5.3	水晶発振子の接続例
図5.4	水晶発振子の等価回路
図5.5	セラミック発振子の接続例
図5.6	外部クロックを入力する場合の接続例

図5.7 サブクロック発振器ブロック図	5-4
図5.8 32.768kHz水晶発振子の接続例	5-4
図5.9 32.768kHz水晶発振子の等価回路	5-4
図5.10 サブクロックを必要としない場合の端子処理	5-5
図5.11 発振回路のボード設計に関する注意事項	5-6
6. 低消費電力モード	
図6.1 モード遷移図	6-5
7. ROM	
図7.1 フラッシュメモリのブロック構成	7-2
図7.2 ユーザモードにおける書き込み/消去例	7-8
図7.3 プログラム / プログラムベリファイフロー	7-10
図7.4 イレース / イレースベリファイフロー	7-13
9. I/O ポート	
図9.1 ポート1の端子構成	9-2
図9.2 ポート2の端子構成	9-6
図9.3 ポート5の端子構成	9-9
図9.4 ポート7の端子構成	9-14
図9.5 ポート8の端子構成	9-16
図9.6 ポートBの端子構成	9-20
10. タイマ A	
図10.1 タイマAブロック図	10-2
11. タイマ V	
図11.1 タイマVのブロック図	11-2
図11.2 内部クロック動作時のカウントタイミング	11-7
図11.3 外部クロック動作時のカウントタイミング	11-7
図11.4 OVFのセットタイミング	11-8
図11.5 CMFAとCMFBのセットタイミング	11-8
図11.6 TMOV出力タイミング	11-8
図11.7 コンペアマッチによるクリアタイミング	11-9
図11.8 TMRIV入力によるクリアタイミング	11-9
図11.9 パルス出力例	11-10
図11.10 TRGV入力に周期したパルス出力例	11-11
図11.11 TCNTVのライトとクリアの競合	11-12
図11.12 TCORAへのライトとコンペアマッチの競合	11-13
図11.13 内部クロックの切り替えとTCNTV動作	11-13
12. タイマ W	
図12.1 タイマWのブロック図	12-3
図12.2 フリーランニングカウンタの動作	12-12
図12.3 周期カウンタの動作	12-12
図12.4 0出力、1出力の動作例 (TOA = 0、TOB = 1 の場合)	12-13
図12.5 トグル出力の動作例 (TOA = 0、TOB = 1 の場合)	12-13
図12.6 トグル出力の動作例 (TOA = 0、TOB = 1 の場合)	12-14
図12.7 インプットキャプチャ動作例	12-14
図12.8 バッファ動作例 (インプットキャプチャの場合)	12-15
図12.9 PWMモード動作例 (1)	12-16
図12.10 PWMモード動作例 (2)	12-16

図12.11	バッファ動作例（アウトプットコンペアの場合）	12-17
図12.12	PWMモード動作例（TOB、TOC、TOD = 0、初期出力0の場合）	12-18
図12.13	PWMモード動作例（TOB、TOC、TOD = 1、初期出力1の場合）	12-19
図12.14	内部クロック動作時のカウントタイミング	12-20
図12.15	外部クロック動作時のカウントタイミング	12-20
図12.16	アウトプットコンペア出力タイミング	12-21
図12.17	インプットキャプチャ入力信号タイミング	12-22
図12.18	コンペアマッチによるカウンタクリアタイミング	12-22
図12.19	バッファ動作タイミング（コンペアマッチ）	12-23
図12.20	バッファ動作タイミング（インプットキャプチャ）	12-23
図12.21	コンペアマッチ時のIMFA～IMFDフラグのセットタイミング	12-24
図12.22	インプットキャプチャ発生時のIMFA～IMFDフラグのセットタイミング	12-25
図12.23	CPUによるステータスフラグのクリアタイミング	12-25
図12.24	TCNTのライトとクリアの競合	12-26
図12.25	内部クロックの切り替えとTCNT動作	12-27
図12.26	コンペアマッチとTCRWへのビット操作命令が競合した場合の例	12-28
13.	ウォッチドッグタイマ	
図13.1	ウォッチドッグタイマのブロック図	13-1
図13.2	ウォッチドッグタイマの動作例	13-4
14.	シリアルコミュニケーションインターフェース3(SCI3)	
図14.1	SCI3のブロック図	14-2
図14.2	調歩同期式通信のデータフォーマット	14-12
図14.3	出力クロックと通信データの位相関係（調歩同期式モード） (8ビットデータ / パリティあり / 2トップビットの例)	14-12
図14.4	SCI3を初期化するときのフローチャートの例	14-13
図14.5	調歩同期式モードの送信時の動作例 (8ビットデータ / パリティあり / 1トップビットの例)	14-14
図14.6	データ送信のフローチャートの例（調歩同期式モード）	14-15
図14.7	調歩同期式モードの受信時の動作例 (8ビットデータ / パリティあり / 1トップビットの例)	14-16
図14.8	データ受信のフローチャートの例（調歩同期式モード）	14-18
図14.9	クロック同期式通信のデータフォーマット	14-19
図14.10	クロック同期式モードの送信時の動作例	14-20
図14.11	データ送信のフローチャートの例（クロック同期式モード）	14-21
図14.12	クロック同期式モードの受信時の動作例	14-22
図14.13	データ受信フローチャートの例（クロック同期式モード）	14-23
図14.14	データ送受信同時動作のフローチャートの例（クロック同期式モード）	14-24
図14.15	マルチプロセッサフォーマットを使用したプロセッサ間通信の例 (受信局AへのデータH'AAの送信の例)	14-25
図14.16	マルチプロセッサデータ送信のフローチャートの例	14-26
図14.17	マルチプロセッサデータ受信のフローチャートの例	14-27
図14.18	マルチプロセッサフォーマットの受信時の動作例 (8ビットデータ / マルチプロセッサビットあり / 1トップビットの例)	14-28
図14.19	調歩同期式モードの受信データサンプリングタイミング	14-31
15.	I ² Cバスインターフェース2(IIC2)	
図15.1	I ² Cバスインターフェース2のブロック図	15-2

図15.2	入出力端子の外部回路接続例	15-3
図15.3	I ² Cバスフォーマット	15-13
図15.4	I ² Cバスタイミング	15-13
図15.5	マスター送信モード動作タイミング(1)	15-15
図15.6	マスター送信モード動作タイミング(2)	15-15
図15.7	マスター受信モード動作タイミング(1)	15-17
図15.8	マスター受信モード動作タイミング(2)	15-17
図15.9	スレーブ送信モード動作タイミング(1)	15-19
図15.10	スレーブ送信モード動作タイミング(2)	15-20
図15.11	スレーブ受信モード動作タイミング(1)	15-21
図15.12	スレーブ受信モード動作タイミング(2)	15-21
図15.13	クロック同期式シリアルの転送フォーマット	15-22
図15.14	送信モード動作タイミング	15-23
図15.15	受信モード動作タイミング	15-24
図15.16	ノイズ除去回路のブロック図	15-24
図15.17	マスター送信モードのフローチャート例	15-25
図15.18	マスター受信モードのフローチャート例	15-26
図15.19	スレーブ送信モードフローチャート例	15-27
図15.20	スレーブ受信モードフローチャート例	15-28
図15.21	ピット同期回路のタイミング	15-30
16.	A/D 変換器	
図16.1	A/D変換器のブロック図	16-2
図16.2	A/D変換タイミング	16-7
図16.3	外部トリガ入力タイミング	16-8
図16.4	A/D変換精度の定義(1)	16-9
図16.5	A/D変換精度の定義(2)	16-9
図16.6	アナログ入力回路の例	16-10
17.	EEPROM	
図17.1	EEPROMのブロック図	17-2
図17.2	EEPROMバスフォーマットとバスタイミング	17-3
図17.3	バイトライイト動作	17-5
図17.4	ページライト動作	17-6
図17.5	カレントアドレスリード動作	17-7
図17.6	ランダムアドレスリード動作	17-8
図17.7	シーケンシャルリード動作(カレントアドレスリードを使用した場合)	17-9
18.	パワーオンリセット & 低電圧検出回路【オプション】	
図18.1	パワーオンリセット回路および低電圧検出回路ブロック図	18-2
図18.2	パワーオンリセット回路動作タイミング	18-5
図18.3	低電圧検出リセット回路動作タイミング	18-6
図18.4	低電圧検出割り込み回路動作タイミング	18-7
図18.5	低電圧検出回路の動作 / 解除の設定タイミング	18-8
19.	電源回路	
図19.1	内部電源降圧回路を使用する場合の電源接続図	19-1
図19.2	内部電源降圧回路を使用しない場合の電源接続図	19-2
21.	電気的特性	
図21.1	システムクロック入力タイミング	21-34

図21.2	RES端子Lowレベル幅タイミング	21-34
図21.3	入力タイミング	21-34
図21.4	I ² Cバスインターフェース入出力タイミング	21-35
図21.5	SCK3入力クロックタイミング	21-35
図21.6	SCIクロック同期式モード入出力タイミング	21-36
図21.7	EEPROMバスタイミング	21-36
図21.8	出力負荷回路	21-37

付録

図B.1	ポート1ブロック図 (P17)	付録-29
図B.2	ポート1ブロック図 (P16、P15、P14)	付録-30
図B.3	ポート1ブロック図 (P12、P11)	付録-30
図B.4	ポート1ブロック図 (P10)	付録-31
図B.5	ポート2ブロック図 (P22)	付録-31
図B.6	ポート2ブロック図 (P21)	付録-32
図B.7	ポート2ブロック図 (P20)	付録-32
図B.8	ポート5ブロック図 (P57、P56)	付録-33
図B.9	ポート5ブロック図 (P55)	付録-33
図B.10	ポート5ブロック図 (P54、P53、P52、P51、P50)	付録-34
図B.11	ポート7ブロック図 (P76)	付録-34
図B.12	ポート7ブロック図 (P75)	付録-35
図B.13	ポート7ブロック図 (P74)	付録-35
図B.14	ポート8ブロック図 (P87、P86、P85)	付録-36
図B.15	ポート8ブロック図 (P84、P83、P82、P81)	付録-36
図B.16	ポート8ブロック図 (P80)	付録-37
図B.17	ポートBブロック図 (PB7、PB6、PB6、PB5、PB4、PB3、PB2、PB1、PB0)	付録-37
図D.1	FP-64E外形寸法図	付録-41
図D.2	FP-64A外形寸法図	付録-42
図D.3	FP-48F外形寸法図	付録-43
図D.4	FP-48B外形寸法図	付録-44
図D.5	TNP-48B外形寸法図	付録-45
図E.1	EEPROM積層構造断面図	付録-46

表目次

1. 概要	
表1.1 端子機能	1-8
2. CPU	
表2.1 オペレーションの記号	2-11
表2.2 データ転送命令	2-12
表2.3 算術演算命令	2-13
表2.4 論理演算命令	2-14
表2.5 シフト命令	2-14
表2.6 ビット操作命令	2-15
表2.7 分岐命令	2-17
表2.8 システム制御命令	2-18
表2.9 ブロック転送命令	2-18
表2.10 アドレッシングモード一覧表	2-20
表2.11 絶対アドレスのアクセス範囲	2-21
表2.12 実効アドレスの計算方法(1)	2-23
表2.12 実効アドレスの計算方法(2)	2-24
3. 例外処理	
表3.1 例外処理要因とベクタアドレス	3-2
表3.2 割り込み要求待ちステート数	3-11
4. アドレスブレーク	
表4.1 使用するデータバス	4-3
5. クロック発振器	
表5.1 水晶発振子のパラメータ	5-3
6. 低消費電力モード	
表6.1 動作周波数と待機時間	6-3
表6.2 SLEEP命令実行後の状態と割り込みによる復帰先	6-5
表6.3 各動作モードでのLSIの状態	6-6
7. ROM	
表7.1 プログラミングモード選択方法	7-5
表7.2 ブートモードの動作	7-7
表7.3 ビットレート自動合わせ込みが可能なシステムクロック周波数	7-7
表7.4 再書き込みデータ演算表	7-11
表7.5 追加書き込みデータ演算表	7-11
表7.6 書き込み時間	7-11
表7.7 フラッシュメモリの動作状態	7-15
10. タイマ A	
表10.1 端子構成	10-2
11. タイマ V	
表11.1 端子構成	11-3

表11.2 TCNTVに入力するクロックとカウント条件	11-4
12. タイマ W	
表12.1 タイマW機能一覧	12-2
表12.2 端子構成	12-4
14. シリアルコミュニケーションインターフェース 3 (SCI3)	
表14.1 端子構成	14-2
表14.2 ビットレートに対するBRRの設定例【調歩同期式モード】	14-8
表14.3 各周波数における最大ビットレート【調歩同期式モード】	14-10
表14.4 ビットレートに対するBRRの設定例【クロック同期式モード】	14-11
表14.5 SSRのステータスフラグの状態と受信データの転送	14-17
表14.6 SCI3の割り込み要求	14-29
15. I ² C バスインターフェース 2 (IIC2)	
表15.1 端子構成	15-3
表15.2 転送レート	15-5
表15.3 割り込み要求一覧	15-29
表15.4 SCLをモニタする時間	15-30
16. A/D 変換器	
表16.1 端子構成	16-3
表16.2 アナログ入力チャネルとA/Dデータレジスタの対応	16-4
表16.3 A/D変換時間 (単一モード)	16-7
17. EEPROM	
表17.1 端子構成	17-2
表17.2 スレーブアドレス	17-5
18. パワーオンリセット & 低電圧検出回路【オプション】	
表18.1 LVDCRの設定と選択機能	18-4
21. 電気的特性	
表21.1 絶対最大定格	21-1
表21.2 DC特性 (1)	21-4
表21.2 DC特性 (2)	21-9
表21.2 DC特性 (3)	21-10
表21.3 AC特性	21-11
表21.4 I ² Cバスインターフェースタイミング	21-13
表21.5 シリアルコミュニケーションインターフェース (SCI) タイミング	21-13
表21.6 A/D変換器特性	21-14
表21.7 ウォッチドッグタイマ特性	21-15
表21.8 フラッシュメモリ特性	21-16
表21.9 EEPROM特性	21-17
表21.10 電源電圧検出回路特性	21-18
表21.11 パワーオンリセット特性	21-18
表21.12 DC特性 (1)	21-21
表21.12 DC特性 (2)	21-26
表21.12 DC特性 (3)	21-27
表21.13 AC特性	21-28
表21.14 I ² Cバスインターフェースタイミング	21-30
表21.15 シリアルコミュニケーションインターフェース (SCI) タイミング	21-30

表21.16 A/D変換器特性	21-31
表21.17 ウオッヂドッグタイマ特性	21-32
表21.18 EEPROM特性	21-32
表21.19 電源電圧検出回路特性	21-33
表21.20 パワーオンリセット特性	21-33
付録	
表A.1 命令セット一覧	付録-3
表A.2 オペレーションコードマップ(1)	付録-16
表A.2 オペレーションコードマップ(2)	付録-17
表A.2 オペレーションコードマップ(3)	付録-18
表A.3 実行状態(サイクル)に要するステート数	付録-19
表A.4 命令の実行状態(サイクル数)	付録-20
表A.5 命令とアドレッシングモードの組み合わせ	付録-28

1. 概要

1.1 特長

- 16ビット高速H8/300H CPU

H8/300 CPUとオブジェクトレベルで上位互換

汎用レジスタ：16ビット×16本

基本命令：62種類

- 豊富な周辺機能

タイマA（時計用タイムベースとして使用可能）

タイマV（8ビットタイマ）

タイマW（16ビットタイマ）

ウォッッチドッグタイマ

SCI（調歩同期式またはクロック同期式シリアルコミュニケーションインターフェース）

I²Cバスインターフェース（フィリップス社が提唱するI²Cバスインターフェース方式に準拠）

10ビットA/D変換器

- 内蔵メモリ

製品分類		製品型名		ROM	RAM	備考
		標準品	パワーオンリセット&低電圧検出回路内蔵版			
フラッシュメモリ版 (F-ZTAT TM 版)	H8/3694F	HD64F3694	HD64F3694G	32K バイト	2,048 バイト	
マスク ROM 版	H8/3694	HD6433694	HD6433694G	32K バイト	1,024 バイト	
	H8/3693	HD6433693	HD6433693G	24K バイト	1,024 バイト	
	H8/3692	HD6433692	HD6433692G	16K バイト	512 バイト	
	H8/3691	HD6433691	HD6433691G	12K バイト	512 バイト	
	H8/3690	HD6433690	HD6433690G	8K バイト	512 バイト	
EEPROM 積層版 (512 バイト)	フラッシュ メモリ版	H8/3694N	-	HD64N3694G	32K バイト	2,048 バイト
	マスク ROM 版		-	HD6483694G	32K バイト	1,024 バイト

1. 概要

- 汎用入出力ポート

入出力ポート：29本（H8/3694Nは27本）。このうち大電流ポート8本（ $I_{OL}=20mA @V_{OL}=1.5V$ ）

入力ポート：8本（アナログ入力端子兼用）

- EEPROMのインターフェース（H8/3694Nのみ）

I²Cバスインターフェース（フィリップス社が提唱するI²Cバスインターフェース方式に準拠）

- 各種低消費電力モードをサポート

【注】 F-ZTATTM版は（株）ルネサス テクノロジの商標です。

- 小型パッケージ

パッケージ	(コード)	ボディサイズ	ピンピッチ
LQFP-64	FP-64E	10.0 × 10.0 mm	0.5 mm
QFP-64	FP-64A	14.0 × 14.0 mm	0.8 mm
LQFP-48	FP-48F	10.0 × 10.0 mm	0.65 mm
LQFP-48	FP-48B	7.0 × 7.0 mm	0.5 mm
QFN-48	TNP-48	7.0 × 7.0 mm	0.5 mm

H8/3694N のパッケージは、LQFP-64 (FP-64E) のみ

1.2 内部ブロック図




図 1.1 F-ZTAT™版、マスク ROM 版 H8/3694 グループ 内部ブロック図

1. 概要




図 1.2 EEPROM 積層版 H8/3694N 内部ブロック図

1.3 ピン配置図




図 1.3 F-ZTATTM版、マスク ROM 版 H8/3694 グループ ピン配置図 (FP-64E、FP-64A)

1. 概要




図 1.4 F-ZTATTM版、マスク ROM 版 H8/3694 グループ ピン配置図 (FP-48F、FP-48B、TNP-48)




図 1.5 EEPROM 積層版 H8/3694N ピン配置図 (FP-64E)

1.4 端子機能

表 1.1 端子機能

分類	記号	ピン番号		入出力	機能
		FP-64E FP-64A	FP-48F FP-48B TNP-48		
電源	Vcc	12	10	入力	電源端子です。システムの電源に接続してください。
	Vss	9	7	入力	グランド端子です。システムの電源(0V)に接続してください。
	AVcc	3	1	入力	A/D 変換用アナログ電源端子です。A/D 変換器を使用しない場合はシステムの電源に接続してください。
	Vcl	6	4	入力	内部降圧電源端子です。安定化のため、この端子と Vss 端子との間に 0.1 μ F 程度の容量を挿入してください。
クロック	OSC1	11	9	入力	システムクロック用水晶発振子またはセラミック発振子接続端子です。外部クロックを入力することもできます。接続例は「第 5 章 クロック発振器」を参照してください。
	OSC2	10	8	出力	
	X1	5	3	入力	サブクロック用 32.768kHz 水晶発振子接続端子です。接続例は「第 5 章 クロック発振器」を参照してください。
	X2	4	2	出力	
システム制御	RES	7	5	入力	リセット端子です。プルアップ抵抗 (typ. 150k Ω) を内蔵しています。この端子を Low レベルにすると、リセット状態になります。
	TEST	8	6	入力	テスト端子です。V _{ss} 電位に接地してください。
外部割り込み	NMI	35	25	入力	ノンマスカブル割り込み要求入力端子です。必ず抵抗でプルアップしてください。
	IRQ0 ~ IRQ3	51 ~ 54	37 ~ 40	入力	外部割り込み要求入力端子です。立ち上がりエッジセンス / 立ち下がりエッジセンスを選択できます。
	WKP0 ~ WKP5	13、14 19 ~ 22	11 ~ 16	入力	外部割り込み要求入力端子です。立ち上がりエッジセンス / 立ち下がりエッジセンスを選択できます。
タイマ A	TMOW	23	17	出力	分周クロック出力端子です。
タイマ V	TMOV	30	24	出力	アウトプットコンペア機能による波形出力端子です。
	TMClV	29	23	入力	外部イベント入力端子です。
	TMRIV	28	22	入力	カウンタリセット入力端子です
	TRGV	54	40	入力	カウント開始トリガ入力端子です。
タイマ W	FTCI	36	26	入力	外部イベント入力端子です。
	FTIOA ~ FTIOD	37 ~ 40	27 ~ 30	入出力	アウトプットコンペア出力 / インプットキャプチャ入力 / PWM 出力兼用端子です。

分類	記号	ピン番号		入出力	機能
		FP-64E FP-64A	FP-48F FP-48B TNP-48		
I ² C バスインタフェース (IIC)	SDA	26 ^{*1}	20	入出力	I ² C データ入出力端子です。NMOS オープンドレイン出力でバスを直接駆動できます。使用時は外部にブルアップ抵抗が必要です。
	SCL	27 ^{*1}	21	入出力 (EEPROM : 入力)	I ² C のクロック入出力端子です。NMOS オープンドレイン出力でバスを直接駆動できます。使用時は外部にブルアップ抵抗が必要です。
シリアルコミュニケーションインターフェース (SCI)	TXD	46	36	出力	送信データ出力端子です。
	RXD	45	35	入力	受信データ入力端子です。
	SCK3	44	34	入出力	クロック入出力端子です。
A/D 変換器	AN7 ~ AN0	58 ~ 55 59 ~ 62	44 ~ 41 45 ~ 48	入力	アナログ入力端子です。
	ADTRG	22	16	入力	変換開始トリガ入力端子です。
I/O ポート	PB7 ~ PB0	58 ~ 55 59 ~ 62	44 ~ 41 45 ~ 48	入力	8 ビットの入力ポートです。
	P17 ~ P14 P12 ~ P10	54 ~ 51 25 ~ 23	40 ~ 37 19 ~ 17	入出力	7 ビットの入出力ポートです。
	P22 ~ P20	46 ~ 44	36 ~ 34	入出力	3 ビットの入出力ポートです。
	P57 ~ P50	27 ^{*2} 、 26 ^{*2} 22 ~ 19 14、13	21、20 16 ~ 11	入出力	8 ビットの入出力ポートです。
	P76 ~ P74	30 ~ 28	24 ~ 22	入出力	3 ビットの入出力ポートです。
	P87 ~ P80	43 ~ 36	33 ~ 26	入出力	8 ビットの入出力ポートです。

【注】 *1 H8/3694N では、I²C バスインターフェース専用端子となります。リセット解除後は I²C バスがディスイネーブルになっているため、プログラムで ICCR1 の ICE ビットを 1 にセットしてください。

*2 H8/3694N には、P57、P56 端子はありません。

1. 概要

2. CPU

H8/3694 グループの CPU は H8/300 CPU の上位互換のアーキテクチャを持つ内部 32 ビット構成の H8/300H CPU で、64K バイトのアドレス空間を持つノーマルモードのみサポートします。

- H8/300 CPU上位互換

H8/300シリーズのオブジェクトプログラムを実行可能

16ビット × 8本の拡張レジスタを追加

32ビット転送、演算命令を追加

符号付き乗除算命令などを追加

- 汎用レジスタ：16ビット × 16本

8ビット × 16本 + 16ビット × 8本、32ビット × 8本としても使用可能

- 基本命令：62種類

8 / 16 / 32ビット転送、演算命令

乗除算命令

強力なビット操作命令

- アドレッシングモード：8種類

レジスタ直接 (Rn)

レジスタ間接 (@ERn)

ディスプレースメント付レジスタ間接 (@ (d:16, ERn) , @ (d:24, ERn))

ポストインクリメント / プリデクリメントレジスタ間接 (@ERn + / @ - ERn)

絶対アドレス (@aa:8, @aa:16, @aa:24)

イミディエイト (#xx:8, #xx:16, #xx:32)

プログラムカウンタ相対 (@ (d:8,PC) , @ (d:16, PC))

メモリ間接 (@@aa:8)

- アドレス空間：64Kバイト

- 高速動作

頻出命令をすべて2~4ステートで実行

8 / 16 / 32ビットレジスタ間加減算 : 2ステート

8 × 8ビットレジスタ間乗算 : 14ステート

16 ÷ 8ビットレジスタ間除算 : 14ステート

16 × 16ビットレジスタ間乗算 : 22ステート

2. CPU

32 ÷ 16ビットレジスタ間除算 : 22ステート

- 低消費電力動作

SLEEP命令により低消費電力状態に遷移

2.1 アドレス空間とメモリマップ

H8/3694 グループのアドレス空間はプログラム領域とデータ領域合わせて 64K バイトです。メモリマップを図 2.1 に示します。




図 2.1 メモリマップ (1)




図 2.1 メモリマップ (2)

2. CPU




図 2.1 メモリマップ (3)

2.2 レジスタ構成

H8/300H CPU の内部レジスタ構成を図 2.2 に示します。これらのレジスタは、汎用レジスタとコントロールレジスタの 2 つに分類されます。コントロールレジスタには 24 ビットのプログラムカウンタ (PC) と 8 ビットのコンディションコードレジスタ (CCR) があります。




図 2.2 CPU 内部レジスタ構成

2.2.1 汎用レジスタ

H8/300H CPU は 32 ビット長の汎用レジスタを 8 本持っています。汎用レジスタはすべて同じ機能を持っており、アドレスレジスタとしてもデータレジスタとしても使用することができます。データレジスタとしては 32 ビット、16 ビットまたは 8 ビットレジスタとして使用できます。汎用レジスタの使用方法を図 2.3 に示します。

アドレスレジスタおよび 32 ビットデータレジスタとして使用する場合は、一括して汎用レジスタ ER (ER0 ~ ER7) として指定します。

16 ビットデータレジスタとして使用する場合は、汎用レジスタ ER を分割して汎用レジスタ E (E0 ~ E7)、汎用レジスタ R (R0 ~ R7) として指定します。これらは同等の機能を持っており、16 ビットレジスタを最大 16 本使用することができます。なお、汎用レジスタ E (E0 ~ E7) を特に拡張レジスタと呼ぶ場合があります。

2. CPU

8 ビットデータレジスタとして使用する場合は、汎用レジスタ R を分割して汎用レジスタ RH (R0H ~ R7H) 、汎用レジスタ RL (R0L ~ R7L) として指定します。これらは同等の機能を持っており、8 ビットレジスタを最大 16 本使用することができます。各レジスタは使用方法を独立に指定することができます。




図 2.3 汎用レジスタの使用方法

汎用レジスタ ER7 には、汎用レジスタの機能に加えてスタックポインタ (SP) としての機能が割り当てられており、例外処理やサブルーチンコールなどで暗黙的に使用されます。スタックポインタとスタック領域の関係を図 2.4 に示します。




図 2.4 スタックポインタとスタック領域の関係

2.2.2 プログラムカウンタ (PC)

PC は 24 ビットのカウンタで、CPU が次に実行する命令のアドレスを指します。CPU の命令はすべて偶数番地から始まる 2 バイト (ワード) を単位としているため、PC の最下位ビットは命令コードを読み出す時は 0 とみなされます。PC はリセット例外処理の過程で生成されるベクターアドレスによってスタートアドレスをロードすることにより初期化されます。

2.2.3 コンディションコードレジスタ (CCR)

CCR は CPU の内部状態を示します。割り込みマスクビット (I)、ハーフキャリ (H)、ネガティブ (N)、ゼロ (Z)、オーバフロー (V)、キャリ (C) の各フラグを含む 8 ビットで構成されています。I ビットはリセット例外処理によって 1 に初期化されますが、他のビットは初期化されません。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	I	1	R/W	割り込みマスクビット このビットが 1 にセットされると、割り込み要求がマスクされます。ただし、NMI は I ビットに関係なく受け付けられます。I ビットは例外処理の実行が開始されたときに 1 にセットされます。
6	UI	不定	R/W	ユーザビット ソフトウェア (LDC、STC、ANDC、ORC、XORC 命令) でリード / ライトできます。
5	H	不定	R/W	ハーフキャリフラグ ADD.B、ADDX.B、SUB.B、SUBX.B、CMP.B、NEG.B 命令の実行により、ビット 3 にキャリまたはボローが生じたとき 1 にセットされ、生じなかったとき 0 にクリアされます。ADD.W、SUB.W、CMP.W、NEG.W 命令の実行によりビット 11 にキャリまたはボローが生じたとき、または ADD.L、SUB.L、CMP.L、NEG.L 命令の実行によりビット 27 にキャリまたはボローが生じたとき 1 にセットされ、生じなかったとき 0 にクリアされます
4	U	不定	R/W	ユーザビット ソフトウェア (LDC、STC、ANDC、ORC、XORC 命令) でリード / ライトできます。
3	N	不定	R/W	ネガティブフラグ データの最上位ビットを符号ビットとみなし、最上位ビットの値を格納します。
2	Z	不定	R/W	ゼロフラグ データがゼロのとき 1 にセットされ、ゼロ以外のとき 0 にクリアされます。
1	V	不定	R/W	オーバフローフラグ 算術演算命令の実行によりオーバフローが生じたとき 1 にセットされます。それ以外のとき 0 にクリアされます。
0	C	不定	R/W	キャリフラグ 演算の実行により、キャリが生じたとき 1 にセットされ、生じなかったとき 0 にクリアされます。キャリには次の種類があります。 加算結果のキャリ 減算結果のボロー シフト / ローテートのキャリ また、キャリフラグにはビットアキュムレータ機能があり、ビット操作命令で使用されます。

なお、命令によってはフラグが変化しない場合があります。CCR は LDC、STC、ANDC、ORC、XORC 命令で操作することができます。また、N、Z、V、C の各フラグは、条件分岐命令 (Bcc) で使用されます。各命令ごとのフラグの変化については、「付録 A.1 命令一覧」を参照してください。

2.3 データ形式

H8/300H CPU は、1 ビット、4 ビット BCD、8 ビット (バイト)、16 ビット (ワード)、および 32 ビット (ロングワード) のデータを扱うことができます。1 ビットデータはビット操作命令で扱われ、オペランドデータ (バイト) の第 n ビット ($n = 0, 1, 2, \dots, 7$) という形式でアクセスされます。10 進補正命令 DAA、DAS ではバイトデータは 2 衔の 4 ビット BCD データとなります。

2.3.1 汎用レジスタのデータ形式

汎用レジスタのデータ形式を図 2.5 に示します。

データ形	汎用レジスタ	データイメージ
1ビットデータ	RnH	
1ビットデータ	RnL	
4ビットBCDデータ	RnH	
4ビットBCDデータ	RnL	
バイトデータ	RnH	
バイトデータ	RnL	

図 2.5 汎用レジスタのデータ形式 (1)




図 2.5 汎用レジスタのデータ形式 (2)

2.3.2 メモリ上のデータ形式

メモリ上のデータ形式を図 2.6 に示します。

H8/300H CPU は、メモリ上のワードデータ / ロングワードデータをアクセスすることができます。これらは、偶数番地から始まるデータに限定されます。奇数番地から始まるワードデータ / ロングワードデータをアクセスした場合、アドレスの最下位ビットは 0 とみなされ、1 番地前から始まるデータをアクセスします。この場合、アドレスエラーは発生しません。命令コードについても同様です。

ER7(SP)をアドレスレジスタとしてスタック領域をアクセスするときは、必ずワードサイズまたはロングワードサイズでアクセスしてください。




図 2.6 メモリ上でのデータ形式

2.4 命令セット

2.4.1 命令の機能別一覧

H8/300H CPU の命令は合計 62 種類あります。各命令の機能別一覧を表 2.2 ~ 表 2.9 に示します。各表で使用しているオペレーションの記号の意味は次のとおりです。

表 2.1 オペレーションの記号

Rd	汎用レジスタ（デスティネーション側）*
Rs	汎用レジスタ（ソース側）*
Rn	汎用レジスタ*
ERn	汎用レジスタ（32 ビットレジスタ / アドレスレジスタ）
(EAd)	デスティネーションオペランド
(EAs)	ソースオペランド
CCR	コンディションコードレジスタ
N	CCR の N（ネガティブ）フラグ
Z	CCR の Z（ゼロ）フラグ
V	CCR の V（オーバフロー）フラグ
C	CCR の C（キャリ）フラグ
PC	プログラムカウンタ
SP	スタックポインタ
#IMM	イミディエイトデータ
disp	ディスペリースメント
+	加算
-	減算
×	乗算
÷	除算
	論理積
	論理和
⊕	排他的論理和
	転送
~	反転論理（論理的補数）
: 3 / : 8 / : 16 / : 24	3 / 8 / 16 / 24 ビット長

【注】 * 汎用レジスタは、8 ビット (R0H ~ R7H, R0L ~ R7L)、16 ビット (R0 ~ R7, E0 ~ E7)、または 32 ビットレジスタ / アドレスレジスタ (ER0 ~ ER7) です。

表 2.2 データ転送命令

命 令	サ イ ズ*	機 能
MOV	B/W/L	(EAs) Rd, Rs (EAd) 汎用レジスタと汎用レジスタ、または汎用レジスタとメモリ間でデータ転送します。また、イミディエイトデータを汎用レジスタに転送します。
MOVFPE	B	(EAs) Rd 本 LSI では使用できません。
MOVTPF	B	Rs (EAs) 本 LSI では使用できません。
POP	W/L	@SP + Rn スタックから汎用レジスタへデータを復帰します。POP.W Rn は MOV.W @SP + , Rn と、また POP.L ERn は MOV.L @SP + , ERn と同一です。
PUSH	W/L	Rn @ - SP 汎用レジスタの内容をスタックに退避します。PUSH.W Rn は MOV.W Rn , @ - SP と、また PUSH.L ERn は MOV.L ERn , @ - SP と同一です。

【注】 * サイズはオペランドサイズを示します。

B : バイト

W : ワード

L : ロングワード

表 2.3 算術演算命令

命 令	サ イ ズ*	機 能
ADD SUB	B/W/L	Rd±Rs Rd、Rd±#IMM Rd 汎用レジスタと汎用レジスタ、または汎用レジスタとイミディエイトデータ間の加減算を行います(バイトサイズでの汎用レジスタとイミディエイトデータ間の減算はできません。SUBX 命令または ADD 命令を使用してください)。
ADDX SUBX	B	Rd±Rs±C Rd、Rd±#IMM±C Rd 汎用レジスタと汎用レジスタ、または汎用レジスタとイミディエイトデータ間のキャリ付き加減算を行います。
INC DEC	B/W/L	Rd±1 Rd、Rd±2 Rd 汎用レジスタに 1 または 2 を加減算します(バイトサイズの演算では 1 の加減算のみ可能です)。
ADDS SUBS	L	Rd±1 Rd、Rd±2 Rd、Rd±4 Rd 32 ビットレジスタに 1、2 または 4 を加減算します。
DAA DAS	B	Rd (10 進補正) Rd 汎用レジスタ上の加減算結果を CCR を参照して 4 ビット BCD データに補正します。
MULXU	B/W	Rd×Rs Rd 汎用レジスタと汎用レジスタ間の符号なし乗算を行います。8 ビット×8 ビット 16 ビット、16 ビット×16 ビット 32 ビットの乗算が可能です。
MULXS	B/W	Rd×Rs Rd 汎用レジスタと汎用レジスタ間の符号付き乗算を行います。8 ビット×8 ビット 16 ビット、16 ビット×16 ビット 32 ビットの乗算が可能です。
DIVXU	B/W	Rd÷Rs Rd 汎用レジスタと汎用レジスタ間の符号なし除算を行います。16 ビット÷8 ビット 商 8 ビット 余り 8 ビット、32 ビット÷16 ビット 商 16 ビット 余り 16 ビットの除算が可能です。
DIVXS	B/W	Rd÷Rs Rd 汎用レジスタと汎用レジスタ間の符号付き除算を行います。16 ビット÷8 ビット 商 8 ビット 余り 8 ビット、32 ビット÷16 ビット 商 16 ビット 余り 16 ビットの除算が可能です。
CMP	B/W/L	Rd - Rs、Rd - #IMM 汎用レジスタと汎用レジスタ、または汎用レジスタとイミディエイトデータ間の比較を行い、その結果を CCR に反映します。
NEG	B/W/L	0 - Rd Rd 汎用レジスタの内容の 2 の補数(算術的補数)をとります。
EXTU	W/L	Rd (ゼロ拡張) Rd 16 ビットレジスタの下位 8 ビットをワードサイズにゼロ拡張します。または、32 ビットレジスタの下位 16 ビットをロングワードサイズにゼロ拡張します。
EXTS	W/L	Rd (符号拡張) Rd 16 ビットレジスタの下位 8 ビットをワードサイズに符号拡張します。または、32 ビットレジスタの下位 16 ビットをロングワードサイズに符号拡張します。

2. CPU

【注】 * サイズはオペランドサイズを示します。

B : バイト

W : ワード

L : ロングワード

表 2.4 論理演算命令

命 令	サ イ ズ*	機 能
AND	B/W/L	Rd Rs Rd、Rd #IMM Rd 汎用レジスタと汎用レジスタ、または汎用レジスタとイミディエイトデータ間の論理積をとります。
OR	B/W/L	Rd Rs Rd、Rd #IMM Rd 汎用レジスタと汎用レジスタ、または汎用レジスタとイミディエイトデータ間の論理和をとります。
XOR	B/W/L	Rd⊕Rs Rd、Rd⊕#IMM Rd 汎用レジスタ間の排他的論理和、または汎用レジスタとイミディエイトデータの排他的論理和をとります。
NOT	B/W/L	~Rd Rd 汎用レジスタの内容の1の補数（論理的補数）をとります。

【注】 * サイズはオペランドサイズを示します。

B : バイト

W : ワード

L : ロングワード

表 2.5 シフト命令

命 令	サ イ ズ*	機 能
SHAL SHAR	B/W/L	Rd (シフト処理) Rd 汎用レジスタの内容を算術的にシフトします。
SHLL SHLR	B/W/L	Rd (シフト処理) Rd 汎用レジスタの内容を論理的にシフトします。
ROTL ROTR	B/W/L	Rd (ローテート処理) Rd 汎用レジスタの内容をローテートします。
ROTXL ROTXR	B/W/L	Rd (ローテート処理) Rd 汎用レジスタの内容をキャリフラグを含めてローテートします。

【注】 * サイズはオペランドサイズを示します。

B : バイト

W : ワード

L : ロングワード

表 2.6 ピット操作命令

命 令	サ イ ズ*	機 能
BSET	B	1 (<ビット番号> of <EAd>) 汎用レジスタまたはメモリのオペランドの指定された 1 ビットを 1 にセットします。ビット番号は、3 ビットのイミディエイトデータまたは汎用レジスタの内容下位 3 ビットで指定します。
BCLR	B	0 (<ビット番号> of <EAd>) 汎用レジスタまたはメモリのオペランドの指定された 1 ビットを 0 にクリアします。ビット番号は、3 ビットのイミディエイトデータまたは汎用レジスタの内容下位 3 ビットで指定します。
BNOT	B	~(<ビット番号> of <EAd>) (<ビット番号> of <EAd>) 汎用レジスタまたはメモリのオペランドの指定された 1 ビットを反転します。ビット番号は、3 ビットのイミディエイトデータまたは汎用レジスタの内容下位 3 ビットで指定します。
BTST	B	~(<ビット番号> of <EAd>) Z 汎用レジスタまたはメモリのオペランドの指定された 1 ビットをテストし、ゼロフラグに反映します。ビット番号は、3 ビットのイミディエイトデータまたは汎用レジスタの内容下位 3 ビットで指定します。
BAND	B	C (<ビット番号> of <EAd>) C 汎用レジスタまたはメモリのオペランドの指定された 1 ビットとキャリフラグとの論理積をとり、キャリフラグに結果を格納します。
BIAND	B	C [~(<ビット番号> of <EAd>)] C 汎用レジスタまたはメモリのオペランドの指定された 1 ビットを反転し、キャリフラグとの論理積をとり、キャリフラグに結果を格納します。ビット番号は、3 ビットのイミディエイトデータで指定します。
BOR	B	C (<ビット番号> of <EAd>) C 汎用レジスタまたはメモリのオペランドの指定された 1 ビットとキャリフラグとの論理和をとり、キャリフラグに結果を格納します。
BIOR	B	C [~(<ビット番号> of <EAd>)] C 汎用レジスタまたはメモリのオペランドの指定された 1 ビットを反転し、キャリフラグとの論理和をとり、キャリフラグに結果を格納します。ビット番号は、3 ビットのイミディエイトデータで指定します。
BXOR	B	C ⊕ (<ビット番号> of <EAd>) C 汎用レジスタまたはメモリのオペランドの指定された 1 ビットとキャリフラグとの排他的論理和をとり、キャリフラグに結果を格納します。
BIXOR	B	C ⊕ [~(<ビット番号> of <EAd>)] C 汎用レジスタまたはメモリのオペランドの指定された 1 ビットを反転し、キャリフラグとの排他的論理和をとり、キャリフラグに結果を格納します。ビット番号は、3 ビットのイミディエイトデータで指定します。

2. CPU

命 令	サイズ*	機 能
BLD	B	(<ビット番号> of <EAd>) C 汎用レジスタまたはメモリのオペランドの指定された 1 ビットをキャリフラグに転送します。
BILD	B	~ (<ビット番号> of <EAd>) C 汎用レジスタまたはメモリのオペランドの指定された 1 ビットを反転し、キャリフラグに転送します。ビット番号は、3 ビットのイミディエイトデータで指定します。
BST	B	C (<ビット番号> of <EAd>) 汎用レジスタまたはメモリのオペランドの指定された 1 ビットにキャリフラグの内容を転送します。
BIST	B	C ~ (<ビット番号> of <EAd>) 汎用レジスタまたはメモリのオペランドの指定された 1 ビットに、反転されたキャリフラグの内容を転送します。ビット番号は、3 ビットのイミディエイトデータで指定されます。

【注】 * サイズはオペランドサイズを示します。

B : バイト

表 2.7 分岐命令

命 令	サ イ ズ	機 能																																																			
Bcc*	-	<p>指定した条件が成立しているとき、指定されたアドレスへ分岐します。分岐条件を下表に示します。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ニーモニック</th><th>説 明</th><th>分岐条件</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BRA (BT)</td><td>Always (True)</td><td>Always</td></tr> <tr> <td>BRN (BF)</td><td>Never (False)</td><td>Never</td></tr> <tr> <td>BHI</td><td>Hlgh</td><td>C Z = 0</td></tr> <tr> <td>BLS</td><td>Low or Same</td><td>C Z = 1</td></tr> <tr> <td>BCC (BHS)</td><td>Carry Clear (High or Same)</td><td>C = 0</td></tr> <tr> <td>BCS (BLO)</td><td>Carry Set (Low)</td><td>C = 1</td></tr> <tr> <td>BNE</td><td>Not Equal</td><td>Z = 0</td></tr> <tr> <td>BEQ</td><td>EQual</td><td>Z = 1</td></tr> <tr> <td>BVC</td><td>oVerflow Clear</td><td>V = 0</td></tr> <tr> <td>BVS</td><td>oVerflow Set</td><td>V = 1</td></tr> <tr> <td>BPL</td><td>PLus</td><td>N = 0</td></tr> <tr> <td>BMI</td><td>MInus</td><td>N = 1</td></tr> <tr> <td>BGE</td><td>Greater or Equal</td><td>N⊕V = 0</td></tr> <tr> <td>BLT</td><td>Less Than</td><td>N⊕V = 1</td></tr> <tr> <td>BGT</td><td>Greater Than</td><td>Z (N⊕V) = 0</td></tr> <tr> <td>BLE</td><td>Less or Equal</td><td>Z (N⊕V) = 1</td></tr> </tbody> </table>	ニーモニック	説 明	分岐条件	BRA (BT)	Always (True)	Always	BRN (BF)	Never (False)	Never	BHI	Hlgh	C Z = 0	BLS	Low or Same	C Z = 1	BCC (BHS)	Carry Clear (High or Same)	C = 0	BCS (BLO)	Carry Set (Low)	C = 1	BNE	Not Equal	Z = 0	BEQ	EQual	Z = 1	BVC	oVerflow Clear	V = 0	BVS	oVerflow Set	V = 1	BPL	PLus	N = 0	BMI	MInus	N = 1	BGE	Greater or Equal	N⊕V = 0	BLT	Less Than	N⊕V = 1	BGT	Greater Than	Z (N⊕V) = 0	BLE	Less or Equal	Z (N⊕V) = 1
ニーモニック	説 明	分岐条件																																																			
BRA (BT)	Always (True)	Always																																																			
BRN (BF)	Never (False)	Never																																																			
BHI	Hlgh	C Z = 0																																																			
BLS	Low or Same	C Z = 1																																																			
BCC (BHS)	Carry Clear (High or Same)	C = 0																																																			
BCS (BLO)	Carry Set (Low)	C = 1																																																			
BNE	Not Equal	Z = 0																																																			
BEQ	EQual	Z = 1																																																			
BVC	oVerflow Clear	V = 0																																																			
BVS	oVerflow Set	V = 1																																																			
BPL	PLus	N = 0																																																			
BMI	MInus	N = 1																																																			
BGE	Greater or Equal	N⊕V = 0																																																			
BLT	Less Than	N⊕V = 1																																																			
BGT	Greater Than	Z (N⊕V) = 0																																																			
BLE	Less or Equal	Z (N⊕V) = 1																																																			
JMP	-	指定されたアドレスへ無条件に分岐します。																																																			
BSR	-	指定されたアドレスへサブルーチン分岐します。																																																			
JSR	-	指定されたアドレスへサブルーチン分岐します。																																																			
RTS	-	サブルーチンから復帰します。																																																			

【注】* Bcc 命令は条件分岐命令の総称です。

2. CPU

表 2.8 システム制御命令

命 令	サ イ ズ*	機 能
TRAPA	-	命令トラップ例外処理を行います。
RTE	-	例外処理ルーチンから復帰します。
SLEEP	-	低消費電力状態に遷移します。
LDC	B/W	(EA) CCR ソースオペラントを CCR に転送します。CCR はバイトサイズですが、メモリからの転送のときデータのリードはワードサイズで行われます。
STC	B/W	CCR (EAd) CCR の内容をデスティネーションのロケーションに転送します。CCR はバイトサイズですが、メモリへの転送のときデータのライトはワードサイズで行われます。
ANDC	B	CCR #IMM CCR CCR とイミディエイトデータの論理積をとります。
ORC	B	CCR #IMM CCR CCR とイミディエイトデータの論理和をとります。
XORC	B	CCR ⊖#IMM CCR CCR とイミディエイトデータの排他的論理和をとります。
NOP	-	PC + 2 PC PC のインクリメントだけを行います。

【注】 * サイズはオペランドサイズを示します。

B : バイト

W : ワード

表 2.9 ブロック転送命令

命 令	サ イ ズ	機 能
EEPMOV.B	-	<pre> if R4L = 0 then Repeat @ER5 + @ER6 + , R4L - 1 R4L Until R4L = 0 else next; </pre>
EEPMOV.W	-	<pre> if R4 = 0 then Repeat @ER5 + @ER6 + , R4 - 1 R4 Until R4 = 0 else next; </pre> <p>ブロック転送命令です。ER5 で示されるアドレスから始まり、R4L または R4 で指定されるバイト数のデータを、ER6 で示されるアドレスのロケーションへ転送します。転送終了後、次の命令を実行します。</p>

2.4.2 命令の基本フォーマット

H8/300H CPU の命令は 2 バイト (ワード) を単位としています。各命令はオペレーションフィールド (OP)、レジスタフィールド (r)、EA 拡張部 (EA) およびコンディションフィールド (cc) から構成されています。図 2.7 に命令フォーマットの例を示します。

(1) オペレーションフィールド

命令の機能を表し、アドレスリングモードの指定、オペランドの処理内容を指定します。命令の先頭4ビットを必ず含みます。2つのオペレーションフィールドを持つ場合もあります。

(2) レジスタフィールド

汎用レジスタを指定します。アドレスレジスタのとき3ビット、データレジスタのとき3ビットまたは4ビットです。2つのレジスタフィールドを持つ場合やレジスタフィールドを持たない場合もあります。

(3) EA 拡張部

イミディエイトデータ、絶対アドレスまたはディスプレースメントを指定します。8ビット、16ビット、32ビットです。24ビットアドレスおよびディスプレースメントは上位8ビットをすべて0 (H'00) とした32ビットデータとして扱われます。

(4) コンディションフィールド

条件分岐命令の分岐条件を指定します。




図 2.7 命令フォーマット

2.5 アドレッシングモードと実効アドレス

以下の説明は H8/300H CPU に関するものです。H8/3694 グループでは生成される 24 ビットのアドレスのうちの上位 8 ビットは無視され、実効アドレスは 16 ビットとなります。

2.5.1 アドレッシングモード

H8/300H CPU は、表 2.10 の 8 種類のアドレッシングモードをサポートしています。命令ごとに使用できるアドレッシングモードが異なります。詳細は「付録 A.4 命令とアドレッシングモードの組み合わせ」を参照してください。

演算命令ではレジスタ直接、およびイミディエイトを使用できます。転送命令ではプログラムカウンタ相対とメモリ間接を除くすべてのアドレッシングモードを使用できます。ビット操作命令では、オペランドの指定にレジスタ直接、レジスタ間接、および絶対アドレス (@aa:8) を使用できます。さらに、オペランド中のビット番号の指定にレジスタ直接 (BSET、BCLR、BNOT、BTST の各命令)、およびイミディエイト (3 ビット) を使用できます。

表 2.10 アドレッシングモード一覧表

No.	アドレッシングモード	記号
1	レジスタ直接	Rn
2	レジスタ間接	@ERn
3	ディスプレースメント付きレジスタ間接	@(d:16, ERn) / @(d:24, ERn)
4	ポストインクリメントレジスタ間接 プリデクリメントレジスタ間接	@ERn + @ - ERn
5	絶対アドレス	@aa:8 / @aa:16 / @aa:24
6	イミディエイト	#xx:8 / #xx:16 / #xx:32
7	プログラムカウンタ相対	@(d:8, PC) / @(d:16, PC)
8	メモリ間接	@@aa:8

(1) レジスタ直接 Rn

命令コードのレジスタフィールドで指定されるレジスタ (8ビット、16ビットまたは32ビット) がオペランドとなります。

8ビットレジスタとしてはR0H～R7H、R0L～R7Lを指定可能です。

16ビットレジスタとしてはR0～R7、E0～E7を指定可能です。

32ビットレジスタとしてはER0～ER7を指定可能です。

(2) レジスタ間接 @ERn

命令コードのレジスタフィールドで指定されるアドレスレジスタ (ERn) の下位24ビットをアドレスとしてメモリ上のオペランドを指定します。

(3) ディスプレースメント付きレジスタ間接 @ (d:16, ERn) / @ (d:24, ERn)

命令コードのレジスタフィールドで指定されるアドレスレジスタ (ERn) の内容に、命令コード中に含まれる16ビットディスプレースメントまたは24ビットディスプレースメントを加算した内容の下位24ビットをアドレスとしてメモリ上のオペランドを指定します。加算に際して、16ビットディスプレースメントは符号拡張されます。

(4) ポストインクリメントレジスタ間接 @ERn+ / プリデクリメントレジスタ間接 @ - ERn

- ポストインクリメントレジスタ間接 @ERn+

命令コードのレジスタフィールドで指定されるアドレスレジスタ (ERn) の内容の下位24ビットをアドレスとしてメモリ上のオペランドを指定します。

その後、アドレスレジスタの内容 (32ビット) に1、2または4が加算され、加算結果がアドレスレジスタに格納されます。バイトサイズでは1、ワードサイズでは2、ロングワードサイズでは4がそれぞれ加算されます。ワードサイズ、ロングワードサイズのときはレジスタの内容が偶数となるようにしてください。

- プリデクリメントレジスタ間接 @ - ERn

命令コードのレジスタフィールドで指定されるアドレスレジスタ (ERn) の内容から1、2または4を減算した内容の下位24ビットをアドレスとして、メモリ上のオペランドを指定します。

その後、減算結果がアドレスレジスタに格納されます。バイトサイズでは1、ワードサイズでは2、ロングワードサイズでは4がそれぞれ減算されます。ワードサイズ、ロングワードサイズのときはアドレスレジスタの内容が偶数となるようにしてください。

(5) 絶対アドレス @aa:8 / @aa:16 / @aa:24

命令コード中に含まれる絶対アドレスでメモリ上のオペランドを指定します。

絶対アドレスは8ビット (@aa:8)、16ビット (@aa:16)、または24ビット (@aa:24) です。

8ビット絶対アドレスの場合、上位16ビットはすべて1 (H'FFFF) となります。

16ビット絶対アドレスの場合、上位8ビットは符号拡張されます。

24ビット絶対アドレスの場合、全アドレス空間をアクセスできます。

H8/3694グループの場合、上位8ビットは無視されるため、絶対アドレスのアクセス範囲は表2.11のようになります。

表 2.11 絶対アドレスのアクセス範囲

絶対アドレス	アクセス範囲
8 ビット (@aa:8)	H'FF00 ~ H'FFFF
16 ビット (@aa:16)	H'0000 ~ H'FFFF
24 ビット (@aa:24)	H'0000 ~ H'FFFF

(6) イミディエイト #xx:8 / #xx:16 / #xx:32

命令コードの中に含まれる8ビット (#xx:8)、16ビット (#xx:16)、または32ビット (#xx:32) のデータを直接オペランドとして使用します。

なお、ADDS、SUBS、INC、DEC命令ではイミディエイトデータが命令コード中に暗黙的に含まれます。ビット操作命令では、ビット番号を指定するための3ビットのイミディエイトデータが命令コード中に含まれる場合があります。また、TRAPA命令ではベクタアドレスを指定するための2ビットのイミディエイトデータが命令コード中に含まれます。

(7) プログラムカウンタ相対 @ (d:8, PC) / @ (d:16, PC)

条件分岐命令、BSR命令で使用されます。

PCの内容で指定される24ビットのアドレスに命令コード中に含まれる8ビット、または16ビットディスプレースメントを加算して、24ビットの分岐アドレスを生成します。加算に際して、ディスプレースメントは24ビットに符号拡張されます。また加算されるPCの内容は次の命令の先頭アドレスとなっていますので、分岐可能範囲は分岐命令に対して - 126 ~ + 128バイト (- 63 ~ + 64ワード) または - 32766 ~ + 32768バイト (- 16383 ~ + 16384ワード) です。このとき、加算結果が偶数となるようにしてください。

(8) メモリ間接 @@aa:8

JMP、JSR命令で使用されます。命令コードの中に含まれる8ビット絶対アドレスでメモリ上のオペランドを指定し、この内容を分岐アドレスとして分岐します。メモリ上のオペランドはロングワードサイズで指定します。このうち先頭1バイトは無視され、24ビット長の分岐アドレスを生成します。図2.8にメモリ間接による分岐アドレスの指定方法を示します。

絶対アドレスの上位ビットはすべて0となります。このため分岐アドレスを格納できるのは0 ~ 255 (H'0000 ~ H'00FF) 番地です。ただし、このうちの先頭領域は例外処理ベクタ領域と共通になっているので注意してください。










図 2.8 メモリ間接による分岐アドレスの指定

2.5.2 実効アドレスの計算方法




各アドレッシングモードにおける実効アドレス(EA:Effective Address)の計算方法を表 2.12 に示します。H8/3694 グループでは計算結果の上位 8 ビットは無視され、16 ビットの実効アドレスを生成します。

表 2.12 実効アドレスの計算方法 (1)

NO.	アドレッシングモード・命令フォーマット	実効アドレス計算方法	実効アドレス (EA)
(1)	レジスタ直接 (Rn)		オペランドは、 汎用レジスタの内容です。
(2)	レジスタ間接 (@ERn)		
(3)	ディスプレースメント付きレジスタ間接 @(d : 16, ERn) / @(d : 24, ERn)		
(4)	ポストインクリメントレジスタ間接 / プリデクリメントレジスタ間接 ・ポストインクリメント レジスタ間接 @ERn +		
	・プリデクリメント レジスタ間接 @ - ERn		
		オペランドサイズがバイトのとき1、 ワードのとき2、ロングワードのとき4 が加減算されます。	
(5)	絶対アドレス @ aa : 8		
	@ aa : 16		
	@ aa : 24		

2. CPU

表 2.12 実効アドレスの計算方法 (2)

NO.	アドレッシングモード・命令フォーマット	実効アドレス計算方法	実効アドレス (EA)
(6)	イミディエイト #xx : 8/#xx : 16/#xx : 32 		オペランドは、イミディエイトデータです。
(7)	プログラムカウンタ相対 @(d : 8, PC) / @(d : 16, PC) 		
(8)	メモリ間接 @@ aa : 8 		

【記号説明】

- r, rm, rn : レジスタフィールド
- op : オペレーションフィールド
- disp : ディスプレースメント
- IMM : イミディエイトデータ
- abs : 絶対アドレス

2.6 基本バスサイクル

CPUは、システムクロック()またはサブクロック(_{SUB})を基準に動作します。 または _{SUB} の立ち上がりから次の立ち上がりまでを1ステートと呼びます。バスサイクルは2ステートまたは3ステートで構成され、内蔵メモリ、内蔵周辺モジュールによって異なるアクセスを行います。

2.6.1 内蔵メモリ (RAM、ROM)

内蔵メモリのアクセスは2ステートで行われます。データバス幅は16ビットで、バイトおよびワードアクセスが可能です。内蔵メモリアクセスサイクルを図2.9に示します。




図2.9 内蔵メモリアクセスサイクル

2.6.2 内蔵周辺モジュール

内蔵周辺モジュールのアクセスは、2ステートまたは3ステートで行われます。データバス幅は8ビットまたは16ビットで、レジスタにより異なります。各レジスタのデータバス幅とアクセスステート数は「20.1 レジスタアドレス一覧（アドレス順）」を参照してください。データバス幅が16ビットのレジスタはワードアクセスのみ可能です。データバス幅が8ビットのレジスタはバイトおよびワードアクセスが可能です。データバス幅が8ビットのレジスタをワードアクセスするとバスサイクルが2回発生します。2ステートアクセスの場合の動作タイミングは内蔵メモリと同一です。3ステートアクセスの場合の動作タイミングを図2.10に示します。




図 2.10 内蔵周辺モジュールアクセスサイクル（3ステートアクセスの場合）

2.7 CPU の状態

CPUの状態は、リセット状態、プログラム実行状態、プログラム停止状態、例外処理状態の4種類あります。プログラム実行状態には、アクティブモード、サブアクティブモードがあり、プログラム停止状態には、スリープモード、スタンバイモード、サブスリープモードがあります。各状態の分類を図2.11に、各状態間の遷移条件を図2.12に示します。プログラム実行状態およびプログラム停止状態の詳細は「第6章 低消費電力モード」を参照してください。例外処理の詳細は「第3章 例外処理」を参照してください。




図2.11 CPUの状態の分類




図 2.12 状態遷移図

2.8 使用上の注意事項

2.8.1 空きエリアへのデータアクセス

本 LSI のアドレス空間にはユーザに開放された ROM、RAM、内蔵 I/O レジスタの領域以外に空きエリアがあります。CPU から空きエリアへデータを転送すると転送データは失われます。また、CPU の誤動作の原因となる可能性があります。空きエリアから CPU への転送データの内容は保証されません。

2.8.2 EEPMOV 命令

EEPMOV 命令はブロック転送命令で、R5 で示されるアドレスから始まる R4L で示されるバイト数のデータを、R6 で示されるアドレスへ転送します。転送先の最終アドレス (R6 + R4L の値) が H'FFFF を超えないように (実行途中に R6 の値が H'FFFF - H'0000 とならないように)、R4L、R6 を設定してください。

2.8.3 ビット操作命令

BSET、BCLR、BNOT、BST、BIST 命令は、指定されたアドレスのデータをバイト単位でリードし、対象となる 1 ビットを操作した後、同一アドレスにバイト単位でライトします。したがって、同一アドレスに 2 つのレジスタが割付けられている場合や、ライト専用ビットを含むレジスタ、またはポートに対して直接ビット操作命令を使用すると、ビット操作対象以外のビットのデータが書き変わる可能性がありますので注意してください。

(1) 同一アドレスに割付けられた 2 つのレジスタのビット操作

例1：タイマロードレジスタとタイマカウンタへのビット操作

（タイマ B、タイマ C に適用、H8/3694 グループは該当しません。）

図 2.13 に同一アドレスに割付けられた 2 つのレジスタを持つタイマの構成例を示します。リロードタイマのタイマロードレジスタとタイマカウンタにビット操作命令を実行すると、タイマロードレジスタとタイマカウンタはアドレスを共有しているため次のように動作します。

1. タイマカウンタのデータをバイト単位でリードします。
2. CPU はビット操作命令で対象となる 1 ビットをセットまたはリセットします。
3. ライトしたデータをバイト単位でタイマロードレジスタにライトします。

タイマカウンタはカウントを続けているので、リードしたデータがタイマロードレジスタのデータとは必ずしも等しくありません。そのためタイマカウンタの操作の対象となったビット以外のデータが書き変わって、タイマロードレジスタへライトされます。




図 2.13 同一アドレスに割付けられた 2 つのレジスタを持つタイマの構成例

2. CPU

例2：ポート5にBSET命令を実行した場合

P57、P56は入力端子でそれぞれLowレベル、Highレベル入力状態とし、P55～P50は出力端子でそれぞれLowレベル出力状態とします。以下に、BSET命令でP50にHighレベル出力を行う例を示します。

【BSET命令実行前】

	P57	P56	P55	P54	P53	P52	P51	P50
入出力	入力	入力	出力	出力	出力	出力	出力	出力
端子状態	Low レベル	High レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル
PCR5	0	0	1	1	1	1	1	1
PDR5	1	0	0	0	0	0	0	0

【BSET命令実行】

BSET #0, @PDR5 ポート5に対してBSET命令を実行します。

【BSET命令実行後】

	P57	P56	P55	P54	P53	P52	P51	P50
入出力	入力	入力	出力	出力	出力	出力	出力	出力
端子状態	Low レベル	High レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル	High レベル
PCR5	0	0	1	1	1	1	1	1
PDR5	0	1	0	0	0	0	0	1

【動作説明】

1. BSET命令を実行すると、CPUはポート5をリードします。P57、P56は入力端子で、CPUは端子の状態（Lowレベル、Highレベル入力）をリードします。P55～P50は出力端子で、CPUはPDR5の値をリードします。したがって、例ではPDR5はH'80ですが、CPUがリードしたデータはH'40となります。
2. CPUはリードしたデータのビット0を1にセットして、データをH'41に変更します。
3. H'41をPDR5に書込んで、BSET命令を終了します。

その結果、PDR5のビット0が1になり、P50はHighレベル出力になります。しかし、PDR5のビット7、6が変化してしまいます。そのため、PDR5と同じデータをメモリ上のワークエリアに格納し、ワークエリア上のデータに対しビット操作を行った後、このデータをPDR5にライトしてください。

【BSET命令実行前】

MOV.B	#80.	ROL
MOV.B	ROL.	@RAM0
MOV.B	ROL.	@PDR5

PDR5 に書込む値 (H'80) をあらかじめメモリ上のワークエリア (RAM0) と PDR5 にライトします。

	P57	P56	P55	P54	P53	P52	P51	P50
入出力	入力	入力	出力	出力	出力	出力	出力	出力
端子状態	Low レベル	High レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル
PCR5	0	0	1	1	1	1	1	1
PDR5	1	0	0	0	0	0	0	0
RAM0	1	0	0	0	0	0	0	0

【BSET命令実行】

BSET	#0 ,	@RAM0
------	------	-------

PDR5 のワークエリア (RAM0) に対して BSET 命令を実行します。

【BSET命令実行後】

MOV.B	@RAM0, ROL
MOV.B	ROL. @PDR5

ワークエリア (RAM0) の値を PDR5 にライトします。

	P57	P56	P55	P54	P53	P52	P51	P50
入出力	入力	入力	出力	出力	出力	出力	出力	出力
端子状態	Low レベル	High レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル	High レベル
PCR5	0	0	1	1	1	1	1	1
PDR5	1	0	0	0	0	0	0	1
RAM0	1	0	0	0	0	0	0	1

2. CPU

(2) ライト専用ビットを含むレジスタのビット操作

例3：ポート5のPCR5にBCLR命令を実行した場合

P57、P56は入力端子でそれぞれLowレベル、Highレベル入力状態とし、P55～P50は出力端子でそれぞれLowレベル出力状態とします。以下に、BCLR命令でP50を入力端子に設定する例を示します。入力端子に設定されたP50はHighレベル入力状態とします。

【BCLR命令実行前】

	P57	P56	P55	P54	P53	P52	P51	P50
入出力	入力	入力	出力	出力	出力	出力	出力	出力
端子状態	Low レベル	High レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル
PCR5	0	0	1	1	1	1	1	1
PDR5	1	0	0	0	0	0	0	0

【BCLR命令実行】

BCLR #0 , @PCR5 PCR5に対してBCLR命令を実行します。

【BCLR命令実行後】

	P57	P56	P55	P54	P53	P52	P51	P50
入出力	出力	出力	出力	出力	出力	出力	出力	入力
端子状態	Low レベル	High レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル	High レベル
PCR5	1	1	1	1	1	1	1	0
PDR5	1	0	0	0	0	0	0	0

【動作説明】

1. BCLR命令を実行すると、CPUはPCR5をリードします。PCR5はライト専用レジスタで、CPUはH'FFをリードします。したがって、例ではPCR5はH'3Fですが、CPUがリードしたデータはH'FFとなります。
2. CPUはリードしたデータのビット0を0にクリアして、データをH'FEに変更します。
3. H'FEをPCR5に書込んで、BCLR命令を終了します。

その結果、PCR5のビット0が0になり、P50は入力端子になります。しかし、PCR5のビット7、6が1になり、P57、P56は出力端子に変化してしまいます。そのため、PCR5と同じデータをメモリ上のワークエリアに格納し、ワークエリア上のデータに対しビット操作を行った後、このデータをPCR5にライトしてください。

【BCLR命令実行前】

MOV.B	#3F.	ROL
MOV.B	ROL.	@RAM0
MOV.B	ROL.	@PCR5

PCR5 に書込む値 (H'3F) をあらかじめメモリ上のワークエリア (RAM0) と PCR5 にライトします。

	P57	P56	P55	P54	P53	P52	P51	P50
入出力	入力	入力	出力	出力	出力	出力	出力	出力
端子状態	Low レベル	High レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル
PCR5	0	0	1	1	1	1	1	1
PDR5	1	0	0	0	0	0	0	0
RAM0	0	0	1	1	1	1	1	1

【BCLR命令実行】

BCLR	#0	, @RAM0
------	----	---------

PCR5 のワークエリア (RAM0) に対して BCLR 命令を実行します。

【BCLR命令実行後】

MOV.B	@RAM0, R0L
MOV.B	ROL. @PCR5

ワークエリア (RAM0) の値を PCR5 にライトします。

	P57	P56	P55	P54	P53	P52	P51	P50
入出力	入力	入力	出力	出力	出力	出力	出力	出力
端子状態	Low レベル	High レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル	Low レベル	High レベル
PCR5	0	0	1	1	1	1	1	0
PDR5	1	0	0	0	0	0	0	0
RAM0	0	0	1	1	1	1	1	0

2. CPU

3. 例外処理

例外処理にはリセット、トラップ命令、割り込みによるものがあります。

- リセット

リセットは最も優先度の高い例外処理です。RES端子によってリセットが解除されると例外処理を開始します。ウォッチドッグタイマのオーバフローによってもリセットされ、例外処理を開始します。例外処理はRES端子による例外処理と同一です。

- トラップ命令による例外処理

TRAP命令の実行により開始されます。TRAP命令は命令コード中で指定した0～3のベクタ番号により異なるベクタアドレスを生成します。トラップ命令による例外処理はCCRのIビットにかかわらずプログラム実行状態で常に受け付けられます。

- 割り込み例外処理

NMIを除く外部割り込み要求とアドレスブレークを除く内部割り込み要求はCCRのIビットによりマスクされ、Iビットが1の間保留されます。割り込み要求が発生すると、命令の実行終了時または例外処理終了時に例外処理を開始します。

3.1 例外処理要因とベクタアドレス

各例外処理要因のベクタアドレスと優先度は表3.1のとおりです。複数の割り込み要求が発生したときは優先度の高い方から処理されます。

3. 例外処理

表 3.1 例外処理要因とベクタアドレス

発生元	例外処理要因	ベクタ番号	ベクタアドレス	優先度
RES 端子 ウォッチドッグタイム	リセット	0	H'0000 ~ H'0001	高 ↑
	システム予約	1 ~ 6	H'0002 ~ H'000D	
外部割り込み端子	NMI	7	H'000E ~ H'000F	
CPU	トラップ命令 #0	8	H'0010 ~ H'0011	
	トラップ命令 #1	9	H'0012 ~ H'0013	
	トラップ命令 #2	10	H'0014 ~ H'0015	
	トラップ命令 #3	11	H'0016 ~ H'0017	
アドレスブレーク	ブレーク条件成立	12	H'0018 ~ H'0019	
CPU	スリープ命令の実行による直接遷移	13	H'001A ~ H'001B	
外部割り込み端子	IRQ0 低電圧検出割り込み*	14	H'001C ~ H'001D	
	IRQ1	15	H'001E ~ H'001F	
	IRQ2	16	H'0020 ~ H'0021	
	IRQ3	17	H'0022 ~ H'0023	
	WKP	18	H'0024 ~ H'0025	
タイマ A	オーバフロー	19	H'0026 ~ H'0027	
	システム予約	20	H'0028 ~ H'0029	
タイマ W	インプットキャプチャ A / コンペアマッチ A インプットキャプチャ B / コンペアマッチ B インプットキャプチャ C / コンペアマッチ C インプットキャプチャ D / コンペアマッチ D オーバフロー	21	H'002A ~ H'002B	
タイマ V	コンペアマッチ A コンペアマッチ B オーバフロー	22	H'002C ~ H'002D	
SCI3	受信データフル 送信データエンブティ 送信終了 受信エラー	23	H'002E ~ H'002F	
IIC2	送信データエンブティ、送信終了 受信データフル、 アビトリレーションロスト / オーバランエラー NACK 検出、停止条件検出	24	H'0030 ~ H'0031	
A/D 変換器	A/D 変換終了	25	H'0032 ~ H'0033	低 ↓

【注】 * 低電圧検出割り込みは、パワーオンリセット & 低電圧検出回路内蔵版のみ有効です。

3.2 レジスタの説明

割り込みを制御するには以下のレジスタがあります。

- 割り込みエッジセレクトレジスタ1 (IEGR1)
- 割り込みエッジセレクトレジスタ2 (IEGR2)
- 割り込みイネーブルレジスタ1 (IENR1)
- 割り込みフラグレジスタ1 (IRR1)
- ウェイクアップ割り込みフラグレジスタ (IWPR)

3.2.1 割り込みエッジセレクトレジスタ1 (IEGR1)

IEGR1 は \overline{NMI} 、 $\overline{IRQ3} \sim \overline{IRQ0}$ 端子の割り込み要求を発生させるエッジの方向を選択します。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	NMIEG	0	R/W	NMI エッジセレクト 0 : \overline{NMI} 端子入力の立ち下がりエッジを検出 1 : \overline{NMI} 端子入力の立ち上がりエッジを検出
6		1		リザーブピットです。読み出すと常に 1 が読み出されます。
5		1		
4		1		
3	IEG3	0	R/W	IRQ3 エッジセレクト 0 : $\overline{IRQ3}$ 端子入力の立ち下がりエッジを検出 1 : $\overline{IRQ3}$ 端子入力の立ち上がりエッジを検出
2	IEG2	0	R/W	IRQ2 エッジセレクト 0 : $\overline{IRQ2}$ 端子入力の立ち下がりエッジを検出 1 : $\overline{IRQ2}$ 端子入力の立ち上がりエッジを検出
1	IEG1	0	R/W	IRQ1 エッジセレクト 0 : $\overline{IRQ1}$ 端子入力の立ち下がりエッジを検出 1 : $\overline{IRQ1}$ 端子入力の立ち上がりエッジを検出
0	IEG0	0	R/W	IRQ0 エッジセレクト 0 : $\overline{IRQ0}$ 端子入力の立ち下がりエッジを検出 1 : $\overline{IRQ0}$ 端子入力の立ち上がりエッジを検出

3. 例外処理

3.2.2 割り込みエッジセレクトレジスタ 2 (IEGR2)

IEGR2 は \overline{ADTRG} 端子、 $\overline{WKP5} \sim \overline{WKP0}$ 端子の割り込み要求を発生させるエッジの方向を選択します。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7		1		リザーブビットです。読み出すと常に 1 が読み出されます。
6		1		
5	WPEG5	0	R/W	WKP5 エッジセレクト 0 : $\overline{WKP5}$ 端子 (\overline{ADTRG} 端子) 入力の立ち下がりエッジを検出 1 : $\overline{WKP5}$ 端子 (\overline{ADTRG} 端子) 入力の立ち上がりエッジを検出
4	WPEG4	0	R/W	WKP4 エッジセレクト 0 : $\overline{WKP4}$ 端子入力の立ち下がりエッジを検出 1 : $\overline{WKP4}$ 端子入力の立ち上がりエッジを検出
3	WPEG3	0	R/W	WKP3 エッジセレクト 0 : $\overline{WKP3}$ 端子入力の立ち下がりエッジを検出 1 : $\overline{WKP3}$ 端子入力の立ち上がりエッジを検出
2	WPEG2	0	R/W	WKP2 エッジセレクト 0 : $\overline{WKP2}$ 端子入力の立ち下がりエッジを検出 1 : $\overline{WKP2}$ 端子入力の立ち上がりエッジを検出
1	WPEG1	0	R/W	WKP1 エッジセレクト 0 : $\overline{WKP1}$ 端子入力の立ち下がりエッジを検出 1 : $\overline{WKP1}$ 端子入力の立ち上がりエッジを検出
0	WPEG0	0	R/W	WKP0 エッジセレクト 0 : $\overline{WKP0}$ 端子入力の立ち下がりエッジを検出 1 : $\overline{WKP0}$ 端子入力の立ち上がりエッジを検出

3.2.3 割り込みイネーブルレジスタ 1 (IENR1)

IENR1 は直接遷移割り込み、タイマ A オーバフロー割り込みおよび外部端子割り込みをイネーブルにします。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	IENDT	0	R/W	直接遷移割り込み要求イネーブル このビットを 1 にセットすると直接遷移割り込み要求がイネーブルになります。
6	IENTA	0	R/W	タイマ A 割り込み要求イネーブル このビットを 1 にセットするとタイマ A のオーバフロー割り込み要求がイネーブルになります。
5	IENWP	0	R/W	ウェイクアップ割り込み要求イネーブル このビットは WKP5 ~ WKP0 端子共通のイネーブルビットで、1 にセットすると割り込み要求がイネーブルになります。
4		1		リザーブビットです。読み出すと常に 1 が読み出されます。
3	IEN3	0	R/W	IRQ3 割り込み要求イネーブル このビットを 1 にセットすると $\overline{IRQ3}$ 端子の割り込み要求がイネーブルになります。
2	IEN2	0	R/W	IRQ2 割り込み要求イネーブル このビットを 1 にセットすると $\overline{IRQ2}$ 端子の割り込み要求がイネーブルになります。
1	IEN1	0	R/W	IRQ1 割り込み要求イネーブル このビットを 1 にセットすると $\overline{IRQ1}$ 端子の割り込み要求がイネーブルになります。
0	IENO	0	R/W	IRQ0 割り込み要求イネーブル このビットを 1 にセットすると $\overline{IRQ0}$ 端子の割り込み要求がイネーブルになります。

割り込みイネーブルレジスタをクリアすることにより割り込み要求をディスエーブルにする場合、または割り込みフラグレジスタをクリアする場合は、割り込み要求をマスクした状態 ($I=1$) で行ってください。 $I=0$ の状態で上記の操作を行うと、命令の実行と当該割り込み要求の発生が競合した場合には、当該操作命令の実行終了時に発生した割り込み要求に対応する例外処理を実行します。

3. 例外処理

3.2.4 割り込みフラグレジスタ 1 (IRR1)

IRR1 は直接遷移割り込み、タイマ A オーバフロー割り込み、IRQ3～IRQ0 割り込み要求ステータスフラグレジスタです。

ピット	ピット名	初期値	R/W	説明
7	IRRDT	0	R/W	直接遷移割り込み要求フラグ [セット条件] SYSCR2 の DT0N に 1 をセットした状態でスリープ命令を実行し直接遷移したとき [クリア条件] 0 をライトしたとき
6	IRRTA	0	R/W	タイマ A 割り込み要求フラグ [セット条件] タイマ A がオーバフローしたとき [クリア条件] 0 をライトしたとき
5		1		リザーブピットです。読み出すと常に 1 が読み出されます。
4		1		
3	IRRI3	0	R/W	IRQ3 割り込み要求フラグ [セット条件] IRQ3 端子が割り込み入力に設定され、指定されたエッジを検出したとき [クリア条件] 0 をライトしたとき
2	IRRI2	0	R/W	IRQ2 割り込み要求フラグ [セット条件] IRQ2 端子が割り込み入力に設定され、指定されたエッジを検出したとき [クリア条件] 0 をライトしたとき
1	IRRI1	0	R/W	IRQ1 割り込み要求フラグ [セット条件] IRQ1 端子が割り込み入力に設定され、指定されたエッジを検出したとき [クリア条件] 0 をライトしたとき
0	IRRI0	0	R/W	IRQ0 割り込み要求フラグ [セット条件] IRQ0 端子が割り込み入力に設定され、指定されたエッジを検出したとき [クリア条件] 0 をライトしたとき

3.2.5 ウエイクアップ割り込みフラグレジスタ (IWPR)

IWPR は $\overline{WKP5} \sim \overline{WKP0}$ 端子の割り込み要求ステータスフラグレジスタです。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7		1		リザーブビットです。読み出すと常に 1 が読み出されます。
6		1		
5	IWPF5	0	R/W	WKP5 割り込み要求フラグ [セット条件] $\overline{WKP5}$ 端子が割り込み入力に設定され、指定されたエッジを検出したとき [クリア条件] 0 をライトしたとき
4	IWPF4	0	R/W	WKP4 割り込み要求フラグ [セット条件] $\overline{WKP4}$ 端子が割り込み入力に設定され、指定されたエッジを検出したとき [クリア条件] 0 をライトしたとき
3	IWPF3	0	R/W	WKP3 割り込み要求フラグ [セット条件] $\overline{WKP3}$ 端子が割り込み入力に設定され、指定されたエッジを検出したとき [クリア条件] 0 をライトしたとき
2	IWPF2	0	R/W	WKP2 割り込み要求フラグ [セット条件] $\overline{WKP2}$ 端子が割り込み入力に設定され、指定されたエッジを検出したとき [クリア条件] 0 をライトしたとき
1	IWPF1	0	R/W	WKP1 割り込み要求フラグ [セット条件] $\overline{WKP1}$ 端子が割り込み入力に設定され、指定されたエッジを検出したとき [クリア条件] 0 をライトしたとき
0	IWPF0	0	R/W	WKP0 割り込み要求フラグ [セット条件] $\overline{WKP0}$ 端子が割り込み入力に設定され、指定されたエッジを検出したとき [クリア条件] 0 をライトしたとき

3.3 リセット例外処理

$\overline{\text{RES}}$ 端子が Low レベルになると実行中の処理はすべて打ち切られ、LSI はリセット状態になります。リセットによって CPU の内部状態と内蔵周辺モジュールの各レジスタが初期化されます。電源投入時は本 LSI を確実にリセットするため、クロック発振器の発振が安定するまで $\overline{\text{RES}}$ 端子を Low レベルに保持してください。動作中にリセットする場合は最低 10 システムクロックの間 $\overline{\text{RES}}$ 端子を Low レベルに保持してください。 $\overline{\text{RES}}$ 端子が一定期間 Low レベルの後 High レベルになるとリセット例外処理を開始します。リセット例外処理シーケンスを図 3.1 に示します。リセット例外処理のシーケンスは以下のとおりです。ただし、パワーオンリセット内蔵版のリセットシーケンスは、「第 18 章 パワーオンリセット & 低電圧検出回路」を参照してください。

1. コンディションコードレジスタ (CCR) の I ビットをセットします。
2. CPU はリセット例外処理ベクタアドレス (H'0000 ~ H'0001) を生成し、そのアドレスのデータをスタートアドレスとしてプログラムカウンタ (PC) に転送してプログラムの実行を開始します。

3.4 割り込み例外処理

3.4.1 外部割り込み要求

外部割り込み要求には、NMI、IRQ3 ~ IRQ0、WKP 割り込み要求があります。

(1) NMI 割り込み要求

NMI 割り込み要求は $\overline{\text{NMI}}$ 端子の入力エッジにより発生します。検出するエッジの方向は IEGR1 の NMIEG により選択できます。NMI 割り込み要求は最優先の割り込み要求で、CCR の I ビットの値にかかわらず常に受け付けられます。

(2) IRQ3 ~ IRQ0 割り込み要求

IRQ3 ~ IRQ0 割り込み要求は $\overline{\text{IRQ3}} \sim \overline{\text{IRQ0}}$ 端子の入力エッジにより発生します。これらの割り込み要求には異なる割り込みベクタが割り当てられています。検出するエッジの方向は IEGR1 の IEG3 ~ IEG0 よりて各端子独立に選択できます。 $\overline{\text{IRQ3}} \sim \overline{\text{IRQ0}}$ 端子が PMR1 によって割り込み要求入力に設定された状態で指定されたエッジを検出すると、IRR1 の対応するビットが 1 にセットされ CPU に対して割り込みを要求します。これらの割り込み要求は IENR1 の IEN3 ~ IEN0 により禁止できます。

(3) WKP 割り込み要求

WKP 割り込み要求は $\overline{\text{WKP5}} \sim \overline{\text{WKP0}}$ 端子の入力エッジにより発生します。これらの割り込み要求のベクタアドレスは同一です。検出するエッジの方向は IEGR2 の WPEG5 ~ WPEG0 よりて各端子独立に選択できます。 $\overline{\text{WKP5}} \sim \overline{\text{WKP0}}$ 端子が PMR5 によって割り込み要求入力に設定された状態で指定されたエッジを検出すると IWPR の対応するビットが 1 にセットされ CPU に対して割り込みを要求します。これらの割り込み要求は IENR1 の IENWP により禁止できます。




図 3.1 リセット例外処理シーケンス

3. 例外処理

3.4.2 内部割り込み要求

各内蔵周辺モジュールには割り込み要求ステータスフラグとこれらの割り込みイネーブルビットがあります。タイマA割り込み要求と SLEEP 命令実行によって発生する直接遷移割り込みについてはこの機能は IRR1、IENR1 に含まれています。内蔵周辺モジュールからの割り込み要求が発生すると対応する割り込み要求ステータスフラグが 1 にセットされ CPU に対して割り込みを要求します。これらの割り込み要求は対応するイネーブルビットを 0 にクリアすることにより禁止できます。

3.4.3 割り込み処理シーケンス

割り込み要求は割り込みコントローラによって制御されます。割り込み動作は以下のとおりです。

1. NMIあるいは割り込みイネーブルビットが1にセットされている割り込み要因が発生すると、割り込みコントローラに対して割り込み要求信号が送られます。
2. 複数の割り込み要求が発生している場合、割り込みコントローラはCPUに対して表3.1にしたがってその時点で最も優先度の高い割り込み処理を要求します。その他は保留となります。
3. CPUは割り込み要求がNMIまたはアドレスブレークであればIビットにかかわらず受け付けます。それ以外の割り込み要求はCCRのIビットがクリアされていれば受け付けますが、Iビットがセットされている間は保留します。
4. CPUが割り込み要求を受け付けると、実行中の命令を実行した後、割り込み例外処理を開始します。まず、PCとCCRの値をスタック領域にスタックします。このときのスタックの状態を図3.2に示します。スタックされるPCの値はリターン後に実行する最初の命令のアドレスです。
5. 次にCCRのIビットを1にセットします。これにより、NMIとアドレスブレークを除く割り込み要求がマスクされます。なお、Iビットの値はリターン時のアンスタックによりCCRの他のビットと共に例外処理開始前の値に戻ります。
6. この後CPUは受け付けた割り込み要求に対応するベクタアドレスを生成し、そのアドレスのデータを割り込み処理ルーチンのスタートアドレスとしてPCに転送して割り込み処理を開始します。

プログラム領域を内蔵 ROM に、スタック領域を内蔵 RAM にとった場合の割り込み要求シーケンスを図 3.3 に示します。




図 3.2 割り込み例外処理終了後のスタック状態

3.4.4 割り込み応答時間

割り込み要求フラグがセットされた後、割り込み要求処理ルーチンの先頭命令を実行するまでの待ちステート数を表3.2に示します。

表 3.2 割り込み要求待ちステート数

項目	ステート数	合計
実行中の命令終了時の待ち時間*	1 ~ 23	15 ~ 37
PC, CCR のスタック	4	
ベクタフェッチ	2	
命令フェッチ	4	
内部処理	4	

【注】 * EEPMOV 命令は除きます。

3. 例外処理




図 3.3 割り込み要求シーケンス

3.5 使用上の注意事項

3.5.1 リセット直後の割り込み要求

リセット直後、スタックポインタ (SP) を初期化する前に CPU が割り込み要求を受け付けると、PC と CCR の退避が正常に行われずプログラムの暴走の原因となります。これを防ぐため、リセット例外処理直後は NMI を含むすべての割り込み要求が禁止されプログラムの先頭 1 命令を必ず実行するようになっていますので、プログラムの先頭で SP を初期化してください(例：MOV.W #xx:16, SP)。

3.5.2 スタック領域のアクセス

ワードデータをアクセスする場合はアドレスの最下位ビットは 0 とみなされます。スタック領域のアクセスは、スタックポインタ (SP : R7) が奇数ならないよう常にワードサイズで行ってください。(例：「PUSH Rn (MOV.W Rn, @-SP)」または「POP Rn (MOV.W @SP+, Rn)」)

3.5.3 ポートモードレジスタを書き換える際の注意事項

ポートモードレジスタを書き換えて外部割り込み要求端子 $\overline{IRQ3} \sim \overline{IRQ0}$, $\overline{WKP5} \sim \overline{WKP0}$ の機能を変更するとき割り込み要求フラグが 1 にセットされることがあります。端子機能を切り替える場合は、割り込み要求を禁止した状態でポートモードレジスタを書き換え、少なくとも 1 命令 (NOP 命令で可) 実行してから、割り込み要求フラグをクリアしてください。ポートモードレジスタの操作と割り込み要求フラグのクリアの手順を図 3.4 に示します。

3. 例外処理




図 3.4 ポートモードレジスタ操作と割り込み要求フラグのクリア手順

4. アドレスブレーク

アドレスブレークはオンボードによるプログラムデバッグを容易にする機能を提供します。アドレスブレークは、設定されたブレーク条件が成立するとアドレスブレーク割り込み要求を発生します。この割り込み要求はCCRのIビットの影響を受けません。設定できるブレーク条件には特定アドレスの命令実行、特定アドレスのアクセスとデータの組み合わせ等があります。また、アドレスブレーク機能により、プログラム上のバグの箇所の実行開始を検出し修正プログラムへ分岐するなどの応用が可能です。アドレスブレークのブロック図を図4.1に示します。




図4.1 アドレスブレークブロック図

4. アドレスブレーク

4.1 レジスタの説明

アドレスブレークには以下のレジスタがあります。

- アドレスブレークコントロールレジスタ (ABRKCR)
- アドレスブレークステータスレジスタ (ABRKSRS)
- ブレークアドレスレジスタ (BARH、BARL)
- ブレークデータレジスタ (BDRH、BDRL)

4.1.1 アドレスブレークコントロールレジスタ (ABRKCR)

ABRKCR はアドレスブレークの条件設定を行います。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	RTINTE	1	R/W	RTE 割り込みイネーブル 0 の時 RTE 命令実行直後の割り込みをマスクし、必ず 1 命令実行します。1 のときは割り込みはマスクされません。
6	CSEL1	0	R/W	コンディションセレクト 1 ~ 0
5	CSEL0	0	R/W	アドレスブレークの条件を設定します。 00 : 命令実行サイクル 01 : CPU データリードサイクル 10 : CPU データライトサイクル 11 : CPU データリード / ライトサイクル
4	ACMP2	0	R/W	アドレスコンペア 2 ~ 0
3	ACMP1	0	R/W	BAR と内部アドレスバスの比較条件を設定します。
2	ACMP0	0	R/W	000 : 16 ビット比較します。 001 : 上位 12 ビット比較します。 010 : 上位 8 ビット比較します。 011 : 上位 4 ビット比較します。 1XX : 予約 (設定しないでください。)
1	DCMP1	0	R/W	データコンペア 1 ~ 0
0	DCMP0	0	R/W	BDR と内部データバスの比較条件を設定します。 00 : データを比較しません。 01 : BDRL とデータバス下位 8 ビットを比較します。 10 : BDRH とデータバス上位 8 ビットを比較します。 11 : BDR とデータバス 16 ビットを比較します。

【注】X : Don't care

なお、データリードサイクルまたはデータライトサイクルでアドレスブレークを設定する場合、アクセスサイズとデータバス幅の組み合わせにより使用するデータバスが異なりますので注意してください。表 4.1 にそれぞれのアクセスと使用するデータバスの対応を示します。データバス幅 8 ビットの I/O レジスタ空間をワードアクセスした場合、バイトアクセスを 2 回発生します。各レジスタのデータバス幅については「20.1 レジスタアドレステーブル（アドレス順）」を参照してください。

表 4.1 使用するデータバス

	ワードアクセス		バイトアクセス	
	偶数アドレス	奇数アドレス	偶数アドレス	奇数アドレス
ROM 空間	上位 8 ビット	下位 8 ビット	上位 8 ビット	上位 8 ビット
RAM 空間	上位 8 ビット	下位 8 ビット	上位 8 ビット	上位 8 ビット
データバス幅 8 ビットの I/O レジスタ	上位 8 ビット	上位 8 ビット	上位 8 ビット	上位 8 ビット
データバス幅 16 ビットの I/O レジスタ	上位 8 ビット	下位 8 ビット		

4.1.2 アドレスブレークステータスレジスタ (ABRKSR)

ABRKSR はアドレスブレークの割り込み要求フラグとそのイネーブルビットで構成されます。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	ABIF	0	R/W	アドレスブレーク割り込みフラグ 〔セット条件〕 ABRKCR で設定された条件が成立した場合。 〔クリア条件〕 1 の状態をリードした後、0 をライトしたとき。
6	ABIE	0	R/W	アドレスブレーク割り込みイネーブル 1 のときアドレスブレーク割り込み要求をイネーブルにします。
5~0		すべて 1		リザーブビットです。リードすると常に 1 が読み出されます。

4.1.3 ブレークアドレスレジスタ (BARH、BARL)

BARH、BARL はアドレスブレーク割り込みを発生させるためのアドレスを設定する 16 ビットのリード / ライト可能なレジスタです。アドレスブレークの条件を命令実行サイクルに設定する場合は命令の第 1 バイトのアドレスを設定してください。このレジスタの初期値は H'FFFF です。

4.1.4 ブレークデータレジスタ (BDRH、BDRL)

BDRH、BDRL はアドレスブレーク割り込みを発生させるためのデータを設定する 16 ビットのリード / ライト可能なレジスタです。BDRH は上位 8 ビットのデータバスと比較されます。BDRL は下位 8 ビットのデータバスと比較されます。メモリまたはレジスタをバイトアクセスする時は偶数アドレス、奇数アドレスともにデータ転送に上位 8 ビットのデータバスが使用されます。したがって、バイトアクセスでは比較データは常に BDRH に設定してください。また、ワードアクセスでは、アドレスによって使用されるデータバスが異なります。詳細は「4.1.1

4. アドレスブレーク

アドレスブレークコントロールレジスタ (ABRKCR)」を参照してください。このレジスタの初期値は不定です。

4.2 動作説明

アドレスブレーク機能は、ABRKS_R の ABIF が 1 にセットされ、ABRKS_R の ABIE が 1 にセットされているとき、CPU に対して割り込み要求を発生します。ここで ABRKS_R の ABIF は、BAR に設定されたアドレス、BDR に設定されたデータ、および ABRKCR に設定された条件の組み合わせで、1 にセットされます。割り込み要求が受け付けられると、そのとき実行中の命令が終了した後、割り込み例外処理を起動します。なお、アドレスブレーク割り込みは CPU の CCR の I ビットによってマスクされません。

アドレスブレーク割り込みの設定による動作例を図 4.2 に示します。




図 4.2 アドレスブレーク割り込み動作例 (1)




図 4.2 アドレスブレーク割り込み動作例（2）

4. アドレスブレーク

5. クロック発振器

クロック発生回路は、システムクロック発振器、デューティ補正回路、システムクロック分周器からなるシステムクロック発生回路と、サブクロック発振器、サブクロック分周器からなるサブクロック発生回路で構成されています。図 5.1 にクロック発生回路のブロック図を示します。





図 5.1 クロック発生回路のブロック図

システムクロック およびサブクロック **SUB** は、CPU および周辺機能を動作させるための基準クロックです。システムクロックはプリスケーラ **S** によって **/8192 ~ /2** に分周され、サブクロックはプリスケーラ **W** によって **w/128 ~ w/8** に分周され、それぞれ各周辺モジュールに供給されます。

5.1 システムクロック発振器

システムクロックを供給する方法には水晶発振子またはセラミック発振子を接続する方法と、外部クロックを入力する方法があります。システムクロック発振器のブロック図を図 5.2 に示します。



【注】 LPM : 低消費電力モード（スタンバイモード、サブアクティブモード、サブスリープモード）

図 5.2 システムクロック発振器のブロック図

5.1.1 水晶発振子を接続する方法

水晶発振子の接続例を図 5.3 に示します。水晶発振子は AT カット並列共振形を使用してください。図 5.4 に水晶発振子の等価回路を示します。発振子は表 5.1 に示す特性のものを使用してください。




図 5.3 水晶発振子の接続例




図 5.4 水晶発振子の等価回路

表 5.1 水晶発振子のパラメータ

周波数 (MHz)	2	4	8	10	16	20
Rs (max)	500	120	80	60	50	40
Co (max)				7pF		

5.1.2 セラミック発振子を接続する方法

セラミック発振子の接続例を図 5.5 に示します。




図 5.5 セラミック発振子の接続例

5.1.3 外部クロックを入力する方法

外部クロックを OSC1 端子に入力し、OSC2 端子をオープン状態にします。接続例を図 5.6 に示します。外部クロックのデューティは 45% ~ 55% としてください。





図 5.6 外部クロックを入力する場合の接続例

5.2 サブクロック発振器

サブクロック発振器のブロック図を図 5.7 に示します。



【注】 抵抗値は参考値です。

図 5.7 サブクロック発振器ブロック図

5.2.1 32.768kHz 水晶発振子を接続する方法

サブクロック分周器へクロックを供給するには、図 5.8 に示すように 32.768kHz の水晶発振子を接続します。図 5.9 に 32.768kHz 水晶発振子の等価回路を示します。





図 5.8 32.768kHz 水晶発振子の接続例



【注】 定数の値は参考値です。

図 5.9 32.768kHz 水晶発振子の等価回路

5.2.2 サブクロックを使用しない場合の端子処理

サブクロックを必要としない場合には、図 5.10 に示すように X1 端子を V_{CL} または V_{SS} に接続し、X2 端子をオーブンとしてください。




図 5.10 サブクロックを必要としない場合の端子処理

5.3 プリスケーラ

5.3.1 プリスケーラ S

プリスケーラ S は、システムクロック () を入力クロックとする 13 ビットのカウンタで、分周した出力を内蔵周辺モジュールの内部クロックとして使用します。リセット時、プリスケーラ S は H'0000 にイニシャライズされ、リセット解除後、カウントアップを開始します。スタンバイモード、サブアクティブモード、およびサブスリープモードでは、システムクロック発振器が停止するためプリスケーラ S の動作も停止します。このとき、プリスケーラ S は H'0000 にイニシャライズされます。CPU からはアクセスできません。

プリスケーラ S の出力は、各種内蔵周辺機能で共用しており、分周比は各内蔵周辺機能で独立に設定できます。なお、アクティブモードおよびスリープモードではプリスケーラ S のクロック入力は SYSCR2 の MA2 ~ MA0 で設定した分周比のシステムクロックとなります。

5.3.2 プリスケーラ W

プリスケーラ W は 32.768kHz を 4 分周したクロックを入力とする 5 ビットのカウンタで、分周した出力はタイマ A の時計用タイムベース動作に使用します。リセット時、プリスケーラ W は H'00 にイニシャライズされ、リセット解除後カウントアップを開始し、スタンバイモード、サブアクティブモード、サブスリープモードでも動作を継続します。プリスケーラ W は、TMA の TMA3、TMA2 を各々 1、1 に設定することでリセットできます。

5.4 使用上の注意事項

5.4.1 発振子に関する注意事項

発振子に関する諸特性は、ユーザのボード設計に密接に関係しますので本章で案内する発振子の接続例を参考に、ユーザ側での充分な評価を実施してご使用願います。発振回路の回路定数は発振子、実装回路の浮遊容量などにより異なるため、発振子メーカーと充分ご相談の上決定してください。発振端子に印加される電圧が最大定格を超えないような設計を行ってください。

5.4.2 ボード設計上の注意事項

水晶発振子（セラミック発振子）を使用する場合は、発振子および負荷容量をできるだけ OSC1、OSC2 端子の近くに配置してください。また、発振回路の近くには他の信号線を通過させないでください（図 5.11）。誘導により正しい発振ができなくなる場合があります。




図 5.11 発振回路のボード設計に関する注意事項

6. 低消費電力モード

リセット解除後の動作モードには、通常のアクティブモードの他に消費電力を著しく低下させる4種類の低消費電力モードがあります。このほか、内蔵モジュールの機能を選択的に停止させて消費電力を低減させるモジュールスタンバイ機能があります。

- アクティブモード

CPUおよび内蔵周辺モジュールがシステムクロックで動作します。システムクロックの周波数はギア機能により osc、osc/8、osc/16、osc/32、osc/64の中から選択できます。

- サブアクティブモード

CPUおよび内蔵周辺モジュールがサブクロックで動作します。サブクロックの周波数は w/2、w/4、w/8の中から選択できます。

- スリープモード

CPUが動作を停止し、内蔵周辺モジュールがシステムクロックで動作します。

- サブスリープモード

CPUが動作を停止し、内蔵周辺モジュールがサブクロックで動作します。

- スタンバイモード

CPUおよびすべての内蔵周辺モジュールが動作を停止します。ただし、タイマAは時計用タイムベースの機能が選択されているときは動作します。

- モジュールスタンバイ機能

上記動作モードとは独立に、使用しない内蔵周辺モジュールの動作をモジュール単位で停止させることにより消費電力を低減させることができます。

6. 低消費電力モード

6.1 レジスタの説明

低消費電力モードに関連するレジスタには以下のレジスタがあります。

- システムコントロールレジスタ1 (SYSCR1)
- システムコントロールレジスタ2 (SYSCR2)
- モジュールスタンバイコントロールレジスタ1 (MSTCR1)

6.1.1 システムコントロールレジスタ1 (SYSCR1)

SYSCR1 は SYSCR2 とともに低消費電力モードの制御を行います。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	SSBY	0	R/W	ソフトウェアスタンバイ SLEEP 命令実行後の遷移先を選択します。 0 : スリープモードあるいはサブスリープモードに遷移 1 : スタンバイモードに遷移 詳細は表 6.2 を参照してください。
6	STS2	0	R/W	スタンバイタイマセレクト 2~0
5	STS1	0	R/W	スタンバイモード、サブアクティブモード、サブスリープモードからアクティブモード、スリープモードに遷移する際、システムクロック発振器が発振を開始してからクロックを供給するまでの待機ステート数を設定します。動作周波数に応じて待機時間が 6.5ms 以上となるように設定してください。設定値と待機ステート数の関係は表 6.1 のとおりです。
4	STS0	0	R/W	外部クロックを使用する場合は最小値 (STS2 = STS1 = STS0 = 1) を推奨します。
3	NESEL	0	R/W	ノイズ除去サンプリング周波数選択 サブクロック発振器はウォッチクロック w を生成し、システムクロック発振器は OSC クロック osc を生成しています。本ビットは、ウォッちクロック w をサンプリングするときの OSC クロックのサンプリング周波数を選択します。 osc = 2 ~ 10MHz のときは、0 を設定してください。 0: osc の 16 分周クロックでサンプリング 1: osc の 4 分周クロックでサンプリング
2		0		リザーブビットです。読み出すと常に 0 が読み出されます。
1		0		
0		0		

表 6.1 動作周波数と待機時間

ビット			待機ステート数	動作周波数							
STS2	STS1	STS0		20MHz	16MHz	10MHz	8MHz	4MHz	2MHz	1MHz	0.5MHz
0	0	0	8,192 ステート	0.4	0.5	0.8	1.0	2.0	4.1	8.1	16.4
0	0	1	16,384 ステート	0.8	1.0	1.6	2.0	4.1	8.2	16.4	32.8
0	1	0	32,768 ステート	1.6	2.0	3.3	4.1	8.2	16.4	32.8	65.5
0	1	1	65,536 ステート	3.3	4.1	6.6	8.2	16.4	32.8	65.5	131.1
1	0	0	131,072 ステート	6.6	8.2	13.1	16.4	32.8	65.5	131.1	262.1
1	0	1	1,024 ステート	0.05	0.06	0.10	0.13	0.26	0.51	1.02	2.05
1	1	0	128 ステート	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.06	0.13	0.26
1	1	1	16 ステート	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03

【注】時間の単位は ms です。

6.1.2 システムコントロールレジスタ 2 (SYSCR2)

SYSCR2 は SYSCR1 とともに低消費電力モードの制御を行います。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	SMSEL	0	R/W	スリープモード選択
6	LSON	0	R/W	ロースピードオンフラグ
5	DTON	0	R/W	ダイレクトトランスマッカオンフラグ これらのビットは SYSCR1 の SSBY とともに SLEEP 命令実行後の遷移先を選択します。詳細は表 6.2 を参照してください。
4	MA2	0	R/W	アクティブモードクロックセレクト 2~0
3	MA1	0	R/W	アクティブモードおよびスリープモードの動作クロック周波数を選択します。
2	MA0	0	R/W	クロックは SLEEP 命令実行後、設定した周波数に切り替わります。 0XX: osc 100: osc/8 101: osc/16 110: osc/32 111: osc/64
1	SA1	0	R/W	サブアクティブモードクロックセレクト 1~0
0	SA0	0	R/W	サブアクティブモードおよびサブスリープモードの動作クロック周波数を選択します。クロックは SLEEP 命令実行後、設定した周波数に切り替わります。 00 : w/8 01 : w/4 1X : w/2

【注】X : Don't care

6. 低消費電力モード

6.1.3 モジュールスタンバイコントロールレジスタ1(MSTCR1)

MSTCR1は内蔵周辺モジュールをモジュール単位でスタンバイ状態にします。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7		0		リザーブビットです。読み出すと常に0が読み出されます。
6	MSTIIC	0	R/W	IIC2モジュールスタンバイ このビットが1のときIIC2はスタンバイ状態になります。
5	MSTS3	0	R/W	SCI3モジュールスタンバイ このビットが1のときSCI3はスタンバイ状態になります。
4	MSTAD	0	R/W	A/D変換器モジュールスタンバイ このビットが1のときA/D変換器はスタンバイ状態になります。
3	MSTWD	0	R/W	ウォッチドッグタイマモジュールスタンバイ このビットが1のときウォッチドッグタイマはスタンバイ状態になります(ただし、ウォッチドッグタイマのカウントクロックに内部発振器を選択した場合は、このビットの設定にかかわらずウォッチドッグタイマは動作します)。
2	MSTTW	0	R/W	タイマWモジュールスタンバイ このビットが1のときタイマWはスタンバイ状態になります。
1	MSTTV	0	R/W	タイマVモジュールスタンバイ このビットが1のときタイマVはスタンバイ状態になります。
0	MSTTA	0	R/W	タイマAモジュールスタンバイ このビットが1のときタイマAはスタンバイ状態になります。

6.2 モード間遷移とLSIの状態

図6.1に可能なモード間遷移を示します。プログラム実行状態からプログラム停止状態へはSLEEP命令の実行によって遷移します。プログラム停止状態からプログラム実行状態へは割り込みによって復帰します。プログラム実行状態であるアクティブモードとサブアクティブモードの間ではプログラムの実行を停止することなく直接遷移することもできます。また、アクティブモードからアクティブモード、サブアクティブモードからサブアクティブモードへ直接遷移することにより、同一モードで動作周波数を変更することができます。RES入力によりすべてのモードからリセット状態に遷移します。表6.2にSLEEP命令実行時の各モードへの遷移条件と割り込みによる復帰先を、表6.3に各動作モードでのLSIの内部状態を示します。




図 6.1 モード遷移図

表 6.2 SLEEP 命令実行後の状態と割り込みによる復帰先

DTON	SSBY	SMSEL	LSON	SLEEP 命令実行後の状態	割り込みによる復帰先
0	0	0	0	スリープモード	アクティブモード
0	0	0	1	スリープモード	サブアクティブモード
0	0	1	0	サブスリープモード	アクティブモード
0	0	1	1	サブスリープモード	サブアクティブモード
0	1	X	X	スタンバイモード	アクティブモード
1	X	0*	0	アクティブモード (直接遷移)	
1	X	X	1	サブアクティブモード (直接遷移)	

【注】 X : Don't care

* SMSEL=1 で状態遷移を行った場合、タイマ V、SCI3、A/D 変換器はリセットされ、各レジスタの値は初期値に戻ります。アクティブモード遷移後に、これらの機能を使用する場合は、各レジスタの再設定が必要です。

6. 低消費電力モード

表 6.3 各動作モードでの LSI の状態

機能		アクティブ	スリープ	サブアクティブ	サブスリープ	スタンバイ
システムクロック発振器		動作	動作	停止	停止	停止
サブクロック発振器		動作	動作	動作	動作	動作
CPU	命令実行	動作	停止	動作	停止	停止
	レジスタ	動作	保持	動作	保持	保持
RAM		動作	保持	動作	保持	保持
I/O ポート		動作	保持	動作	保持	レジスタは保持、出力はハイインピーダンス
外部割り込み	IRQ3 ~ IRQ0	動作	動作	動作	動作	動作
	WKP5 ~ WKP0	動作	動作	動作	動作	動作
周辺モジュール	タイマ A	動作	動作	時計用タイムベース機能選択時は動作、インターバルタイマ選択時は保持		
	タイマ V	動作	動作	リセット	リセット	リセット
	タイマ W	動作	動作	保持(カウントクロックに内部クロックを選択した場合、カウンタはサブクロックでカウントアップします。*)		
	ウォッチドッグタイマ	動作	動作	保持(カウントクロックに内部発振器を選択した場合は動作します。*)		
	SCI3	動作	動作	リセット	リセット	リセット
	IIC2	動作	動作	保持*	保持	保持
A/D 変換器		動作	動作	リセット	リセット	リセット

【注】* サブアクティブモードではレジスタのリード / ライトが可能です。

6.2.1 スリープモード

スリープモードではCPUの動作は停止しますが、内蔵周辺モジュールはSYSCR2のMA2、MA1、MA0で設定した周波数のクロックで動作します。CPUのレジスタの内容は保持されます。割り込み要求が発生するとスリープモードは解除され、割り込み例外処理を開始します。CCRのIビットが1のとき、または割り込みイネーブルビットにより割り込みがマスクされているとスリープモードは解除できません。解除後のモードはSYSCR2のLSONによって決まり、アクティブモードまたはサブアクティブモードへ遷移します。スリープモード中 $\overline{\text{RES}}$ 端子をLowレベルにするとスリープモードは解除されリセット状態に遷移します。

6.2.2 スタンバイモード

スタンバイモードではシステムクロック発振器が停止し、CPUおよび内蔵周辺モジュールが停止します。規定の電圧が与えられているかぎり、CPUのレジスタと一部の内蔵周辺モジュールの内部レジスタ、内蔵RAMのデータは保持されます。また、RAMデータ保持電圧で規定された電圧が供給されているかぎり、内蔵RAMのデータは保持されます。I/Oポートはハイインピーダンス状態となります。

スタンバイモードは割り込みによって解除されます。割り込み要求が発生するとシステムクロック発振器が発振を開始します。SYSCR1のSTS2～STS0で設定された時間が経過するとスタンバイモードが解除されて割り込み例外処理を開始します。CCRのIビットが1の場合、または割り込みイネーブルビットにより割り込みがマスクされているとスタンバイモードは解除できません。

スタンバイモードで $\overline{\text{RES}}$ 端子をLowレベルにするとシステムクロック発振器が発振を開始します。システムクロックの発振開始と同時にLSI全体にシステムクロックが供給されます。 $\overline{\text{RES}}$ 端子は必ずシステムクロックの発振が安定するまでLowレベルを保持してください。発振安定時間経過後 $\overline{\text{RES}}$ 端子をHighレベルにすると、CPUはリセット例外処理を開始します。

6.2.3 サブスリープモード

サブスリープモードではCPUは停止し、タイマA以外の内蔵周辺モジュールも停止します。規定の電圧が与えられている限り、CPUと一部の内蔵周辺モジュールの内部レジスタ、内蔵RAMの内容は保持され、I/Oポートは遷移前の状態を保持します。

サブスリープモードは割り込みによって解除されます。割り込み要求が発生するとサブスリープモードは解除され、割り込み例外処理を開始します。なお、CCRのIビットが1の場合、あるいは割り込み許可レジスタにより当該割り込みの受付けが禁止されている場合は、サブスリープモードは解除されません。解除後のモードはSYSCR2のLSONによって決まり、アクティブモードまたはサブアクティブモードへ遷移します。アクティブモードへ遷移する場合はSYSCR1のSTS2～STS0に設定された発振安定待ち時間を経て遷移します。

サブスリープモードで $\overline{\text{RES}}$ 端子をLowレベルにすると、システムクロック発振器が発振を開始します。システムクロックの発振開始と同時にLSI全体にシステムクロックが供給されます。 $\overline{\text{RES}}$ 端子は必ずシステムクロックの発振が安定するまでLowレベルを保持してください。発振安定時間経過後 $\overline{\text{RES}}$ 端子をHighレベルにすると、CPUはリセット例外処理を開始します。

6. 低消費電力モード

6.2.4 サブアクティブモード

サブアクティブモードの動作周波数は、SYSCR2 の SA1、SA0 により、ウォッチクロック (w) の 2 分周、4 分周、8 分周から選択できます。動作周波数は SLEEP 命令実行後、SLEEP 命令実行前に設定した周波数に切り替わります。

サブアクティブモードで SLEEP 命令を実行すると、SYSCR1、SYSCR2 の組み合わせによりスリープモード、サブスリープモード、スタンバイモード、アクティブモード、サブアクティブモードへ遷移します。

また、RES 端子を Low レベルにするとシステムクロック発振器が発振を開始します。システムクロックの発振開始と同時に LSI 全体にシステムクロックが供給されます。RES 端子は必ずシステムクロックの発振が安定するまで Low レベルを保持してください。発振安定時間経過後 RES 端子を High レベルにすると、CPU はリセット例外処理を開始します。

6.3 アクティブモードの動作周波数

アクティブモードは SYSCR2 の MA2、MA1、MA0 で設定した周波数のクロックによって動作します。動作周波数は SLEEP 命令実行後に設定した周波数に切り替わります。

6.4 直接遷移

CPU がプログラムを実行している動作モードにはアクティブモードとサブアクティブモードがあります。直接遷移はこの 2 つの動作モード間でプログラムの実行を停止する事なく遷移します。SYSCR2 の DT0N を 1 にセットして SLEEP 命令を実行すると直接遷移します。アクティブモード、サブアクティブモードで動作周波数を変更する場合にも有効です。遷移後は直接遷移割り込み例外処理を開始します。割り込みイネーブルレジスタ 1 により直接遷移割り込みが禁止されている場合は直接遷移せず、スリープモードまたはサブスリープモードへ遷移します。CCR の I ビットを 1 の状態で直接遷移を行うとスリープモードまたはサブスリープモードに遷移した後、割り込みによる解除ができませんので注意してください。

6.4.1 アクティブモードからサブアクティブモードへの直接遷移時間

SLEEP 命令実行から割り込み例外処理が終わるまでの時間（直接遷移時間）は(1)の計算式で表されます。

[例] 直接遷移時間 = (2 + 1) × tosc + 14 × 8tw

$$= 3 \text{ tosc} + 112\text{tw}$$

(CPU動作クロック: osc w/8を選択した場合)

＜記号説明＞

tosc : OSC クロックサイクル時間

tw : ウオッヂクロックサイクル時間

tcyc : システムクロック()サイクル時間

tsubcyc : サブクロック (SUB) サイクル時間

6.4.2 サブアクティブモードからアクティブモードへの直接遷移時間

SLEEP 命令実行から割り込み例外処理が終わるまでの時間（直接遷移時間）は(2)の計算式で表されます。

$$\text{直接遷移時間} = \{ (\text{SLEEP 命令実行ステート数}) + (\text{内部処理ステート数}) \}$$

$$\begin{aligned} & \times (\text{遷移前の tsubcyc}) + \{ (\text{STS2} \sim \text{STS0} \text{ で設定した待機時間}) \\ & + (\text{割り込み例外処理実行ステート数}) \} \times (\text{遷移後の tcyc}) \dots \dots \dots (2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [\text{例}] \text{ 直接遷移時間} &= (2 + 1) \times 8\text{tw} + (8192 + 14) \times \text{tosc} \\ &= 24\text{tw} + 8206\text{tosc} \end{aligned}$$

（CPU 動作クロック： w/8 osc、待機時間：8192 ステートを選択した場合）

<記号説明>

tosc : OSC クロックサイクル時間

tw : ウオッヂクロックサイクル時間

tcyc : システムクロック（）サイクル時間

tsubcyc : サブクロック（_{SUB}）サイクル時間

6.5 モジュールスタンバイ機能

モジュールスタンバイ機能はすべての周辺モジュールに対して設定可能です。モジュールスタンバイ状態に設定されたモジュールはクロックの供給が停止して低消費電力状態となります。MSTCR1 の各モジュールに対応したビットを 1 にセットするとそのモジュールはモジュールスタンバイ状態となり、クリアすると解除されます。

6. 低消費電力モード

7. ROM

フラッシュメモリ版に内蔵されている 32K バイトのフラッシュメモリの特長は以下のとおりです。

- 書き込み / 消去方式

書き込みは128バイト単位の同時書き込み方式です。消去はブロック単位で行います。フラッシュメモリは1K バイト × 4 ブロックと28Kバイト × 1 ブロックに分割されています。全面消去を行う場合も1ブロックづつ消去してください。

- 書き換え回数

1000回まで書き換え可能です。

- オンボードプログラミング

内蔵ブートプログラムを起動して全面消去、書き込みを行うブートモードにより、オンボードでの書き込み/消去ができます。この他、通常のユーザモードでもオンボードで任意のブロックを消去し、書き換えることが可能です。

- ライタモード

オンボードプログラミングの他にPROMライタを用いて書き込み / 消去を行うライタモードがあります。

- ピットレート自動合わせ込み

ブートモードでデータ転送時、ホストの転送ピットレートと本LSIのピットレートを自動的に合わせ込みます。

- 書き込み / 消去プロテクト

ソフトウェアによりフラッシュメモリの書き込み / 消去に対するプロテクトを設定できます。

- 低消費電力モード

サブアクティブモードでは電源回路の一部の動作を停止させることができます。これによりフラッシュメモリを低消費電力で読み出すことができます。

7.1 ブロック構成

図 7.1 に 32K バイトフラッシュメモリのブロック構成を示します。太線枠は消去ブロックを表します。細線枠は書き込みの単位を表し、枠内の数値はアドレスを表します。フラッシュメモリは 1K バイト × 4 ブロック、28K バイト × 1 ブロックに分割されていて、消去はこの単位で行います。書き込みは下位アドレスが H'00 または H'80 で始まる 128 バイト単位で行います。

	H'0000	H'0001	H'0002	書き込み単位128バイト	H'007F
消去単位 1Kバイト	H'0080	H'0081	H'0082		H'00FF
	H'0380	H'0381	H'0382		H'03FF
消去単位 1Kバイト	H'0400	H'0401	H'0402	書き込み単位128バイト	H'047F
	H'0480	H'0481	H'0482		H'04FF
	H'0780	H'0781	H'0782		H'07FF
消去単位 1Kバイト	H'0800	H'0801	H'0802	書き込み単位128バイト	H'087F
	H'0880	H'0881	H'0882		H'08FF
	H'0B80	H'0B81	H'0B82		H'0BFF
消去単位 1Kバイト	H'0C00	H'0C01	H'0C02	書き込み単位128バイト	H'0C7F
	H'0C80	H'0C81	H'0C82		H'0CFF
	H'0F80	H'0F81	H'0F82		H'0FFF
消去単位 28Kバイト	H'1000	H'1001	H'1002	書き込み単位128バイト	H'107F
	H'1080	H'1081	H'1082		H'10FF
	H'7F80	H'7F81	H'7F82		H'7FFF

図 7.1 フラッシュメモリのブロック構成

7.2 レジスタの説明

フラッシュメモリには以下のレジスタがあります。

- フラッシュメモリコントロールレジスタ1 (FLMCR1)
- フラッシュメモリコントロールレジスタ2 (FLMCR2)
- ブロック指定レジスタ1 (EBR1)
- フラッシュメモリパワーコントロールレジスタ (FLPWCR)
- フラッシュメモリイネーブルレジスタ (FENR)

7.2.1 フラッシュメモリコントロールレジスタ 1 (FLMCR1)

FLMCR1 はフラッシュメモリをプログラムモード、プログラムベリファイモード、イレースモード、イレースベリファイモードに遷移させます。具体的な設定方法については「7.4 書き込み / 消去プログラム」を参照してください。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説 明
7		0		リザーブビットです。リードすると常に 0 が読み出されます。
6	SWE	0	R/W	ソフトウェアライトイネーブル このビットが 1 のときフラッシュメモリの書き込み / 消去が可能となります。 0 のときこのレジスタの他のビットと EBR1 の各ビットはセットできません。
5	ESU	0	R/W	イレースセットアップ 1 にセットするとイレースセットアップ状態となり、クリアするとセットアップ状態を解除します。FLMCR1 の E ビットを 1 にセットする前にセットしてください。
4	PSU	0	R/W	プログラムセットアップ 1 にセットするとプログラムセットアップ状態となり、クリアするとセットアップ状態を解除します。FLMCR1 の P ビットを 1 にセットする前にセットしてください。
3	EV	0	R/W	イレースベリファイ 1 にセットするとイレースベリファイモードへ遷移し、クリアするとイレースベリファイモードを解除します。
2	PV	0	R/W	プログラムベリファイ 1 にセットするとプログラムベリファイモードへ遷移し、クリアするとプログラムベリファイモードを解除します。
1	E	0	R/W	イレース SWE = 1、ESU = 1 の状態でこのビットを 1 にセットするとイレースモードへ遷移し、クリアするとイレースモードを解除します。
0	P	0	R/W	プログラム SWE = 1、PSU = 1 の状態でこのビットを 1 にセットするとプログラムモードへ遷移し、クリアするとプログラムモードを解除します。

7.2.2 フラッシュメモリコントロールレジスタ 2 (FLMCR2)

FLMCR2 はフラッシュメモリの書き込み / 消去の状態を表示します。FLMCR2 は読み出し専用レジスタです。書き込みはしないでください。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	FLER	0	R	このビットはフラッシュメモリへの書き込み / 消去中にエラーを検出し、エラーパロテクト状態となったときセットされます。 詳細は「7.5.3 エラーパロテクト」を参照してください。
6~0		すべて 0		リザーブビットです。読み出すと常に 0 が読み出されます。

7.2.3 ブロック指定レジスタ 1 (EBR1)

EBR1 はフラッシュメモリの消去ブロックを指定するレジスタです。FLMCR1 の SWE ビットが 0 のときは EBR1 は H'00 に初期化されます。このレジスタは 2 ビット以上同時に 1 に設定しないでください。設定すると EBR1 は 0 にオートクリアされます。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7~5		すべて 0		リザーブビットです。読み出すと常に 0 が読み出されます。
4	EB4	0	R/W	このビットが 1 のとき H'1000~H'7FFF の 28K バイトが消去対象となります。
3	EB3	0	R/W	このビットが 1 のとき H'0C00~H'0FFF の 1K バイトが消去対象となります。
2	EB2	0	R/W	このビットが 1 のとき H'0800~H'0BFF の 1K バイトが消去対象となります。
1	EB1	0	R/W	このビットが 1 のとき H'0400~H'07FF の 1K バイトが消去対象となります。
0	EB0	0	R/W	このビットが 1 のとき H'0000~H'03FF の 1K バイトが消去対象となります。

7.2.4 フラッシュメモリパワーコントロールレジスタ (FLPWCR)

FLPWCR は LSI がサブアクティブモードに遷移するときフラッシュメモリを低消費電力モードにするかどうかを選択します。低消費電力モードでフラッシュメモリの電源回路の一部の動作を停止し、フラッシュメモリの読み出しができるモードと、サブアクティブモード動作に移行しても、フラッシュメモリの電源回路の動作は保持しフラッシュメモリの読み出しを可能にするモードがあります。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	PDWND	0	R/W	パワーダウンディスエーブル このビットが 0 のときサブアクティブモードに遷移するとフラッシュメモリは低消費電力モードとなります。 このビットが 1 のときはサブアクティブモードに遷移してもフラッシュメモリは通常モードで動作します。
6~0		すべて 0		リザーブビットです。読み出すと常に 0 が読み出されます。

7.2.5 フラッシュメモリイネーブルレジスタ (FENR)

FENR のビット 7(FLSHE)は、CPU からフラッシュメモリの制御レジスタ FLMCR1、FLMCR2、EBR1、FLPWCR をアクセスする場合のアクセス許可 / 禁止を設定します。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	FLSHE	0	R/W	フラッシュメモリコントロールレジスタイネーブル このビットを 1 にセットすると、フラッシュメモリ制御レジスタがアクセス可能となります。0 のときは制御レジスタはアクセスできません。
6 ~ 0		すべて 0		リザーブビットです。読み出すと常に 0 が読み出されます。

7.3 オンボードプログラミング

フラッシュメモリの書き込み / 消去を行うためのモードとしてオンボードで書き込み / 消去ができるブートモードと PROM ライタで書き込み / 消去を行うライタモードが用意されています。このほかユーザモードでもオンボードで書き込み / 消去を行うことが可能です。リセット状態からリセットスタートすると本 LSI は TEST 端子、NMI 端子およびポートの入力レベルによって表 7.1 のように異なるモードへ遷移します。各端子の入力レベルは少なくともリセット解除の 4 ステート前に確定させる必要があります。

ブートモードに遷移すると、LSI 内部に組み込まれているブートプログラムが起動します。ブートプログラムは SCI3 を経由して外部に接続されたホストから書き込み制御プログラムを内蔵 RAM に転送し、フラッシュメモリを全面消去したうえで書き込み制御プログラムを実行します。オンボード状態での初期書き込みや、ユーザモードで書き込み / 消去ができなくなった場合の強制復帰等に使用できます。ユーザモードではユーザが用意した書き込み / 消去プログラムに分岐することで任意のブロックを消去し書き換えることができます。

表 7.1 プログラミングモード選択方法

TEST	<u>NMI</u>	P85	PB0	PB1	PB2	リセット解除後の LSI の状態
0	1	X	X	X	X	ユーザモード
0	0	1	X	X	X	ブートモード
1	X	X	0	0	0	ライタモード

【注】X : Don't care

7.3.1 ブートモード

ブートモードにおけるリセット解除から書き込み制御プログラムに分岐するまでの動作を表7.2に示します。

1. ブートモードではフラッシュメモリへの書き込み制御プログラムをホスト側に準備しておく必要があります。書き込み制御プログラムは「7.4 書き込み／消去プログラム」に沿ったものを用意してください。
2. SCI3は調歩同期式モードに設定され、送受信フォーマットは「8ビットデータ、1トップビット、パリティなし」です。
3. ブートプログラムが起動すると、ホストから連続送信される調歩同期式シリアル通信データH'00のLow期間を測定してピットレートを計算し、SCI3のピットレートをホストのピットレートに合わせ込みます。リセット解除はRXD端子がHighの状態で行ってください。必要に応じてRXD端子およびTXD端子は、ボード上でペルアッピングしてください。リセット解除からLow期間を測定できるまで約100ステートかかります。
4. ピットレートの合わせ込みが終了すると調整終了の合図としてH'00を1バイト送信しますので、ホストは調整終了の合図を正常に受信したらH'55を1バイト送信してください。正常に受信できなかった場合はリセットによりブートモードを再起動してください。ホスト側のピットレートと本LSIのシステムクロック周波数の組み合わせによっては許容範囲内にピットレートを合わせ込めない場合が生じます。このため、ホストの転送ピットレートと本LSIのシステムクロック周波数を表7.3の範囲としてください。
5. ブートモードでは内蔵RAMの一部をブートプログラムで使用します。ホスト側から送信される書き込み制御プログラムを格納できるエリアはHF780～HFEEF番地です。プログラムの実行が書き込み制御プログラムへ移行するまでブートプログラムエリアは使用できません。
6. 書き込み制御プログラムに分岐するときSCI3は送受信動作を終了（SCR3のRE=0、TE=0）しますが、BRRには合わせ込んだピットレートの値は保持されるので、引き続き書き込み制御プログラムでホストとの間の書き込みデータやベリファイデータの送受信に使用できます。TXD端子はHighレベル出力状態（PCR22=1、P22=1）となっています。書き込み制御プログラムへ分岐直後のCPUの汎用レジスタは不定です。特にスタッフボインタはサブルーチンコールなどで暗黙的に使用されるため、書き込み制御プログラムの冒頭で初期化してください。
7. ブートモードはリセットにより解除されます。リセット端子をLowレベルにして最低20ステート経過後、NMI端子を設定してリセットを解除してください。WDTのオーバーフローリセットが発生した場合もブートモードは解除されます。
8. ブートモードの途中でTEST端子、NMI端子の入力レベルを変化させないでください。

表 7.2 ブートモードの動作

項目	ホストの動作	通信内容	本LSIの動作
	処理内容		処理内容
ブートモード起動			リセットスタート後 ブートプログラムへ分岐 ブートプログラム起動
ピットレートの合わせ込み	所定のピットレートでH'00を連続送信 H'00を正常に受信したらH'55送信	H'00,H'00 ··· H'00 H'00 H'55	・受信データH'00のLow期間を測定 ・ピットレートを計算し、SCI3のBRRを設定 ・ピットレート合わせ込み終了後、ホストへH'00を送信 H'55を受信
フラッシュメモリ消去	ブートプログラム消去エラー	H'FF H'AA	フラッシュメモリのデータをチェックし、書き込まれている場合は全ブロックを消去してホストへH'AAを送信。 (消去できなかった場合はH'FFを送信して、動作を停止)
書き込み制御プログラムの転送	転送する書き込み制御プログラムのバイト数(N)を上位バイト、下位バイトの順に2バイト送信 書き込み制御プログラムを1バイト毎に送信(N回繰り返し)	上位バイト、下位バイト エコーバック H'XX エコーバック H'AA	受信した2バイトデータをホストへエコーバック 受信したデータをホストへエコーバックとともにRAMへ転送(N回繰り返し) ホストへH'AAを送信
			内蔵RAMに転送された書き込み制御プログラムへ分岐し実行を開始

表 7.3 ピットレート自動合わせ込みが可能なシステムクロック周波数

ホストのピットレート	LSI のシステムクロック周波数範囲
19200bps	16 ~ 20MHz
9600bps	8 ~ 16MHz
4800bps	4 ~ 16MHz
2400bps	2 ~ 16MHz

7.3.2 ユーザモードでの書き込み / 消去

ユーザモードでもユーザが用意した書き込み / 消去プログラムに分岐することで任意のブロックをオンボードで消去し書き換えることができます。分岐のための条件設定やオンボードでの書き換えデータ供給手段をユーザ側で用意する必要があります。また、必要に応じてフラッシュメモリの一部に書き込み / 消去プログラムを書き込んでおくか、書き込み / 消去プログラムを外部から供給するためのプログラムを書き込んでおく必要があります。書き込み / 消去中はフラッシュメモリを読み出せないため、ブートモードと同様書き込み / 消去プログラムは内蔵 RAM に転送して実行してください。図 7.2 にユーザモードでの書き込み / 消去手順の例を示します。書き込み / 消去プログラムは「7.4 書き込み / 消去プログラム」に沿ったものを用意してください。




図 7.2 ユーザモードにおける書き込み/消去例

7.4 書き込み / 消去プログラム

オンボードでのフラッシュメモリの書き込み / 消去は CPU を用いてソフトウェアで行う方式を採用しています。フラッシュメモリは FLMCR1 の設定によってプログラムモード、プログラムベリファイモード、イレースモード、イレースベリファイモードに遷移します。ブートモードでの書き込み制御プログラム、ユーザモードでの書き込み / 消去プログラムではこれらのモードを組み合わせて書き込み / 消去を行います。フラッシュメモリへの書き込みは「7.4.1 プログラム / プログラムベリファイ」に沿って、また、フラッシュメモリの消去は「7.4.2 イレース / イレースベリファイ」に沿って行ってください。

7.4.1 プログラム / プログラムベリファイ

フラッシュメモリへの書き込みは、図 7.3 に示すプログラム / プログラムベリファイフローに従ってください。このフローに沿って書き込み動作を行えば、デバイスへの電圧ストレスやデータの信頼性を損なうことなく書き込みを行うことができます。

1. 書き込みは消去状態で行い、既に書き込まれたアドレスへの再書き込みは行わないでください。
2. 1回の書き込みは128バイト単位です。128バイトに満たないデータを書き込む場合もフラッシュメモリに128バイトのデータを転送する必要があります。書き込む必要のないアドレスのデータはH'FFにして書き込んでください。
3. RAM上に書き込みデータエリア128バイト、再書き込みデータエリア128バイト、追加書き込みデータエリア128バイトの領域を確保して下さい。再書き込みデータの演算は表7.4に、追加書き込みデータの演算は表7.5にしたがってください。
4. 再書き込みデータエリアあるいは追加書き込みデータエリアからフラッシュメモリへはバイト単位で128バイト連続転送してください。プログラムアドレスと128バイトのデータがフラッシュメモリ内にラッピングされます。転送先のフラッシュメモリの先頭アドレスは下位8ビットをH'00またはH'80としてください。
5. Pビットがセットされている時間が書き込み時間となります。書き込み時間は表7.6にしたがってください。
6. ウオッチドッグタイマの設定はプログラムの暴走等による過剰書き込みを避けるためのものです。オーバーフロー周期は6.6ms程度としてください。
7. ベリファイアドレスへのダミーライトは、下位2ビットがb'00のアドレスにH'FFを1バイト書き込んでください。ベリファイデータはダミーライトを行った番地からワードもしくはロングワードで読み出せます。
8. 同一ビットに対するプログラム / プログラムベリファイシーケンスの繰り返しは、1,000回を超えないようにしてください。

7. ROM




図 7.3 プログラム / プログラムペリファイフロー

表 7.4 再書き込みデータ演算表

書き込みデータ	ベリファイデータ	再書き込みデータ	備考
0	0	1	書き込み完了ビット
0	1	0	再書き込みビット
1	0	1	
1	1	1	消去状態のまま

表 7.5 追加書き込みデータ演算表

再書き込みデータ	ベリファイデータ	追加書き込みデータ	備考
0	0	0	追加書き込みビット
0	1	1	追加書き込みは実施しない
1	0	1	追加書き込みは実施しない
1	1	1	追加書き込みは実施しない

表 7.6 書き込み時間

n (書き込み回数)	書き込み時	追加書き込み時	備考
1~6	30	10	
7~1,000	200		

【注】時間の単位は μ s です。

7.4.2 イレース / イレースベリファイ

消去は図 7.4 のイレース / イレースベリファイフローチャートに従って行ってください。

1. 消去の前にブレライト（消去するメモリの全データをすべて0にする）を行う必要はありません。
2. 消去はブロック単位で行います。ブロック指定レジスタ1（EBR1）により消去するブロックを1ブロックだけ選択してください。複数のブロックを消去する場合も1ブロックずつ順次消去してください。
3. Eビットが設定されている時間が消去時間となります。
4. ウオッチドックタイマの設定はプログラムの暴走等による過剰書き込みを避けるためのものです。オーバフロー周期は19.8ms程度としてください。
5. ベリファイアドレスへのダミーライトは、下位2ビットがB'00のアドレスにH'FFを1バイト書き込んでください。ベリファイデータはダミーライトを行った番地からロングワードで読み出せます。
6. 読み出したデータが未消去の場合は再度イレースモードに設定し、同様にイレース / イレースベリファイシーケンスを繰り返します。ただし、この繰り返し回数が100回を超えないようにしてください。

7.4.3 フラッシュメモリの書き込み / 消去時の割り込み

フラッシュメモリへの書き込み / 消去中またはブートプログラム実行中は以下の理由から NMI を含むすべての割り込み要求を禁止してください。

1. 書き込み / 消去中に割り込みが発生すると、正常な書き込み / 消去アルゴリズムに沿った動作が保証できなくなる。
2. ベクタアドレスが書き込まれる前、または書き込み / 消去中に割り込み例外処理を開始すると、正常なベクタフェッチができずCPUが暴走する。
3. ブートプログラム実行中に割り込みが発生すると、正常なブートモードのシーケンスを実行できなくなる。




図 7.4 イレース / イレースペリファイフロー

7.5 書き込み / 消去プロテクト

フラッシュメモリに対する書き込み / 消去プロテクト状態にはハードウェアプロテクトによるもの、ソフトウェアプロテクトによるものとエラープロテクトによるものの 3 種類あります。

7.5.1 ハードウェアプロテクト

ハードウェアプロテクトは、リセットまたはサブアクティブモード、サブスリープモードおよびスタンバイモードへの状態遷移によりフラッシュメモリに対する書き込み / 消去が強制的に禁止、中断された状態をいいます。フラッシュメモリコントロールレジスタ 1 (FLMCR1)、フラッシュメモリコントロールレジスタ 2 (FLMCR2)、ブロック指定レジスタ 1 (EBR1) が初期化されます。RES 端子によるリセットでは、電源投入後発振が安定するまで RES 端子を Low レベルに保持しないとリセット状態になりません。また、動作中のリセットは AC 特性に規定した RES パルス幅の間 RES 端子を Low レベルに保持してください。

7.5.2 ソフトウェアプロテクト

ソフトウェアで FLMCR1 の SWE ビットをクリアすることで全ブロック書き込み / 消去プロテクト状態になります。この状態で FLMCR1 の P ビットまたは E ビットをセットしてもプログラムモードまたはイレースモードへは遷移しません。また、ブロック指定レジスタ 1 (EBR1) の設定により、ブロック毎に消去プロテクトが可能です。EBR1 を H'00 に設定すると全ブロックが消去プロテクト状態になります。

7.5.3 エラープロテクト

エラープロテクトはフラッシュメモリへの書き込み / 消去中に CPU の暴走や書き込み / 消去アルゴリズムに沿っていない動作を検出し、強制的に書き込み / 消去動作を中断した状態です。書き込み / 消去動作を中断することで過剰書き込みや過剰消去によるフラッシュメモリへのダメージを防止します。

フラッシュメモリへの書き込み / 消去中に以下のエラーを検出すると、FLMCR2 の FLER ビットが 1 にセットされ、エラープロテクト状態となります。

- 書き込み / 消去中のフラッシュメモリ読み出し (ベクタリードおよび命令フェッチを含む)
- 書き込み / 消去中のリセットを除く例外処理開始
- 書き込み / 消去中のSLEEP命令実行

このとき、FLMCR1、FLMCR2、EBR1 の内容は保持されますが、エラーを検出した時点でプログラムモードまたはイレースモードは強制的に中断されます。P ビット、E ビットをセットしてもプログラムモードやイレースモードへは遷移しません。ただし、PV ビット、EV ビットは保持され、ペリファイモードへの遷移は可能です。エラープロテクト状態は、リセットによってのみ解除できます。

7.6 ライタモード

ライタモードでは、ソケットアダプタを介して単体のフラッシュメモリと同様に PROM ライタで書き込み / 消去を行うことができます。PROM ライタはルネサステクノロジ 64K バイトフラッシュメモリ内蔵マイコンデバイスタイプ (FZTAT64V5) をサポートしているライタを使用してください。

7.7 フラッシュメモリの低消費電力動作

ユーザモードではフラッシュメモリは次のいずれかの状態になります。

- 通常動作状態

高速でフラッシュメモリの読み出しが可能です。

- 低消費電力動作状態

フラッシュメモリの電源回路の一部を停止させることができます。これにより、フラッシュメモリを低消費電力で読み出すことができます。

- スタンバイ状態

フラッシュメモリのすべての回路が停止します。

表 7.7 に LSI の動作モードとフラッシュメモリの状態の関係を示します。サブアクティブモードでは FLPWCR の PDWND ビットによりフラッシュメモリを低消費電力動作に設定することができます。フラッシュメモリが低消費電力動作状態またはスタンバイ状態から通常動作状態へ復帰する時は、停止した電源回路の動作安定化時間が必要となります。外部クロックを使用する場合も含めて、通常動作モードへ復帰するときの待機時間が 20 μs 以上になるよう SYSCR1 の STS2 ~ STS0 を設定してください。

表 7.7 フラッシュメモリの動作状態

LSI の動作モード	フラッシュメモリの状態	
	PDWND=0 の時（初期値）	PDWND=1 の時
アクティブモード	通常動作状態	通常動作状態
サブアクティブモード	低消費電力動作状態	通常動作状態
スリープモード	通常動作状態	通常動作状態
サブスリープモード	スタンバイ状態	スタンバイ状態
スタンバイモード	スタンバイ状態	スタンバイ状態

7. ROM

8. RAM

H8/3694 グループは高速スタティック RAM を内蔵しています。RAM は 16 ビット幅のデータバスで CPU と接続されており、バイトデータおよびワードデータとも 2 ステートでアクセスします。

製品分類		RAM 容量	RAM アドレス
フラッシュメモリ版	H8/3694F	2K バイト	H'F780 ~ H'FF7F*
マスク ROM 版	H8/3694	1K バイト	H'FB80 ~ H'FF7F
	H8/3693	1K バイト	H'FB80 ~ H'FF7F
	H8/3692	512 バイト	H'FD80 ~ H'FF7F
	H8/3691	512 バイト	H'FD80 ~ H'FF7F
	H8/3690	512 バイト	H'FD80 ~ H'FF7F
EEPROM 積層版	フラッシュメモリ版	H8/3694N	2K バイト
	マスク ROM 版		1K バイト

【注】* E10T または E7 使用時は、H'F780 ~ H'FB7F 領域は絶対にアクセスしないでください。

8. RAM

9. I/O ポート

H8/3694 グループは汎用入出力ポートを 29 本 (H8/3694N は 27 本) 、汎用入力ポートを 8 本備えています。このうちポート 8 は大電流ポートで Low レベル出力時 20mA (@VOL=1.5V) 駆動できます。いずれも内蔵周辺モジュールの入出力端子や外部割り込み入力端子と兼用になっていてリセット直後は入力ポートになっていますが、レジスタの設定により機能が切り替わります。これら機能を選択するためのレジスタは I/O ポートに含まれるものと、各内蔵周辺モジュールに含まれるものがあります。汎用入出力ポートは入出力を制御するポートコントロールレジスタと出力データを格納するポートデータレジスタから構成され、ビット単位で入出力を選択できます。各ポートの機能については「付録 B.1 I/O ポートブロック図」をあわせて参照してください。また、ポートコントロールレジスタ、ポートデータレジスタに対するビット操作命令の実行については「2.8.3 ビット操作命令」を参照してください。

9.1 ポート 1

ポート 1 は IRQ 割り込み入力端子、タイマ A 出力端子、タイマ V 入力端子と兼用の入出力ポートです。ポート 1 の各端子は図 9.1 に示す構成になっています。




図 9.1 ポート 1 の端子構成

ポート 1 には以下のレジスタがあります。

- ポートモードレジスタ1 (PMR1)
- ポートコントロールレジスタ1 (PCR1)
- ポートデータレジスタ1 (PDR1)
- ポートブルアップコントロールレジスタ1 (PUCR1)

9.1.1 ポートモードレジスタ1 (PMR1)

PMR1 はポート 1 とポート 2 の端子の機能を切り替えます。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	IRQ3	0	R/W	P17/IRQ3/TRGV 端子の機能を選択します。 0 : 汎用入出力ポート 1 : $\overline{\text{IRQ3}}$ および TRGV 入力端子
6	IRQ2	0	R/W	P16/IRQ2 端子の機能を選択します。 0 : 汎用入出力ポート 1 : $\overline{\text{IRQ2}}$ 入力端子
5	IRQ1	0	R/W	P15/IRQ1 端子の機能を選択します。 0 : 汎用入出力ポート 1 : $\overline{\text{IRQ1}}$ 入力端子

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
4	IRQ0	0	R/W	P14/IRQ0 端子の機能を選択します。 0 : 汎用入出力ポート 1 : $\overline{IRQ0}$ 入力端子
3		1		リザーブビットです。リードすると常に 1 が読み出されます。
2		1		
1	TXD	0	R/W	P22/TXD 端子の機能を選択します。 0 : 汎用入出力ポート 1 : TXD 出力端子
0	TMOW	0	R/W	P10/TMOW 端子の機能を選択します。 0 : 汎用入出力ポート 1 : TMOW 出力端子

9.1.2 ポートコントロールレジスタ1 (PCR1)

PCR1 はポート 1 の汎用入出力ポートとして使用する端子の入出力をビットごとに選択します。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	PCR17	0	W	PMR1 により汎用入出力ポートの機能が選択されているとき、このビットを 1 にセットすると対応する端子は出力ポートとなり、0 にクリアすると入力ポートとなります。
6	PCR16	0	W	
5	PCR15	0	W	
4	PCR14	0	W	ビット 3 はリザーブビットです。
3				
2	PCR12	0	W	
1	PCR11	0	W	
0	PCR10	0	W	

9.1.3 ポートデータレジスタ1 (PDR1)

PDR1 はポート 1 の汎用入出力ポートデータレジスタです。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	P17	0	R/W	PDR1 はポート 1 の出力値を格納するレジスタです。
6	P16	0	R/W	このレジスタをリードすると、PCR1 がセットされているビットはこのレジスタの値が読み出されます。PCR1 がクリアされているビットはこのレジスタの値にかかわらず端子の状態が読み出されます。
5	P15	0	R/W	
4	P14	0	R/W	
3		1		ビット 3 はリザーブビットです。リードすると常に 1 が読み出されます。
2	P12	0	R/W	
1	P11	0	R/W	
0	P10	0	R/W	

9. I/O ポート

9.1.4 ポートプルアップコントロールレジスタ1 (PUCR1)

PUCR1 は入力ポートに設定された端子のプルアップ MOS をビットごとに制御します。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	PUCR17	0	R/W	PCR1 がクリアされているビットのみ有効。
6	PUCR16	0	R/W	1 をセットすると対応する P17~P14、P12~P10 端子のプルアップ MOS がオン状態となり、0 にクリアするとオフします。
5	PUCR15	0	R/W	
4	PUCR14	0	R/W	ビット3はリザーブビットです。リードすると常に1が読み出されます。
3		1		
2	PUCR12	0	R/W	
1	PUCR11	0	R/W	
0	PUCR10	0	R/W	

9.1.5 端子機能

レジスタの設定値とポートの端子機能の関係は以下のとおりです。

- P17/IRQ3/TRGV端子

レジスタ名	PMR1	PCR1	機能
ビット名	IRQ3	PCR17	
設定値	0	0	P17 入力端子
		1	P17 出力端子
	1	X	IRQ3 入力/TRGV 入力端子

【注】X : Don't care

- P16/IRQ2端子

レジスタ名	PMR1	PCR1	機能
ビット名	IRQ2	PCR16	
設定値	0	0	P16 入力端子
		1	P16 出力端子
	1	X	IRQ2 入力端子

【注】X : Don't care

- P15/IRQ1端子

レジスタ名	PMR1	PCR1	機能
ビット名	IRQ1	PCR15	
設定値	0	0	P15 入力端子
		1	P15 出力端子
	1	X	IRQ1 入力端子

【注】X : Don't care

- P14/IRQ0端子

レジスタ名	PMR1	PCR1	機能
ビット名	IRQ0	PCR14	
設定値	0	0	P14 入力端子
		1	P14 出力端子
	1	X	IRQ0 入力端子

【注】X : Don't care

- P12端子

レジスタ名	PCR1	機能
ビット名	PCR12	
設定値	0	P12 入力端子
	1	P12 出力端子

- P11端子

レジスタ名	PCR1	機能
ビット名	PCR11	
設定値	0	P11 入力端子
	1	P11 出力端子

- P10/TMOW端子

レジスタ名	PMR1	PCR1	機能
ビット名	TMOW	PCR10	
設定値	0	0	P10 入力端子
		1	P10 出力端子
	1	X	TMOW 出力端子

【注】X : Don't care

9.2 ポート 2

ポート 2 は SCI3 の入出力端子と兼用の入出力ポートです。ポート 2 の各端子は図 9.2 に示す構成になっています。兼用端子の機能は PMR1 および SCI3 のレジスタの設定が優先されます。




図 9.2 ポート 2 の端子構成

ポート 2 には以下のレジスタがあります。

- ポートコントロールレジスタ2 (PCR2)
- ポートデータレジスタ2 (PDR2)

9.2.1 ポートコントロールレジスタ 2 (PCR2)

PCR2 はポート 2 の汎用入出力ポートとして使用する端子の入出力をビットごとに選択します。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7				リザーブビットです。
6				
5				
4				
3				
2	PCR22	0	W	汎用入出力ポートの機能が選択されているとき、このビットを 1 にセットすると対応する端子は出力ポートとなり、0 にクリアすると入力ポートとなります。
1	PCR21	0	W	
0	PCR20	0	W	

9.2.2 ポートデータレジスタ2 (PDR2)

PDR2はポート2の汎用入出力ポートデータレジスタです。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7		1		リザーブビットです。読み出すと常に1が読み出されます。
6		1		
5		1		
4		1		
3		1		
2	P22	0	R/W	ポート2の出力値を格納します。
1	P21	0	R/W	このレジスタをリードすると、PCR2がセットされているビットはこのレジスタの値が読み出されます。PCR2がクリアされているビットはこのレジスタの値にかかわらず端子の状態が読み出されます。
0	P20	0	R/W	

9.2.3 端子機能

レジスタの設定値とポートの端子機能の関係は以下のとおりです。

- P22/TXD端子

レジスタ名	PMR1	PCR2	機能
ビット名	TXD	PCR22	
設定値	0	0	P22 入力端子
		1	P22 出力端子
	1	X	TXD 出力端子

【注】X : Don't care

- P21/RXD端子

レジスタ名	SCR3	PCR2	機能
ビット名	RE	PCR21	
設定値	0	0	P21 入力端子
		1	P21 出力端子
	1	X	RXD 入力端子

【注】X : Don't care

9. I/O ポート

- P20/SCK3端子

レジスタ名	SCR3		SMR	PCR2	機能
ピット名	CKE1	CKE0	COM	PCR20	
設定値	0	0	0	0	P20 入力端子
				1	P20 出力端子
	0	0	1	X	SCK3 出力端子
	0	1	X	X	SCK3 出力端子
	1	X	X	X	SCK3 入力端子

【注】X : Don't care

9.3 ポート 5

ポート 5 は I²C バスインターフェース入出力端子、A/D トリガ入力端子、ウェイクアップ割り込み入力端子と兼用の入出力ポートです。ポート 5 の各端子は図 9.3 に示す構成になっています。P57/SCL、P56/SDA 端子の機能は I²C バスインターフェースのレジスタの設定が優先されます。P56、P57 の出力バッファは NMOS プッシュプル構造になっていますので、CMOS 構造の出力バッファとは High レベル出力特性が違います（「第 21 章 電気的特性」を参照してください）。




図 9.3 ポート 5 の端子構成

ポート 5 には以下のレジスタがあります。

- ポートモードレジスタ5 (PMR5)
- ポートコントロールレジスタ5 (PCR5)
- ポートデータレジスタ5 (PDR5)
- ポートブルアップコントロールレジスタ5 (PUCR5)

9.3.1 ポートモードレジスタ5 (PMR5)

PMR5 はポート 5 の端子の機能を切り替えます。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7~6		すべて 0		リザーブビットです。読み出すと常に 0 が読み出されます。
5	WKP5	0	R/W	P55/WKP5/ADTRG 端子の機能を選択します。 0 : 汎用入出力ポート 1 : WKP5 入力端子および ADTRG 入力端子
4	WKP4	0	R/W	P54/WKP4 端子の機能を選択します。 0 : 汎用入出力ポート 1 : WKP4 入力端子

9. I/O ポート

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
3	WKP3	0	R/W	P53/WKP3 端子の機能を選択します。 0 : 汎用入出力ポート 1 : <u>WKP3</u> 入力端子
2	WKP2	0	R/W	P52/WKP2 端子の機能を選択します。 0 : 汎用入出力ポート 1 : <u>WKP2</u> 入力端子
1	WKP1	0	R/W	P51/WKP1 端子の機能を選択します。 0 : 汎用入出力ポート 1 : <u>WKP1</u> 入力端子
0	WKP0	0	R/W	P50/WKP0 端子の機能を選択します。 0 : 汎用入出力ポート 1 : <u>WKP0</u> 入力端子

9.3.2 ポートコントロールレジスタ 5 (PCR5)

PCR5 はポート 5 の汎用入出力ポートとして使用する端子の入出力をビットごとに選択します。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	PCR57	0	W	汎用入出力ポートの機能が選択されているとき、このビットを 1 にセットすると対応する端子は出力ポートとなり、0 にクリアすると入力ポートとなります。
6	PCR56	0	W	
5	PCR55	0	W	【注】H8/3694N では、PCR57、PCR56 ビットを 1 にセットしないでください。
4	PCR54	0	W	
3	PCR53	0	W	
2	PCR52	0	W	
1	PCR51	0	W	
0	PCR50	0	W	

9.3.3 ポートデータレジスタ 5 (PDR5)

PDR5 はポート 5 の汎用入出力ポートデータレジスタです。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	P57	0	R/W	PDR5 はポート 5 の出力値を格納するレジスタです。
6	P56	0	R/W	このレジスタをリードすると、PCR5 がセットされているビットはこのレジスタの値が読み出されます。PCR5 がクリアされているビットはこのレジスタの値にかかわらず端子の状態が読み出されます。
5	P55	0	R/W	
4	P54	0	R/W	
3	P53	0	R/W	【注】H8/3694N では、P57、P56 ビットを 1 にセットしないでください。
2	P52	0	R/W	
1	P51	0	R/W	
0	P50	0	R/W	

9.3.4 ポートプルアップコントロールレジスタ5 (PUCR5)

PUCR5は入力ポートに設定された端子のプルアップMOSをビットごとに制御します。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7		0		リザーブビットです。読み出すと常に0が読み出されます。
6		0		
5	PUCR55	0	R/W	PCR5がクリアされているビットのみ有効。
4	PUCR54	0	R/W	1をセットすると対応する端子のプルアップMOSがON状態となり、0にクリアするとOFFします。
3	PUCR53	0	R/W	
2	PUCR52	0	R/W	
1	PUCR51	0	R/W	
0	PUCR50	0	R/W	

9.3.5 端子機能

レジスタの設定値とポートの端子機能の関係は以下のとおりです。

- P57/SCL端子

レジスタ名	ICCR1	PCR5	機能
ビット名	ICE	PCR57	
設定値	0	0	P57入力端子
		1	P57出力端子
	1	X	SCL入出力端子

【注】X : Don't care

SCLの出力形態はNMOSオープンドレイン出力となり、直接バス駆動が可能です。

- P56/SDA端子

レジスタ名	ICCR1	PCR5	機能
ビット名	ICE	PCR56	
設定値	0	0	P56入力端子
		1	P56出力端子
	1	X	SDA入出力端子

【注】X : Don't care

SDAの出力形態はNMOSオープンドレイン出力となり、直接バス駆動が可能です。

9. I/O ポート

- P55/WKP5/ADTRG端子

レジスタ名	PMR5	PCR5	機能
ビット名	WKP5	PCR55	
設定値	0	0	P55 入力端子
		1	P55 出力端子
	1	X	WKP5/ADTRG 入力端子

【注】X : Don't care

- P54/WKP4端子

レジスタ名	PMR5	PCR5	機能
ビット名	WKP4	PCR54	
設定値	0	0	P54 入力端子
		1	P54 出力端子
	1	X	WKP4 入力端子

【注】X : Don't care

- P53/WKP3端子

レジスタ名	PMR5	PCR5	機能
ビット名	WKP3	PCR53	
設定値	0	0	P53 入力端子
		1	P53 出力端子
	1	X	WKP3 入力端子

【注】X : Don't care

- P52/WKP2端子

レジスタ名	PMR5	PCR5	機能
ビット名	WKP2	PCR52	
設定値	0	0	P52 入力端子
		1	P52 出力端子
	1	X	WKP2 入力端子

【注】X : Don't care

- P51/WKP1端子

レジスタ名	PMR5	PCR5	機能
ピット名	WKP1	PCR51	
設定値	0	0	P51 入力端子
		1	P51 出力端子
	1	X	WKP1 入力端子

【注】X : Don't care

- P50/WKP0端子

レジスタ名	PMR5	PCR5	機能
ピット名	WKP0	PCR50	
設定値	0	0	P50 入力端子
		1	P50 出力端子
	1	X	WKP0 入力端子

【注】X : Don't care

9.4 ポート 7

ポート 7 はタイマ V の入出力端子と兼用の入出力ポートです。ポート 7 の各端子は、図 9.4 に示す構成になっています。P76/TMOV 端子の機能はタイマ V の TCSR7 の設定が優先されます。P75/TMCIV、P74/TMRIV 端子はタイマ V 入力兼用ポートで、ポート 7 のレジスタの設定にかかわらずタイマ V と接続されています。




図 9.4 ポート 7 の端子構成

ポート 7 には以下のレジスタがあります。

- ポートコントロールレジスタ7 (PCR7)
- ポートデータレジスタ7 (PDR7)

9.4.1 ポートコントロールレジスタ7 (PCR7)

PCR7 はポート 7 の汎用入出力ポートとして使用する端子の入出力をビットごとに選択します。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7				リザーブビットです。
6	PCR76	0	W	このビットを 1 にセットすると対応する端子は出力ポートとなり、0 にクリアすると入力ポートとなります。ただし、P76/TMOV 端子の入出力方向はタイマ V の TCSR7 の設定が優先されます。
5	PCR75	0	W	
4	PCR74	0	W	
3				リザーブビットです。
2				
1				
0				

9.4.2 ポートデータレジスタ7 (PDR7)

PDR7 はポート7の汎用入出力ポートデータレジスタです。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7		1		リザーブビットです。リードすると常に1が読み出されます。
6	P76	0	R/W	汎用出力ポートの出力値を格納します。
5	P75	0	R/W	このレジスタをリードすると、PCR7がセットされているビットはこのレジスタの値が読み出されます。PCR7がクリアされているビットはこのレジスタの値にかかわらず端子の状態が読み出されます。
4	P74	0	R/W	このレジスタをリードすると、PCR7がセットされているビットはこのレジスタの値が読み出されます。PCR7がクリアされているビットはこのレジスタの値にかかわらず端子の状態が読み出されます。
3		1		リザーブビットです。リードすると常に1が読み出されます。
2		1		
1		1		
0		1		

9.4.3 端子機能

レジスタの設定値とポートの端子機能の関係は以下のとおりです。

- P76/TMOV端子

レジスタ名	TCSR7	PCR7	機能
ビット名	OS3~OS0	PCR76	
設定値	0000	0	P76 入力端子
		1	P76 出力端子
	上記以外	X	TMOV 出力端子

【注】X : Don't care

- P75/TMCIV端子

レジスタ名	PCR7	機能
ビット名	PCR75	
設定値	0	P75 入力/TMCIV 入力端子
	1	P75 出力/TMCIV 入力端子

- P74/TMRIV端子

レジスタ名	PCR7	機能
ビット名	PCR74	
設定値	0	P74 入力/TMRIV 入力端子
	1	P74 出力/TMRIV 入力端子

9.5 ポート 8

ポート 8 はタイマ W の入出力端子と兼用の入出力ポートです。ポート 8 の各端子は、図 9.5 に示す構成になっています。P84/FTIOD、P83/FTIOC、P82/FTIOB、P81/FTIOA の機能はタイマ W のレジスタの設定が優先されます。P80/FTCI 端子はタイマ W 入力兼用ポートで、ポート 8 のレジスタの設定にかかわらずタイマ W と接続されています。




図 9.5 ポート 8 の端子構成

ポート 8 には以下のレジスタがあります。

- ポートコントロールレジスタ8 (PCR8)
- ポートデータレジスタ8 (PDR8)

9.5.1 ポートコントロールレジスタ8 (PCR8)

PCR8 はポート 8 の汎用入出力ポートとして使用する端子の入出力をビットごとに選択します。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	PCR87	0	W	汎用入出力ポートの機能が選択されているとき、このビットを 1 にセットすると対応する端子は出力ポートとなり、0 にクリアすると入力ポートとなります。
6	PCR86	0	W	
5	PCR85	0	W	
4	PCR84	0	W	
3	PCR83	0	W	
2	PCR82	0	W	
1	PCR81	0	W	
0	PCR80	0	W	

9.5.2 ポートデータレジスタ 8 (PDR8)

PDR8 はポート 8 の汎用入出力ポートデータレジスタです。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	P87	0	R/W	汎用出力ポートの出力値を格納します。
6	P86	0	R/W	このレジスタをリードすると、PCR8 がセットされているビットはこのレジスタの値が読み出されます。PCR8 がクリアされているビットはこのレジスタの値にかかわらず端子の状態が読み出されます。
5	P85	0	R/W	
4	P84	0	R/W	
3	P83	0	R/W	
2	P82	0	R/W	
1	P81	0	R/W	
0	P80	0	R/W	

9.5.3 端子機能

レジスタの設定値とポートの端子機能の関係は以下のとおりです。

- P87端子

レジスタ名	PCR8	機能
ビット名	PCR87	
設定値	0	P87 入力端子
	1	P87 出力端子

- P86端子

レジスタ名	PCR8	機能
ビット名	PCR86	
設定値	0	P86 入力端子
	1	P86 出力端子

- P85端子

レジスタ名	PCR8	機能
ビット名	PCR85	
設定値	0	P85 入力端子
	1	P85 出力端子

9. I/O ポート

- P84/FTIOD端子

レジスタ名	TIOR1			PCR8	機能
ピット名	IOD2	IOD1	IOD0	PCR84	
設定値	0	0	0	0	P84 入力 / FTIOD 入力端子
				1	P84 出力 / FTIOD 入力端子
	0	0	1	X	FTIOD 出力端子
	0	1	X	X	FTIOD 出力端子
	1	X	X	0	P84 入力 / FTIOD 入力端子
				1	P84 出力 / FTIOD 入力端子

【注】X : Don't care

- P83/FTIOC端子

レジスタ名	TIOR1			PCR8	機能
ピット名	IOC2	IOC1	IOC0	PCR83	
設定値	0	0	0	0	P83 入力 / FTIOC 入力端子
				1	P83 出力 / FTIOC 入力端子
	0	0	1	X	FTIOC 出力端子
	0	1	X	X	FTIOC 出力端子
	1	X	X	0	P83 入力 / FTIOC 入力端子
				1	P83 出力 / FTIOC 入力端子

【注】X : Don't care

- P82/FTIOB端子

レジスタ名	TIOR0			PCR8	機能
ピット名	IOB2	IOB1	IOB0	PCR82	
設定値	0	0	0	0	P82 入力 / FTIOB 入力端子
				1	P82 出力 / FTIOB 入力端子
	0	0	1	X	FTIOB 出力端子
	0	1	X	X	FTIOB 出力端子
	1	X	X	0	P82 入力 / FTIOB 入力端子
				1	P82 出力 / FTIOB 入力端子

【注】X : Don't care

- P81/FTIOA端子

レジスタ名	TIOR0			PCR8	機能
ピット名	IOA2	IOA1	IOA0	PCR81	
設定値	0	0	0	0	P81 入力 / FTIOA 入力端子
				1	P81 出力 / FTIOA 入力端子
	0	0	1	X	FTIOA 出力端子
	0	1	X	X	FTIOA 出力端子
	1	X	X	0	P81 入力 / FTIOA 入力端子
				1	P81 出力 / FTIOA 入力端子

【注】X : Don't care

- P80/FTCI端子

レジスタ名	PCR8	機能
ピット名	PCR80	
設定値	0	P80 入力 / FTCI 入力端子
	1	P80 出力 / FTCI 入力端子

9.6 ポート B

ポート B は A/D 変換器のアナログ入力端子と兼用の入力ポートです。ポート B の各端子は図 9.6 に示す構成になっています。




図 9.6 ポート B の端子構成

ポート B には以下のレジスタがあります。

- ポートデータレジスタ B (PDRB)

9.6.1 ポートデータレジスタ B (PDRB)

PDRB はポート B の汎用入力ポートデータレジスタです。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	PB7		R	このレジスタをリードすると各端子の入力値が読み出されます。
6	PB6		R	ただし、A/D 変換器の ADCSR によりアナログ入力チャネルに指定されている
5	PB5		R	端子はリードすると 0 が読み出されます。
4	PB4		R	
3	PB3		R	
2	PB2		R	
1	PB1		R	
0	PB0		R	

10. タイマ A

タイマ A はインターバルタイマ / 時計用タイムベース機能を内蔵した 8 ピットのタイマです。32.768kHz の水晶発振器を接続すると時計用タイムベースとして使用できます。ブロック図を図 10.1 に示します。

10.1 特長

- タイマAはインターバルタイマまたは時計用タイムベースとして設定可能
- タイマのオーバフローで割り込みを発生
- TMOW端子から分周クロックを出力可能

32.768kHzを32、16、8、4分周したクロック (1kHz、2kHz、4kHz、8kHz)、またはシステムクロックを32、16、8、4分周したクロックを出力可能です。

インターバルタイマ

- 8種類の内部クロック (/8192、/4096、/2048、/512、/256、/128、/32、/8) を選択可能

時計用タイムベース

- 4種類のオーバフロー周期 (1s、0.5s、0.25s、31.25ms) を選択可能 (32.768kHz水晶発振器使用時)

10. タイマ A




図 10.1 タイマ A ブロック図

10.2 入出力端子

タイマ A の入出力端子を表 10.1 に示します。

表 10.1 端子構成

名称	略称	入出力	機能
クロック出力	TMOW	出力	タイマ A 分周クロック出力端子

10.3 レジスタの説明

タイマ A には以下のレジスタがあります。

- タイマモードレジスタA (TMA)
- タイマカウンタA (TCA)

10.3.1 タイマモードレジスタ A (TMA)

タイマ A は動作モードの選択、および分周クロック出力、入力クロックの選択を行います。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	TMA7	0	R/W	アウトプットセレクト 7~5
6	TMA6	0	R/W	TMOW 端子から出力するクロックを選択します。
5	TMA5	0	R/W	000 : /32 001 : /16 010 : /8 011 : /4 100 : W/32 101 : W/16 110 : W/8 111 : W/4 クロック出力の詳細は「10.4.3 クロック出力」を参照してください。
4		1		リザーブビットです。読み出すと常に 1 が読み出されます。
3	TMA3	0	R/W	インターナルクロックセレクト 3 タイマ A の動作モードを選択します。 0 : プリスケーラ S の出力をカウントするインターバルタイマとして動作します。 1 : プリスケーラ W の出力をカウントする時計用タイムベースとして動作します。
2	TMA2	0	R/W	インターナルクロックセレクト 2~0
1	TMA1	0	R/W	TMA3=0 のとき、TCA に入力するクロックを選択します。
0	TMA0	0	R/W	000 : /8192 001 : /4096 010 : /2048 011 : /512 100 : /256 101 : /128 110 : /32 111 : /8 TMA3=1 のとき、オーバフロー周期を選択します。 (W として 32.768KHz の水晶発振器を使用した場合) 000 : 1s 001 : 0.5s 010 : 0.25s 011 : 0.03125s 1XX : PSW と TCA は共にリセット状態になります。

【注】X : Don't care

10.3.2 タイマカウンタ A (TCA)

TCA は 8 ビットのリード可能なアップカウンタで、入力する内部クロックによりカウントアップされます。入力するクロックは TMA の TMA3 ~ TMA0 により選択します。TCA の値は、アクティブモード時は CPU からリードできますが、サブアクティブモード時ではリードできません。TCA がオーバフローすると、割り込みフラグレジスタ 1 (IRR1) の IRRTA が 1 にセットされます。TCA は TMA の TMA3 ~ TMA2 を B'11 にセットすることでクリアできます。TCA の初期値は H'00 です。

10.4 動作説明

10.4.1 インターバル動作

TMA の TMA3 を 0 にセットすると、タイマ A は 8 ビットインターバルタイマとして動作します。

リセット時、TCA は H'00、TMA3 は 0 にクリアされるため、リセット直後はインターバルタイマとして停止することなくカウントアップを続けます。タイマ A の動作クロックは、TMA の TMA2 ~ TMA0 により、プリスケーラ S の出力する 8 種類の内部クロックを選択できます。

TCA のカウンタ値が H'FF になった後、クロックが入力されると、タイマ A はオーバフローし、IRR1 の IRRTA が 1 にセットされます。このとき、割り込みイネーブルレジスタ 1 (IENR1) の IENTA が 1 ならば CPU に割り込み要求を発生します。オーバフローすると TCA のカウント値は H'00 に戻り、再びカウントアップを開始します。したがって、256 回の入力クロックごとに、オーバフロー出力を発生するインターバルタイマとして動作します。

10.4.2 時計用タイムベース動作

TMA の TMA3 を 1 にセットすると、タイマ A はプリスケーラ W の出力するクロックをカウントして、時計用タイムベースとして動作します。TCA のカウンタ値が H'FF になった後、クロックが入力されると、タイマ A はオーバフローし、IRR1 の IRRTA が 1 にセットされます。このとき、割り込みイネーブルレジスタ 1 (IENR1) の IENTA が 1 ならば CPU に割り込み要求を発生します。タイマ A のオーバフロー周期は、TMA の TMA1、TMA0 により 4 種類選択できます。時計用タイムベース動作時 (TMA3 = 1) に TMA2 を 1 にすると、TCA およびプリスケーラ W はともに H'00 にクリアされます。

10.4.3 クロック出力

PMR1 の TMOW を 1 にセットすると、TMOW 端子からクロックが出力されます。端子から出力されるクロックは、TMA の TMA1 ~ TMA5 により、8 種類のクロックが選択できます。システムクロックを 32、16、8、4 分周したクロックは、アクティブモード、スリープモードで出力され、32.768kHz を 32、16、8、4 分周したクロックは、アクティブモード、スリープモード、およびサブアクティブモードで出力されます。

10.5 使用上の注意事項

アクティブモード、スリープモード時に、時計用タイムベース機能を選択した場合、システムクロックと内部クロックとが非同期であるため同期回路で同期をとっています。これにより、カウント同期は最大で 1/ (s) の誤差が生じます。

11. タイマ V

タイマ V は 8 ビットのカウンタをベースにした 8 ビットタイマです。外部のイベントのカウントが可能なほか、2 本のレジスタとのコンペアマッチ信号によりカウンタのリセット、割り込み要求、任意のデューティ比のパルス出力などが可能です。また、TRGV 端子からのトリガ入力によるカウント開始機能を備えていますので、トリガ入力から任意時間経過後にトリガと同期したパルスの出力制御が可能です。タイマ V のブロック図を図 11.1 に示します。

11.1 特長

- 7種類のクロックを選択可能
6種類の内部クロック（/128、/64、/32、/16、/8、/4）と外部クロックのうちから選択できます。
- カウンタのクリア指定が可能
コンペアマッチ A、コンペアマッチ B、または外部リセット信号のうちから選択できます。カウント停止機能を選択しているときは、カウンタクリアと同時にカウントが停止します。
- 2つのコンペアマッチ信号の組合せでタイマ出力を制御
独立に動作可能な2つのコンペアマッチ信号の組合せによって、任意のデューティのパルス出力や PWM 出力など種々の応用が可能です。
- 割り込み要因
コンペアマッチ A、コンペアマッチ B、タイマオーバーフローの3種類があります。
- トリガ入力によるカウント開始機能
TRGV 端子からのトリガ入力によるカウント開始機能を備えています。TRGV 端子からのトリガ入力は立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ、両エッジからの選択が可能です。




図 11.1 タイマ V のブロック図

11.2 入出力端子

タイマ V の端子構成を表 11.1 に示します。

表 11.1 端子構成

名称	略称	入出力	機能
タイマ V 出力	TMOV	出力	タイマ V の波形出力端子
タイマ V クロック入力	TMCIV	入力	TCNTV に入力するクロック入力端子
タイマ V リセット入力	TMRIV	入力	TCNTV をリセットする外部入力端子
トリガ入力	TRGV	入力	カウント開始トリガ入力端子

11.3 レジスタの説明

タイマ V には以下のレジスタがあります。

- タイマカウンタ V (TCNTV)
- タイムコンスタントレジスタ A (TCORA)
- タイムコンスタントレジスタ B (TCORB)
- タイマコントロールレジスタ V0 (TCRV0)
- タイマコントロール / ステータスレジスタ V (TCSR)
- タイマコントロールレジスタ V1 (TCRV1)

11.3.1 タイマカウンタ V (TCNTV)

TCNTV は、8 ビットのアップカウンタです。クロックは TCRV0 の CKS2 ~ CKS0 により選択します。TCNTV の値は CPU から常にリード / ライトできます。TCNTV は、外部リセット入力信号またはコンペアマッチ信号 A、コンペアマッチ信号 B によりクリアすることができます。いずれの信号でクリアするかは、TCRV0 の CCLR1、CCLR0 により選択します。また、TCNTV がオーバフローすると、TCSR の OVF が 1 にセットされます。TCNTV の初期値は H'00 です。

11.3.2 タイムコンスタントレジスタ A、B (TCORA、TCORB)

TCORA と TCORB は同一機能をもっています。

TCORA は 8 ビットのリード / ライト可能なレジスタです。TCORA の値は TCNTV と常に比較され、一致すると TCSR の CMFA が 1 にセットされます。このとき TCRV0 の CMIEA が 1 なら CPU に対して割り込み要求を発生します。ただし、TCORA へのライトサイクルの T3 ステートでの比較は禁止されています。また、この一致信号 (コンペアマッチ A) と TCSR の OS3 ~ OS0 の設定により、TMOV 端子からのタイマ出力を制御することができます。

TCORA、TCORB の初期値は H'FF です。

11.3.3 タイマコントロールレジスタ V0 (TCRV0)

TCRV0 は TCNTV の入力クロックの選択、TCNTV のクリア条件指定、各割り込み要求の制御を行います。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	CMIEB	0	R/W	コンペアマッチインタラプトイネーブル B 1のとき TCSR0 の CMFB による割り込み要求がイネーブルになります。
6	CMIEA	0	R/W	コンペアマッチインタラプトイネーブル A 1のとき TCSR0 の CMFA による割り込み要求がイネーブルになります。
5	OVIE	0	R/W	タイマオーバフローインタラプトイネーブル 1のとき TCSR0 の OVF による割り込み要求がイネーブルになります。
4 3	CCLR1 CCLR0	0 0	R/W	カウンタクリア 1~0 TCNTV のクリア条件を指定します。 00 : クリアされません。 01 : コンペアマッチ A でクリアされます。 10 : TMRIV 端子の立ち上がりエッジでクリアされます。 11 : TMRIV 端子の立ち下がりエッジでクリアされます。 クリア後の TCNTV の動作は TCRV1 の TRGE によって異なります。
2	CKS2	0	R/W	クロックセレクト 2~0
1	CKS1	0	R/W	TCRV1 の ICKS0 との組合せで、TCNTV に入力するクロックとカウント条件
0	CKS0	0	R/W	を選択します。表 11.2 を参照してください。

表 11.2 TCNTV に入力するクロックとカウント条件

TCRV0			TCRV1	説明
ビット 2	ビット 1	ビット 0	ビット 0	
CKS2	CKS1	CKS0	ICKS0	
0	0	0		クロック入力禁止
0	0	1	0	内部クロック /4 立ち下がりエッジでカウント
0	0	1	1	内部クロック /8 立ち下がりエッジでカウント
0	1	0	0	内部クロック /16 立ち下がりエッジでカウント
0	1	0	1	内部クロック /32 立ち下がりエッジでカウント
0	1	1	0	内部クロック /64 立ち下がりエッジでカウント
0	1	1	1	内部クロック /128 立ち下がりエッジでカウント
1	0	0		クロック入力禁止
1	0	1		外部クロックの立ち上がりエッジでカウント
1	1	0		外部クロックの立ち下がりエッジでカウント
1	1	1		外部クロックの立ち上がり / 立ち下がり両エッジでカウント

11.3.4 タイマコントロール / ステータスレジスタ V (TCSR V)

TCSR V はステータスフラグの表示およびコンペアマッチによる出力制御を行います。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	CMFB	0	R/W	コンペアマッチフラグ B [セット条件] TCNTV の値と TCORB の値が一致したとき [クリア条件] CMFB = 1 の状態で、CMFB をリードした後、CMFB に 0 をライトしたとき
6	CMFA	0	R/W	コンペアマッチフラグ A [セット条件] TCNTV の値と TCORA の値が一致したとき [クリア条件] CMFA = 1 の状態で、CMFA をリードした後、CMFA に 0 をライトしたとき
5	OVF	0	R/W	タイマオーバーフロー flag [セット条件] TCNTV の値が H'FF から H'00 にオーバーフローしたとき [クリア条件] OVF = 1 の状態で、OVF をリードした後、OVF に 0 をライトしたとき
4		1		リザーブビットです。リードすると常に 1 が読み出されます。
3	OS3	0	R/W	アウトプットセレクト 3~2
2	OS2	0	R/W	TCORB と TCNTV のコンペアマッチによる TMOV 端子の出力方法を選択します。 00 : 変化しない。 01 : 0 出力 10 : 1 出力 11 : トグル出力
1	OS1	0	R/W	アウトプットセレクト 1~0
0	OS0	0	R/W	TCORA と TCNTV のコンペアマッチによる TMOV 端子の出力方法を選択します。 00 : 変化しない。 01 : 0 出力 10 : 1 出力 11 : トグル出力

OS3 と OS2 はコンペアマッチ B による出力方法を選択し、OS1 と OS0 はコンペアマッチ A による出力方法を選択し、それぞれ独立に設定することができます。リセット後、最初のコンペアマッチが起こるまでのタイマ出力は 0 です。

11.3.5 タイマコントロールレジスタ V1 (TCRV1)

TCRV1 は TRGV 端子のエッジセレクト、TRGV 入力イネーブル、TCNTV の入力クロックの選択を行います。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7~5		すべて 1		リザーブビットです。読み出すと常に 1 が読み出されます。
4	TVEG1	0	R/W	TRGV 入力エッジセレクト
3	TVEG0	0	R/W	TRGV 端子の入力エッジを選択します。 00 : TRGV からのトリガ入力を禁止 01 : 立ち上がりエッジを選択 10 : 立ち下がりエッジを選択 11 : 立ち上がり / 立ち下がり両エッジを選択
2	TRGE	0	R/W	TVEG1、TVEG0 で選択されたエッジの入力により、TCNTV カウントアップが開始します。 0:TRGV 端子入力による TCNTV カウントアップの開始とコンペアマッチによる TCNTV クリア時の TCNTV カウントアップの停止を禁止 1:TRGV 端子入力による TCNTV カウントアップの開始とコンペアマッチによる TCNTV クリア時の TCNTV カウントアップの停止を許可
1		1		リザーブビットです。リードすると常に 1 が読み出されます。
0	ICKS0	0	R/W	インターナルクロックセレクト 0 TCRV0 の CKS2 ~ CKS0 との組合せで、TCNTV に入力するクロックを選択します。表 11.2 を参照してください。

11.4 動作説明

11.4.1 タイマ V の動作

1. タイマVの動作クロックは表11.2により、プリスケーラSの出力する6種類の内部クロックまたは外部クロックを選択できます。動作クロックを選択するとTCNTVはカウントアップを開始します。内部クロックを選択した場合のカウントタイミングを図11.2に、外部クロックの両エッジを選択した場合のカウントタイミングを図11.3に示します。
2. TCNTVがH'FFからH'00にオーバフローすると、TCRV0のOVFがセットされます。このときのタイミングを図11.4に示します。このときTCRV0のOVIEが1なら、CPUに対して割り込み要求を発生します。
3. TCNTVはTCORA、TCORBと常に比較されており、一致するとTCSRのCMFA、CMFBがそれぞれ1にセットされます。コンペアマッチ信号は値が一致した最後のステートで発生します。このタイミングを図11.5に示します。このときTCRV0のCMIEA、CMIEBが1ならCPUに対して割り込み要求を発生します。
4. コンペアマッチAまたはBが発生したとき、TCSRのOS3 ~ OS0で選択された出力値がTMOV端子から出力されます。図11.6にコンペアマッチA信号によるトグル出力の場合の出力タイミングを示します。
5. TCRV0のCCLR1、CCLR0が01または10なら、対応するコンペアマッチでTCNTVがクリアされます。このクリアされるタイミングを図11.7に示します。

6. TCRV0のCCLR1、CCLR0が11なら、TMRIV端子入力の立ち上がりエッジでTCNTVがクリアされます。TMRIV入力のパルス幅は1.5システムクロック以上必要です。このクリアされるタイミングを図11.8に示します。
7. TCRV1のTRGEが1にセットされている状態でカウンタクリア要因が発生すると、TCNTVのクリアと同時にカウントアップも停止します。TRGV端子からTCRV1のTVEG1、TVEG0で選択されたエッジが入力されると、TCNTVのカウントアップを再開します。




図 11.2 内部クロック動作時のカウントタイミング




図 11.3 外部クロック動作時のカウントタイミング




図 11.4 OVF のセットタイミング




図 11.5 CMFA と CMFB のセットタイミング




図 11.6 TMOV 出力タイミング




図 11.7 コンペアマッチによるクリアタイミング




図 11.8 TMRIV 入力によるクリアタイミング

11.5 タイマ V の使用例

11.5.1 任意のデューティパルス出力

任意のデューティパルスを出力させる例を図 11.9 に示します。

1. TCORA のコンペアマッチにより TCNTV がクリアするために、TCRV0 の CCLR1 と CCLR0 を設定します。
2. TCORA のコンペアマッチにより 1 を出力、TCORB のコンペアマッチにより 0 を出力するように TCSR0 の OS3 ~ OS0 を設定します。
3. TCRV0 の CKS2 ~ CKS0 と TCRV1 の ICKS0 を設定して、所望のクロックソースを選択します。
4. 以上の設定により周期が TCORA、パルス幅が TCORB で決まる波形をソフトウェアの介在なしに出力できます。




図 11.9 パルス出力例

11.5.2 TRGV 入力から任意の遅延時間と任意のパルス幅のパルス出力

TRGV 入力によるカウントアップ開始機能を用いて、TRGV 入力に対する任意の遅延時間と任意のパルス幅をもつパルスを出力することができます。この出力例を図 11.10 に示します。

1. TCORB のコンペアマッチにより TCNTV がクリアされるように、TCRV0 の CCLR1 と CCLR0 を設定します。
2. TCORA のコンペアマッチにより 1 を出力、TCORB のコンペアマッチにより 0 を出力になるように TCSR0 の OS3 ~ OS0 を設定します。
3. TRGV 入力の立ち下がりエッジが有効となるように、TCRV1 の TVEG1 ~ TVEG0 と TRGE を設定します。
4. TCRV0 の CKS2 ~ CKS0 と TCRV1 の ICKS0 を設定して、所望のクロックソースを選択します。
5. 以上の設定により、TRGV 入力からの遅延時間が TCORA、パルス幅が (TCORB - TCORA) の波形をソフトウェアの介在なしに出力できます。




図 11.10 TRGV 入力に周期したパルス出力例

11.6 使用上の注意事項

タイマ V の動作中、次のような競合や動作が起こりますので注意してください。

- レジスタへの書き込みはライトサイクル中のT3ステートで行われます。図11.11のようにTCNTVライトサイクル中のT3ステートでTCNTVのクリア信号が発生すると、クリアが優先されカウンタへの書き込みは行われません。TCNTVライトサイクル中のT3ステートでカウントアップが発生した場合は書き込みが優先されます。
- TCORA、TCORBへのライトサイクル中のT3ステートでコンペアマッチが発生した場合、TCORA、TCORBへのライトが優先され、コンペアマッチ信号は禁止されます。このタイミングを図11.12に示します。
- コンペアマッチAとコンペアマッチBが同時に発生すると、コンペアマッチAに対して設定されている出力と、コンペアマッチBに対して設定されている出力が競合する場合があります。この場合、トグル出力 > 1出力 > 0出力の優先順位に従って出力が変化します。
- 内部クロックを切り替えるタイミングによっては、TCNTVがカウントアップされる場合があります。内部クロックを使用する場合、システムクロック () を分周した内部クロックの立ち下がりエッジを検出してカウントクロックを発生しています。そのため図11.13のように切り替え前のクロック“High”、切り替え後のクロック“Low”レベルのようなタイミングでクロックが切り替わると、切り替えタイミングを立ち下がりエッジとみなしてカウントクロックを発生し、TCNTVがカウントアップされます。また、内部クロックと外部クロックを切り替えるときもTCNTVがカウントアップされることがあります。




図 11.11 TCNTV のライトとクリアの競合




図 11.12 TCORAへのライトとコンペアマッチの競合




図 11.13 内部クロックの切り替えと TCNTV 動作

11. タイマ V

12. タイマ W

タイマ W は、アウトプットコンペア機能、インプットキャプチャ機能を内蔵した 16 ビットのタイマです。外部イベントのカウントが可能なほか、タイマカウンタと 4 本のジェネラルレジスタのコンペアマッチ信号による任意のデューティ比のパルス出力など、多機能タイマとして種々の応用が可能です。

12.1 特長

- カウンタ入力クロック：5種類
4種類の内部クロック（ $/1$ 、 $/2$ 、 $/4$ 、 $/8$ ）または外部クロック（外部イベントカウント）
- 最大4本のパルス入出力処理が可能
- ジェネラルレジスタ：4本
独立にアウトプットコンペアレジスタまたはインプットキャプチャレジスタとして設定可能
アウトプットコンペア / インプットキャプチャレジスタのバッファレジスタとしても使用可能
- タイマ入出力機能
アウトプットコンペア：0出力 / 1出力 / トグル出力が可能
インプットキャプチャ：立ち上がりエッジ / 立ち下がりエッジ / 両エッジを検出
カウンタクリア機能 : カウンタの周期設定が可能
PWMモード : 最大3相のPWM出力が可能
- タイマ出力初期値を任意に設定可能
- 5種類の割り込み要因
コンペアマッチ / インプットキャプチャ兼用割り込み × 4要因、オーバフロー割り込み

タイマ W の機能一覧を表 12.1 に、タイマ W のブロック図を図 12.1 に示します。

12. タイマ W

表 12.1 タイマ W 機能一覧

項目	カウンタ	入出力端子			
		FTIOA	FTIOB	FTIOC	FTIOD
カウントクロック	内部クロック： /1、 /2、 /4、 /8 外部クロック：FTCI				
ジェネラルレジスタ (アウトプットコンペア / インプットキャプチャ兼用 レジスタ)	周期設定は GRA	GRA	GRB	GRC バッファ動作時 GRA のバッファ レジスタ	GRD バッファ動作時 GRB のバッフ ア レジスタ
カウンタクリア機能	GRA の コンペアマッチ	GRA の コンペアマッチ	-	-	-
出力初期値設定機能	-				
バッファ動作	-			-	-
コンペア マッチ出力	0 出力 1 出力 トグル出力	-			
インプットキャプチャ機能	-				
PWM モード	-	-			
割り込み要因	オーバフロー	コンペアマッチ /インプットキ ャプチャ	コンペアマッチ /インプットキ ャプチャ	コンペアマッチ /インプットキ ャプチャ	コンペアマッチ /インプットキ ャプチャ




図 12.1 タイマ W のブロック図

12.2 入出力端子

タイマ W の端子構成を表 12.2 に示します。

表 12.2 端子構成

名称	略称	入出力	機能
外部クロック入力	FTCI	入力	外部クロック入力端子
インプットキャプチャ / アウトプットコンペア A	FTIOA	入出力	GRA アウトプットコンペア出力 / GRA インプットキャプチャ入力端子
インプットキャプチャ / アウトプットコンペア B	FTIOB	入出力	GRB アウトプットコンペア出力 / GRB インプットキャプチャ入力 / PWM 出力端子 (PWM モード時)
インプットキャプチャ / アウトプットコンペア C	FTIOC	入出力	GRC アウトプットコンペア出力 / GRC インプットキャプチャ入力 / PWM 出力端子 (PWM モード時)
インプットキャプチャ / アウトプットコンペア D	FTIOD	入出力	GRD アウトプットコンペア出力 / GRD インプットキャプチャ入力 / PWM 出力端子 (PWM モード時)

12.3 レジスタの説明

タイマ W には以下のレジスタがあります。

- タイマモードレジスタW (TMRW)
- タイマコントロールレジスタW (TCRW)
- タイマインタラプトイネーブルレジスタW (TIERW)
- タイマステータスレジスタW (TSRW)
- タイマI/Oコントロールレジスタ0 (TIOR0)
- タイマI/Oコントロールレジスタ1 (TIOR1)
- タイマカウンタ (TCNT)
- ジェネラルレジスタA (GRA)
- ジェネラルレジスタB (GRB)
- ジェネラルレジスタC (GRC)
- ジェネラルレジスタD (GRD)

12.3.1 タイマモードレジスタ W (TMRW)

TMRW はジェネラルレジスタの機能やタイマの出力モードなどを選択します。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	CTS	0	R/W	カウンタスタート このビットが 0 のとき TCNT はカウント動作を停止し、1 のときカウント動作を行います。
6		1		リザーブビットです。読み出すと常に 1 が読み出されます。
5	BUFEB	0	R/W	バッファ動作 B GRD の機能を選択します。 0 : インプットキャプチャ / アウトプットコンペアレジスタとして動作 1 : GRB のバッファレジスタとして動作。
4	BUFEA	0	R/W	バッファ動作 A GRC の機能を選択します。 0 : インプットキャプチャ / アウトプットコンペアレジスタとして動作 1 : GRA のバッファレジスタとして動作。
3		1		リザーブビットです。読み出すと常に 1 が読み出されます。
2	PWMD	0	R/W	PWM モード D FTIOD 端子の出力モードを選択します。 0 : 通常のアウトプットコンペア出力 1 : PWM 出力。
1	PWMC	0	R/W	PWM モード C FTIOC 端子の出力モードを選択します。 0 : 通常のアウトプットコンペア出力 1 : PWM 出力。
0	PWMB	0	R/W	PWM モード B FTIOB 端子の出力モードを選択します。 0 : 通常のアウトプットコンペア出力 1 : PWM 出力。

12.3.2 タイマコントロールレジスタ W (TCRW)

TCRW は TCNT のカウンタクロックの選択、カウンタのクリア条件やタイマの出力レベルの設定を選択します。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	CCLR	0	R/W	カウンタクリア このビットが 1 のときコンペアマッチ A によって TCNT がクリアされます。0 のときは TCNT はフリーランニングカウンタとして動作します。
6	CKS2	0	R/W	クロックセレクト 2~0
5	CKS1	0	R/W	TCNT に入力するクロックを選択します。
4	CKS0	0	R/W	000 : 内部クロック をカウント 001 : 内部クロック / 2 をカウント 010 : 内部クロック / 4 をカウント 011 : 内部クロック / 8 をカウント 1XX : 外部イベント(FTCI)の立ち上がりエッジをカウント 内部クロック を選択した場合、サブアクティブ、サブスリープモードではサブクロックをカウントします。
3	TOD	0	R/W	タイマ出力レベルセット D 最初のコンペアマッチ D が発生するまでの FTIOD 端子の出力値を設定します。 0 : 出力値 0* 1 : 出力値 1*
2	TOC	0	R/W	タイマ出力レベルセット C 最初のコンペアマッチ C が発生するまでの FTIOC 端子の出力値を設定します。 0 : 出力値 0* 1 : 出力値 1*
1	TOB	0	R/W	タイマ出力レベルセット B 最初のコンペアマッチ B が発生するまでの FTIOB 端子の出力値を設定します。 0 : 出力値 0* 1 : 出力値 1*
0	TOA	0	R/W	タイマ出力レベルセット A 最初のコンペアマッチ A が発生するまでの FTIOA 端子の出力値を設定します。 0 : 出力値 0* 1 : 出力値 1*

【注】 X : Don't care

* 出力値は変更した時点で反映されます。

12.3.3 タイマインタラプトイネーブルレジスタ W (TIERW)

TIERW はタイマ W の割り込み要求を制御します。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	OVIE	0	R/W	タイマオーバーフロー割り込みイネーブル このビットが1のとき TSRW の OFV フラグによる割り込み要求(FOVI)がイネーブルになります。
6		1		リザーブビットです。読み出すと常に 1 が読み出されます。
5		1		
4		1		
3	IMIED	0	R/W	インプットキャプチャ / コンペアマッチ割り込みイネーブル D このビットが1のとき TSRW の IMFD による割り込み要求(IMID)がイネーブルになります。
2	IMIEC	0	R/W	インプットキャプチャ / コンペアマッチ割り込みイネーブル C このビットが1のとき TSRW の IMFC による割り込み要求(IMIC)がイネーブルになります。
1	IMIEB	0	R/W	インプットキャプチャ / コンペアマッチ割り込みイネーブル B このビットが1のとき TSRW の IMFB による割り込み要求(IMIB)がイネーブルになります。
0	IMIEA	0	R/W	インプットキャプチャ / コンペアマッチ割り込みイネーブル A このビットが1のとき TSRW の IMFA による割り込み要求(IMIA)がイネーブルになります。

12.3.4 タイマステータスレジスタ W (TSRW)

TSRW は割り込み要求ステータスを表示します。

12. タイマ W

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	OVF	0	R/W	<p>タイマオーバーフロー</p> <p>[セット条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> • TCNT が H'FFFF から H'0000 にオーバーフローしたとき <p>[クリア条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 の状態をリードした後、0 をライトしたとき
6		1		リザーブビットです。読み出すと常に 1 が読み出されます。
5		1		
4		1		
3	IMFD	0	R/W	<p>インプットキャプチャ / コンペアマッチフラグ D</p> <p>[セット条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> • GRD がアウトプットコンペアレジスタとして機能していて、TCNT と一致したとき • GRD がインプットキャプチャレジスタとして機能していて、インプットキャプチャ信号により TCNT の値が GRD に転送されたとき <p>[クリア条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 の状態をリードした後、0 をライトしたとき
2	IMFC	0	R/W	<p>インプットキャプチャ / コンペアマッチフラグ C</p> <p>[セット条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> • GRC がアウトプットコンペアレジスタとして機能していて、TCNT と一致したとき • GRC がインプットキャプチャレジスタとして機能していて、インプットキャプチャ信号により TCNT の値が GRC に転送されたとき <p>[クリア条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 の状態をリードした後、0 をライトしたとき
1	IMFB	0	R/W	<p>インプットキャプチャ / コンペアマッチフラグ B</p> <p>[セット条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> • GRB がアウトプットコンペアレジスタとして機能していて、TCNT と一致したとき • GRB がインプットキャプチャレジスタとして機能していて、インプットキャプチャ信号により TCNT の値が GRB に転送されたとき <p>[クリア条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 の状態をリードした後、0 をライトしたとき
0	IMFA	0	R/W	<p>インプットキャプチャ / コンペアマッチフラグ A</p> <p>[セット条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> • GRA がアウトプットコンペアレジスタとして機能していて、TCNT と一致したとき • GRA がインプットキャプチャレジスタとして機能していて、インプットキャプチャ信号により TCNT の値が GRA に転送されたとき <p>[クリア条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 の状態をリードした後、0 をライトしたとき

12.3.5 タイマ I/O コントロールレジスタ 0 (TIOR0)

TIOR0 は GRA、GRB および FTIOA、FTIOB 端子の機能を選択します。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7		1		リザーブビットです。読み出すと常に 1 が読み出されます。
6	IOB2	0	R/W	I/O コントロール B2 GRB の機能を選択します。 0 : アウトプットコンペアレジスタとして機能 1 : インプットキャプチャレジスタとして機能
5	IOB1	0	R/W	I/O コントロール B1~0
4	IOB0	0	R/W	IOB2 = 0 のとき 00 : コンペアマッチによる端子出力禁止 01 : GRB のコンペアマッチで FTIOB 端子へ 0 出力 10 : GRB のコンペアマッチで FTIOB 端子へ 1 出力 11 : GRB のコンペアマッチで FTIOB 端子へトグル出力 IOB2 = 1 のとき 00 : FTIOB 端子の立ち上がりエッジで GRB へインプットキャプチャ 01 : FTIOB 端子の立ち下がりエッジで GRB へインプットキャプチャ 1X : FTIOB 端子の両エッジで GRB へインプットキャプチャ
3		1		リザーブビットです。読み出すと常に 1 が読み出されます。
2	IOA2	0	R/W	I/O コントロール A2 GRA の機能を選択します。 0 : アウトプットコンペアレジスタとして機能 1 : インプットキャプチャレジスタとして機能
1	IOA1	0	R/W	I/O コントロール A1~0
0	IOA0	0	R/W	IOA2 = 0 のとき 00 : コンペアマッチによる端子出力禁止 01 : GRA のコンペアマッチで FTIOA 端子へ 0 出力 10 : GRA のコンペアマッチで FTIOA 端子へ 1 出力 11 : GRA のコンペアマッチで FTIOA 端子へトグル出力 IOA2 = 1 のとき 00 : FTIOA 端子の立ち上がりエッジで GRA へインプットキャプチャ 01 : FTIOA 端子の立ち下がりエッジで GRA へインプットキャプチャ 1X : FTIOA 端子の両エッジで GRA へインプットキャプチャ

【注】X : Don't care

12.3.6 タイマ I/O コントロールレジスタ 1 (TIOR1)

TIOR1 は GRC、GRD および FTIOC、FTIOD 端子の機能を選択します。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7		1		リザーブビットです。読み出すと常に 1 が読み出されます。
6	IOD2	0	R/W	I/O コントロール D2 GRD の機能を選択します。 0 : アウトプットコンペアレジスタとして機能 1 : インプットキャプチャレジスタとして機能
5	IOD1	0	R/W	I/O コントロール D1 ~ 0
4	IOD0	0	R/W	IOD2 = 0 のとき 00 : コンペアマッチによる端子出力禁止 01 : GRD のコンペアマッチで FTIOD 端子へ 0 出力 10 : GRD のコンペアマッチで FTIOD 端子へ 1 出力 11 : GRD のコンペアマッチで FTIOD 端子へトグル出力 IOD2 = 1 のとき 00 : FTIOD 端子の立ち上がりエッジで GRD へインプットキャプチャ 01 : FTIOD 端子の立ち下がりエッジで GRD へインプットキャプチャ 1X : FTIOD 端子の両エッジで GRD へインプットキャプチャ
3		1		リザーブビットです。読み出すと常に 1 が読み出されます。
2	IOC2	0	R/W	I/O コントロール C2 GRC の機能を選択します。 0 : アウトプットコンペアレジスタとして機能 1 : インプットキャプチャレジスタとして機能
1	IOC1	0	R/W	I/O コントロール C1 ~ 0
0	IOC0	0	R/W	IOC2 = 0 のとき 00 : コンペアマッチによる端子出力禁止 01 : GRC のコンペアマッチで FTIOC 端子へ 0 出力 10 : GRC のコンペアマッチで FTIOC 端子へ 1 出力 11 : GRC のコンペアマッチで FTIOC 端子へトグル出力 IOC2 = 1 のとき 00 : FTIOC 端子の立ち上がりエッジで GRC へインプットキャプチャ 01 : FTIOC 端子の立ち下がりエッジで GRC へインプットキャプチャ 1X : FTIOC 端子の両エッジで GRC へインプットキャプチャ

【注】X : Don't care

12.3.7 タイマカウンタ (TCNT)

TCNT は 16 ビットのリード / ライト可能なアップカウンタです。入力クロックは TCRW の CKS2 ~ CKS0 のビットにより選択します。TCRW の CCLR の設定により GRA とのコンペアマッチにより H'0000 にクリアすることができます。TCNT が H'FFFF から H'0000 にオーバフローすると、TSRW の OVF が 1 にセットされます。このとき TIERW の OVIE がセットされていると割り込み要求を発生します。TCNT は 8 ビット単位のアクセスはできません。常に 16 ビット単位でアクセスしてください。TCNT の初期値は H'0000 です。

12.3.8 ジェネラルレジスタ A、B、C、D (GRA、GRB、GRC、GRD)

ジェネラルレジスタは 16 ビットのリード / ライト可能なレジスタで、アウトプットコンペアレジスタとしてもインプットキャプチャレジスタとしても使用できます。機能の切り替えは、TIOR0、TIOR1 により行います。

アウトプットコンペアレジスタに設定されたジェネラルレジスタの値は TCNT の値と常に比較されます。両者が一致(コンペアマッチ)すると、TSRW の IMFA ~ IMF0 フラグが 1 にセットされます。このとき TIERW の IMIEA ~ IMIED がセットされていると割り込み要求を発生します。また TIOR によりコンペアマッチ出力を設定することができます。

インプットキャプチャレジスタに設定されたジェネラルレジスタは、外部からのインプットキャプチャ信号を検出すると TCNT の値が格納され、TSRW の IMFA ~ IMF0 のフラグが 1 にセットされます。このとき TIERW の IMIEA ~ IMIED がセットされていると割り込み要求を発生します。インプットキャプチャ信号の検出エッジは TIOR により選択できます。

また、GRC は GRA のバッファレジスタとして、GRD は GRB のバッファレジスタとしてそれぞれ使用することもできます。この機能は TMRW の BUFEA、BUFEB により選択できます。

例えば、GRA がアウトプットコンペアレジスタとして、GRC が GRA のバッファレジスタとして設定された場合、コンペアマッチ A が発生するたびにバッファレジスタ GRC の値が GRA に転送されます。

GRA がインプットキャプチャレジスタとして、GRC が GRA のバッファレジスタとして設定された場合、インプットキャプチャが発生すると、TCNT の値が GRA に、GRA の値がバッファレジスタ GRC に転送されます。

GRA ~ GRD は 8 ビット単位のアクセスはできません。常に 16 ビット単位でアクセスしてください。GRA ~ GRD の初期値は H'FFFF です。

12.4 動作説明

タイマ W には次の動作モードがあります。

- 通常動作
- PWM動作

12.4.1 通常動作

TCNT はフリーランニングカウント動作または周期カウント動作します。TCNT はリセット直後はフリーランニングカウンタの設定となっており、TMRW の CTS ビットを 1 にセットするとカウント動作を開始します。TCNT が H'FFFF から H'0000 にオーバフローすると TSRW の OVF フラグが 1 にセットされ、TIERW の OVIE ビットが 1 であれば割り込み要求を発生します。フリーランニングカウンタの動作を図 12.2 に示します。




図 12.2 フリーランニングカウンタの動作

周期設定用の GRA をアウトプットコンペアレジスタに設定し、TCRW の CCLR を 1 にセットすると周期カウント動作を行います。カウント値が GRA と一致すると TCNT は H'0000 にクリアされ、TSRW の IMFA ビットが 1 にセットされます。このとき、対応する TIERW の IMIEA ビットが 1 であれば割り込み要求を発生します。TCNT は H'0000 からアップカウント動作を継続します。周期カウンタの動作を図 12.3 に示します。




図 12.3 周期カウンタの動作

ジェネラルレジスタをアウトプットコンペアレジスタに設定することにより、コンペアマッチ A～D によって FTIOA、FTIOB、FTIOC、FTIOD 端子から 0 出力 / 1 出力 / トグル出力を行うことができます。TCNT をフリーランニング動作させ、コンペアマッチ A により 1 出力、コンペアマッチ B により 0 出力に設定した例を図 12.4 に示します。設定したレベルと端子のレベルが一致した場合は端子のレベルは変化しません。




図 12.4 0 出力、1 出力の動作例 (TOA = 0、TOB = 1 の場合)

TCNT をフリーランニング動作させ、コンペアマッチ A、およびコンペアマッチ B によりトグル出力となるように設定した例を図 12.5 に示します。




図 12.5 トグル出力の動作例 (TOA = 0、TOB = 1 の場合)

TCNT を周期カウント動作、コンペアマッチ A、B ともにトグル出力となるように設定した例を図 12.6 に示します。




図 12.6 トグル出力の動作例 (TOA = 0、TOB = 1 の場合)

ジェネラルレジスタをインプットキャプチャレジスタに設定することにより、FTIOA ~ FTIOD 端子の入力エッジを検出して TCNT の値を GRA、GRB、GRC、GRD に転送できます。検出エッジは立ち上がり / 立下り / 両エッジから選択できます。インプットキャプチャ機能を利用することで、パルス幅や周期の測定を行うことができます。TCNT はフリーランニングカウント動作に設定し、FTIOA 端子のインプットキャプチャ入力エッジに両エッジ、FTIOB 端子のインプットキャプチャ入力エッジに立ち下がりエッジを選択した例を図 12.7 に示します。




図 12.7 インプットキャプチャ動作例

GRA をインプットキャプチャレジスタに設定し、GRC を GRA のバッファレジスタとして設定した場合の動作例を図 12.8 に示します。TCNT はフリーランニング動作、FTIOA 端子のインプットキャプチャ入力エッジは立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジの両エッジを選択した例です。バッファ動作が設定されているため、インプットキャプチャ A により TCNT の値が GRA に格納されると同時に、それまで GRA に格納されていた値が GRC に転送されます。




図 12.8 バッファ動作例 (インプットキャプチャの場合)

12.4.2 PWM 動作

PWM モードは GRA を周期レジスタ、GRB、GRC、GRD をデューティレジスタとして FTIOB、FTIOC、FTIOD 出力端子よりそれぞれ PWM 波形を出力します。最大 3 相の PWM 出力が可能です。PWM モードではジェネラルレジスタは自動的にアウトプットコンペアレジスタとして機能します。出力レベルは TCRW の TOB ~ TOD で決まります。TOB = 1 のときは、FTIOB 出力端子はコンペアマッチ A により 1 に初期化され、コンペアマッチ B により 0 を出力します。また TOB = 0 のときは FTIOB 出力端子はコンペアマッチ A により 0 に初期化され、コンペアマッチ B により 1 を出力します。PWM モードに設定された出力端子は TIOR0、TIOR1 の出力の設定は無効となります。周期レジスタとデューティレジスタの設定値が同一の場合、コンペアマッチが発生しても出力値は変化しません。

コンペアマッチ A で TCNT をクリアして 1 を出力(TOB = TOC = TOD = 1)し、コンペアマッチ B、C、D で 0 を出力する場合の動作例を図 12.9 に示します。




図 12.9 PWM モード動作例 (1)

コンペアマッチ A で TCNT をクリアして 0 を出力(TOB = TOC = TOD = 0)し、コンペアマッチ B、C、D で 1 を出力する場合の動作例を図 12.10 に示します。




図 12.10 PWM モード動作例 (2)

FTIOB 端子を PWM モードに設定し、GRD を GRB のバッファレジスタとして設定した場合の動作例を図 12.11 に示します。TCNT はコンペアマッチ A によりクリア、出力はコンペアマッチ B で 1 出力、コンペアマッチ A で 0 出力に設定した例です。

バッファ動作が設定されているため、コンペアマッチ B が発生すると出力を変化させると同時にバッファレジスタ GRD の値が GRB に転送されます。この動作は、コンペアマッチ B が発生する度に繰り返されます。




図 12.11 バッファ動作例（アウトプットコンペアの場合）

PWM モードで、デューティ 0%、デューティ 100% の PWM 波形を出力する例を図 12.12、図 12.13 に示します。




図 12.12 PWM モード動作例 (TOB、TOC、TOD = 0、初期出力 0 の場合)




図 12.13 PWM モード動作例 (TOB、TOC、TOD = 1、初期出力 1 の場合)

12.5 動作タイミング

12.5.1 TCNT のカウントタイミング

内部クロック動作の場合の TCNT のカウントタイミングを図 12.14 に示します。また、外部クロック動作の場合の TCNT のカウントタイミングを図 12.15 に示します。なお外部クロックのパルス幅は 2 システムクロック()以上必要です。これ以下のパルス幅では正しく動作しませんので注意してください。




図 12.14 内部クロック動作時のカウントタイミング




図 12.15 外部クロック動作時のカウントタイミング

12.5.2 アウトプットコンペア出力タイミング

コンペアマッチ信号は、TCNT と GR が一致した最後のステート（TCNT が一致したカウント値を更新するタイミング）で発生します。コンペアマッチ信号が発生したとき、TIOR で設定される出力値がアウトプットコンペア出力端子（FTIOA、FTIOB、FTIOC、FTIOD）に出力されます。

TCNT と GR が一致した後、TCNT 入力クロックが発生するまでコンペアマッチ信号は発生しません。アウトプットコンペア出力タイミングを図 12.16 に示します。




図 12.16 アウトプットコンペア出力タイミング

12.5.3 インプットキャプチャタイミング

インプットキャプチャ入力は、TIOR0、TIOR1 の設定により立ち上がりエッジ / 立ち下がりエッジ / 両エッジの選択ができます。立ち下がりエッジを選択した場合のタイミングを図 12.17 に示します。なおインプットキャプチャ入力信号のパルス幅は 2 システムクロック（ ）以上必要です。これ以下のパルス幅では正しく動作しませんので注意してください。




図 12.17 インプットキャプチャ入力信号タイミング

12.5.4 コンペアマッチによるカウンタクリアタイミング

コンペアマッチ A のによるカウンタクリアのタイミングを図 12.18 に示します。GRA の値を N とすると、カウントは 0 から N までカウントし、周期は N+1 となります。




図 12.18 コンペアマッチによるカウンタクリアタイミング

12.5.5 バッファ動作タイミング

バッファ動作の場合のタイミングを図 12.19、図 12.20 に示します。




図 12.19 バッファ動作タイミング (コンペアマッチ)




図 12.20 バッファ動作タイミング (インプットキャプチャ)

12.5.6 コンペアマッチ時の IMFA ~ IMF D フラグのセットタイミング

アウトプットコンペアレジスタとして機能している場合の IMFA ~ IMF D フラグは、ジェネラルレジスタ(GRA、GRB、GRC、GRD)と TCNT が一致したときに 1 にセットされます。

コンペアマッチ信号は、一致した最後のステート (TCNT が一致したカウント値を更新するタイミング) で発生します。したがって、TCNT とジェネラルレジスタ(GRA、GRB、GRD) が一致した後、TCNT 入力クロックが発生するまでコンペアマッチ信号は発生しません。

図 12.21 に IMFA ~ IMF D フラグのセットタイミングを示します。




図 12.21 コンペアマッチ時の IMFA ~ IMF D フラグのセットタイミング

12.5.7 インプットキャプチャ時のフラグセットタイミング

インプットキャプチャレジスタとして機能している場合の IMFA ~ IMF D フラグは、インプットキャプチャの発生により 1 にセットされます。図 12.22 に IMFA ~ IMF D フラグのセットタイミングを示します。




図 12.22 インプットキャプチャ発生時の IMFA ~ IMF D フラグのセットタイミング

12.5.8 ステータスフラグのクリアタイミング

ステータスフラグは CPU が 1 の状態をリードした後、0 をライトするとクリアされます。

CPU によるステータスフラグのクリアのタイミングを図 12.23 に示します。




図 12.23 CPU によるステータスフラグのクリアタイミング

12.6 使用上の注意事項

タイマ W の動作中、次のような競合や動作が起こりますので注意してください。

1. 入力クロックおよびインプットキャプチャのパルス幅は2システムクロック()以上必要です。これ以下のパルス幅では正しく動作しません。
2. レジスタへの書き込みはライトサイクル中のT2ステートで行われます。図12.24のようにTCNTライトサイクル中のT2ステートでカウンタクリア信号が発生すると、TCNTのクリアが優先されTCNTへの書き込みは行われません。TCNTに対する書き込みとTCNTのカウントアップが競合した場合は書き込みが優先されます。
3. 内部クロックを切り替えるタイミングによっては、TCNTがカウントアップされる場合があります。内部クロックを使用する場合、システムクロック()を分周した内部クロックの立ち上がりエッジを検出してカウントクロックを発生しています。そのため図12.25のように切り換えた前のクロック “Low” 切り替え後のクロック “High” レベルのようなタイミングでクロックが切り換わると、切り替えタイミングを立ち上がりエッジとみなしてカウントクロックを発生し、TCNTがカウントアップされます。
4. 割り込み要求が発生した状態でモジュールスタンバイ状態にすると割り込み要因がクリアできません。事前に割り込みをディスエーブルにしてモジュールスタンバイ状態にしてください。




図 12.24 TCNT のライトとクリアの競合




図 12.25 内部クロックの切り替えと TCNT 動作

5. TCRWのTOA～TODビットは最初のコンペアマッチが発生するまでのFTIO端子の出力値を決めるビットです。一度コンペアマッチが発生し、コンペアマッチによりFTIOA～FTIOD出力が変化した場合は、FTIOA～FTIOD端子の出力値とTOA～TODビットを読み出した値は一致しないことがあります。また、TCRWへの書き込みとコンペアマッチA～Dの発生が競合した場合、書き込みが優先されコンペアマッチによる出力の変化はFTIOA～FTIOD端子に反映されません。よってビット操作命令を用いてTCRWへ書き込みを行うと、FTIOA～FTIOD端子の出力値が意図しない結果になることがあります。コンペアマッチ動作中にTCRWへライトする場合は、TCRWアクセス前に一度カウンタを停止させ、ポート8の状態をリードしてFTIOA～FTIODの出力値をTOA～TODに反映してライトを行ってください。その後カウンタを再起動します。コンペアマッチとTCRWへのビット操作命令が競合した場合の例を図12.26に示します。

12. タイマ W

TCRW : H'06に設定。コンペアマッチB、コンペアマッチCを使用。FTIOB端子は1出力状態でコンペアマッチBによりトグル出力または0出力に設定されている。ここでTOCビットをクリア(FTIOC端子をLow出力)するためにBCLR#2、@TCRWを実行し、同時に下図のタイミングでコンペアマッチBが発生した場合、TCRWへH'02ライトが優先されFTIOB端子はコンペアマッチBによるLow出力にはならずHigh出力のままとなる。

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
TCRW	CCLR	CKS2	CKS1	CKS0	TOD	TOC	TOB	TOA
設定値	0	0	0	0	0	1	1	0

BCLR#2、@TCRW

- (1) TCRWリード動作 : H'06をリード
- (2) モディファイ動作 : H'06をH'02にモディファイ
- (3) TCRWヘライト動作 : H'02をライト




図 12.26 コンペアマッチと TCRW へのビット操作命令が競合した場合の例

13. ウオッチドッグタイマ

ウォッチドッグタイマは8ビットのタイマで、システムの暴走などによりカウンタの値が書き換えられずオーバフローするとLSI内部をリセットします。ウォッチドッグタイマのブロック図を図13.1に示します。




図13.1 ウォッチドッグタイマのブロック図

13.1 特長

- 9種類の内部クロックを選択可能
　　タイマのカウントクロックとして8種類の内部クロック（/64、/128、/256、/512、/1024、/2048、/4096、/8192）または内部発振器を選択可能です。内部発振器を選択した場合はすべての動作モードでウォッチドッグタイマとして動作します。
- カウンタのオーバフローでリセット信号を発生
　　オーバフロー周期は、選択したクロックの1倍から256倍まで設定可能です。

13.2 レジスタの説明

ウォッチドッグタイマには以下のレジスタがあります。

- タイマコントロール / ステータスレジスタWD (TCSRWD)
- タイマカウンタWD (TCWD)
- タイマモードレジスタWD (TMWD)

13.2.1 タイマコントロール / ステータスレジスタ WD (TCSRWD)

TCSRWD は TCSRWD 自身と TCWD の書き込み制御を行うレジスタです。また、ウォッヂドッグタイマの動作制御と動作状態を示す機能も持っています。本レジスタの書き換えは MOV 命令で行ってください。ビット操作命令では設定値の変更ができません。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	B6WI	1	R/W	ビット 6 書き込み禁止 このビットへの書き込み値が 0 のときだけ、このレジスタのビット 6 に対する書き込みが有効となります。リードすると常に 1 が読み出されます。
6	TCWE	0	R/W	タイマカウンタ W 書き込み許可 このビットが 1 のとき TCWD がライトイネーブルとなります。このビットにデータを書き込むときはビット 7 の書き込み値は 0 にしてください。
5	B4WI	1	R/W	ビット 4 書き込み禁止 このビットへの書き込み値が 0 のときだけ、このレジスタのビット 4 に対する書き込みが有効となります。リードすると常に 1 が読み出されます。
4	TCSRWE	0	R/W	タイマコントロール / ステータスレジスタ W 書き込み許可 このビットが 1 のときこのレジスタのビット 2 およびビット 0 がライトイネーブルとなります。このビットにデータを書き込むときはビット 5 の書き込み値は 0 にしてください。
3	B2WI	1	R/W	ビット 2 書き込み禁止 このビットへの書き込み値が 0 のときだけ、このレジスタのビット 2 に対する書き込みが有効となります。リードすると常に 1 が読み出されます。
2	WDON	0	R/W	ウォッヂドッグタイマオン このビットを 1 にセットすると、TCWD がカウントアップを開始します。0 にクリアすると TCWD はカウントアップを停止します。 [クリア条件] • リセット • TCSRWE = 1 の状態で B2WI に 0、WDON に 0 をライトしたとき [セット条件] • TCSRWE = 1 の状態で B2WI に 0、WDON に 1 をライトしたとき
1	B0WI	1	R/W	ビット 0 書き込み禁止 このビットへの書き込み値が 0 のときだけ、このレジスタのビット 0 に対する書き込みが有効となります。リードすると常に 1 が読み出されます。
0	WRST	0	R/W	ウォッヂドッグタイマリセット [クリア条件] • RES 端子によるリセット • TCSRWE = 1 の状態で、B0WI に 0、WRST に 0 をライトしたとき [セット条件] • TCWD がオーバフローし、内部リセット信号が発生したとき

13.2.2 タイマカウンタ WD (TCWD)

TCWD は 8 ビットのリード / ライト可能なアップカウンタです。TCWD が H'FF から H'00 にオーバフローすると内部リセット信号が発生し、TCSRWD の WRST が 1 にセットされます。TCWD の初期値は H'00 です。

13.2.3 タイマモードレジスタ WD (TMWD)

TMWD は入力クロックの選択を行います。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7~4		すべて 1		リザーブビットです。読み出すと常に 1 が読み出されます。
3	CKS3	1	R/W	クロックセレクト 3~0
2	CKS2	1	R/W	TCWD に入力するクロックを選択します。
1	CKS1	1	R/W	1000 : 内部クロック : /64 をカウント
0	CKS0	1	R/W	1001 : 内部クロック : /128 をカウント 1010 : 内部クロック : /256 をカウント 1011 : 内部クロック : /512 をカウント 1100 : 内部クロック : /1024 をカウント 1101 : 内部クロック : /2048 をカウント 1110 : 内部クロック : /4096 をカウント 1111 : 内部クロック : /8192 をカウント 0XXX : 内部発振器 内部発振器によるオーバフロー周期については「第 21 章 電気的特性」を参照してください。

【注】X : Don't care

13.3 動作説明

ウォッチドッグタイマは、8ビットのアップカウンタを備えています。TCSRWD の TCSRWE = 1 の状態で B2WI に 0、WDON に 1 を同時にライトすると、TCWD はカウントアップを開始します（ウォッチドッグタイマを動作させるためには、TCSRWD へ 2 回ライトアクセスが必要となります）。TCWD のカウント値が H'FF からオーバーフローすると内部リセット信号を発生します。内部リセット信号は osc クロックで 256 クロック分の時間出力されます。TCWD はライト可能なカウンタですので、TCWD に値を設定すると、その値からカウントアップを行います。したがって、TCWD の設定値により、オーバーフロー周期を 1 ~ 256 入力クロックの範囲で設定できます。ウォッチドッグタイマ動作例を図 13.2 に示します。




図 13.2 ウォッチドッグタイマの動作例

14. シリアルコミュニケーションインターフェース 3 (SCI3)

SCI3（シリアルコミュニケーションインターフェース3）は、調歩同期式とクロック同期式の2方式のシリアルデータ通信が可能です。調歩同期方式ではUniversal Asynchronous Receiver/Transmitter（UART）や、Asynchronous Communication Interface Adapter(ACIA)などの標準の調歩同期式通信用LSIとのシリアルデータ通信ができます。また、調歩同期方式では複数のプロセッサ間のシリアルデータ通信機能（マルチプロセッサ通信機能）を備えています。SCI3のブロック図を図14.1に示します。

14.1 特長

- シリアルデータ通信フォーマットを調歩同期式またはクロック同期式に設定可能
- 全二重通信が可能

独立した送信部と受信部を備えているので、送信と受信を同時に実行することができます。また、送信部および受信部ともにダブルバッファ構造になっていますので、連続送受信が可能です。

- 内蔵ボーレートジェネレータで任意のビットレートを選択可能
- 送受信クロックソースとして内蔵ボーレートジェネレータまたは外部クロックを選択可能
- 6種類の割り込み要因
送信終了、送信データエンブティ、受信データフル、オーバランエラー、フレーミングエラー、パリティエラーの割り込み要因があります。

調歩同期式モード

- データ長：7ビット／8ビット選択可能
- ストップビット長：1ビット／2ビット選択可能
- パリティ：偶数パリティ／奇数パリティ／パリティなしから選択可能
- 受信エラーの検出：パリティエラー、オーバランエラー、フレーミングエラー
- ブレークの検出：フレーミングエラー発生時RXD端子のレベルを直接読み出すことでブレークを検出可能

クロック同期式モード

- データ長：8ビット
- 受信エラーの検出：オーバランエラー




図 14.1 SCI3 のブロック図

14.2 入出力端子

SCI3 の端子構成を表 14.1 に示します。

表 14.1 端子構成

名称	略称	入出力	機能
SCI3 クロック	SCK3	入出力	SCI3 のクロック入出力端子
SCI3 レシーブデータ入力	RXD	入力	SCI3 の受信データ入力端子
SCI3 トランスマットデータ出力	TXD	出力	SCI3 の送信データ出力端子

14.3 レジスタの説明

SCI3 には以下のレジスタがあります。

- レシーブシフトレジスタ (RSR)
- レシーブデータレジスタ (RDR)
- トランスマットシフトレジスタ (TSR)
- トランスマットデータレジスタ (TDR)
- シリアルモードレジスタ (SMR)
- シリアルコントロールレジスタ3 (SCR3)
- シリアルステータスレジスタ (SSR)
- ピットレートレジスタ (BRR)

14.3.1 レシーブシフトレジスタ (RSR)

RSR は RXD 端子から入力されたシリアルデータをパラレル変換するための受信用シフトレジスタです。1 フレーム分のデータを受信すると、データは自動的に RDR へ転送されます。CPU からは直接アクセスすることはできません。

14.3.2 レシーブデータレジスタ (RDR)

RDR は受信データを格納するための 8 ビットのレジスタです。1 フレーム分のデータを受信すると RSR から受信データがこのレジスタへ転送され、RSR は次のデータを受信可能となります。RSR と RDR はダブルバッファ構造になっているため連続受信動作が可能です。RDR のリードは SSR の RDRF が 1 にセットされていることを確認して 1 回だけ行ってください。RDR は CPU からライトできません。RDR の初期値は H'00 です。

14.3.3 トランスマットシフトレジスタ (TSR)

TSR はシリアルデータを送信するためのシフトレジスタです。TDR に書き込まれた送信データは自動的に TSR に転送され、LSB から順に TXD 端子に送出することでシリアルデータ送信を行います。CPU からは直接アクセスすることはできません。

14.3.4 トランスマットデータレジスタ (TDR)

TDR は送信データを格納するための 8 ビットのレジスタです。TSR に空を検出すると TDR に書き込まれた送信データは TSR に転送されて送信を開始します。TDR と TSR はダブルバッファ構造になっているため連続送信動作が可能です。1 フレーム分のデータを送信したとき TDR につぎの送信データが書き込まれていれば TSR へ転送して送信を継続します。シリアル送信を確実に行うため、TDR への送信データのライトは必ず SSR の TDRE が 1 にセットされていることを確認して 1 回だけ行うようにしてください。TDR の初期値は H'FF です。

14.3.5 シリアルモードレジスタ(SMR)

SMRはシリアルデータ通信フォーマットと内蔵ボーレートジェネレータのクロックソースを選択するためのレジスタです。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	COM	0	R/W	コミュニケーションモード 0: 調歩同期式モードで動作します。 1: クロック同期式モードで動作します。
6	CHR	0	R/W	キャラクタレンジス(調歩同期式モードのみ有効) 0: データ長8ビットのフォーマットで送受信します。 1: データ長7ビットのフォーマットで送受信します。
5	PE	0	R/W	パリティイネーブル(調歩同期式モードのみ有効) このビットが1のとき、送信時はパリティビットを付加し、受信時はパリティチェックを行います。
4	PM	0	R/W	パリティモード(調歩同期式モードでPE=1のときのみ有効) 0: 偶数パリティで送受信します。 1: 奇数パリティで送受信します。
3	STOP	0	R/W	ストップピットレンジス(調歩同期式モードのみ有効) 送信時のストップピットの長さを選択します。 0: 1ストップピット 1: 2ストップピット 受信時はこのビットの設定値にかかわらずストップピットの1ビット目のみチェックし、2ビット目が0の場合は次の送信キャラクタのスタートピットとみなします。
2	MP	0	R/W	マルチプロセッサモード このビットが1のときマルチプロセッサ通信機能がイネーブルになります。 PE、PMビットの設定値は無効になります。クロック同期式モードではこのビットは0に設定してください。
1 0	CKS1 CKS0	0 0	R/W	クロックセレクト1~0 内蔵ボーレートジェネレータのクロックソースを選択します。 00: クロック(n=0) 01: /4 クロック(n=1) 10: /16 クロック(n=2) 11: /64 クロック(n=3) このビットの設定値とボーレートの関係については、「14.3.8 ピットレートレジスタ(BRR)」を参照してください。nは設定値の10進表示で、「14.3.8 ピットレートレジスタ(BRR)」中のnの値を表します。

14.3.6 シリアルコントロールレジスタ3(SCR3)

SCR3は以下の送受信動作と割り込み制御、送受信クロックソースの選択を行うためのレジスタです。各割り込み要求については「14.7 割り込み要求」を参照してください。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	TIE	0	R/W	トランスマットインタラプトイネーブル このビットを1セットすると、TXI割り込み要求がイネーブルになります。
6	RIE	0	R/W	レシーブインタラプトイネーブル このビットを1セットすると、RXIおよびERI割り込み要求がイネーブルになります。
5	TE	0	R/W	トランスマットイネーブル このビットが1のとき送信動作が可能になります。
4	RE	0	R/W	レシーブイネーブル このビットが1のとき受信動作が可能になります。
3	MPIE	0	R/W	マルチプロセッササインタラプトイネーブル(調歩同期式モードでSMRのMP=1のとき有効) このビットを1にセットすると、マルチプロセッサビットが0の受信データは読みとばし、SSRのRDRF、FER、OERの各ステータスフラグのセットを禁止します。マルチプロセッサビットが1のデータを受信すると、このビットは自動的にクリアされ通常の受信動作に戻ります。詳細は「14.6 マルチプロセッサ通信機能」を参照してください。
2	TEIE	0	R/W	トランスマットエンドインタラプトイネーブル このビットを1にセットするとTEI割り込み要求がイネーブルになります。
1	CKE1	0	R/W	クロックイネーブル1～0
0	CKE0	0	R/W	クロックソースを選択します。 調歩同期式の場合 00：内部ポーレートジェネレータ 01：内部ポーレートジェネレータ(SCK3端子からピットレートと同じ周波数のクロックを出力します) 10：外部クロック(SCK3端子からピットレートの16倍の周波数のクロックを入力してください。) 11：リザーブ クロック同期式の場合 00：内部クロック(SCK3端子機能はクロック出力端子となります。) 01：リザーブ 10：外部クロック(SCK3端子機能はクロック入力端子となります。) 11：リザーブ

14.3.7 シリアルステータスレジスタ (SSR)

SSRはSCI3のステータスフラグと送受信マルチプロセッサビットで構成されます。TDRE、RDRF、OER、PER、FERはクリアのみ可能です。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	TDRE	1	R/W	トランスマットデータレジスタエンブティ TDR内の送信データの有無を表示します。 [セット条件] • SCR3のTEが0のとき • TDRからTSRにデータが転送されたとき [クリア条件] • 1の状態をリードした後、0をライトしたとき • TDRへ送信データをライトしたとき
6	RDRF	0	R/W	レシーブデータレジスタフル RDR内の受信データの有無を表示します。 [セット条件] • 受信が正常終了し、RSRからRDRへ受信データが転送されたとき [クリア条件] • 1の状態をリードした後、0をライトしたとき • RDRのデータをリードしたとき
5	OER	0	R/W	オーバランエラー [セット条件] • 受信中にオーバランエラーが発生したとき [クリア条件] • 1の状態をリードした後、0をライトしたとき
4	FER	0	R/W	フレーミングエラー [セット条件] • 受信中にフレーミングエラーが発生したとき [クリア条件] • 1の状態をリードした後、0をライトしたとき
3	PER	0	R/W	パリティエラー [セット条件] • 受信中にパリティエラーが発生したとき [クリア条件] • 1の状態をリードした後、0をライトしたとき

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
2	TEND	1	R	<p>トランスマットエンド [セット条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> • SCR3 の TE が 0 のとき • 送信キャラクタの最後尾ビットの送信時、TDRE が 1 のとき <p>[クリア条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> • TDRE = 1 の状態をリードした後、TDRE フラグに 0 をライトしたとき • TDR へ送信データをライトしたとき
1	MPBR	0	R	マルチプロセッサビットレシーブ 受信キャラクタ中のマルチプロセッサビットを格納します。SCR3 の RE = 0 のときは変化しません。
0	MPBT	0	R/W	マルチプロセッサビットトランスファー 送信キャラクタに付加するマルチプロセッサビットの値を指定します。

14.3.8 ビットレートレジスタ (BRR)

BRR はビットレートを設定する 8 ビットのレジスタです。BRR の初期値は H'FF です。調歩同期式モードにおける SMR の CKS1、CKS0 の値 n と BRR の値 N の設定例を表 14.2 に、調歩同期式モードの最大ビットレートを表 14.3 に示します。いずれもアクティブ(高速)モードでの値を示しています。クロック同期式モードにおける SMR の CKS1、CKS0 の値 n と BRR の値 N の設定例を表 14.4 に示します。アクティブ(高速)モードでの値を示しています。その他の動作周波数とビットレートの組み合わせに対する BRR の設定値 N と誤差は以下の計算式で求まります。

〔調歩同期式モード〕

$$N = \frac{1}{64 \times 2^{2n-1} \times B} \times 10^6 - 1$$

$$\text{誤差 (\%)} = \left\{ \frac{\frac{1}{(N+1) \times B \times 64 \times 2^{2n-1}} \times 10^6}{\frac{1}{N \times B \times 64 \times 2^{2n-1}} \times 10^6} - 1 \right\} \times 100$$

〔クロック同期式モード〕

$$N = \frac{1}{8 \times 2^{2n-1} \times B} \times 10^6 - 1$$

B : ビットレート (bit/s)

N : ポーレートジェネレータの BRR の設定値 (0 ≤ N ≤ 255)

: 動作周波数 (MHz)

n : SMR の CKS1、CKS0 の設定値 (0 ≤ n ≤ 3)

表14.2 ピットレートに対するBRRの設定例(調歩同期式モード)

ピット レート (bit/s)	(MHz)											
	2			2.097152			2.4576			3		
	n	N	誤差 (%)	n	N	誤差 (%)	n	N	誤差 (%)	n	N	誤差 (%)
110	1	141	0.03	1	148	-0.04	1	174	-0.26	1	212	0.03
150	1	103	0.16	1	108	0.21	1	127	0.00	1	155	0.16
300	0	207	0.16	0	217	0.21	0	255	0.00	1	77	0.16
600	0	103	0.16	0	108	0.21	0	127	0.00	0	155	0.16
1200	0	51	0.16	0	54	-0.70	0	63	0.00	0	77	0.16
2400	0	25	0.16	0	26	1.14	0	31	0.00	0	38	0.16
4800	0	12	0.16	0	13	-2.48	0	15	0.00	0	19	-2.34
9600	0	6	-6.99	0	6	-2.48	0	7	0.00	0	9	-2.34
19200	0	2	8.51	0	2	13.78	0	3	0.00	0	4	-2.34
31250	0	1	0.00	0	1	4.86	0	1	22.88	0	2	0.00
38400	0	1	-18.62	0	1	-14.67	0	1	0.00			

(つづき)

ピット レート (bit/s)	(MHz)											
	3.6864			4			4.9152			5		
	n	N	誤差 (%)	n	N	誤差 (%)	n	N	誤差 (%)	n	N	誤差 (%)
110	2	64	0.70	2	70	0.03	2	86	0.31	2	88	-0.25
150	1	191	0.00	1	207	0.16	1	255	0.00	2	64	0.16
300	1	95	0.00	1	103	0.16	1	127	0.00	1	129	0.16
600	0	191	0.00	0	207	0.16	0	255	0.00	1	64	0.16
1200	0	95	0.00	0	103	0.16	0	127	0.00	0	129	0.16
2400	0	47	0.00	0	51	0.16	0	63	0.00	0	64	0.16
4800	0	23	0.00	0	25	0.16	0	31	0.00	0	32	-1.36
9600	0	11	0.00	0	12	0.16	0	15	0.00	0	15	1.73
19200	0	5	0.00	0	6	-6.99	0	7	0.00	0	7	1.73
31250				0	3	0.00	0	4	-1.70	0	4	0.00
38400	0	2	0.00	0	2	8.51	0	3	0.00	0	3	1.73

【記号説明】

- : 設定可能ですが誤差がでます。

(つづき)

ビット レート (bit/s)	(MHz)											
	6			6.144			7.3728			8		
	n	N	誤差 (%)	n	N	誤差 (%)	n	N	誤差 (%)	n	N	誤差 (%)
110	2	106	-0.44	2	108	0.08	2	130	-0.07	2	141	0.03
150	2	77	0.16	2	79	0.00	2	95	0.00	2	103	0.16
300	1	155	0.16	1	159	0.00	1	191	0.00	1	207	0.16
600	1	77	0.16	1	79	0.00	1	95	0.00	1	103	0.16
1200	0	155	0.16	0	159	0.00	0	191	0.00	0	207	0.16
2400	0	77	0.16	0	79	0.00	0	95	0.00	0	103	0.16
4800	0	38	0.16	0	39	0.00	0	47	0.00	0	51	0.16
9600	0	19	-2.34	0	19	0.00	0	23	0.00	0	25	0.16
19200	0	9	-2.34	0	9	0.00	0	11	0.00	0	12	0.16
31250	0	5	0.00	0	5	2.40	0	6	5.33	0	7	0.00
38400	0	4	-2.34	0	4	0.00	0	5	0.00	0	6	-6.99

(つづき)

ビット レート (bit/s)	(MHz)											
	9.8304			10			12			12.888		
	n	N	誤差 (%)	n	N	誤差 (%)	n	N	誤差 (%)	n	N	誤差 (%)
110	2	174	-0.26	2	177	-0.25	2	212	0.03	2	217	0.08
150	2	127	0.00	2	129	0.16	2	155	0.16	2	159	0.00
300	1	255	0.00	2	64	0.16	2	77	0.16	2	79	0.00
600	1	127	0.00	1	129	0.16	1	155	0.16	1	159	0.00
1200	0	255	0.00	1	64	0.16	1	77	0.16	1	79	0.00
2400	0	127	0.00	0	129	0.16	0	155	0.16	0	159	0.00
4800	0	63	0.00	0	64	0.16	0	77	0.16	0	79	0.00
9600	0	31	0.00	0	32	-1.36	0	38	0.16	0	39	0.00
19200	0	15	0.00	0	15	1.73	0	19	-2.34	0	19	0.00
31250	0	9	-1.70	0	9	0.00	0	11	0.00	0	11	2.40
38400	0	7	0.00	0	7	1.73	0	9	-2.34	0	9	0.00

【記号説明】

- : 設定可能ですが誤差がでます。

(つづき)

ビット レート (bit/s)	(MHz)														
	14			14.7456			16			18			20		
	n	N	誤差 (%)	n	N	誤差 (%)	n	N	誤差 (%)	n	N	誤差 (%)	n	N	誤差 (%)
110	2	248	-0.17	3	64	0.70	3	70	0.03	3	79	-0.12	3	88	-0.25
150	2	181	0.16	2	191	0.00	2	207	0.16	2	233	0.16	3	64	0.16
300	2	90	0.16	2	95	0.00	2	103	0.16	2	116	0.16	2	129	0.16
600	1	181	0.16	1	191	0.00	1	207	0.16	1	233	0.16	2	64	0.16
1200	1	90	0.16	1	95	0.00	1	103	0.16	1	116	0.16	1	129	0.16
2400	0	181	0.16	0	191	0.00	0	207	0.16	0	233	0.16	1	64	0.16
4800	0	90	0.16	0	95	0.00	0	103	0.16	0	116	0.16	0	129	0.16
9600	0	45	-0.93	0	47	0.00	0	51	0.16	0	58	-0.69	0	64	0.16
19200	0	22	-0.93	0	23	0.00	0	25	0.16	0	28	1.02	0	32	-1.36
31250	0	13	0.00	0	14	-1.70	0	15	0.00	0	17	0.00	0	19	0.00
38400				0	11	0.00	0	12	0.16	0	14	-2.34	0	15	1.73

【記号説明】

- : 設定可能ですが誤差がでます。

表 14.3 各周波数における最大ビットレート〔調歩同期式モード〕

(MHz)	最大ビットレート (bit/s)	n	N	(MHz)	最大ビットレート (bit/s)	n	N
2	62500	0	0	8	250000	0	0
2.097152	65536	0	0	9.8304	307200	0	0
2.4576	76800	0	0	10	312500	0	0
3	93750	0	0	12	375000	0	0
3.6864	115200	0	0	12.288	384000	0	0
4	125000	0	0	14	437500	0	0
4.9152	153600	0	0	14.7456	460800	0	0
5	156250	0	0	16	500000	0	0
6	187500	0	0	17.2032	537600	0	0
6.144	192000	0	0	18	562500	0	0
7.3728	230400	0	0	20	625000	0	0

表 14.4 ピットレートに対するBRRの設定例〔クロック同期式モード〕

ビット レート (bit/s)	(MHz)													
	2		4		8		10		16		18		20	
	n	N	n	N	n	N	n	N	n	N	n	N	n	N
110	3	70												
250	2	124	2	249	3	124			3	249				
500	1	249	2	124	2	249			3	124	3	140	3	155
1k	1	124	1	249	2	124			2	249	3	69	3	77
2.5k	0	199	1	99	1	199	1	249	2	99	2	112	2	124
5k	0	99	0	199	1	99	1	124	1	199	1	224	1	249
10k	0	49	0	99	0	199	0	249	1	99	1	112	1	124
25k	0	19	0	39	0	79	0	99	0	159	0	179	0	199
50k	0	9	0	19	0	39	0	49	0	79	0	89	0	99
100k	0	4	0	9	0	19	0	24	0	39	0	44	0	49
250k	0	1	0	3	0	7	0	9	0	15	0	17	0	19
500k	0	0*	0	1	0	3	0	4	0	7	0	8	0	9
1M			0	0*	0	1			0	3	0	4	0	4
2M					0	0*			0	1				
2.5M							0	0*					0	1
4M									0	0*				

空欄：設定不可能です。

*: 設定可能ですが誤差がでます。

*: 連続送受信はできません。

14.4 調歩同期式モードの動作説明


調歩同期式通信の通信データの一般的なフォーマットを図14.2に示します。通信データの1キャラクタまたは1フレームは、スタートビット(Lowレベル)から始まり、送信/受信データ LSBファースト)、パリティビット、ストップビット(Highレベル)の順で構成されます。SCI3内部は送信部と受信部が独立していますので、全二重通信を行うことができます。また、送信部と受信部が共にダブルバッファ構造になっていますので、送信中に次の送信データのライト、受信中に次の受信データのリードを行うことで連続送受信が可能です。



図14.2 調歩同期式通信のデータフォーマット

14.4.1 クロック

SMRのCOMとSCR3のCKE1、CKE0の設定により、SCI3の送受信クロックソースとして内蔵ボーレートジェネレータが生成する内部クロックまたはSCK3端子から入力される外部クロックを選択できます。外部クロックを使用する場合はSCK3端子にピットレートの16倍の周波数のクロックを入力してください。内部クロックを使用する場合はSCK3端子からピットレートと同じ周波数のクロックを出力することができます。出力されるクロックの位相は図14.3のように送受信データの各ビットの中央でクロックが立ち上ります。

図14.3 出力クロックと通信データの位相関係 (調歩同期式モード)
(8ビットデータ/パリティあり/2ストップビットの例)

14.4.2 SCI3 の初期化

図14.4のフローチャートの例に従って初期化してください。TEを0にクリアすると、TDREは1にセットされますが、REを0にクリアしても、RDRF、PER、FER、OERの各フラグ、およびRDRは初期化されませんので注意してください。調歩同期式モードで外部クロックを使用する場合は、初期化の期間も含めてクロックを供給してください。




図14.4 SCI3を初期化するときのフローチャートの例

14.4.3 データ送信

図14.5に調歩同期式モードの送信時の動作例を示します。SCI3はデータ送信時以下のように動作します。

1. SSRのTDREを監視し、0であるとTDRにデータが書込まれたと認識してTDRからTSRにデータを転送します。
2. TDREを1にセットして送信を開始します。このとき、SCR3のTIEが1にセットされているとTXI割り込み要求を発生します。このTXI割り込み処理ルーチンで、前に転送したデータが送信終了するまでにTDRに次の送信データを書き込むことで連続送信が可能です。
3. ストップビットを送り出すタイミングでTDREをチェックします。
4. TDREが0であるとTDRからTSRにデータを転送し、ストップビット送出後、次のフレームの送信を開始します。
5. TDREが1であるとSSRのTENDに1をセットし、ストップビット送出後、1を出力してマーク状態になります。このときSCR3のTEIEが1にセットされているとTEIを発生します。
6. 図14.6にデータ送信を行うためのフローチャートの例を示します。




図14.5 調歩同期式モードの送信時の動作例(8ビットデータ/パリティあり/1ストップビットの例)




図 14.6 データ送信のフローチャートの例(調歩同期式モード)

14.4.4 データ受信

調歩同期式モードの受信時の動作例を図14.7に示します。SCI3は受信時に以下のように動作します。

1. 通信回線を監視し、スタートピットを検出すると内部を同期化して受信データをRSRに取り込み、パリティピットとストップピットをチェックします。
2. オーバランエラーが発生したとき（SSRのRDRFが1にセットされたまま次のデータを受信完了したとき）はSSRのOERをセットします。このときSCR3のRIEが1にセットされるとERI割り込み要求を発生します。受信データはRDRに転送しません。
3. パリティエラーを検出した場合はSSRのPERをセットし、受信データをRDRに転送します。このときSCR3のRIEが1にセットされるとERI割り込み要求を発生します。
4. フレーミングエラー（ストップピットが0のとき）を検出した場合はSSRのFERをセットし、受信データをRDRに転送します。このときSCR3のRIEが1にセットされるとERI割り込み要求を発生します。
5. 正常に受信したときはSSRのRDRFをセットし、受信データをRDRに転送します。このときSCR3のRIEが1にセットされるとRXI割り込み要求を発生します。このRXI割り込み処理ルーチンでRDRに転送された受信データを次のデータ受信完了までにリードすることで連続受信が可能です。




図14.7 調歩同期式モードの受信時の動作例（8ビットデータ／パリティあり／1ストップピットの例）

受信エラーを検出した場合のSSRの各ステータスフラグの状態と受信データの処置を表14.5に示します。受信エラーを検出すると、RDRFはデータを受信する前の状態を保ちます。受信エラーがセットされた状態では以後の受信動作ができません。したがって、受信を継続する前に必ずOER、FER、PER、およびRDRFを0にクリアしてください。図14.8にデータ受信のためのフローチャートの例を示します。

表14.5 SSRのステータスフラグの状態と受信データの転送

SSRのステータスフラグ				受信データ	受信エラーの状態
RDRF*	OER	FER	PER		
1	1	0	0	消失	オーバランエラー
0	0	1	0	RDRへ転送	フレーミングエラー
0	0	0	1	RDRへ転送	パリティエラー
1	1	1	0	消失	オーバランエラー+フレーミングエラー
1	1	0	1	消失	オーバランエラー+パリティエラー
0	0	1	1	RDRへ転送	フレーミングエラー+パリティエラー
1	1	1	1	消失	オーバランエラー+フレーミングエラー+パリティエラー

【注】 * RDRFは、データ受信前の状態を保持します。




図 14.8 データ受信のフローチャートの例(調歩同期式モード)

14.5 クロック同期式モードの動作説明

クロック同期式通信の通信データのフォーマットを図14.9に示します。クロック同期式モードではクロックパルスに同期してデータを送受信します。通信データの1キャラクタは、LSBから始まる8ビットデータで構成されます。SCI3はデータ送信時は同期クロックの立ち下がりから次の立ち下がりまで出力します。データ受信時は同期クロックの立ち上がりに同期してデータを取り込みます。MSB出力後の通信回線はMSB出力状態を保ちます。クロック同期式モードでは、parityビットやマルチプロセッサビットの付加はできません。SCI3内部では送信部と受信部が独立していますので、クロックを共有することで全二重通信を行うことができます。送信部／受信部は共にダブルバッファ構造になっていますので、送信中に次の送信データのライト、受信中に前の受信データのリードを行うことで連続送受信が可能です。




図14.9 クロック同期式通信のデータフォーマット

14.5.1 クロック

SMRのCOMとSCR3のCKE1、CKE0の設定により、内蔵ボーレートジェネレータが生成する内部クロックまたはSCK3端子から入力される外部同期クロックを選択できます。内部クロックで動作させるとき、SCK3端子から同期クロックが出力されます。同期クロックは1キャラクタの送受信で8パルス出力され、送信および受信を行わないときはHighレベルに固定されます。

14.5.2 SCI3の初期化

データの送受信前に図14.4のフローチャートの例に従ってSCI3を初期化してください。

14.5.3 データ送信

図14.10にクロック同期式モードの送信時の動作例を示します。データ送信時SCI3は以下のように動作します。

1. SCI3は、SSRのTDREを監視し、0であるとTDRにデータが書込まれたと認識してTDRからTSRにデータを転送します。
2. TDREを1にセットして送信を開始します。このとき、SCR3のTIEが1にセットされているとTXI割り込み要求を発生します。
3. クロック出力モードに設定したときには、SCI3は同期クロックを8パルス出力します。外部クロックに設定したときには、入力クロックに同期してデータを出力します。シリアルデータは、LSB(ビット0)から順にTXD端子から送信されます。
4. MSB(ビット7)を送り出すタイミングでTDREをチェックします。
5. TDREが0であるとTDRからTSRにデータを転送し次のフレームの送信を開始します。
6. TDREが1であるとSSRのTENDに1をセットし、MSB出力状態を保持します。このときSCR3のTEIEが1にセットされるとTEIを発生します。
7. 送信終了後はSCK3端子はHighレベル固定になります。

図14.11にデータ送信のフローチャートの例を示します。データ受信のステータスを示すエラーフラグ(OER、FER、PER)が1にセットされた状態では送信は行えませんので、送信の前には、エラーフラグ(OER、FER、PER)が0にクリアされていることを確認してください。




図14.10 クロック同期式モードの送信時の動作例





図 14.11 データ送信のフローチャートの例(クロック同期式モード)

14.5.4 データ受信

図14.12にクロック同期式モードの受信時の動作例を示します。SCI3は受信時に以下のように動作します。

1. SCI3は同期クロックの入力または、出力に同期して内部を初期化し、受信を開始します。
2. 受信したデータをRSRに取り込みます。
3. オーバランエラーが発生したとき（SSRのRDRFが1にセットされたまま次のデータを受信完了したとき）は SSRのOERをセットします。このときSCR3のRIEが1にセットされているとERI割り込み要求を発生します。受信データはRDRに転送しません。RDRFは1にセットされた状態を保持します。
4. 正常に受信したときはSSRのRDRFをセットし、受信データをRDRに転送します。このときSCR3のRIEが1にセットされているとRXI割り込み要求を発生します。



受信エラーがセットされた状態では、以後の受信動作ができません。したがって、受信を継続する前に必ずOER、FER、PER、およびRDRFを0にクリアしてください。図14.13にデータ受信のフローチャートの例を示します。




図14.13 データ受信フローチャートの例(クロック同期式モード)

14.5.5 データ送受信同時動作

図14.14にデータ送受信同時動作のフローチャートの例を示します。データ送受信同時動作はSCI3の初期化後、以下の手順に従って行ってください。送信から同時送受信へ切換えるときには、SCI3が送信終了状態であること、TDREおよびTENDが1にセットされていることを確認した後、TEを0にクリアしてからTEおよびREを1命令で同時に1にセットしてください。受信から同時送受信へ切換えるときには、SCI3が受信完了状態であることを確認し、REを0にクリアしてからRDRFおよびエラーフラグ(OER、FER、PER)が0にクリアされていることを確認した後、TEおよびREを1命令で同時に1にセットしてください。




図14.14 データ送受信同時動作のフローチャートの例（クロック同期式モード）

14.6 マルチプロセッサ通信機能

マルチプロセッサ通信機能を使用すると、マルチプロセッサビットを付加した調歩同期式シリアル通信により複数のプロセッサ間で通信回線を共有してデータの送受信を行うことができます。マルチプロセッサ通信では受信局に各々固有のIDコードを割り付けます。シリアル通信サイクルは、受信局を指定するID送信サイクルと指定された受信局に対するデータ送信サイクルで構成されます。ID送信サイクルとデータ送信サイクルの区別はマルチプロセッサビットで行います。マルチプロセッサビットが1のときID送信サイクル、0のときデータ送信サイクルとなります。図14.15にマルチプロセッサフォーマットを使用したプロセッサ間通信の例を示します。送信局は、まず受信局のIDコードにマルチプロセッサビット1を付加した通信データを送信します。続いて、送信データにマルチプロセッサビット0を付加した通信データを送信します。受信局は、マルチプロセッサビットが1の通信データを受信すると自局のIDと比較し、一致した場合は続いて送信される通信データを受信します。一致しなかった場合は再びマルチプロセッサビットが1の通信データを受信するまで通信データを読みとばします。

SCI3はこの機能をサポートするため、SCR3にMPIEビットが設けてあります。MPIEを1にセットすると、マルチプロセッサビットが1のデータを受け取るまでRSRからRDRへの受信データの転送、および受信エラーの検出とSSRのRDRF、FER、OERの各ステータスフラグのセットを禁止します。マルチプロセッサビットが1の受信キャラクタを受け取ると、SSRのMPBRが1にセットされるとともにMPIEが自動的にクリアされて通常の受信動作に戻ります。このときSCR3のRIEがセットされているとRXI割り込みを発生します。

マルチプロセッサフォーマットを指定した場合は、パリティビットの指定は無効です。それ以外は通常の調歩同期式モードと変わりません。マルチプロセッサ通信を行うときのクロックも通常の調歩同期式モードと同一です。




図14.15 マルチプロセッサフォーマットを使用したプロセッサ間通信の例
(受信局Aへのデータ H'AA の送信の例)

14.6.1 マルチプロセッサデータ送信

図14.16にマルチプロセッサデータ処理のフローチャートの例を示します。ID送信サイクルではSSRのMPBTを1にセットして送信してください。データ送信サイクルではSSRのMPBTを0にクリアして送信してください。その他の動作は調歩同期式モードの動作と同じです。




図14.16 マルチプロセッサデータ送信のフローチャートの例

14.6.2 マルチプロセッサデータ受信

図14.17にマルチプロセッサデータ受信のフローチャートの例を示します。SCR3のMPIEを1にセットするとマルチプロセッサビットが1の通信データを受信するまで通信データを読みとばします。マルチプロセッサビットが1の通信データを受信すると受信データをRDRに転送します。このときRXI割り込み要求を発生します。その他の動作は調歩同期式モードの動作と同じです。図14.18に受信時の動作例を示します。




図14.17 マルチプロセッサデータ受信のフローチャートの例

14. シリアルコミュニケーションインターフェース3(SCI3)




図 14.18 マルチプロセッサフォーマットの受信時の動作例
(8ビットデータ / マルチプロセッサビットあり / 1ストップビットの例)

14.7 割り込み要求

SCI3 が生成する割り込み要求には、送信終了、送信データエンプティ、受信データフルおよび受信エラー（オーバランエラー、フレーミングエラー、パリティエラー）の計 6 種類があります。表 14.6 に各割り込み要求の内容を示します。

表 14.6 SCI3 の割り込み要求

割り込み要求	略称	割り込み要因
受信データフル	RXI	SSR の RDRF のセット
送信データエンプティ	TXI	SSR の TDRE のセット
送信終了	TEI	SSR の TEND のセット
受信エラー	ERI	SSR の OER、FER、PER のセット

SSR の TDRE は初期値が 1 になっています。したがって送信データを TDR へ転送する前に SCR3 の TIE を 1 にセットすると、送信データが準備されていなくても TXI が発生します。また、SSR の TEND は初期値が 1 になっています。送信データを TDR へ転送する前に SCR3 の TEIE を 1 にセットすると、送信データが送信されていなくても TEI が発生します。送信データを TDR へ転送する処理を割り込み処理ルーチンの中で行うようにすることで、これらの割り込み要求を有效地に利用することもできます。逆にこれらの割り込み要求 (TXI、TEI) の発生を防ぐには、送信データを TDR へ転送した後にこれらの割り込み要求に対応するイネーブルビット (TIE、TEIE) を 1 にセットしてください。

14.8 使用上の注意事項

14.8.1 ブレークの検出と処理について

フレーミングエラー検出時に、RXD端子の値を直接リードすることでブレークを検出できます。ブレークではRXD端子からの入力がすべて0になりますので、FERがセットされ、またPERもセットされる可能性があります。SCI3は、ブレークを受信した後も受信動作を続けます。したがってFERを0にクリアしてもふたたびFERが1にセットされますので注意してください。

14.8.2 マーク状態とブレークの送出

TEが0のとき、TXD端子はPDRとPCRにより入出力方向とレベルが決まるI/Oポートになります。これを利してTXD端子をマーク状態にしたりデータ送信時にブレークの送出をすることができます。TEを1にセットするまで、通信回線をマーク状態(1の状態)にするためには、PCR=1、PDR=1を設定します。このとき、TEが0にクリアされていますので、TXD端子はI/Oポートとなっており1が出力されます。一方、データ送信時にブレークを送出したいときは、PCR=1、PDR=0に設定した後TEを0にクリアします。TEを0にクリアすると現在の送信状態とは無関係に送信部は初期化され、TXD端子はI/Oポートになり、TXD端子から0が出力されます。

14.8.3 受信エラーフラグと送信動作について(クロック同期式モードのみ)

受信エラーフラグ(OER、PER、FER)が1にセットされた状態では、TDREを0にクリアしても送信を開始できません。必ず送信開始時には、受信エラーフラグを0にクリアしておいてください。また、REを0にクリアしても受信エラーフラグは0にクリアできませんので注意してください。

14.8.4 調歩同期式モードの受信データサンプリングタイミングと受信マージン

調歩同期式モードでは、SCI3は転送レートの16倍の周波数の基本クロックで動作しています。受信時にはSCI3は、スタートビットの立ち上がりを基本クロックでサンプリングして内部を同期化します。また、受信データを基本クロックの8ケ目の立ち上がりエッジで内部に取り込みます。これを図14.19に示します。

したがって、調歩同期式モードでの受信マージンは式(1)のように表すことができます。

$$M = \left\{ \left(0.5 - \frac{1}{2N} \right) - \frac{D - 0.5}{N} - (L - 0.5)F \right\} \times 100 \% \quad \dots \text{式(1)}$$

N: クロックに対するビットレートの比(N=16)

D: クロックのデューティ(D=0.5~1.0)

L: フレーム長(L=9~12)

F: クロック周波数の偏差の絶対値

式(1)で、F(クロック周波数の偏差の絶対値)=0、D(クロックのデューティ)=0.5とすると、

$$M = \{ 0.5 - 1/(2 \times 16) \} \times 100 \% = 46.875\%$$

となります。ただし、この値はあくまでも計算上の値ですので、システム設計の際には20~30%の余裕を持たせてください。




図 14.19 調歩同期式モードの受信データサンプリングタイミング

15. I²C バスインターフェース 2 (IIC2)

I²C バスインターフェース 2 は、フィリップス社が提唱する I²C バス (Inter IC Bus) インタフェース方式に準拠しており、サブセット機能を備えています。ただし I²C バスを制御するレジスタの構成が一部フィリップス社と異なります。I²C バスインターフェース 2 のブロック図を図 15.1 に、入出力端子の外部回路接続例を図 15.2 に示します。

15.1 特長

- I²C バスフォーマットまたはクロック同期式シリアルフォーマットを選択可能
- 連続送信 / 受信可能

シフトレジスタ、送信データレジスタ、受信データレジスタがそれぞれ独立しているため、連続送信 / 受信が可能

I²C バスフォーマット

- マスタモードでは開始条件、停止条件の自動生成
- 受信時、アクノリッジの出力レベルを選択可能
- 送信時、アクノリッジビットを自動ロード
- ビット同期 / ウエイト機能内蔵

マスタモードではビットごとにSCLの状態をモニタして自動的に同期を取ります。転送準備ができていない場合には、SCLをLowレベルにして待機させます。

- 割り込み要因：6種類
送信データエンプティ（スレーブアドレス一致時を含む）、送信終了、受信データフル（スレーブアドレス一致時を含む）、アービトレーションロスト、NACK検出、停止条件検出
- バスを直接駆動可能
SCL、SDAの2端子は、バス駆動機能選択時NMOSオープンドレイン出力

クロック同期シリアルフォーマット

- 割り込み要因：4種類
送信データエンプティ、送信終了、受信データフル、オーバランエラー




図 15.1 I²C バスインターフェース 2 のブロック図




図 15.2 入出力端子の外部回路接続例

15.2 入出力端子

I²C バスインターフェース 2 で使用する端子構成を表 15.1 に示します。

表 15.1 端子構成

名 称	記 号	入 出 力	機 能
シリアルクロック端子	SCL	入出力	I ² C シリアルクロック入出力端子
シリアルデータ端子	SDA	入出力	I ² C シリアルデータ入出力端子

15.3 レジスタの説明

I²C バスインターフェース 2 には以下のレジスタがあります。

- I²Cバスコントロールレジスタ1 (ICCR1)
- I²Cバスコントロールレジスタ2 (ICCR2)
- I²Cバスモードレジスタ (ICMR)
- I²Cバスインターラプトイネーブルレジスタ (ICIER)
- I²Cバスステータスレジスタ (ICSR)
- スレーブアドレスレジスタ (SAR)
- I²Cバス送信データレジスタ (ICDRT)
- I²Cバス受信データレジスタ (ICDRR)
- I²Cバスシフトレジスタ (ICDRS)

15. I²C バスインターフェース 2 (IIC2)

15.3.1 I²C バスコントロールレジスタ 1 (ICCR1)

ICCR1 は I²C バスインターフェース 2 の動作 / 停止、送信 / 受信制御、マスタモード / スレーブモード、送信 / 受信、マスタモード転送クロック周波数の選択を行います。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	ICE	0	R/W	I ² C バスインターフェース 2 イネーブル 0 : 本モジュールは機能停止状態 (SCL/SDA 端子はポート機能) 1 : 本モジュールは転送動作可能状態 (SCL/SDA はバス駆動状態)
6	RCVD	0	R/W	受信ディスエーブル TRS = 0 の状態で ICDRR をリードしたときに次の動作の継続 / 禁止を設定します。 0 : 次の受信動作を継続 1 : 次の受信動作を禁止
5	MST	0	R/W	マスタ / スレーブ選択
4	TRS	0	R/W	送信 / 受信選択 I ² C バスフォーマットのマスタモードでバス競合負けをすると、MST、TRS とともにハードウェアによってリセットされてスレーブ受信モードに変わります。なお TRS の変更は転送フレーム間で行ってください。また、スレーブ受信モードで開始条件後の 7 ビットが SAR に設定したスレーブアドレスと一致し、8 ビット目が 1 の場合、TRS が自動的に 1 にセットされます。クロック同期式シリアルフォーマットのマスタ受信モードでオーバランエラーが発生した場合、MST は 0 にクリアされ、スレーブ受信モードに変わります。 MST と TRS との組み合わせにより、以下の動作モードになります。またクロック同期シリアルフォーマットを選択した場合、MST=1 のとき、クロック出力となります。 00 : スレーブ受信モード 01 : スレーブ送信モード 10 : マスタ受信モード 11 : マスタ送信モード
3	CKS3	0	R/W	転送クロック選択 3~0
2	CKS2	0	R/W	マスタモードのとき、必要な転送レート (表 15.2 参照) に合わせて設定してください。スレーブモードでは送信モード時のデータセットアップ時間の確保に使用されます。この時間は、CKS3=0 のとき 10tcyc、CKS3=1 のとき 20tcyc となります。
1	CKS1	0	R/W	
0	CKS0	0	R/W	

表 15.2 転送レート

ビット3	ビット2	ビット1	ビット0	クロック	転送レート				
					=5MHz	=8MHz	=10MHz	=16MHz	=20MHz
0	0	0	0	/28	179kHz	286kHz	357kHz	571kHz	714kHz
			1	/40	125kHz	200kHz	250kHz	400kHz	500kHz
		1	0	/48	104kHz	167kHz	208kHz	333kHz	417kHz
			1	/64	78.1kHz	125kHz	156kHz	250kHz	313kHz
	1	0	0	/80	62.5kHz	100kHz	125kHz	200kHz	250kHz
			1	/100	50.0kHz	80.0kHz	100kHz	160kHz	200kHz
		1	0	/112	44.6kHz	71.4kHz	89.3kHz	143kHz	179kHz
			1	/128	39.1kHz	62.5kHz	78.1kHz	125kHz	156kHz
1	0	0	0	/56	89.3kHz	143kHz	179kHz	286kHz	357kHz
			1	/80	62.5kHz	100kHz	125kHz	200kHz	250kHz
		1	0	/96	52.1kHz	83.3kHz	104kHz	167kHz	208kHz
			1	/128	39.1kHz	62.5kHz	78.1kHz	125kHz	156kHz
	1	0	0	/160	31.3kHz	50.0kHz	62.5kHz	100kHz	125kHz
			1	/200	25.0kHz	40.0kHz	50.0kHz	80.0kHz	100kHz
		1	0	/224	22.3kHz	35.7kHz	44.6kHz	71.4kHz	89.3kHz
			1	/256	19.5kHz	31.3kHz	39.1kHz	62.5kHz	78.1kHz

15.3.2 I²C バスコントロールレジスタ 2 (ICCR2)

ICCR2 は開始 / 停止条件発行、SDA 端子の操作、SCL 端子のモニタ、I²C バスインタフェース 2 のコントロール部のリセットを制御します。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	BBSY	0	R/W	<p>バスビジー</p> <p>I²C バスの占有 / 開放状態を示すフラグ機能とマスタモードの開始 / 停止条件発行機能の 2つがあります。クロック同期シリアルフォーマットの場合、本ビットは意味を持ちません。I²C バスフォーマットの場合、SCL = High レベルの状態で SDA が High レベルから Low レベルに変化すると、開始条件が発行されたと認識して 1 にセットされます。SCL = High レベルの状態で SDA が Low レベルから High レベルに変化すると、停止条件が発行されたと認識して 0 にクリアされます。開始条件を発行する場合は BBSY に 1、SCP に 0 をライトします。開始条件再送時も同様に行います。停止条件の発行は BBSY に 0、SCP に 0 をライトすることで行います。なお開始条件 / 停止条件の発行は、MOV 命令を用いてください。</p>

15. I²C バスインターフェース 2 (IIC2)

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
6	SCP	1	R/W	<p>開始 / 停止条件発行禁止ビット</p> <p>SCP ビットはマスタモードで開始条件 / 停止条件の発行を制御します。開始条件を発行する場合、BBSY に 1、SCP に 0 をライトします。開始条件の再送信時も同様に行います。停止条件の発行は BBSY に 0、SCP に 0 をライトすることで行います。本ビットはリードすると常に 1 が読み出されます。1 をライトしてもデータは格納されません。</p>
5	SDAO	1	R/W	<p>SDA 出力制御</p> <p>SDAO は SDA の出力レベルを変更する場合に、ピット 4 の SDAOP と組み合わせて使用します。なお本ビットの操作は転送中に行わないでください。</p> <p>0 : リード時、SDA 端子出力が Low レベル : ライト時、SDA 端子出力を Low レベルに変更 1 : リード時、SDA 端子出力が High レベル : ライト時、SDA 端子出力を Hi-Z に変更 (外部プルアップ抵抗により High レベル出力)</p>
4	SDAOP	1	R/W	<p>SDAO ライトプロテクト</p> <p>SDAO ピット書き換えによる SDA 端子の出力レベルの変更を制御します。出力レベルを変更する場合には SDAO に 0 かつ SDAOP に 0、または SDAO に 1 かつ SDAOP に 0 を MOV 命令で行います。本ビットはリードすると常に 1 が読み出されます。</p>
3	SCLO	1	R	SCLO は SCL の出力レベルをモニタします。リード時に SCLO が 1 の場合 SCL 端子出力は High レベル、SCLO が 0 の場合 SCL 端子出力は Low レベルとなります。
2	-	1	-	リザーブビットです。リードすると常に 1 が読み出されます。
1	IICRST	0	R/W	IIC コントロール部リセット
				IICRST は I ² C のレジスタを除くコントロール部をリセットします。I ² C の動作中に通信不具合等によりハングアップした時、IICRST ビットを 1 にセットするとポートの設定、レジスタの初期化をせずに I ² C のコントロール部をリセットすることができます。
0	-	1	-	リザーブビットです。リードすると常に 1 が読み出されます。

15.3.3 I²C バスマードレジスタ (ICMR)

ICMR は MSB ファースト / LSB ファーストの選択、マスタモードウェイトの制御、転送ビット数の選択を行います。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	MLS	0	R/W	MSB ファースト / LSB ファースト選択 0 : MSB ファースト 1 : LSB ファースト I ² C バスマフォーマットで使用するときは 0 に設定してください。
6	WAIT	0	R/W	ウェイト挿入ビット WAIT は I ² C バスマフォーマットでマスタモード時に、アクノリッジを除いたデータ転送後にウェイト状態にするかどうかを設定します。WAIT に 1 を設定した場合、データの最終ビットのクロックが立下がった後、2 転送クロック分 Low 期間を延ばします。WAIT が 0 の場合ウェイトは挿入されず、データとアクノリッジを連続して転送します。 なお I ² C バスマフォーマットのスレーブモードおよびクロック同期シリアルフォーマットの場合、本ビットの設定値は無効です。
5	-	1	-	リザーブビットです。リードすると常に 1 が読み出されます。
4	-	1	-	
3	BCWP	1	R/W	BC ライトプロテクト BC2 ~ BC0 の書き込みを制御します。BC2 ~ BC0 を書きかえる場合は、本ビットを 0 にして MOV 命令で行います。なおクロック同期シリアルモードでは BC の書き換えは行わないでください。 0 : ライト時、BC2 ~ BC0 の値を設定 1 : リード時、常に 1 をリード ライト時、BC2 ~ BC0 設定値は無効

15. I²C バスインターフェース 2 (IIC2)

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
2	BC2	0	R/W	ビットカウンタ 2~0
1	BC1	0	R/W	次に転送するデータのビット数を指定します。リードすると残りの転送ビット数を知ることができます。I ² C バスフォーマットでは、データにアクノリッジ 1 ビットが加算されて転送されます。設定は転送フレーム間で行ってください。
0	BC0	0	R/W	また、000 以外の値を設定する場合は、SCL が Low 状態で行ってください。これらのビットはアクノリッジを含むデータ転送終了後、自動的に 000 に戻ります。クロック同期式シリアルフォーマットを選択した場合は書き換えないでください。
				I ² C バスフォーマット クロック同期式シリアルフォーマット 000 : 9 ビット 000 : 8 ビット 001 : 2 ビット 001 : 1 ビット 010 : 3 ビット 010 : 2 ビット 011 : 4 ビット 011 : 3 ビット 100 : 5 ビット 100 : 4 ビット 101 : 6 ビット 101 : 5 ビット 110 : 7 ビット 110 : 6 ビット 111 : 8 ビット 111 : 7 ビット

15.3.4 I²C バスインタラプトイネーブルレジスタ (ICIER)

ICIER は各種割り込み要因の許可、アクノリッジの有効 / 無効の選択、送信アクノリッジの設定および受信アクノリッジの確認を行います。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	TIE	0	R/W	トランスマットインタラプトイネーブル ICSR の TDRE がセットされたとき、送信データエンブティ割り込み (TXI) を許可 / 禁止します。 0 : 送信データエンブティ割り込み要求 (TXI) の禁止 1 : 送信データエンブティ割り込み要求 (TXI) の許可
6	TEIE	0	R/W	トランスマットエンドインタラプトイネーブル TEIE は、ICSR の TDRE が 1 の状態で 9 クロック目が立上がったとき、送信終了割り込み (TEI) の許可 / 禁止を選択します。なお TEI は、TEND を 0 にクリアするか、TEIE を 0 にクリアすることで解除できます。 0 : 送信終了割り込み要求 (TEI) の禁止 1 : 送信終了割り込み要求 (TEI) の許可

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
5	RIE	0	R/W	<p>レシーブインタラプトイネーブル RIE は受信データが ICDRS から ICDRR に転送され、ICSR の RDRF が 1 にセットされたとき、受信データフル割り込み要求 (RXI) の許可 / 禁止、およびクロック同期フォーマット時のオーバランエラー割り込み要求 (ERI) の禁止 / 許可を選択します。なお RXI は、RDRF を 0 にクリアするか、または RIE を 0 にクリアすることで解除できます。</p> <p>0 : 受信データフル割り込み要求 (RXI)、およびクロック同期フォーマット時のオーバランエラー割り込み要求 (ERI) の禁止 1 : 受信データフル割り込み要求 (RXI)、およびクロック同期フォーマット時のオーバランエラー割り込み要求 (ERI) の許可</p>
4	NAKIE	0	R/W	<p>NACK 受信インタラプトイネーブル NAKIE は、ICSR の NACKF および AL がセットされたとき、NACK 受信割り込み要求 (NAKI)、およびクロック同期フォーマット時のオーバランエラー (ICSR の OVE セット) 割り込み要求 (ERI) の許可 / 禁止を選択します。なお NAKI は、NACKF または OVE を 0 にクリアするか、または NAKIE を 0 にクリアすることで解除できます。</p> <p>0 : NACK 受信割り込み要求 (NAKI) の禁止 1 : NACK 受信割り込み要求 (NAKI) の許可</p>
3	STIE	0	R/W	<p>停止条件検出インタラプトイネーブル 0 : 停止条件検出割り込み要求 (STPI) の禁止 1 : 停止条件検出割り込み要求 (STPI) の許可</p>
2	ACKE	0	R/W	<p>アクノリッジビット判定選択 0 : 受信アクノリッジの内容を無視して連続的に転送を行う。 1 : 受信アクノリッジが 1 の場合、転送を中断する。</p>
1	ACKBR	0	R	<p>受信アクノリッジ 送信モード時、受信デバイスから受け取ったアクノリッジビットの内容を格納しておくビットです。ライトは無効です。</p> <p>0 : 受信アクノリッジ = 0 1 : 受信アクノリッジ = 1</p>
0	ACKBT	0	R/W	<p>送信アクノリッジ 受信モード時、アクノリッジのタイミングで送出するビットを設定します。</p> <p>0 : アクノリッジのタイミングで 0 を送出 1 : アクノリッジのタイミングで 1 を送出</p>

15.3.5 I²C バスステータスレジスタ (ICSR)

ICSR は各種割り込み要求フラグおよびステータスの確認を行います。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	TDRE	0	R/W	<p>トランスマットデータエンプティ</p> <p>[セット条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> ICDRD から ICDRS にデータ転送が行われ、ICDRD がエンプティになったとき TRS をセットしたとき 開始条件（再送含む）を発行したとき スレーブモードで受信モードから送信モードになったとき <p>[クリア条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 の状態をリードした後、0 をライトしたとき 命令で ICDRT へデータをライトしたとき
6	TEND	0	R/W	<p>トランスマットエンド</p> <p>[セット条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> I²C バスフォーマットの場合、TDRE が 1 の状態で SCL の 9 クロック目が立上了ったとき クロック同期シリアルフォーマットの場合、送信フレームの最終ビットを送出したとき <p>[クリア条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 の状態をリードした後、0 をライトしたとき 命令で ICDRT へデータをライトしたとき
5	RDRF	0	R/W	<p>レシーブデータレジスタフル</p> <p>[セット条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> ICDRS から ICDRR に受信データが転送されたとき <p>[クリア条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 の状態をリードした後、0 をライトしたとき 命令で ICDRR をリードしたとき
4	NACKF	0	R/W	<p>ノーアクノリッジ検出フラグ</p> <p>[セット条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> ICIER の ACKE = 1 の状態で、送信時、受信デバイスからアクノリッジがなかったとき <p>[クリア条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 の状態をリードした後、0 をライトしたとき
3	STOP	0	R/W	<p>停止条件検出フラグ</p> <p>[セット条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> フレームの転送の完了後に停止条件を検出したとき <p>[クリア条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 の状態をリードした後、0 をライトしたとき

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
2	AL/OVE	0	R/W	<p>アーピトレーションロストフラグ / オーバランエラーフラグ AL/OVE は、I²C バスフォーマットの場合、マスタモード時にバス競合負けをしたことを示します。またクロック同期フォーマットの場合、RDRF = 1 の状態で最終ビットを受信したことを示します。</p> <p>複数のマスタがほぼ同時にバスを占有しようとしたときに I²C バスインターフェース 2 は SDA をモニタし、自分が出したデータと異なった場合、AL フラグを 1 にセットしてバスが他のマスタによって占有されたことを示します。</p> <p>[セット条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> マスタ送信モードの場合、SCL の立ち上がりで内部 SDA と SDA 端子のレベルが不一致のとき マスタモードの場合、開始条件検出時、SDA 端子が High レベルのとき クロック同期フォーマットの場合、RDRF = 1 の状態で最終ビットを受信したとき <p>[クリア条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 の状態をリードした後、0 をライトしたとき
1	AAS	0	R/W	<p>スレーブアドレス認識フラグ スレーブ受信モードで開始条件直後の第一フレームが SAR の SVA6 ~ SVA0 と一致した場合にセットされます。</p> <p>[セット条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> スレーブ受信モードでスレーブアドレスを検出したとき スレーブ受信モードでゼネラルコールアドレスを検出したとき <p>[クリア条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 の状態をリードした後、0 をライトしたとき
0	ADZ	0	R/W	<p>ゼネラルコールアドレス認識フラグ I²C バスフォーマットのスレーブ受信モードのとき有効</p> <p>[セット条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> スレーブ受信モードかつゼネラルコールアドレスを検出したとき <p>[クリア条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 の状態をリードした後、0 をライトしたとき

15.3.6 スレーブアドレスレジスタ (SAR)

SAR はフォーマットの選択、スレーブアドレスを設定します。I²C バスフォーマットでスレーブモードの場合、開始条件後に送られてくる第 1 フレームの上位 7 ビットと SAR の上位 7 ビットが一致したとき、スレーブデバイスとして動作します。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7~1	SVA6~0	すべて 0	R/W	スレーブアドレス 6~0 I ² C バスにつながる他のスレーブと異なるユニークなアドレスを設定します。
0	FS	0	R/W	フォーマットセレクト 0 : I ² C バスフォーマット選択 1 : クロック同期シリアルフォーマット選択

15.3.7 I²C バス送信データレジスタ (ICDRT)

ICDRT は、送信データを格納する 8 ビットのリード / ライト可能なレジスタで、シフトレジスタ (ICDRS) の空きを検出すると ICDRT に書き込まれた送信データを ICDRS に転送し、データ送信を開始します。ICDRS のデータ送信中に、次に送信するデータを ICDRT にライトしておくと、連続送信が可能です。なお、ICMR の MLS ビットを 1 に設定した場合、ICDRT に書き込んだ後、リードすると MSB/LSB 反転したデータが読み出されます。ICDRT の初期値は H'FF です。

15.3.8 I²C バス受信データレジスタ (ICDRR)

ICDRR は、受信データを格納する 8 ビットのレジスタです。1 バイトのデータの受信が終了すると、受信したデータを ICDRS から ICDRR へ転送し、次のデータを受信可能にします。なお ICDRR は受信専用レジスタですので、CPU からライトできません。ICDRR の初期値は H'FF です。

15.3.9 I²C バスシフトレジスタ (ICDRS)

ICDRS は、データを送信 / 受信するためのレジスタです。送信時は ICDRT から送信データが ICDRS に転送され、データが SDA 端子から送出されます。受信時は 1 バイトのデータの受信が終了すると、データが ICDRS から ICDRR へ転送されます。なお本レジスタは CPU から直接リードできません。

15.4 動作説明

I²C バスインターフェース 2 には、SAR の FS の設定により、I²C バスマードとクロック同期式シリアルモードで通信することができます。

15.4.1 I²C バスフォーマット

I²C バスフォーマットを図 15.3 に、I²C バスのタイミングを図 15.4 に示します。開始条件に続く第 1 フレームは必ず 8 ビット構成となります。




図 15.3 I²C バスフォーマット




図 15.4 I²C バスタイミング

記号の説明

- S : 開始条件。マスタデバイスが SCL = High レベルの状態で SDA を High レベルから Low レベルに変化させます。
- SLA : スレーブアドレス
- R/W : 送受信の方向を示します。1 のときスレーブデバイスからマスタデバイスへ、0 のときマスタデバイスからスレーブデバイスへデータを送信します。
- A : アクノリッジ。受信デバイスが SDA を Low レベルにします。
- DATA : 送受信データ
- P : 停止条件。マスタデバイスが SCL = High レベルの状態で SDA を Low レベルから High レベルに変化させます。

15.4.2 マスタ送信動作

マスタ送信モードでは、マスタデバイスが送信クロックと送信データを出力し、スレーブデバイスがアクノリッジを返します。マスタ送信モードの動作タイミングについては図 15.5 と図 15.6 を参照してください。以下にマスタ送信モードの送信手順と動作を示します。

1. ICCR1のICEビットを1に設定します。またICMRのMLS、WAIT、ICCR1のCKS3～CKS0等を設定します（初期設定）。
2. ICCR2のBBSYフラグをリードしてバスが開放状態であることを確認後、ICCR1のMST、TRSをマスタ送信モードに設定します。その後、BBSY = 1とSCP = 0をMOV命令でライトします（開始条件発行）。これにより開始条件を生成します。
3. ICSRのTDREがセットされたことを認識した後、ICDRTに送信データ（1バイト目はスレーブアドレスとR/Wを示すデータ）をライトします。このときTDREは自動的に0にクリアされ、ICDRTからICDRSにデータが転送されて、再びTDREがセットされます。
4. TDREがセットされた状態で1バイト送信が完了し、送信クロックの9クロック目の立ち上がりでICSRのTENDがセットされます。ICIERのACKBRをリードし、スレーブデバイスが選択されたことを認識した後、2バイト目のデータをICDRTにライトします。ACKBRが1のときはスレーブデバイスが認識されていないため、停止条件を発行します。停止条件の発行はBBSY = 0とSCP = 0を、MOV命令でライトすることにより行います。なおデータの準備ができるまで、または停止条件を発行するまではSCLがLowレベルに固定されます。
5. 2バイト目以降の送信データは、TDREがセットされるたびにICDRTにデータをライトします。
6. 送信するバイト数をICDRTにライトしたら、その後はTDREがセットされた状態でTENDがセット（最終バイト送出完了）されるまで待ちます。または、ICIERのACKEをセットした状態で受信デバイスからのNACK（ICSRのNACKF = 1）を待ちます。その後、停止条件を発行してTEND、あるいはNACKFをクリアします。
7. ICSRのSTOPがセットされたらスレーブ受信モードに戻します。




図 15.5 マスタ送信モード動作タイミング(1)




図 15.6 マスタ送信モード動作タイミング(2)

15.4.3 マスタ受信動作

マスタ受信モードでは、マスタデバイスが受信クロックを出力し、スレーブデバイスからデータを受信してアケノリッジを返します。マスタ受信モードの動作タイミングについては図 15.7 と図 15.8 を参照してください。

以下にマスタ受信モードの受信手順と動作を示します。

1. ICSRのTENDをクリア後、ICCR1のTRSをクリアしてマスタ送信モードからマスタ受信モードに切り替えます。その後、TDREをクリアします。
2. ICDRRをダミーリードすると受信を開始し、内部クロックに同期して受信クロックを出力し、データを受信します。マスタデバイスは受信クロックの9クロック目にICIERのACKBTに設定したレベルをSDAに出力します。
3. 1フレームのデータ受信が終了し、受信クロックの9クロック目の立ち上がりでICSRのRDRFがセットされます。このとき、ICDRRをリードすることにより、受信したデータを読み出すことができ、同時にRDRFはクリアされます。
4. RDRFがセットされるたびにICDRRをリードすることにより、連続的に受信できます。なお別処理でRDRFがセットされた状態でICDRRのリードが遅れて8クロック目が立下がった場合、ICDRRをリードするまでSCLがLowレベルに固定されます。
5. 次の受信が最終フレームの場合、ICDRRをリードする前にICCR1のRCVDをセットします。これにより次の受信後、停止条件発行可能状態になります。
6. 受信クロックの9クロック目の立ち上がりでRDRFがセットされたら、停止条件を発行します。
7. ICSRのSTOPがセットされたらICDRRをリードします。その後、RCVDをクリアします。
8. スレーブ受信モードに戻します。




図 15.7 マスタ受信モード動作タイミング (1)




図 15.8 マスタ受信モード動作タイミング (2)

15.4.4 スレーブ送信動作

スレーブ送信モードでは、スレーブデバイスが送信データを出力し、マスタデバイスが受信クロックを出力してアクノリッジを返します。スレーブ送信モードの動作タイミングについては図 15.9 と図 15.10 を参照してください。

以下にスレーブ送信モードの送信手順と動作を示します。

1. ICCR1のICEビットを1にセットします。また、ICMRのMLS、WAIT、ICCR1のCKS3～CKS0等を設定します（初期設定）。ICCR1のMST、TRSをスレーブ受信モードにしてスレーブアドレスが一致するまで待ちます。
2. 開始条件を検出した後の第1フレームでスレーブアドレスが一致したとき、9クロック目の立ち上がりでスレーブデバイスはSDAにICIERのACKBTに設定したレベルを出力します。このとき、8ビット目のデータ(R/W)が1のとき、ICCR1のTRSおよびICSRのTDREがセットされ、自動的にスレーブ送信モードに切り替わります。TDREがセットされるたびにICDRTに送信データをライトすると、連続送信が可能です。
3. 最終送信データをICDRTにライトした後にTDREがセットされたとき、TDRE = 1の状態で、ICSRのTENDがセットされるまで待ちます。TENDがセットされたら、TENDをクリアします。
4. 終了処理のためTRSをクリアし、ICDRRをダミーリードします。これによりSCLを開放します。
5. TDREをクリアします。




図 15.9 スレーブ送信モード動作タイミング (1)




図 15.10 スレーブ送信モード動作タイミング (2)

15.4.5 スレーブ受信動作

スレーブ受信モードでは、マスタデバイスが送信クロック、送信データを出力し、スレーブデバイスがアクノリッジを返します。スレーブ受信モードの動作タイミングについては図 15.11 と図 15.12 を参照してください。以下にスレーブ受信モードの受信手順と動作を示します。

1. ICCR1のICEビットを1にセットします。また、ICMRのMLS、WAIT、ICCR1のCKS3～CKS0等を設定します（初期設定）。ICCR1のMST、TRSをスレーブ受信モードにしてスレーブアドレスが一致するまで待ちます。
2. 開始条件を検出後の第一フレームでスレーブアドレスが一致したとき、9クロック目の立ち上がりでスレーブデバイスはSDAにICIERのACKBTに設定したレベルを出力します。同時にICSRのRDRFがセットされますので、ICDRRをダミーリード（リードデータはスレーブアドレス + R/Wを示すので不要）します。
3. RDRFがセットされたたびにICDRRをリードします。RDRFがセットされた状態で8クロック目が立下がるとICDRRをリードするまでSCLをLowに固定します。ICDRRをリードする前に行ったマスタデバイスに返すアクノリッジの設定変更は次の転送フレームに反映されます。
4. 最終バイトのリードも同様にICDRRのリードにより行います。




図 15.11 スレーブ受信モード動作タイミング (1)




図 15.12 スレーブ受信モード動作タイミング (2)

15.4.6 クロック同期式シリアルフォーマット

本モジュールは、SAR の FS を 1 にセットすることにより、クロック同期式シリアルとして動作させることができます。ICCR1 の MST = 1 のとき SCL から転送クロック出力となり、MST = 0 のとき外部クロック入力となります。

(1) データ転送フォーマット

クロック同期式シリアルの転送フォーマットを図 15.13 に示します。

転送データは SCL クロックの立ち下がりから立ち下がりまで出力され、SCL クロックの立ち上がりエッジのデータの確定が保証されます。データの転送順は ICMR の MLS により、MSB ファーストか LSB ファーストかを選択可能です。また ICCR2 の SDAO により、転送待機中に SDA の出力レベルを変更することができます。




図 15.13 クロック同期式シリアルの転送フォーマット

(2) 送信動作

送信モードでは転送クロックの立ち下がりに同期して送信データを SDA から出力します。転送クロックは ICCR1 の MST = 1 のとき出力、MST = 0 のとき入力となります。送信モード動作タイミングは図 15.14 を参照してください。以下に送信モードの手順と動作を示します。

1. ICCR1 の ICE ビットを 1 にセットします。また ICCR1 の MST、CKS3 ~ CKS0などを設定します（初期設定）。
2. ICCR1 の TRS をセットして送信モードにします。これにより、ICSR の TDRE がセットされます。
3. TDRE がセットされていることを認識したら、ICDRT に送信データをライトします。これにより ICDRT から ICDRS にデータが転送され、自動的に TDRE がセットされます。TDRE がセットされたたびに ICDRT にデータをライトすると連続送信が可能です。なお送信モードから受信モードに切り替える場合、TDRE がセットされた状態で TRS をクリアしてください。




図 15.14 送信モード動作タイミング

(3) 受信動作

受信モードでは転送クロックの立ち上がりでデータをラッチします。転送クロックは ICCR1 の MST = 1 のとき出力、MST = 0 のとき入力となります。受信モード動作タイミングについては図 15.15 を参照してください。以下に受信モードの手順と動作を示します。

1. ICCR1のICEビットを1にセットします。またICCR1のMST、CKS3～CKS0等を設定します（初期設定）。
2. 転送クロックを出力時、MST = 1にします。これにより受信クロックの出力を開始します。
3. 受信が完了すると、ICDRSからICDRRにデータが転送され、ICSRのRDRFがセットされます。MST = 1のときは次バイトが受信可能状態のため、連続してクロックを出力します。RDRFがセットされたたびにICDRRをリードすることにより連続的に受信可能です。RDRFがセットされた状態で8クロック目が立上がるときオーバランを検出し、ICSRのAL/OVEがセットされます。このときICDRRの値は前の受信データを保持します。
4. MST = 1のとき、受信を停止するためには、ICCR1のRCVDをセットしてから、ICDRRをリードします。これにより次バイトの受信完了後、SCLがHighレベルに固定されます。




図 15.15 受信モード動作タイミング

15.4.7 ノイズ除去回路

SCL 端子および SDA 端子の状態はノイズ除去回路を経由して内部に取り込まれます。図 15.16 にノイズ除去回路のブロック図を示します。

ノイズ除去回路は 2 段直列に接続されたラッチ回路と一致検出回路で構成されます。SCL 端子入力信号（または SDA 端子入力信号）がシステムクロックでサンプリングされ、2 つのラッチ出力が一致したときはじめて後段へそのレベルを伝えます。一致しない場合は前の値を保持します。




図 15.16 ノイズ除去回路のブロック図

15.4.8 使用例

I²C バスインターフェース 2 を使用する場合の各モードでのフローチャート例を図 15.17 ~ 図 15.20 に示します。





図 15.17 マスター送信モードのフローチャート例

15. I²C バスインターフェース 2 (IIC2)



【注】* [1] ~ [3] の処理中に割り込みが入らないようにしてください。

【補足】1バイト受信の場合は [1] の後 [2] ~ [6] を省略し、[7] の処理へジャンプします。
[8] は ICDRRダミーリードとなります。

図 15.18 マスタ受信モードのフローチャート例





図 15.19 スレーブ送信モードフローチャート例



【補足】 1バイト受信の場合は [1] の後 [2] ~ [6] を省略し、[7] の処理へジャンプします。
 [8] はICDRRダミーリードとなります。

図 15.20 スレーブ受信モードフローチャート例

15.5 割り込み要求

本モジュールの割り込み要求には、送信データエンプティ、送信終了、受信データフル、NACK 検出、停止条件検出、アビトリレーションロスト / オーバランエラーの 6 種類があります。表 15.3 に各割り込み要求の内容を示します。

表 15.3 割り込み要求一覧

割り込み要求	略称	割り込み条件	I ² C モード	クロック同期モード
送信データエンプティ	TXI	(TDRE = 1) • (TIE = 1)		
送信終了	TEI	(TEND = 1) • (TEIE = 1)		
受信データフル	RXI	(RDRF = 1) • (RIE = 1)		
停止条件検出	STPI	(STOP = 1) • (STIE = 1)		×
NACK 検出	NAKI	{(NACKF = 1) + (AL = 1)} • (NAKIE = 1)		×
アビトリレーションロスト / オーバランエラー				

表 15.3 の割り込み条件が 1 でかつ CCR の I ビットが 0 のとき、CPU は割り込み例外処理を実行します。例外処理の中でそれぞれの割り込み要因をクリアしてください。ただし TDRE、TEND は ICDRT に送信データをライトすることで、RDRF は ICDRR をリードすることで自動的にクリアされますので注意してください。特に TDRE は ICDRT に送信データをライトしたとき同時に再度 TDRE がセットされ、さらに TDRE をクリアすると、余分に 1 バイト送信する場合があります。

15.6 ビット同期回路

本モジュールはマスタモード設定時に、

- スレーブデバイスによりSCLがLowレベルに引っ張られた場合
- SCLラインの負荷（負荷容量、プルアップ抵抗）によりSCLの立ち上がりがなまった場合

の 2 つの状態で High レベル期間が短くなる可能性があるため、SCL をモニタしてビットごとに同期をとりながら通信を行います。

ビット同期回路のタイミングを図 15.21 に、SCL を Low 出力 Hi-Z にしてから SCL をモニタするまでの時間を表 15.4 に示します。

15. I²C バスインターフェース 2 (IIC2)




図 15.21 ビット同期回路のタイミング

表 15.4 SCL をモニタする時間

CKS3	CKS2	SCL をモニタする時間
0	0	7.5 tcyc
	1	19.5 tcyc
1	0	17.5 tcyc
	1	41.5 tcyc

16. A/D 変換器

逐次比較方式の 10 ピットの A/D 変換器で、最大 8 チャネルのアナログ入力を変換することができます。A/D 変換器のブロック図を図 16.1 に示します。

16.1 特長

- 分解能 : 10 ピット
- 入力チャネル : 8 チャネル
- 高速変換 : 1 チャネル当たり最小 $3.5 \mu s$ (20MHz 動作時)
- 動作モード : 2 種類
 - 单一モード : 1 チャネルの A/D 変換
 - スキャンモード : 1 ~ 4 チャネルの連続 A/D 変換
- データレジスタ : 4 本
 - A/D 変換結果は、各チャネルに対応したデータレジスタに転送され、保持されます。
- サンプル & ホールド機能付き
- 変換開始方法 : 2 種類
 - ソフトウェアまたは外部トリガ信号による A/D 変換の開始が可能
- 割り込み要因
 - A/D 変換終了割り込み (ADI) 要求を発生させることができます。




図 16.1 A/D 変換器のブロック図

16.2 入出力端子

A/D 変換器で使用する端子を表 16.1 に示します。8 本のアナログ入力端子は 2 グループに分割されており、アナログ入力端子 0 ~ 3 (AN0 ~ AN3) がグループ 0、アナログ入力端子 4 ~ 7 (AN4 ~ AN7) がグループ 1 になっています。AVcc 端子は A/D 変換器内のアナログ部の電源です。

表 16.1 端子構成

端子名	略称	入出力	機能
アナログ電源端子	AVcc	入力	アナログ部の電源端子
アナログ入力端子 0	AN0	入力	グループ 0 のアナログ入力端子
アナログ入力端子 1	AN1	入力	
アナログ入力端子 2	AN2	入力	
アナログ入力端子 3	AN3	入力	
アナログ入力端子 4	AN4	入力	グループ 1 のアナログ入力端子
アナログ入力端子 5	AN5	入力	
アナログ入力端子 6	AN6	入力	
アナログ入力端子 7	AN7	入力	
A/D 外部トリガ入力端子	ADTRG	入力	A/D 変換開始のための外部トリガ入力端子

16.3 レジスタの説明

A/D 変換器には以下のレジスタがあります。

- A/D データレジスタ A (ADDRA)
- A/D データレジスタ B (ADDRB)
- A/D データレジスタ C (ADDRC)
- A/D データレジスタ D (ADDR D)
- A/D コントロール / ステータスレジスタ (ADCSR)
- A/D コントロールレジスタ (ADCR)

16.3.1 A/D データレジスタ A ~ D (ADDRA ~ D)

A/D データレジスタは A/D 変換結果を格納するための 16 ビットのリード専用レジスタで、ADDRA ~ ADDR D の 4 本あります。各アナログ入力チャネルの変換結果が格納される A/D データレジスタは表 16.2 のとおりです。

10 ビットの変換データは A/D データレジスタのビット 15 からビット 6 に格納されます。下位 6 ビットの読み出し値は常に 0 です。CPU との間のデータバスは 8 ビット幅で、上位バイトは CPU から直接リードできますが、下位バイトは上位バイトリード時にテンポラリレジスタに転送されたデータが読み出されます。このため A/D データレジスタをリードする場合は、ワードアクセスするか上位バイトのみリードしてください。ADDR の初期値は H'0000 です。

表 16.2 アナログ入力チャネルと A/D データレジスタの対応

アナログ入力チャネル		変換結果が格納される A/D データレジスタ
グループ 0	グループ 1	
AN0	AN4	ADDRA
AN1	AN5	ADDRB
AN2	AN6	ADDRC
AN3	AN7	ADDRD

16.3.2 A/D コントロール / ステータスレジスタ (ADCSR)

ADCSR は A/D 変換器の制御ビットと変換終了ステータスピットで構成されています。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	ADF	0	R/W	A/D エンドフラグ [セット条件] • 単一モードで A/D 変換が終了したとき • スキャンモードで選択されたすべてのチャネルの変換が 1 回終了したとき [クリア条件] • 1 の状態をリードした後、0 をライトしたとき
6	ADIE	0	R/W	A/D インタラプトイネーブル このビットを 1 にセットすると ADF による A/D 変換終了割り込み要求 (ADI) がイネーブルになります。
5	ADST	0	R/W	A/D スタート このビットを 1 にセットすると A/D 変換を開始します。単一モードでは A/D 変換を終了すると自動的にクリアされます。スキャンモードではソフトウェア、リセット、またはスタンバイモードによってクリアされるまで選択されたチャネルを順次連続変換します。
4	SCAN	0	R/W	スキャンモード A/D 変換のモードを選択します。 0 : 単一モード 1 : スキャンモード
3	CKS	0	R/W	クロックセレクト A/D 変換時間の設定を行います。 0 : 変換時間 = 134 ステート (max) 1 : 変換時間 = 70 ステート (max) 変換時間の切換えは、ADST = 0 の状態で行ってください。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
2	CH2	0	R/W	チャネルセレクト 2~0
1	CH1	0	R/W	アナログ入力チャネルを選択します。
0	CH0	0	R/W	SCAN = 0 のとき 000 : AN0 001 : AN1 010 : AN2 011 : AN3 100 : AN4 101 : AN5 110 : AN6 111 : AN7
				SCAN = 1 のとき 000 : AN0 001 : AN0 ~ AN1 010 : AN0 ~ AN2 011 : AN0 ~ AN3 100 : AN4 101 : AN4 ~ AN5 110 : AN4 ~ AN6 111 : AN4 ~ AN7

16.3.3 A/D コントロールレジスタ (ADCR)

ADCR は外部トリガによる A/D 変換開始をイネーブルにします。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7	TRGE	0	R/W	トリガイネーブル このビットを 1 にセットすると外部トリガ端子 (ADTRG) の立ち上がり、立ち下がりエッジでも A/D 変換を開始します。 外部トリガ端子 (ADTRG) の立ち上がり、立ち下がりエッジ選択は割り込みエッジセレクトレジスタ 2 (IEGR2) の WPEG5 の設定に従います。
6~1		すべて 1		リザーブビットです。読み出すと常に 1 が読み出されます。
0		0	R/W	リザーブビットです。リード / ライト可能ですが、1 に設定しないでください。

16.4 動作説明

A/D 変換器は逐次比較方式で分解機能は 10 ビットです。動作モードには単一モードとスキャンモードがあります。動作モードやアナログ入力チャネルの切換えは、誤動作を避けるため ADCSR の ADST ビットが 0 の状態で行ってください。動作モードモードやアナログ入力チャネルの変更と ADST ビットのセットは同時に行うことができます。

16.4.1 単一モード

单一モードは指定された 1 チャネルのアナログ入力を以下のように 1 回 A/D 変換します。

1. ソフトウェアまたは外部トリガ入力によってADCSRのADSTビットが1にセットされると、選択されたチャネルのA/D変換を開始します。
2. A/D変換が終了するとA/D変換結果がそのチャネルに対応するA/Dデータレジスタに転送されます。
3. A/D変換終了時、ADCSRのADFフラグが1にセットされます。このとき、ADIEビットが1にセットされていると、ADI割り込み要求を発生します。
4. ADSTビットはA/D変換中は1を保持し、変換が終了すると自動的にクリアされてA/D変換器は待機状態になります。

16.4.2 スキャンモード

スキャンモードは指定された最大 4 チャネルのアナログ入力を以下のように順次連続して A/D 変換します。

1. ソフトウェアまたは外部トリガ入力によってADCSRのADSTビットが1にセットされると、グループの第1チャネル (CH2 = 0 のとき AN0、CH2 = 1 のとき AN4) からA/D変換を開始します。
2. それぞれのチャネルのA/D変換が終了するとA/D変換結果は順次そのチャネルに対応するA/Dデータレジスタに転送されます。
3. 選択されたすべてのチャネルのA/D変換が終了するとADCSRのADFフラグが1にセットされます。このとき、ADIEビットが1にセットされていると、ADI割り込み要求を発生します。A/D変換器は再びグループの第1チャネルからA/D変換を開始します。
4. ADSTビットは自動的にはクリアされず、1にセットされている間は、2. ~ 3. を繰り返します。ADSTビットを0にクリアするとA/D変換は停止します。

16.4.3 入力サンプリングと A/D 変換時間

A/D 変換器には、サンプル&ホールド回路が内蔵されています。A/D 変換器は、ADST ビットが 1 にセットされてから t_D 時間経過後、入力のサンプリングを行い、その後変換を開始します。A/D 変換のタイミングを図 16.2 に示します。また、A/D 変換時間を表 16.3 に示します。

A/D 変換時間は、図 16.2 に示すように、 t_D と入力サンプリング時間を持った時間となります。ここで t_D は、ADCSR へのライトタイミングにより決まり、一定値とはなりません。そのため、変換時間は表 16.3 に示す範囲で変化し

ます。スキャンモードの変換時間は、表 16.3 に示す値が 1 回目の変換時間となります。2 回目以降は CKS = 0 の場合は 128 ステート（固定）、CKS = 1 の場合は 66 ステート（固定）となります。




図 16.2 A/D 変換タイミング

表 16.3 A/D 変換時間（単一モード）

	記号	CKS = 0			CKS = 1		
		min	typ	max	min	typ	max
A/D 変換開始遅延時間	tD	6	—	9	4	—	5
入力サンプリング時間	tsPL	—	31	—	—	15	—
A/D 変換時間	tCONV	131	—	134	69	—	70

【注】 表中の数値の単位はステートです。

16.4.4 外部トリガ入力タイミング

A/D 変換は、外部トリガ入力により開始することも可能です。外部トリガ入力は、ADCR の TRGE ビットが 1 にセットされているとき、 $\overline{\text{ADTRG}}$ 端子から入力されます。 $\overline{\text{ADTRG}}$ 入力端子の立ち下がりエッジで、ADCSR の ADST ビットが 1 にセットされ、A/D 変換が開始されます。その他の動作は、单一モード / スキャンモードによらず、ソフトウェアによって ADST ビットを 1 にセットした場合と同じです。このタイミングを図 16.3 に示します。




図 16.3 外部トリガ入力タイミング

16.5 A/D 変換精度の定義

本 LSI の A/D 変換精度の定義は以下のとおりです。

- 分解能
A/D変換器のデジタル出力コード数
- 量子化誤差
A/D変換器が本質的に有する偏差であり、 $1/2\text{LSB}$ で与えられる（図16.4）。
- オフセット誤差
デジタル出力が最小電圧値0000000000から0000000001に変化するときのアナログ入力電圧値の理想A/D変換特性からの偏差（図16.5）。
- フルスケール誤差
デジタル出力が1111111110から1111111111に変化するときのアナログ入力電圧値の理想A/D変換特性からの偏差（図16.5）。
- 非直線性誤差
ゼロ電圧からフルスケール電圧までの間の理想A/D変換特性からの誤差。ただし、オフセット誤差、フルスケール誤差、量子化誤差を含まない。
- 絶対精度
デジタル値とアナログ入力値との偏差。オフセット誤差、フルスケール誤差、量子化誤差および非直線誤差を含む。




図 16.4 A/D 変換精度の定義 (1)




図 16.5 A/D 変換精度の定義 (2)

16.6 使用上の注意事項

16.6.1 許容信号源インピーダンスについて

本 LSI のアナログ入力は、信号源インピーダンスが $5k\Omega$ 以下の入力信号に対し、変換精度が保証される設計となっております。これは A/D 変換器のサンプル & ホールド回路の入力容量をサンプリング時間内に充電するためで、センサの出力インピーダンスが $5k\Omega$ を超える場合充電不足が生じ、A/D 変換精度が保証できなくなる場合があります。单一モードで変換を行う場合で外部に大容量を設けている場合、入力の負荷は実質的に内部入力抵抗の $10k\Omega$ だけになりますので信号源インピーダンスは不問となります。ただし、この場合ローパスフィルターとなりますので、微分係数の大きなアナログ信号（例えば電圧の変動率が $5mV/\mu s$ 以上）には追従できない場合があります（図 16.6）。高速のアナログ信号を変換する場合や、スキャンモードで変換を行う場合には、低インピーダンスのバッファを入れてください。

16.6.2 絶対精度への影響について

容量を付加するとにより、GND とのカップリングを受けることになりますので、GND にノイズがあると絶対精度が悪化する可能性があります。必ず電気的に安定な GND に接続してください。またフィルター回路が実装基板上でデジタル信号と干渉したり、アンテナとならないように注意が必要です。




図 16.6 アナログ入力回路の例

17. EEPROM

H8/3694N は 512 バイトの EEPROM を内蔵しています。EEPROM のブロック図を図 17.1 に示します。

17.1 特長

- 書き込み方式：2種類
 - 1バイトライト
 - ページライト：ページサイズ 8バイト
- 読み出し方式：3種類
 - カレントアドレスリード
 - ランダムアドレスリード
 - シーケンシャルリード
- アクノリッジポーリング可能
- 書き換え時間
 - 10ms (電源電圧 $V_{CC}=2.7V$ 以上)
- 書き換え回数
 - バイトライトは、1バイトあたり 10,000 回まで書き換え可能
 - ページライトは、1ページあたり 100,000 回まで書き換え可能
- データ保持
 - ページライト 10,000 回書き換え後のデータ保持 10 年間
- CPUとのインターフェース
 - I²Cバスインターフェース (フィリップス社規格に準拠)
 - デバイスコード 1010
 - スレーブアドレスコード変更可能 (初期値は 000)
 - I²Cバスは外部に開放しているため、外部から EEPROM に直接アクセス可能




図 17.1 EEPROM のブロック図

17.2 入出力端子

EEPROM で使用する端子を表 17.1 に示します。

表 17.1 端子構成

名 称	記 号	入 出 力	機 能
シリアルクロック端子	SCL	入力	シリアルデータの入出力タイミングを設定するためのクロック入力端子です。クロックの立ち上がりでデータを取り込み、立ち下がりでデータを出力します。I ² C バスインターフェースの出力はオープンドレインになっているため、抵抗でプルアップする必要があります。抵抗値については、「21.2.2 DC 特性」の V_{OL} , I_{OL} , C_{IN} および「21.2.3 AC 特性」からシステムに適した値を求めてください。クロック周波数は最大 400kHz です。
シリアルデータ端子	SDA	入出力	シリアルデータの入出力端子です。出力はオープンドレインになっているため、抵抗でプルアップする必要があります。抵抗値については、「21.2.2 DC 特性」の V_{OL} , I_{OL} , C_{IN} および「21.2.3 AC 特性」からシステムに適した値を求めてください。SDA 入力を High レベルから Low レベル、Low レベルから High レベルにするときは、開始条件、停止条件を除き SCL が Low レベルのときに実行してください。

17.3 レジスタの説明

EEPROM には以下のレジスタがあります。

- EEPROMキーレジスタ (EKR)

17.3.1 EEPROM キーレジスタ (EKR)

EKR は 8 ビットのリード / ライト可能なレジスタで、EEPROM に書かれているスレーブアドレスコードを変更します。スレーブアドレスコードの変更は、EKR に H'5F を書き込んだ後、EEPROM の H'FF09 番地にスレーブアドレスコードとして H'00 ~ H'07 のいずれかをバイトライト方式で書き込みます。EKR の初期値は H'FF です。

17.4 動作説明

17.4.1 EEPROM インタフェース

HD64N3694G は F-ZTAT™ 版 HD64F3694G と 512 バイト EEPROM の 2 チップを、HD6483694G はマスク ROM 版 HD6433694G と 512 バイト EEPROM の 2 チップを内蔵したマルチチップ構造の LSI です。

EEPROM インタフェースは I²C パスインターフェースです。この I²C パスは外部にも開放されているため、I²C パスに接続される外部デバイスと通信できます。

17.4.2 バスフォーマットとタイミング

I²C バスフォーマットと I²C バスタイミングは、「15.4.1 I²C バスフォーマット」に従います。EEPROM の固有のバスフォーマットは次の 2 点です。

- EEPROM アドレスは 2 バイトで構成されており、ライトデータは上位アドレス、下位アドレスの順に各々の MSB 側から転送します。
- ライトデータは MSB 側から送信します。

EEPROM のバスフォーマットとバスタイミングを図 17.2 に示します。




図 17.2 EEPROM バスフォーマットとバスタイミング

17.4.3 開始条件

リード、ライト動作を開始するには、SCL 入力が High レベルのとき SDA 入力を High レベルから Low レベルに変化させ、開始条件を生成する必要があります。

17.4.4 停止条件

リード、ライト動作を停止するには、SCL 入力が High レベルのとき SDA 入力を Low レベルから High レベルに変化させ、停止条件を生成する必要があります。

リード動作は停止条件を生成すると、リード動作を終了しアクセス待機状態になります。ライト動作は停止条件を生成すると、書き換えデータの入力を終了しメモリへの書き込みをライトサイクル時間(t_{wc})の期間実施後、アクセス待機状態になります。

17.4.5 アクノリッジ

アドレス情報やリードデータ、ライトデータなどのシリアルデータは、8 ビット単位で送受信が行われます。アクノリッジはこの 8 ビットデータが正常に送信または受信されたことを示す信号です。

ライト動作の場合、EEPROM はデータ受信完了後の 9 クロック目にアクノリッジ"0"を出力します。リード動作の場合、EEPROM はデータ受信完了後のアクノリッジに続いてリードデータを送信します。送信後はバス解放状態となり、アクノリッジ"0"を検出すると次のリードデータを送信します。アクノリッジ"0"を検出せずに停止条件を受信すると、リード動作を終了してアクセス待機状態になります。アクノリッジ"0"を検出せず、かつ停止条件も受信しない場合、データを送信せずにバス解放状態を持続します。

17.4.6 スレーブアドレス

開始条件生成後、7 ビットのスレーブアドレスと 1 ビットの R/W コードを入力します。この入力で EEPROM はリード、ライト動作を開始します。

スレーブアドレスは表 17.2 に示すように、前半のデバイスコード 4 ビットと後半のスレーブアドレスコード 3 ビットの 7 ビット構成です。デバイスコードはデバイスタイプを識別するコードで、本 LSI では汎用 EEPROM と同じ 1010 に固定されています。スレーブアドレスコードは、I²C バスに接続されたデバイスコード 1010 のデバイス（最大 8 個）の中からどれを選択するかを決定します。A2、A1、A0 の順に入力されたスレーブアドレスコードとスレーブアドレス照合用レジスタ（ESAR）の内容が一致したデバイスを選択します。

スレーブアドレスコードは、EEPROM の H'FF09 番地に格納されています。リセット解除後 10ms の間に、メモリアレイのスレーブアドレスレジスタから ESAR に転送されます。なお、転送中、EEPROM のアクセスはできません。

EEPROM に書き込まれたスレーブアドレスコードの初期値は H'00 です。H'00 ~ H'07 の範囲で書き換えることができます。なお、書き換えは必ずパイトライト方式で実行してください。

スレーブアドレスの次の 1 ビットは R/W コードです。0 はライト動作、1 はリード動作です。

なお、デバイスコードが 1010 でない場合、もしくはスレーブアドレスコードが一致しない場合は、EEPROM はアクセス待機状態になります。

表 17.2 スレーブアドレス

ビット	ビット名	初期値	設定値	備考
7	デバイスコード D3	-	1	
6	デバイスコード D2	-	0	
5	デバイスコード D1	-	1	
4	デバイスコード D0	-	0	
3	スレーブアドレスコード A2	0	A2	初期値の変更可能
2	スレーブアドレスコード A1	0	A1	初期値の変更可能
1	スレーブアドレスコード A0	0	A0	初期値の変更可能

17.4.7 ライト動作

ライト動作にはバイトライト、ページライトの2種類があります。ライト動作の起動方法は、スレーブアドレスに続く R/W コードに 0 を入力します。

(1) バイトライト

開始条件に続いてスレーブアドレス 7 ビットと R/W コード 0 の 8 ビットデータを入力すると、EEPROM は 9 ビット目にアクノリッジ"0"を出力し、ライトモードに入ります。この後、メモリアドレス 2 バイトを上位、下位の順に MSB 側から入力します。メモリアドレス 1 バイトを入力するたびにアクノリッジ"0"を出力するので、続けてライトデータ 1 バイトを MSB 側から入力します。ライトデータを受け取ると EEPROM はアクノリッジ"0"を出力します。ここで停止条件を入力すると、EEPROM 内部で制御される書き換え動作に入り、書き換え動作終了まで、SCL、SDA の入力を受け付けなくなります。書き換え動作が終了すると、EEPROM は自動的にアクセス待機状態に戻ります。

バイトライトの動作を図 17.3 に示します。




図 17.3 バイトライト動作

(2) ページライト

本 LSI は 8 バイトまでの任意のバイト数を一度に書き換えられるページライト機能があります。ページライトではバイトライトと同様に、開始条件 スレーブアドレス + R/W コード メモリアドレス(n) ライトデータ(Dn)の順に、9 ビットごとのアクノリッジ"0"出力を確認しながらライトデータを入力します。ライトデータ(Dn)入力後に停止条件を入力せずにライトデータ(Dn+1)を入力すると、ページライトモードに入ります。ライトデータ(Dn+1)を入力すると、EEPROM アドレスの LSB 側 3 ビット(A2 ~ A0)は自動的にインクリメントされ(n+1)番地になります。このようにしてライトデータを次々と入力することができます。

ライトデータの入力ごとにページ内アドレスがインクリメントされ、最大 8 バイトのライトデータを入力できます。EEPROM アドレスの LSB 側 3 ビット(A2 ~ A0)がページの最終番地に達したとき、アドレスはロールオーバーしてページの先頭アドレスに戻ります。ロールオーバーした場合、同一アドレスにライトデータが二度もしくは二度以上入力されることになりますが、最後に入力したライトデータが有効となります。停止条件を入力すると、ライトデータの入力を終了して書き換え動作に入ります。

ページライトの動作を図 17.4 に示します。




図 17.4 ページライト動作

17.4.8 アクノリッジポーリング

EEPROM が書き換え中か否かを判定するアクノリッジポーリング機能があります。書き換え期間中、開始条件に続いてスレーブアドレス + R/W コード 8 ビットを入力します。アクノリッジポーリングの場合、リード / ライトコードは 0 にしてください。9 ビット目のアクノリッジで書き換え中か否かを判定します。アクノリッジ"1"は書き換え中、アクノリッジ"0"は書き換え終了を示します。アクノリッジポーリングは、ライトデータの入力後、停止条件が入力された時点から機能します。

17.4.9 リード動作

リード動作には、カレントアドレスリード、ランダムアドレスリード、シーケンシャルリードの3種類があります。リード動作の起動方法はライトと同様ですが、スレーブアドレスに続く R/W コードには 1 を入力してください。

(1) カレントアドレスリード

EEPROM 内部のアドレスカウンタは、前回のリード動作もしくはライト動作で最後にアクセスしたアドレス(n)を 1 番地インクリメントした(n+1)番地を保持しています。カレントアドレスリードは、この内部アドレスカウンタが保持している(n+1)番地をリードするモードです。

ライト動作と同様に、開始条件 スレーブアドレス + R/W コード(R/W = 1)の順に入力すると、アクノリッジ"0"を出力した後に(n+1)番地のデータ 1 バイトが MSB 側からシリアルに出力されます。この後、アクノリッジ"1"停止条件の順で入力するとリード動作を終了し、アクセス待機状態に戻ります。

なお、前回がリードモードで最終アドレス H'01FF 番地をアクセスして終了した場合、カレントアドレスはロールオーバして 0 番地になります。また前回がライトモードでページの最終アドレスをアクセスした場合、カレントアドレスはページ内でロールオーバしてページの先頭アドレスになります。

カレントアドレスは電源を OFF にしない限り有効です。電源 ON 後のカレントアドレスは不定になります。電源 ON 後のリードはランダムアドレスリードでアドレスを指定してください。

カレントアドレスリードの動作を図 17.5 に示します。




図 17.5 カレントアドレスリード動作

(2) ランダムアドレスリード

アドレスを指定してリードするモードです。ダミーのライトモードでリードすべきアドレスを入力します。開始条件 スレーブアドレス + R/W コード(R/W = 0) メモリアドレス(上位) メモリアドレス(下位)の順に入力します。メモリアドレス(下位)入力後のアクノリッジ"0"出力確認後、再度開始条件を入力してカレントアドレスを実行すると、ダミーのライトモードで指定されたアドレスのデータを出力します。データ出力後に、アクノリッジ"1" 停止条件の順で入力するとリードを終了し、アクセス待機状態に戻ります。

ランダムアドレスリードの動作を図 17.6 に示します。




図 17.6 ランダムアドレスリード動作

(3) シーケンシャルリード

データを連続してリードするモードです。カレントアドレスリードでもランダムアドレスリードでも、データを連続してリードできます。1バイトのデータを出力した後、アクノリッジ"0"を入力すると、アドレスがインクリメントされて次の1バイトのデータを出力します。データ出力後にアクノリッジ"0"の入力を続けると、アドレスをインクリメントしながら次々とデータを出力します。アドレスが最終アドレス H'01FF 番地になった場合、0番地にロールオーバします。ロールオーバ後もシーケンシャルリードは可能です。動作を終了するには、カレントアドレスリード、ランダムアドレスリードと同様に、アクノリッジ"1" 停止条件の順で入力します。

カレントアドレスリードを行ったときにシーケンシャルリードを使用した様子を図 17.7 に示します。




図 17.7 シーケンシャルリード動作（カレントアドレスリードを使用した場合）

17.5 使用上の注意事項

17.5.1 電源 ON/OFF 時のデータ保護

電源 ON/OFF 時の誤動作によりデータが破壊される可能性があります。データ破壊を防止するため下記に注意してください。

1. 電源ON/OFF時は、SCL、SDAをV_{CC}もしくはV_{SS}に固定してください。
2. 電源OFFは、アクセス待機状態で行ってください。
3. 中間レベルからの電源ONは誤動作の原因になります。電源ONは必ず0Vから立ち上げてください。
4. 電源ON時の立ち上げは10 μs以上にしてください。

17.5.2 書き換え回数

ページライトでの書き換え回数は、1ページあたり 10^5 回（累積不良率 1% 以下）です。バイトライトの場合は1バイトあたり 10^4 回です。またページライトで 10^4 回まで書き換え後のデータ保持は 10 年間可能です。

17.5.3 ノイズキャンセル時間

SCL 端子、SDA 端子はノイズキャンセル機能を有しています。この機能により、幅 50ns 以下のパルスはキャンセルされます。幅 50ns を超えるパルスはアクティブなパルスとして認識するため、幅 50ns 以上の誤パルスが発生しないように注意してください。

17. EEPROM

18. パワーオンリセット & 低電圧検出回路 【オプション】

本 LSI はパワーオンリセット回路、および低電圧検出回路をオプションとして内蔵することができます。

低電圧検出回路は、低電圧検出割り込み回路 (LVDI : Interrupt by Low Voltage Detect) と、低電圧検出リセット回路 (LVDR : Reset by Low Voltage Detect) から構成されます。

本回路は、電源電圧降下による本 LSI の異常動作（暴走）を防ぎ、かつ電源電圧の再上昇時に電源電圧降下前の状態を再現するために使われる回路です。

電源電圧が降下しても、動作保証電圧以上でかつ正常動作中にスタンバイモードに遷移することで、電源電圧が動作保証電圧以下へ降下したときの不安定な状態をなくし、システムの安全性を高められます。さらに電源電圧が降下してしまった場合には自動的にリセット状態に遷移します。再度電源電圧が上昇すると一定時間リセット状態を保持してからアクティブモードに自動的に遷移します。

パワーオンリセット回路および低電圧検出回路のブロック図を図 18.1 に示します。

18.1 特長

- パワーオンリセット回路

外部にコンデンサを接続することにより、電源投入時に内部リセット信号を発生

- 低電圧検出回路

低電圧検出リセット回路：電源電圧を監視して、一定電圧以下になった場合に内部リセット信号を発生

低電圧検出割り込み回路：電源電圧を監視して、一定電圧より降下または上昇した場合に割り込みを発生

リセット発生電圧を検知するレベルは、低電圧検出リセット回路のみ使用する場合と、低電圧検出割り込み回路と低電圧検出リセット回路を併用する場合の 2 種類選択可能です。

18. パワーオンリセット & 低電圧検出回路




図 18.1 パワーオンリセット回路および低電圧検出回路ブロック図

18.2 レジスタの説明

低電圧検出回路には以下のレジスタがあります。

- 低電圧検出コントロールレジスタ (LVDCR)
- 低電圧検出ステータスレジスタ (LVDSR)

18.2.1 低電圧検出コントロールレジスタ (LVDCR)

LVDCR は低電圧検出回路を使用するかしないか、LVDR 検出レベルの設定、低電圧検出リセット回路によるリセットを許可 / 禁止、電源電圧降下および上昇による割り込み許可 / 禁止の制御を行います。

表 18.1 に LVDCR の設定値と選択機能の関係を示します。LVDCR は表 18.1 の設定にしてください。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説 明
7	LVDE	0*	R/W	LVD イネーブル 0 : 低電圧検出回路は未使用 (スタンバイ状態) 1 : 低電圧検出回路を使用
6~4	-	すべて 1	-	リザーブビットです。リードすると常に 1 が読み出されます。ライトは無効です。
3	LVDSEL	0*	R/W	LVDR 検出レベル選択 0 : リセット検知電圧 2.3V(typ.) 1 : リセット検知電圧 3.6V(typ.) 立ち下がり電圧検知、立ち上がり電圧検知割り込み使用時は 2.3V(typ.)リセットを使用してください。また、リセット検知のみ使用時は 3.6V(typ.)リセットを使用してください。
2	LVDRE	0*	R/W	LVDR イネーブル 0 : LVDR によるリセットを禁止 1 : LVDR によるリセットを許可
1	LVDDE	0	R/W	電圧降下時割り込みイネーブル 0 : 電圧降下時の割り込み要求を禁止 1 : 電圧降下時の割り込み要求を許可
0	LVDUE	0	R/W	電圧上昇時割り込みイネーブル 0 : 電圧上昇時の割り込み要求を禁止 1 : 電圧上昇時の割り込み要求を許可

【注】* LVDR によるリセットでは初期化されません。パワーオンリセット、ウォッチドッグタイマリセットで初期化されます。

18. パワー オンリセット & 低電圧検出回路

表 18.1 LVDCR の設定と選択機能

LVDCR 設定値					選択機能			
LVDE	LVDSEL	LVDRE	LVDDE	LVDUE	パワーオン リセット	低電圧検出 リセット	低電圧検出 立ち下がり 割り込み	低電圧検出 立ち上がり 割り込み
0	*	*	*	*				
1	1	1	0	0				
1	0	0	1	0				
1	0	0	1	1				
1	0	1	1	1				

【注】* の設定値は無効です。

18.2.2 低電圧検出ステータスレジスタ (LVDSR)

LVDSR は電源電圧がある一定電圧より降下または上昇したことを示します。

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
7~2	-	すべて 1	-	リザーブビットです。リードすると常に 1 が読み出されます。ライトは無効です。
1	LVDDF	0*	R/W	LVD 電源電圧降下フラグ [セット条件] 電源電圧が Vint(D) (typ. = 3.7V) 以下に降下したとき [クリア条件] 1 の状態をリードした後、0 をライトしたとき
0	LVDFU	0*	R/W	LVD 電源電圧上昇フラグ [セット条件] LVDCR の LVDUE ビットを 1 にセットした状態で電源電圧が Vint(D) 以下に降下し、Vreset1 (typ. = 2.3V) 以下に降下する前に Vint(U) (typ. = 4.0V) 以上に上昇したとき [クリア条件] 1 の状態をリードした後、0 をライトしたとき

【注】* LVDR によるリセットで初期化されます。

18.3 動作説明

18.3.1 パワーオンリセット回路

パワーオンリセット回路の動作タイミングを図 18.2 に示します。電源電圧の上昇により、内蔵のプルアップ抵抗 (typ. 150k Ω) を介して $\overline{\text{RES}}$ 端子に外付けされたコンデンサが除々に充電されます。この $\overline{\text{RES}}$ 端子の状態が内部に伝わり、プリスケーラ S およびチップ全体がリセットされます。 $\overline{\text{RES}}$ 端子のレベルが一定レベルまで上昇すると、プリスケーラ S のリセットが解除され、カウントアップを始めます。プリスケーラ S が 131,072 回カウントすると OVF 信号が発生し、内部リセット信号が解除されます。なお、チップ内部に $\overline{\text{RES}}$ 端子のノイズによる誤動作を避けるため、100ns 程度のノイズ除去回路が内蔵されています。

LSI が安定して動作するためには電源が規定時間以内に立ち上がるようになります。電源立ち上がり時間 (t_{PWON}) の最大値は、発振周波数 (f_{osc}) と $\overline{\text{RES}}$ 端子に接続する容量 (C_{RES}) で定義されます。電源立ち上がり時間は電源電圧の 90%まで到達する時間とすると

$$t_{\text{PWON}}(\text{ms}) = 90 \times C_{\text{RES}}(\mu\text{F}) + 162/f_{\text{osc}}(\text{MHz})$$

($t_{\text{PWON}} = 3000\text{ms}$, $C_{\text{RES}} = 0.22\mu\text{F}$, $2 \sim 10\text{MHz}$ 時は $f_{\text{osc}}=10$ とする)

の式を満足するように電源回路を設計してください。

ただし、電源電圧 V_{cc} は $V_{\text{por}}=100\text{mV}$ 以下まで必ず立ち下げ、 $\overline{\text{RES}}$ 端子の電荷が十分に抜けてから立ち上げてください。 $\overline{\text{RES}}$ 端子の電荷を引き抜くためにはダイオードを V_{cc} 側に付けることを推奨します。 V_{por} を超えたところから電源電圧 V_{cc} が立ち上がった場合、パワーオンリセットが働かない可能性があります。




図 18.2 パワーオンリセット回路動作タイミング

18.3.2 低電圧検出回路

(1) 低電圧検出リセット回路 (LVDR)

LVDR の動作タイミングを図 18.3 に示します。LVDR はパワーオンリセット解除後、モジュールスタンバイ状態になります。LVDR を動作させるためには、LVDCR の LVDE ビットを 1 にセットし、基準電圧および低電圧検出電源が安定するまでの時間 t_{LVDON} (50 μ s) をソフトウェアタイマ等で待った後、LVDCR の LVDRE ビットを 1 にセットします。必ず、この後にポートの出力設定を行なってください。また、低電圧検出回路を解除する場合は、LVDRE ビットを 0 にクリアした後、LVDE ビットを 0 にクリアします。誤動作の原因となるため、LVDE ビットは LVDRE ビットと同時にクリアしないでください。

LVDR は電源電圧が降下して Vreset 電圧 (typ. = 2.3V または 3.6V) 以下になると、 \overline{LVDRES} 信号が 0 となり、プリスケーラ S がリセットされます。パワーオンリセットが働かない限り、低電圧検出リセット状態を継続します。電源電圧が再度 Vreset 電圧以上に上昇すると、プリスケーラ S はカウントアップを始め、を 131,072 回カウントし、内部リセット信号が解除されます。このとき、LVDCR の LVDE、LVDSEL、LVDRE ビットは初期化されません。

ただし、電源電圧 V_{cc} が $V_{LVDRmin}=1.0V$ 以下に低下し、そこから立ち上がった場合、低電圧検出リセットがかからない場合がありますので十分評価お願いします。

また、電源電圧 V_{cc} が $V_{por}=100mV$ 以下になると本 LSI はパワーオンリセット動作になります。




図 18.3 低電圧検出リセット回路動作タイミング

(2) 低電圧検出割り込み回路 (LVDI)

LVDI の動作タイミングを図 18.4 に示します。LVDI はパワーオンリセット解除後、モジュールスタンバイ状態になります。LVDI を動作させるためには、LVDCR の LVDE ビットを 1 にセットし、基準電圧および低電圧検出電源が安定するまでの時間 t_{LVDON} ($50 \mu s$) ソフトウェアタイマ等で待った後、LVDCR の LVDDE、LVDUE ビットを 1 にセットします。必ず、この後にポートの出力設定を行なってください。低電圧検出回路を解除する場合は、LVDDE、LVDUE ビットをすべて 0 にクリアした後、LVDE ビットを 0 にクリアします。誤動作の原因となるため、LVDE ビットは LVDDE、LVDUE ビットと同時にクリアしないでください。

LVDI は電源電圧が降下して $V_{int}(D)$ (typ.=3.7V) 電圧以下になると、 \overline{LVDINT} 信号が 0 となり、LVDSR の LVDDF ビットが 1 にセットされます。このとき LVDDE ビットが 1 であれば、IRQ0 割り込み要求を発生します。このとき、必要なデータを外付けの EEPROM 等に退避しスタンバイモードあるいはサブスリープモードに遷移させてください。この処理が完了するまでの間、電源電圧が動作保証下限電圧以上を保つように、電源回路を設計してください。

また、電源電圧が V_{reset1} (typ.=2.3V) 電圧まで降下せず、 $V_{int}(U)$ (typ.=4.0V) 電圧以上に上昇すると、 \overline{LVDINT} 信号が 1 となり、このとき LVDUE ビットが 1 であれば LDVSR の LVDUF ビットが 1 にセットされます。同時に IRQ0 割り込み要求を発生します。

電源電圧が V_{reset1} (typ.=2.3V) 電圧以下へ降下した場合は、本 LSI は低電圧検出リセット動作になります。




図 18.4 低電圧検出割り込み回路動作タイミング

(3) LVDR、LVDI 使用時の動作 / 解除設定手順

低電圧検出回路を正常に動作または解除させるためには、以下の手順で設定してください。低電圧検出回路の動作および解除を設定する場合のタイミングを図 18.5 に示します。

1. 低電圧検出回路を動作させる場合は、まずLVDCRのLVDEビットを1にセットします。
2. 基準電圧および低電圧検出電源が安定するまでの時間($t_{LVDON} = 50 \mu s$)をソフトウェアタイマ等で待った後、LVDSRのLVDDFとLVDUFビットを0にクリアして、必要に応じてLVDCRのLVDRE、LVDDE、LVDUEビットを1にセットします。
3. 低電圧検出回路を解除する場合は、LVDRE、LVDDE、LVDUEビットをすべて0にクリアした後、LVDEビットを0にクリアします。誤動作の原因となるため、LVDEビットはLVDRE、LVDDE、LVDUEビットと同時にクリアしないでください。




図 18.5 低電圧検出回路の動作 / 解除の設定タイミング

19. 電源回路

本 LSI には内部電源降圧回路が内蔵されています。この内部電源降圧回路を使用することにより、外部 Vcc 端子に接続された電源電圧に依存することなく、内部電源を約 3.0V に固定することができます。このため外部電源を 3.0V 以上で使用した場合に消費される電流値を約 3.0V で使用した場合とほぼ同等に抑えることができます。外部電圧が 3.0V 以下の場合は内部電圧は外部電圧とほぼ同一となります。内部電源降圧回路を使用せずに内部電源電圧を外部電源電圧と同一として使用することもできます。

19.1 内部電源降圧回路を使用する場合

図 19.1 のように、Vcc 端子に外部電源を接続し、Vcl と Vss 間に約 $0.1 \mu F$ の容量を接続してください。この外部回路を付加することにより内部降圧回路が有効になります。外部回路の入出力レベルは Vcc に接続されている外部電源電圧と Vss に接続されている GND 電位が基準となります。例えば、ポートの入出力レベルは High が Vcc 基準、Low が Vss 基準となります。A/D 変換器のアナログ電源は内部降圧回路の影響は受けません。




図 19.1 内部電源降圧回路を使用する場合の電源接続図

19.2 内部電源降圧回路を使用しない場合

図 19.2 のように、Vcl と Vcc 端子に外部電源を接続してください。外部電源が直接内部電源に供給されます。使用可能な電源電圧は 3.0V ~ 3.6V です。この範囲を超える電源を供給した場合の動作は保証されません。




図 19.2 内部電源降圧回路を使用しない場合の電源接続図

20. レジスター一覧

アドレス一覧では、内蔵レジスタのアドレス、ピット構成および動作モード別の状態に関する情報をまとめています。表記方法は下記の通りです。

1. レジスタアドレス一覧(アドレス順)

- 割り付けアドレスの小さいレジスタから順に記載します。
- リザーブアドレスは、レジスタ名称部を「 - 」で表記しています。
リザーブアドレスのアクセスはしないでください。
- アドレスは、16ビットの場合、MSB側のアドレスを記載しています。
- モジュール名称による分類をしています。
- データバス幅を表示しています。
- アクセスステート数を表示しています。

2. レジスタピット一覧

- 「レジスタアドレス一覧(アドレス順)」の順序で、ピット構成を記載しています。
- リザーブピットは、ピット名称部に「 - 」で表記しています。
- 16ビットのレジスタの場合、MSB側のピットから記載しています。

3. 各動作モードにおけるレジスタの状態

- 「レジスタアドレス一覧(アドレス順)」の順序で、レジスタの状態を記載しています。
- 基本的な動作モードにおけるレジスタの状態を示しており、内蔵モジュール固有のリセットなどがある場合は、内蔵モジュールの章を参照してください。

20.1 レジスタアドレス一覧（アドレス順）

データバス幅は、ビット数を示します。

アクセスステート数は、指定の基準クロックのステート数を示します。

【注】 未定義・リザーブアドレスのアクセスは禁止します。これらのレジスタをアクセスしたときの動作および継続する動作については保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

レジスタ名称	略称	ビット 数	アドレス	モジュール	データ バス幅	アクセス ステート数
-	-	-	H'F000 ~ H'F72F	-	-	-
低電圧検出コントロールレジスタ	LVDCR ^{*1}	8	H'F730	低電圧検出回路	8	2
低電圧検出ステータスレジスタ	LVDSR ^{*1}	8	H'F731	低電圧検出回路	8	2
-	-	-	H'F732 ~ H'F747	-	-	-
I ² C バスコントロールレジスタ 1	ICCR1	8	H'F748	IIC2	8	2
I ² C バスコントロールレジスタ 2	ICCR2	8	H'F749	IIC2	8	2
I ² C バスマードレジスタ	ICMR	8	H'F74A	IIC2	8	2
I ² C バスインタラブトイネーブルレジスタ	ICIER	8	H'F74B	IIC2	8	2
I ² C バスステータスレジスタ	ICSR	8	H'F74C	IIC2	8	2
スレーブアドレスレジスタ	SAR	8	H'F74D	IIC2	8	2
I ² C バス送信データレジスタ	ICDRT	8	H'F74E	IIC2	8	2
I ² C バス受信データレジスタ	ICDRR	8	H'F74F	IIC2	8	2
-	-	-	H'F750 ~ H'FF7F	-	-	-
タイマモードレジスタ W	TMRW	8	H'FF80	タイマ W	8	2
タイマコントロールレジスタ W	TCRW	8	H'FF81	タイマ W	8	2
タイマインタラブトイネーブルレジスタ W	TIERW	8	H'FF82	タイマ W	8	2
タイマステータスレジスタ W	TSRW	8	H'FF83	タイマ W	8	2
タイマ I/O コントロールレジスタ 0	TIOR0	8	H'FF84	タイマ W	8	2
タイマ I/O コントロールレジスタ 1	TIOR1	8	H'FF85	タイマ W	8	2
タイマカウンタ	TCNT	16	H'FF86	タイマ W	16 ^{*2}	2
ジェネラルレジスタ A	GRA	16	H'FF88	タイマ W	16 ^{*2}	2
ジェネラルレジスタ B	GRB	16	H'FF8A	タイマ W	16 ^{*2}	2
ジェネラルレジスタ C	GRC	16	H'FF8C	タイマ W	16 ^{*2}	2
ジェネラルレジスタ D	GRD	16	H'FF8E	タイマ W	16 ^{*2}	2
フラッシュメモリコントロールレジスタ 1	FLMCR1	8	H'FF90	ROM	8	2
フラッシュメモリコントロールレジスタ 2	FLMCR2	8	H'FF91	ROM	8	2

レジスタ名称	略称	ビット数	アドレス	モジュール	データバス幅	アクセスステート数
フラッシュメモリパワーコントロールレジスタ	FLPWCR	8	H'FF92	ROM	8	2
ブロック指定レジスタ 1	EBR1	8	H'FF93	ROM	8	2
-	-	-	H'FF94 ~ H'FF9A	ROM	-	-
フラッシュメモリイネーブルレジスタ	FENR	8	H'FF9B	ROM	8	2
-	-	-	H'FF9C ~ H'FF9F	ROM	-	-
タイムコントロールレジスタ V0	TCRV0	8	H'FFA0	タイマ V	8	3
タイムコントロール / ステータスレジスタ V	TCSRV	8	H'FFA1	タイマ V	8	3
タイムコンスタントレジスタ A	TCORA	8	H'FFA2	タイマ V	8	3
タイムコンスタントレジスタ B	TCORB	8	H'FFA3	タイマ V	8	3
タイムカウンタ V	TCNTV	8	H'FFA4	タイマ V	8	3
タイムコントロールレジスタ V1	TCRV1	8	H'FFA5	タイマ V	8	3
タイムモードレジスタ A	TMA	8	H'FFA6	タイマ A	8	2
タイムカウンタ A	TCA	8	H'FFA7	タイマ A	8	2
シリアルモードレジスタ	SMR	8	H'FFA8	SCI3	8	3
ピットレートレジスタ	BRR	8	H'FFA9	SCI3	8	3
シリアルコントロールレジスタ 3	SCR3	8	H'FFAA	SCI3	8	3
トランスマッチデータレジスタ	TDR	8	H'FFAB	SCI3	8	3
シリアルステータスレジスタ	SSR	8	H'FFAC	SCI3	8	3
レシーブデータレジスタ	RDR	8	H'FFAD	SCI3	8	3
-	-	-	H'FFAE、H'FFAF	SCI3	-	-
A/D データレジスタ A	ADDRA	16	H'FFB0	A/D 変換器	8	3
A/D データレジスタ B	ADDRB	16	H'FFB2	A/D 変換器	8	3
A/D データレジスタ C	ADDRC	16	H'FFB4	A/D 変換器	8	3
A/D データレジスタ D	ADDRD	16	H'FFB6	A/D 変換器	8	3
A/D コントロール / ステータスレジスタ	ADCSR	8	H'FFB8	A/D 変換器	8	3
A/D コントロールレジスタ	ADCR	8	H'FFB9	A/D 変換器	8	3
-	-	-	H'FFBA ~ H'FFBF	-	-	-
タイムコントロール / ステータスレジスタ WD	TCSRWD	8	H'FFC0	WDT* ³	8	2
タイムカウンタ WD	TCWD	8	H'FFC1	WDT* ³	8	2
タイムモードレジスタ WD	TMWD	8	H'FFC2	WDT* ³	8	2
-	-	-	H'FFC3	WDT* ³	-	-

20. レジスター一覧

レジスタ名称	略称	ビット数	アドレス	モジュール	データバス幅	アクセスステート数
-	-	-	H'FFC4 ~ H'FFC7	-	-	-
アドレスブレークコントロールレジスタ	ABRKCR	8	H'FFC8	アドレスブレーク	8	2
アドレスブレーカステータスレジスタ	ABRKS R	8	H'FFC9	アドレスブレーク	8	2
ブレークアドレスレジスタ H	BARH	8	H'FFCA	アドレスブレーク	8	2
ブレークアドレスレジスタ L	BARL	8	H'FFCB	アドレスブレーク	8	2
ブレークデータレジスタ H	BDRH	8	H'FFCC	アドレスブレーク	8	2
ブレークデータレジスタ L	BDRL	8	H'FFCD	アドレスブレーク	8	2
-	-	-	H'FFCE、 H'FFCF	-	-	-
ポートブルアップコントロールレジスタ 1	PUCR1	8	H'FFD0	I/O ポート	8	2
ポートブルアップコントロールレジスタ 5	PUCR5	8	H'FFD1	I/O ポート	8	2
-	-	-	H'FFD2、 H'FFD3	I/O ポート	-	-
ポートデータレジスタ 1	PDR1	8	H'FFD4	I/O ポート	8	2
ポートデータレジスタ 2	PDR2	8	H'FFD5	I/O ポート	8	2
-	-	8	H'FFD6、 H'FFD7	I/O ポート	-	-
ポートデータレジスタ 5	PDR5	8	H'FFD8	I/O ポート	8	2
-	-	-	H'FFD9	I/O ポート	-	-
ポートデータレジスタ 7	PDR7	8	H'FFDA	I/O ポート	8	2
ポートデータレジスタ 8	PDR8	8	H'FFDB	I/O ポート	8	2
-	-	-	H'FFDC	I/O ポート	-	-
ポートデータレジスタ B	PDRB	8	H'FFDD	I/O ポート	8	2
-	-	-	H'FFDE、 H'FFDF	I/O ポート	-	-
ポートモードレジスタ 1	PMR1	8	H'FFE0	I/O ポート	8	2
ポートモードレジスタ 5	PMR5	8	H'FFE1	I/O ポート	8	2
-	-	-	H'FFE2、 H'FFE3	I/O ポート	-	-
ポートコントロールレジスタ 1	PCR1	8	H'FFE4	I/O ポート	8	2
ポートコントロールレジスタ 2	PCR2	8	H'FFE5	I/O ポート	8	2
-	-	-	H'FFE6、 H'FFE7	I/O ポート	-	-
ポートコントロールレジスタ 5	PCR5	8	H'FFE8	I/O ポート	8	2
-	-	-	H'FFE9	I/O ポート	-	-

レジスタ名称	略称	ビット数	アドレス	モジュール	データバス幅	アクセスステート数
ポートコントロールレジスタ 7	PCR7	8	H'FFEA	I/O ポート	8	2
ポートコントロールレジスタ 8	PCR8	8	H'FFEB	I/O ポート	8	2
-	-	-	H'FFEC ~ H'FFEF	I/O ポート	-	-
システムコントロールレジスタ 1	SYSCR1	8	H'FFF0	低消費電力	8	2
システムコントロールレジスタ 2	SYSCR2	8	H'FFF1	低消費電力	8	2
割り込みエッジセレクトレジスタ 1	IEGR1	8	H'FFF2	割り込み	8	2
割り込みエッジセレクトレジスタ 2	IEGR2	8	H'FFF3	割り込み	8	2
割り込みイネーブルレジスタ 1	JENR1	8	H'FFF4	割り込み	8	2
-	-	-	H'FFF5	割り込み	-	-
割り込みフラグレジスタ 1	IRR1	8	H'FFF6	割り込み	8	2
-	-	-	H'FFF7	割り込み	-	-
ウェイクアップ割り込みフラグレジスタ	IWPR	8	H'FFF8	割り込み	8	2
モジュールスタンバイコントロールレジスタ 1	MSTCR1	8	H'FFF9	低消費電力	8	2
-	-	-	H'FFFA、H'FFFB	低消費電力	-	-
-	-	-	H'FFFC ~ H'FFFF	-	-	-

- EEPROM

レジスタ名称	略称	ビット数	アドレス	モジュール	データバス幅	アクセスステート数
EEPROM スレーブアドレスレジスタ	-	8	H'FF09	EEPROM	-	-
EEPROM キーレジスタ	EKR	8	H'FF10	EEPROM	-	-

【注】 *1 LVDCR と LVDSR はオプションです。

*2 ワードアクセスのみ可能です。

*3 WDT : ウォッチドッグタイマ

20.2 レジスタピット一覧

内蔵周辺モジュールのレジスタのアドレスとピット名を以下に示します。

16 ピットレジスタは、8 ピットずつ 2 段で表しています。

レジスタ 略称	ピット 7	ピット 6	ピット 5	ピット 4	ピット 3	ピット 2	ピット 1	ピット 0	モジュール
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LVDCR	LVDE	-	-	-	LVDSEL	LVDRE	LVDDE	LVDUE	低電圧検出
LVDSR	-	-	-	-	-	-	-	LVDDF	LVDUF 回路(オプション)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICCR1	ICE	RCVD	MST	TRS	CKS3	CKS2	CKS1	CKS0	IIC2
ICCR2	BBSY	SCP	SDAO	SDAOP	SCLO	-	IICRST	-	
ICMR	MLS	WAIT	-	-	BCWP	BC2	BC1	BC0	
ICIER	TIE	TEIE	RIE	NAKIE	STIE	ACKE	ACKBR	ACKBT	
ICSR	TDRE	TEND	RDRF	NACKF	STOP	AL/OVE	AAS	ADZ	
SAR	SVA6	SVA5	SVA4	SVA3	SVA2	SVA1	SVA0	FS	
ICDRT	ICDRT7	ICDRT6	ICDRT5	ICDRT4	ICDRT3	ICDRT2	ICDRT1	ICDRT0	
ICDRR	ICDRR7	ICDRR6	ICDRR5	ICDRR4	ICDRR3	ICDRR2	ICDRR1	ICDRR0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TMRW	CTS	BUFEB	BUFEA		PWMD	PWMC	PWMB		タイマW
TCRW	CCLR	CKS2	CKS1	CKS0	TOD	TOC	TOB	TOA	
TIERW	OVIE				IMIED	IMIEC	IMIEB	IMIEA	
TSRW	OVF				IMFD	IMFC	IMFB	IMFA	
TIOR0	IOB2	IOB1	IOB0		IOA2	IOA1	IOA0		
TIOR1	IOD2	IOD1	IOD0		IOC2	IOC1	IOC0		
TCNT	TCNT15	TCNT14	TCNT13	TCNT12	TCNT11	TCNT10	TCNT9	TCNT8	
	TCNT7	TCNT6	TCNT5	TCNT4	TCNT3	TCNT2	TCNT1	TCNT0	
GRA	GRA15	GRA14	GRA13	GRA12	GRA11	GRA10	GRA9	GRA8	
	GRA7	GRA6	GRA5	GRA4	GRA3	GRA2	GRA1	GRA0	
GRB	GRB15	GRB14	GRB13	GRB12	GRB11	GRB10	GRB9	GRB8	
	GRB7	GRB6	GRB5	GRB4	GRB3	GRB2	GRB1	GRB0	
GRC	GRC15	GRC14	GRC13	GRC12	GRC11	GRC10	GRC9	GRC8	
	GRC7	GRC6	GRC5	GRC4	GRC3	GRC2	GRC1	GRC0	
GRD	GRD15	GRD14	GRD13	GRD12	GRD11	GRD10	GRD9	GRD8	
	GRD7	GRD6	GRD5	GRD4	GRD3	GRD2	GRD1	GRD0	
FLMCR1	SWE	ESU	PSU	EV	PV	E	P	ROM	

レジスタ 略称	ビット 7	ビット 6	ビット 5	ビット 4	ビット 3	ビット 2	ビット 1	ビット 0	モジュール
FLMCR2	FLER								ROM
FLPWCR	PDWND								
EBR1				EB4	EB3	EB2	EB1	EB0	
FENR	FLSHE								
TCRV0	CMIEB	CMIEA	OVIE	CCLR1	CCLR0	CKS2	CKS1	CKS0	タイマ V
TCSRV	CMFB	CMFA	OVF		OS3	OS2	OS1	OS0	
TCORA	TCORA7	TCORA6	TCORA5	TCORA4	TCORA3	TCORA2	TCORA1	TCORA0	
TCORB	TCORB7	TCORB6	TCORB5	TCORB4	TCORB3	TCORB2	TCORB1	TCORB0	
TCNTV	TCNTV7	TCNTV6	TCNTV5	TCNTV4	TCNTV3	TCNTV2	TCNTV1	TCNTV0	
TCRV1				TVEG1	TVEG0	TRGE		ICKS0	
TMA	TMA7	TMA6	TMA5		TMA3	TMA2	TMA1	TMA0	タイマ A
TCA	TCA7	TCA6	TCA5	TCA4	TCA3	TCA2	TCA1	TCA0	
SMR	COM	CHR	PE	PM	STOP	MP	CKS1	CKS0	SCI3
BRR	BRR7	BRR6	BRR5	BRR4	BRR3	BRR2	BRR1	BRR0	
SCR3	TIE	RIE	TE	RE	MPIE	TEIE	CKE1	CKE0	
TDR	TDR7	TDR6	TDR5	TDR4	TDR3	TDR2	TDR1	TDR0	
SSR	TDRE	RDRF	OER	FER	PER	TEND	MPBR	MPBT	
RDR	RDR7	RDR6	RDR5	RDR4	RDR3	RDR2	RDR1	RDR0	
ADDRA	AD9	AD8	AD7	AD6	AD5	AD4	AD3	AD2	A/D 変換器
	AD1	AD0							
ADDRB	AD9	AD8	AD7	AD6	AD5	AD4	AD3	AD2	
	AD1	AD0							
ADDRC	AD9	AD8	AD7	AD6	AD5	AD4	AD3	AD2	
	AD1	AD0							
ADDRD	AD9	AD8	AD7	AD6	AD5	AD4	AD3	AD2	
	AD1	AD0							
ADCSR	ADF	ADIE	ADST	SCAN	CKS	CH2	CH1	CH0	
ADCR	TRGE								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TCSRWD	B6WI	TCWE	B4WI	TCSRWE	B2WI	WDON	B0WI	WRST	WDT* ¹
TCWD	TCWD7	TCWD6	TCWD5	TCWD4	TCWD3	TCWD2	TCWD1	TCWD0	
TMWD					CKS3	CKS2	CKS1	CKS0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABRKCR	RTINTE	CSEL1	CSEL0	ACMP2	ACMP1	ACMP0	DCMP1	DCMP0	アドレス
ABRKS	ABIF	ABIE							ブレーク
BARH	BARH7	BARH6	BARH5	BARH4	BARH3	BARH2	BARH1	BARH0	

20. レジスター一覧

レジスタ	ピット7	ピット6	ピット5	ピット4	ピット3	ピット2	ピット1	ピット0	モジュール
BARL	BARL7	BARL6	BARL5	BARL4	BARL3	BARL2	BARL1	BARL0	アドレス
BDRH	BDRH7	BDRH6	BDRH5	BDRH4	BDRH3	BDRH2	BDRH1	BDRH0	ブレーク
BDRL	BDRL7	BDRL6	BDRL5	BDRL4	BDRL3	BDRL2	BDRL1	BDRL0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUCR1	PUCR17	PUCR16	PUCR15	PUCR14		PUCR12	PUCR11	PUCR10	I/O ポート
PUCR5			PUCR55	PUCR54	PUCR53	PUCR52	PUCR51	PUCR50	
PDR1	P17	P16	P15	P14		P12	P11	P10	
PDR2						P22	P21	P20	
PDR5	P57* ²	P56* ²	P55	P54	P53	P52	P51	P50	
PDR7		P76	P75	P74					
PDR8	P87	P86	P85	P84	P83	P82	P81	P80	
PDRB	PB7	PB6	PB5	PB4	PB3	PB2	PB1	PB0	
PMR1	IRQ3	IRQ2	IRQ1	IRQ0			TXD	TMOW	
PMR5			WKP5	WKP4	WKP3	WKP2	WKP1	WKP0	
PCR1	PCR17	PCR16	PCR15	PCR14		PCR12	PCR11	PCR10	
PCR2						PCR22	PCR21	PCR20	
PCR5	PCR57* ²	PCR56* ²	PCR55	PCR54	PCR53	PCR52	PCR51	PCR50	
PCR7		PCR76	PCR75	PCR74					
PCR8	PCR87	PCR86	PCR85	PCR84	PCR83	PCR82	PCR81	PCR80	
SYSCR1	SSBY	STS2	STS1	STS0	NESEL				低消費電力
SYSCR2	SMSEL	LSON	DTON	MA2	MA1	MA0	SA1	SA0	低消費電力
IEGR1	NMIEG			IEG3	IEG2	IEG1	IEG0		割り込み
IEGR2			WPEG5	WPEG4	WPEG3	WPEG2	WPEG1	WPEG0	割り込み
IENR1	IENDT	IENTA	IENWP		IEN3	IEN2	IEN1	IEN0	割り込み
IRR1	IRRDT	IRRTA			IRRI3	IRRI2	IRRI1	IRRI0	割り込み
IWPR			IWPF5	IWPF4	IWPF3	IWPF2	IWPF1	IWPF0	割り込み
MSTCR1		MSTIIC	MSTS3	MSTAD	MSTWD	MSTTW	MSTTV	MSTTA	低消費電力
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

• EEPROM

レジスタ	ピット7	ピット6	ピット5	ピット4	ピット3	ピット2	ピット1	ピット0	モジュール
EKR									EEPROM

【注】 *1 WDT : ウオッчドッグタイマ

*2 EEPROM 積層 F-ZTAT™ 版 / マスク ROM 版ではリザーブピットです。

20.3 各動作モードにおけるレジスタの状態

レジスタ 略称	リセット	アクティブ	スリープ	サブ アクティブ	サブ スリープ	スタンバイ	モジュール
LVDCR	初期化						低電圧検出回路
LVDSR	初期化						(オプション)
ICCR1	初期化						IIC2
ICCR2	初期化						
ICMR	初期化						
ICIER	初期化						
ICSR	初期化						
SAR	初期化						
ICDRT	初期化						
ICDRR	初期化						
TMRW	初期化						タイマW
TCRW	初期化						
TIERW	初期化						
TSRW	初期化						
TIOR0	初期化						
TIOR1	初期化						
TCNT	初期化						
GRA	初期化						
GRB	初期化						
GRC	初期化						
GRD	初期化						
FLMCR1	初期化			初期化	初期化	初期化	ROM
FLMCR2	初期化						
FLPWCR	初期化						
EBR1	初期化			初期化	初期化	初期化	
FENR	初期化						
TCRV0	初期化			初期化	初期化	初期化	タイマV
TCSR	初期化			初期化	初期化	初期化	
TCORA	初期化			初期化	初期化	初期化	
TCORB	初期化			初期化	初期化	初期化	
TCNTV	初期化			初期化	初期化	初期化	
TCRV1	初期化			初期化	初期化	初期化	
TMA	初期化						タイマA
TCA	初期化						

20. レジスター一覧

レジスタ	リセット	アクティブ	スリープ	サブ	サブ	スタンバイ	モジュール
SMR	初期化		初期化	初期化	初期化		SCI3
BRR	初期化		初期化	初期化	初期化		
SCR3	初期化		初期化	初期化	初期化		
TDR	初期化		初期化	初期化	初期化		
SSR	初期化		初期化	初期化	初期化		
RDR	初期化		初期化	初期化	初期化		
ADDRA	初期化		初期化	初期化	初期化		A/D 変換器
ADDRB	初期化		初期化	初期化	初期化		
ADDRC	初期化		初期化	初期化	初期化		
ADDRD	初期化		初期化	初期化	初期化		
ADCSR	初期化		初期化	初期化	初期化		
ADCR	初期化		初期化	初期化	初期化		
TCSRWD	初期化						WDT*
TCWD	初期化						
TMWD	初期化						
ABRKCR	初期化						アドレスブレーク
ABRKSR	初期化						
BARH	初期化						
BARL	初期化						
BDRH	初期化						
BDRL	初期化						
PUCR1	初期化						I/O ポート
PUCR5	初期化						
PDR1	初期化						
PDR2	初期化						
PDR5	初期化						
PDR7	初期化						
PDR8	初期化						
PDRB	初期化						
PMR1	初期化						
PMR5	初期化						
PCR1	初期化						
PCR2	初期化						
PCR5	初期化						
PCR7	初期化						
PCR8	初期化						

レジスタ 略称	リセット	アクティブ	スリープ	サブ アクティブ	サブ スリープ	スタンバイ	モジュール
SYSCR1	初期化						低消費電力
SYSCR2	初期化						低消費電力
IEGR1	初期化						割り込み
IEGR2	初期化						割り込み
IENR1	初期化						割り込み
IRR1	初期化						割り込み
IWPR	初期化						割り込み
MSTCR1	初期化						低消費電力

• EEPROM

レジスタ 略称	リセット	アクティブ	スリープ	サブ アクティブ	サブ スリープ	スタンバイ	モジュール
EKR							EEPROM

【注】* WDT : ウオッチドッグタイマ

は初期化されません。

20. レジスター観

21. 電気的特性

21.1 絶対最大定格

表 21.1 絶対最大定格


項目	記号	規格値	単位	備考
電源電圧	Vcc	- 0.3 ~ + 7.0	V	*
アナログ電源電圧	AVcc	- 0.3 ~ + 7.0	V	
入力電圧	ポート B、X1 以外	V _{IN}	- 0.3 ~ Vcc + 0.3	V
	ポート B		- 0.3 ~ AVcc + 0.3	V
	X1		- 0.3 ~ 4.3	V
動作温度	Topr	- 20 ~ + 75		
保存温度	Tstg	- 55 ~ + 125		

【注】 * 絶対最大定格を超えて LSI を使用した場合、LSI の永久破壊となることがあります。また、通常動作では、「電気的特性」の条件で使用することが望ましく、この条件を超えると LSI の誤動作の原因になるとともに、LSI の信頼性に悪影響をおよぼすことがあります。


21.2 電気的特性 (F-ZTATTM版、EEPROM積層F-ZTATTM版)

21.2.1 電源電圧と動作範囲


(1) 電源電圧と発振周波数の範囲




(2) 電源電圧と動作周波数の範囲



(3) アナログ電源電圧と A/D 変換器の精度保証範囲



(4) 低電圧検出回路使用時の電源電圧と発振周波数の範囲



21.2.2 DC 特性

表 21.2 DC 特性(1)

(特記なき場合、Vcc = 3.0 ~ 5.5V、Vss = 0.0V、Ta = -20 ~ +75)

項目	記号	適用端子	測定条件	規格値			単位	備考
				Min	Typ	Max		
入力 High レベル電圧	ViH	RES、NMI WKP0 ~ WKP5 IRQ0 ~ IRQ3 ADTRG TMRIV、TMCIIV FTCI、FTIOA FTIOB、FTIOC FTIOD SCK3 TRGV	Vcc=4.0 ~ 5.5V	Vcc × 0.8		Vcc + 0.3	V	
			Vcc × 0.9		Vcc + 0.3	V		
		RXD、SCL、SDA P10 ~ P12 P14 ~ P17 P20 ~ P22 P50 ~ P57 P74 ~ P76 P80 ~ P87	Vcc=4.0 ~ 5.5V	Vcc × 0.7		Vcc + 0.3	V	
				Vcc × 0.8		Vcc + 0.3	V	
		PB0 ~ PB7	AVcc=4.0 ~ 5.5V	AVcc × 0.7		AVcc + 0.3	V	
			AVcc=3.3 ~ 5.5V	AVcc × 0.8		AVcc + 0.3	V	
		OSC1	Vcc=4.0 ~ 5.5V	Vcc - 0.5		Vcc + 0.3	V	
				Vcc - 0.3		Vcc + 0.3	V	

(特記なき場合、Vcc = 3.0 ~ 5.5V、Vss = 0.0V、Ta = - 20 ~ + 75)

項目	記号	適用端子	測定条件	規格値			単位	備考
				Min	Typ	Max		
入力 Low レベル電圧	VIL	RES、NMI WKP0 ~ WKP5 IRQ0 ~ IRQ3 ADTRG TMRIV、TMClV FTCI、FTIOA FTIOB、FTIOC FTIOD SCK3 TRGV	Vcc=4.0 ~ 5.5V	- 0.3		Vcc × 0.2	V	
			- 0.3		Vcc × 0.1	V		
		RXD、SCL、SDA P10 ~ P12 P14 ~ P17 P20 ~ P22	Vcc=4.0 ~ 5.5V	- 0.3	Vcc × 0.3	V		
		P50 ~ P57 P74 ~ P76 P80 ~ P87		- 0.3	Vcc × 0.2	V		
		PB0 ~ PB7	AVcc=4.0 ~ 5.5V	- 0.3	AVcc × 0.3	V		
			AVcc=3.3 ~ 5.5V	- 0.3	AVcc × 0.2	V		
		OSC1	Vcc=4.0 ~ 5.5V	- 0.3	0.5	V		
				- 0.3	0.3	V		

21. 電気的特性

(特記なき場合、Vcc = 3.0 ~ 5.5V、Vss = 0.0V、Ta = - 20 ~ + 75)

項目	記号	適用端子	測定条件	規格値			単位	備考
				Min	Typ	Max		
出力 High レベル電圧	VOH	P10 ~ P12	Vcc = 4.0 ~ 5.5V - IOH = 1.5mA	Vcc - 1.0			V	
		P14 ~ P17						
		P20 ~ P22						
		P50 ~ P55	- IOH = 0.1mA	Vcc - 0.5			V	
		P74 ~ P76						
		P80 ~ P87						
出力 Low レベル電圧	VOL	P10 ~ P12	Vcc = 4.0 ~ 5.5V IOL = 1.6mA			0.6	V	
		P14 ~ P17						
		P20 ~ P22						
		P50 ~ P57	IOL = 0.4mA			0.4	V	
		P74 ~ P76						
		P80 ~ P87	Vcc = 4.0 ~ 5.5V IOL = 20.0mA			1.5	V	
			Vcc = 4.0 ~ 5.5V IOL = 10.0mA			1.0	V	
			Vcc = 4.0 ~ 5.5V IOL = 1.6mA			0.4	V	
			IOL = 0.4mA			0.4	V	
		SCL、SDA	Vcc = 4.0 ~ 5.5V IOL = 6.0mA			0.6	V	
			IOL = 3.0mA			0.4	V	

(特記なき場合、Vcc = 3.0 ~ 5.5V、Vss = 0.0V、Ta = - 20 ~ + 75)

項目	記号	適用端子	測定条件	規格値			単位	備考
				Min	Typ	Max		
入出力 リード電流	IIL	OSC1 <u>NMI</u> <u>WKP0 ~ WKP5</u> <u>IRQ0 ~ IRQ3</u> ADTRG、TRGV TMRIV、TMCIV FTCI、FTIOA FTIOC、FTIOD RXD、SCK3 SCL、SDA	V _{IN} = 0.5V ~ (V _{CC} - 0.5V)			1.0	μA	
		P10 ~ P12 P14 ~ P17 P20 ~ P22 P50 ~ P57 P74 ~ P76 P80 ~ P87	V _{IN} = 0.5V ~ (V _{CC} - 0.5V)			1.0	μA	
		PB0 ~ PB7	V _{IN} = 0.5V ~ (AV _{CC} - 0.5V)			1.0	μA	
ブルアップ MOS 電流	- Ip	P10 ~ P12 P14 ~ P17	V _{CC} = 5.0V、 V _{IN} = 0.0V	50.0		300.0	μA	
		P50 ~ P55	V _{CC} = 3.0V、 V _{IN} = 0.0V		60.0		μA	参考値
入力容量	C _{IN}	電源端子を除く 全入力端子	f = 1MHz、 V _{IN} = 0.0V、 Ta = 25			15.0	pF	
		SDA、SCL				25.0	pF	HD64N3694G

21. 電気的特性

(特記なき場合、Vcc = 3.0 ~ 5.5V、Vss = 0.0V、Ta = -20 ~ +75)

項目	記号	適用端子	測定条件	規格値			単位	備考
				Min	Typ	Max		
アクティブモード消費電流	I _{OPE1}	V _{CC}	アクティブモード1 V _{CC} = 5.0V、f _{osc} = 20MHz		20.0	30.0	mA	*
			アクティブモード1 V _{CC} = 3.0V、f _{osc} = 10MHz		8.0		mA	参考値 *
	I _{OPE2}	V _{CC}	アクティブモード2 V _{CC} = 5.0V、f _{osc} = 20MHz		2.0	3.0	mA	*
			アクティブモード2 V _{CC} = 3.0V、f _{osc} = 10MHz		1.2		mA	参考値 *
スリープモード消費電流	I _{SLEEP1}	V _{CC}	スリープモード1 V _{CC} = 5.0V、f _{osc} = 20MHz		16.0	22.5	mA	*
			スリープモード1 V _{CC} = 3.0V、f _{osc} = 10MHz		8.0		mA	参考値 *
	I _{SLEEP2}	V _{CC}	スリープモード2 V _{CC} = 5.0V、f _{osc} = 20MHz		1.8	2.7	mA	*
			スリープモード2 V _{CC} = 3.0V、f _{osc} = 10MHz		1.2		mA	参考値 *
サブアクティブモード消費電流	I _{SUB}	V _{CC}	V _{CC} = 3.0V 32kHz 水晶発振子使用時 (SUB = w/2)		40.0	70.0	μA	*
			V _{CC} = 3.0V 32kHz 水晶発振子使用時 (SUB = w/8)		30.0		μA	参考値 *
サブスリープモード消費電流	I _{SUBSP}	V _{CC}	V _{CC} = 3.0V 32kHz 水晶発振子使用時 (SUB = w/2)		30.0	50.0	μA	*
スタンバイモード消費電流	I _{STBY}	V _{CC}	32kHz 水晶発振子未使用時			5.0	μA	*
RAM データ保持電圧	V _{RAM}	V _{CC}		2.0			V	

【注】* 消費電流測定時の端子状態は以下のとおりで、プルアップ MOS や出力バッファに流れる電流を除きます。

モード	RES 端子	内部状態	RES 以外の各端子	発振端子
アクティブモード 1	Vcc	動作	Vcc	メインクロック： セラミック発振子 または水晶発振子 サブクロック : X1 端子 = Vss
アクティブモード 2		動作 (/64)		
スリーブモード 1	Vcc	タイマのみ動作	Vcc	メインクロック : セラミック発振子 または水晶発振子 サブクロック : X1 端子 = Vss
スリーブモード 2		タイマのみ動作 (/64)		
サブアクティブモード	Vcc	動作	Vcc	メインクロック : セラミック発振子 または水晶発振子 サブクロック : 水晶発振子
サブスリーブモード	Vcc	タイマのみ動作	Vcc	メインクロック : セラミック発振子 または水晶発振子 サブクロック : 水晶発振子
スタンバイモード	Vcc	CPU、タイマとともに停止	Vcc	メインクロック : セラミック発振子 または水晶発振子 サブクロック : X1 端子 = Vss

表 21.2 DC 特性 (2)

(特記なき場合、Vcc = 3.0 ~ 5.5V、Vss = 0.0V、Ta = -20 ~ +75)

項目	記号	適用端子	測定条件	規格値			単位	備考
				Min	Typ	Max		
EEPROM 消費電流	I _{EEW}	Vcc	ライト時 Vcc=5.0V、t _{SCL} = 2.5 μs			2.0	mA	*
	I _{EER}	Vcc	リード時 Vcc=5.0V、t _{SCL} = 2.5 μs			0.3	mA	
	I _{EESTBY}	Vcc	待機時 Vcc=5.0V、t _{SCL} = 2.5 μs			3.0	μA	

【注】* EEPROM チップの消費電流を示します。H8/3694N の消費電流は H8/3694F の消費電流に上記の電流値を加算してください。

21. 電気的特性

表 21.2 DC 特性 (3)

(特記なき場合、V_{CC} = 3.0 ~ 5.5V、V_{SS} = 0.0V、T_A = -20 ~ +75)

項目	記号	適用端子	測定条件	規格値			単位
				Min	Typ	Max	
出力 Low レベル 許容電流 (1 端子あたり)	I _{OL}	ポート 8、SCL、SDA 以外の出力端子	V _{CC} =4.0 ~ 5.5V			2.0	mA
		ポート 8				20.0	mA
		ポート 8、SCL、SDA 以外の出力端子				0.5	mA
		ポート 8				10.0	mA
		SCL、SDA				6.0	mA
出力 Low レベル 許容電流 (総和)	I _{OL}	ポート 8、SCL、SDA 以外の出力端子	V _{CC} =4.0 ~ 5.5V			40.0	mA
		ポート 8、SCL、SDA				80.0	mA
		ポート 8、SCL、SDA 以外の出力端子	V _{CC} =4.0 ~ 5.5V			20.0	mA
		ポート 8、SCL、SDA				40.0	mA
出力 High レベル 許容電流 (1 端子あたり)	- I _{OH}	全出力端子	V _{CC} =4.0 ~ 5.5V			2.0	mA
						0.2	mA
出力 High レベル 許容電流 (総和)	- I _{OH}	全出力端子	V _{CC} =4.0 ~ 5.5V			30.0	mA
						8.0	mA

21.2.3 AC 特性

表 21.3 AC 特性

(特記なき場合、Vcc = 3.0 ~ 5.5V、Vss = 0.0V、Ta = -20 ~ +75)

項目	記号	適用端子	測定条件	規格値			単位	参照図
				Min	Typ	Max		
システムクロック 発振器発振周波数	fosc	OSC1、OSC2	Vcc = 4.0 ~ 5.5V	2.0		20.0	MHz	* ¹
				2.0		10.0	MHz	
システムクロック () サイクル時間	tcyc			1		64	tosc	* ²
						12.8	μs	
サブクロック発振器 発振周波数	fw	X1、X2			32.768		kHz	
ウォッチクロック (w) サイクル時間	tw	X1、X2			30.5		μs	
サブクロック (SUB) サイクル時間	tsubcyc			2		8	tw	* ²
インストラクション サイクル時間				2			tcyc tsubcyc	
発振安定時間 (水晶発振子)	trc	OSC1、OSC2				10.0	ms	
発振安定時間 (セラミック発振子)	trc	OSC1、OSC2				5.0	ms	
発振安定時間	trcx	X1、X2				2.0	s	
外部クロック High レベル幅	tCPH	OSC1	Vcc = 4.0 ~ 5.5V	20.0			ns	図 21.1
				40.0			ns	
外部クロック Low レベル幅	tCPL	OSC1	Vcc = 4.0 ~ 5.5V	20.0			ns	
				40.0			ns	
外部クロック 立ち上がり時間	tCPr	OSC1	Vcc = 4.0 ~ 5.5V			10.0	ns	
						15.0	ns	
外部クロック 立ち下がり時間	tCPf	OSC1	Vcc = 4.0 ~ 5.5V			10.0	ns	
						15.0	ns	
RES 端子 Low レベル幅	tREL	RES	電源投入時および 下記以外のモード	trc			ms	図 21.2
			アクティブモー ド、スリープモー ド動作時	200			ns	

21. 電気的特性

(特記なき場合、V_{CC} = 3.0 ~ 5.5V、V_{SS} = 0.0V、Ta = -20 ~ +75)

項目	記号	適用端子	測定条件	規格値			単位	参照図
				Min	Typ	Max		
入力端子 High レベル幅	t _H	<u>NMI</u> <u>IRQ0</u> ~ <u>IRQ3</u> <u>WKP0</u> ~ <u>WKP5</u> TMCIV、TMRIV TRGV、 <u>ADTRG</u> FTCI、FTIOA FTIOB、FTIOC FTIOD		2			t _{cyc} t _{subcyc}	図 21.3
入力端子 Low レベル幅	t _L	<u>NMI</u> <u>IRQ0</u> ~ <u>IRQ3</u> <u>WKP0</u> ~ <u>WKP5</u> TMCIV、TMRIV TRGV、 <u>ADTRG</u> FTCI、FTIOA FTIOB、FTIOC FTIOD		2			t _{cyc} t _{subcyc}	

【注】 *1 外部クロックを入力する場合はシステムクロック発振器発振周波数は Min1.0MHz となります。

*2 システムコントロールレジスタ2 (SYSCR2) の MA2、MA1、MA0、SA1、SA0 の設定により決定します。

表 21.4 I²C パスインタフェースタイミング(特記なき場合、V_{cc} = 3.0 ~ 5.5V、V_{ss} = 0.0V、Ta = -20 ~ +75)

項目	記号	測定条件	規格値			単位	参照図
			Min	Typ	Max		
SCL 入力サイクル時間	t _{SCL}		12t _{cyc} + 600			ns	図 21.4
SCL 入力 High パルス幅	t _{SCLH}		3t _{cyc} + 300			ns	
SCL 入力 Low パルス幅	t _{SCLL}		5t _{cyc} + 300			ns	
SCL、SDA 入力立ち下がり時間	t _{sf}				300	ns	
SCL、SDA 入力スパイクパルス除去時間	t _{SP}				1t _{cyc}	ns	
SDA 入力バスフリー時間	t _{BUF}		5t _{cyc}			ns	
開始条件入力ホールド時間	t _{STAH}		3t _{cyc}			ns	
再送開始条件入力セットアップ時間	t _{STAS}		3t _{cyc}			ns	
停止条件入力セットアップ時間	t _{STOS}		3t _{cyc}			ns	
データ入力セットアップ時間	t _{SDAS}		1t _{cyc} + 20			ns	
データ入力ホールド時間	t _{SDAH}		0			ns	
SCL、SDA の容量性負荷	C _b		0		400	pF	
SCL、SDA 出力立ち下り時間	t _{sf}	V _{cc} = 4.0 ~ 5.5V			250	ns	
					300	ns	

表 21.5 シリアルコミュニケーションインターフェース (SCI) タイミング

(特記なき場合、V_{cc} = 3.0 ~ 5.5V、V_{ss} = 0.0V、Ta = -20 ~ +75)

項目	記号	適用端子	測定条件	規格値			単位	参照図
				Min	Typ	Max		
入力クロックサイクル	t _{cyc}	SCK3		4			tcyc	図 21.5
				6			tcyc	
入力クロックパルス幅	t _{CKW}	SCK3		0.4		0.6	t _{cyc}	図 21.6
送信データ遅延時間 (クロック同期)	t _{TXD}	TXD	V _{cc} = 4.0 ~ 5.5V			1	tcyc	
						1	tcyc	
受信データセットアップ時間 (クロック同期)	t _{RXS}	RXD	V _{cc} = 4.0 ~ 5.5V	50.0			ns	
				100.0			ns	
受信データホールド時間 (クロック同期)	t _{RXH}	RXD	V _{cc} = 4.0 ~ 5.5V	50.0			ns	
				100.0			ns	

21.2.4 A/D 変換特性

表 21.6 A/D 変換器特性

(特記なき場合、Vcc = 3.0 ~ 5.5V、Vss = 0.0V、Ta = -20 ~ +75)

項目	記号	適用端子	測定条件	規格値			単位	備考
				Min	Typ	Max		
アナログ電源電圧	AVcc	AVcc		3.3	Vcc	5.5	V	* ¹
アナログ入力電圧	AVIN	AN0 ~ AN7		Vss - 0.3		AVcc + 0.3	V	
アナログ電源電流	AIOPE	AVcc	AVcc = 5.0V fosc=20MHz			2.0	mA	
	AISTOP1	AVcc			50		µA	* ² 参考値
	AISTOP2	AVcc				5.0	µA	* ³
アナログ入力容量	CAIN	AN0 ~ AN7				30.0	pF	
許容信号源インピーダンス	RAIN	AN0 ~ AN7				5.0	k	
分解能(データ長)				10	10	10	ビット	
変換時間(单一モード)			AVcc = 3.3 ~ 5.5V	134			t _{cyc}	
非直線性誤差						±7.5	LSB	
オフセット誤差						±7.5	LSB	
フルスケール誤差						±7.5	LSB	
量子化誤差						±0.5	LSB	
絶対精度						±8.0	LSB	
変換時間(单一モード)			AVcc = 4.0 ~ 5.5V	70			t _{cyc}	
非直線性誤差						±7.5	LSB	
オフセット誤差						±7.5	LSB	
フルスケール誤差						±7.5	LSB	
量子化誤差						±0.5	LSB	
絶対精度						±8.0	LSB	
変換時間(单一モード)			AVcc = 4.0 ~ 5.5V	134			t _{cyc}	
非直線性誤差						±3.5	LSB	
オフセット誤差						±3.5	LSB	
フルスケール誤差						±3.5	LSB	
量子化誤差						±0.5	LSB	
絶対精度						±4.0	LSB	

【注】 *1 A/D 変換器を使用しない場合は AVcc = Vcc としてください。

*2 AISTOP1 はアクティブモード、スリープモードでの A/D 変換待機時の電流値です。

*3 AISTOP2 はリセット、スタンバイモード、サブアクティブモードおよびサブスリープモードでの A/D 変換待機時の電流値です。

21.2.5 ウオッチドッグタイマ特性

表 21.7 ウオッチドッグタイマ特性

(特記なき場合、Vcc = 3.0 ~ 5.5V、Vss = 0.0V、Ta = -20 ~ +75)

項目	記号	適用端子	測定条件	規格値			単位	備考
				Min	Typ	Max		
内部発振器オーバフロー時間	tOVF			0.2	0.4		s	*

【注】* 内部発振器を選択した状態で、0 ~ 255 までカウントアップし、内部リセットが発生するまでの時間を示します。

21.2.6 フラッシュメモリ特性

表 21.8 フラッシュメモリ特性

(特記なき場合、Vcc = 3.0 ~ 5.5V、Vss = 0.0V、Ta = - 20 ~ + 75)

項目	記号	測定条件	規格値			単位
			Min	Typ	Max	
書き込み時間 (128 バイト当たり) *1 *2 *4	tp			7	200	ms
消去時間 (1 ブロック当たり) *1 *3 *6	te			100	1200	ms
書き換え回数	NWEC		1000	10000		回
書き込み時	SWE ピットセット後の待機時間*1	x		1		μs
	PSU ピットセット後の待機時間*1	y		50		μs
	P ピットセット後の待機時間*1 *4	z1	1 n 6	28	30	32
		z2	7 n 1000	198	200	202
		z3	追加書き込み	8	10	12
	P ピットクリア後の待機時間*1			5		μs
	PSU ピットクリア後の待機時間*1			5		μs
	PV ピットセット後の待機時間*1			4		μs
	ダミーライト後の待機期間*1			2		μs
	PV ピットクリア後の待機時間*1			2		μs
消去時	SWE ピットクリア後の待機時間*1			100		μs
	最大書き込み回数*1 *4 *5	N			1000	回
	SWE ピットセット後の待機時間*1	x		1		μs
	ESU ピットセット後の待機時間*1	y		100		μs
	E ピットセット後の待機時間*1 *6	z		10		100
	E ピットクリア後の待機時間*1			10		μs
	ESU ピットクリア後の待機時間*1			10		μs
	EV ピットセット後の待機時間*1			20		μs
	ダミーライト後の待機期間*1			2		μs
	EV ピットクリア後の待機時間*1			4		μs

【注】 *1 各時間の設定は、プログラム／イレースのアルゴリズムに従い行ってください。

*2 128 バイトあたりの書き込み時間で、フラッシュメモリコントロールレジスタ 1(FLMCR1)の P ピットをセットしているトータル期間を示します。プログラムペリファイ時間は含みません。

*3 1 ブロックを消去する時間で、フラッシュメモリコントロールレジスタ 1(FLMCR1)の E ピットをセットしているトータル期間を示します。イレースペリファイ時間は含まれません。

*4 書き込み時間の最大値 (tp(MAX)) = P ピットセット後の待機時間(z) × 最大書き込み回数(N)

- *5 最大書き込み回数(N)は、実際の z1、z2、z3 の設定値に合わせ、書き込み時間の最大値 tp(MAX)以下となるように設定してください。また、P ピットセット後の待機時間 (z1、z2) は、下記のように書き込み回数(n)の値によって切り替えてください。

書き込み回数 n

1 n 6 z1 = 30 μs

7 n 1000 z2 = 200 μs

- *6 消去時間の最大値 (te(MAX)) = E ピットセット後の待機時間(z) × 最大消去回数(N)

- *7 最大消去回数(N)は、実際の(z)の設定値に合わせ、消去時間の最大値 (te(MAX)) 以下となるように設定してください。

21.2.7 EEPROM 特性

表 21.9 EEPROM 特性

(特記なき場合、Vcc = 3.0 ~ 5.5V、Vss = 0.0V、Ta = -20 ~ +75)

項目	記号	測定条件	規格値			単位	参照図
			Min	Typ	Max		
SCL 入力サイクル時間	tSCL		2500	-	-	ns	図 21.7
SCL 入力 High パルス幅	tsCLH		600	-	-	μs	
SCL 入力 Low パルス幅	tsCLL		1200	-	-	ns	
SCL、SDA 入力スパイクバルス除去時間	tSP		-	-	50	ns	
SDA 入力バスフリー時間	tBUF		1200	-	-	ns	
開始条件入力ホールド時間	tSTAH		600	-	-	ns	
再送開始条件入力セットアップ時間	tSTAS		600	-	-	ns	
停止条件入力セットアップ時間	tSTOS		600	-	-	ns	
データ入力セットアップ時間	tSDAS		160	-	-	ns	
データ入力ホールド時間	tSDAH		0	-	-	ns	
SCL、SDA 入力立ち下り時間	tsf		-	-	300	ns	
SDA 入力立ち上がり時間	tsr		-	-	300	ns	
データ出力ホールド時間	tDH		50	-	-	ns	
SCL、SDA の容量性負荷	Cb		0	-	400	pF	
アクセス時間	tAA		100	-	900	ns	
ライト時サイクル時間*	tWC		-	-	10	ms	
リセット解除時間	tRES		-	-	13	ms	

【注】* 1 ライト時サイクル時間は停止条件から書き込み（内部制御）終了までの時間です。

21. 電気的特性

21.2.8 電源電圧検出回路特性【オプション】

表 21.10 電源電圧検出回路特性

(特記なき場合、 $V_{SS} = 0.0V$ 、 $T_a = -20 \sim +75^{\circ}C$)

項目	記号	測定条件	規定値			単位
			Min	Typ	Max	
電源立ち下がり検出電圧	$V_{int(D)}$	$LVDSEL=0$	3.3	3.7		V
電源立ち上がり検出電圧	$V_{int(U)}$	$LVDSEL=0$		4.0	4.5	V
リセット検出電圧 1* ¹	V_{reset1}	$LVDSEL=0$		2.3	2.7	V
リセット検出電圧 2* ²	V_{reset2}	$LVDSEL=1$	3.0	3.6	4.2	V
LVDR 動作下限電圧* ³	$V_{LVDRmin}$		1.0			V
LVD 安定時間	t_{LVDON}		50			μs
スタンバイモード消費電流	I_{STBY}	$LVDE=1$ $V_{cc}=5.0V$ 32kHz 水晶発振子未使用			350	μA

【注】 *1 立ち下がり、立ち上がり電圧検出機能と併用時に使用してください。

*2 低電圧検出リセットのみの使用の場合は低電圧リセット 2 を選択してください。

*3 電源電圧 V_{cc} が $V_{LVDRmin} = 1.0V$ 以下に低下し、そこから立ち上がった場合、リセットがかからない場合がありますので十分評価をお願いします。

21.2.9 パワーオンリセット特性【オプション】

表 21.11 パワーオンリセット特性

(特記なき場合、 $V_{SS} = 0.0V$ 、 $T_a = -20 \sim +75^{\circ}C$)


項目	記号	測定条件	規定値			単位
			Min	Typ	Max	
RES 端子ブルアップ抵抗	R_{RES}		100	150		k
パワーオンリセットスタート電圧*	V_{por}				100	mV

【注】 * 電源電圧 V_{cc} は $V_{por}=100mV$ 以下まで必ず立ち下げ、RES 端子の電荷が十分に抜けてから立ち上げてください。RES 端子の電荷を引き抜くためにはダイオードを V_{cc} 側に付けることを推奨します。100mV を超えたところから電源電圧 V_{cc} が立ち上がった場合、パワーオンリセットが働かない可能性があります。


21.3 電気的特性（マスク ROM 版、EEPROM 積層マスク ROM 版）

21.3.1 電源電圧と動作範囲

(1) 電源電圧と発振周波数の範囲




(2) 電源電圧と動作周波数の範囲




21. 電気的特性

(3) アナログ電源電圧と A/D 変換器の精度保証範囲



(4) 低電圧検出回路使用時の電源電圧と発振周波数の範囲



21.3.2 DC 特性

表 21.12 DC 特性 (1)

(特記なき場合、Vcc = 2.7 ~ 5.5V、Vss = 0.0V、Ta = - 20 ~ + 75)

項目	記号	適用端子	測定条件	規格値			単位	備考
				Min	Typ	Max		
入力 High レベル電圧	ViH	RES、NMI WKP0 ~ WKP5 IRQ0 ~ IRQ3 ADTRG TMRIV、TMCIIV FTCI、FTIOA FTIOB、FTIOC FTIOD SCK3 TRGV	Vcc=4.0 ~ 5.5V	Vcc × 0.8		Vcc + 0.3	V	
			Vcc × 0.9		Vcc + 0.3	V		
		RXD、SCL、SDA P10 ~ P12 P14 ~ P17 P20 ~ P22 P50 ~ P57 P74 ~ P76 P80 ~ P87	Vcc=4.0 ~ 5.5V	Vcc × 0.7		Vcc + 0.3	V	
				Vcc × 0.8		Vcc + 0.3	V	
			AVcc=4.0 ~ 5.5V	AVcc × 0.7		AVcc + 0.3	V	
			AVcc=3.0 ~ 5.5V	AVcc × 0.8		AVcc + 0.3	V	
		OSC1	Vcc=4.0 ~ 5.5V	Vcc - 0.5		Vcc + 0.3	V	
				Vcc - 0.3		Vcc + 0.3	V	

21. 電気的特性

(特記なき場合、Vcc = 2.7 ~ 5.5V、Vss = 0.0V、Ta = - 20 ~ + 75)

項目	記号	適用端子	測定条件	規格値			単位	備考
				Min	Typ	Max		
入力 Low レベル電圧	VIL	RES、NMI WKP0 ~ WKP5 IRQ0 ~ IRQ3 ADTRG TMRIV、TMCIIV FTCI、FTIOA FTI0B、FTIOC FTIOD SCK3 TRGV	Vcc=4.0 ~ 5.5V	- 0.3		Vcc × 0.2	V	
			- 0.3		Vcc × 0.1	V		
		RXD、SCL、SDA P10 ~ P12 P14 ~ P17 P20 ~ P22	Vcc=4.0 ~ 5.5V	- 0.3	Vcc × 0.3	V		
		P50 ~ P57 P74 ~ P76 P80 ~ P87		- 0.3	Vcc × 0.2	V		
		PB0 ~ PB7	AVcc=4.0 ~ 5.5V	- 0.3	AVcc × 0.3	V		
			AVcc=3.0 ~ 5.5V	- 0.3	AVcc × 0.2	V		
		OSC1	Vcc=4.0 ~ 5.5V	- 0.3	0.5	V		
				- 0.3	0.3	V		

(特記なき場合、Vcc = 2.7 ~ 5.5V、Vss = 0.0V、Ta = - 20 ~ + 75)

項目	記号	適用端子	測定条件	規格値			単位	備考
				Min	Typ	Max		
出力 High レベル電圧	VOH	P10 ~ P12	Vcc = 4.0 ~ 5.5V - IOH = 1.5mA	Vcc - 1.0			V	
		P14 ~ P17						
		P20 ~ P22						
		P50 ~ P55	- IOH = 0.1mA	Vcc - 0.5			V	
		P74 ~ P76						
		P80 ~ P87						
	VOL	P56、P57	Vcc = 4.0 ~ 5.5V - IOH = 0.1mA	Vcc - 2.5			V	
			Vcc = 2.7 ~ 4.0V - IOH = 0.1mA	Vcc - 2.0			V	
		P10 ~ P12	Vcc = 4.0 ~ 5.5V IOL = 1.6mA			0.6	V	
		P14 ~ P17						
		P20 ~ P22						
	P50 ~ P57	P74 ~ P76	IOL = 0.4mA			0.4	V	
		P80 ~ P87	Vcc = 4.0 ~ 5.5V IOL = 20.0mA			1.5	V	
			Vcc = 4.0 ~ 5.5V IOL = 10.0mA			1.0	V	
			Vcc = 4.0 ~ 5.5V IOL = 1.6mA			0.4	V	
			IOL = 0.4mA			0.4	V	
	SCL、SDA	Vcc = 4.0 ~ 5.5V IOL = 6.0mA				0.6	V	
		IOL = 3.0mA				0.4	V	

21. 電気的特性

(特記なき場合、Vcc = 2.7 ~ 5.5V、Vss = 0.0V、Ta = - 20 ~ + 75)

項目	記号	適用端子	測定条件	規格値			単位	備考
				Min	Typ	Max		
入出力 リード電流	IIL	OSC1 <u>NMI</u> <u>WKP0 ~ WKP5</u> <u>IRQ0 ~ IRQ3</u> ADTRG、TRGV TMRIV、TMCIV FTCI、FTIOA FTIOB、FTIOC FTIOD RXD、SCK3 SCL、SDA	V _{IN} = 0.5V ~ (V _{CC} - 0.5V)			1.0	μA	
		P10 ~ P12 P14 ~ P17 P20 ~ P22 P50 ~ P57 P74 ~ P76 P80 ~ P87	V _{IN} = 0.5V ~ (V _{CC} - 0.5V)			1.0	μA	
		PB0 ~ PB7	V _{IN} = 0.5V ~ (AV _{CC} - 0.5V)			1.0	μA	
ブルアップ MOS 電流	- Ip	P10 ~ P12 P14 ~ P17	V _{CC} = 5.0V、 V _{IN} = 0.0V	50.0		300.0	μA	
		P50 ~ P55	V _{CC} = 3.0V、 V _{IN} = 0.0V		60.0		μA	参考値
入力容量	C _{IN}	電源端子を除く 全入力端子	f = 1MHz、 V _{IN} = 0.0V、 Ta = 25			15.0	pF	
		SDA、SCL				25.0	pF	HD6483694G

(特記なき場合、Vcc = 2.7 ~ 5.5V、Vss = 0.0V、Ta = - 20 ~ + 75)

項目	記号	適用端子	測定条件	規格値			単位	備考
				Min	Typ	Max		
アクティブモード消費電流	I _{OPE1}	V _{CC}	アクティブモード 1 V _{CC} = 5.0V、f _{osc} = 20MHz		20.0	30.0	mA	*
			アクティブモード 1 V _{CC} = 3.0V、f _{osc} = 10MHz		8.0		mA	参考値 *
	I _{OPE2}	V _{CC}	アクティブモード 2 V _{CC} = 5.0V、f _{osc} = 20MHz		2.0	3.0	mA	*
			アクティブモード 2 V _{CC} = 3.0V、f _{osc} = 10MHz		1.2		mA	参考値 *
スリープモード消費電流	I _{SLEEP1}	V _{CC}	スリープモード 1 V _{CC} = 5.0V、f _{osc} = 20MHz		10.0	17.5	mA	*
			スリープモード 1 V _{CC} = 3.0V、f _{osc} = 10MHz		5.5		mA	参考値 *
	I _{SLEEP2}	V _{CC}	スリープモード 2 V _{CC} = 5.0V、f _{osc} = 20MHz		1.6	2.4	mA	*
			スリープモード 2 V _{CC} = 3.0V、f _{osc} = 10MHz		0.8		mA	参考値 *
サブアクティブモード消費電流	I _{SUB}	V _{CC}	V _{CC} = 3.0V 32kHz 水晶発振子使用時 (SUB = w/2)		40.0	70.0	μA	*
			V _{CC} = 3.0V 32kHz 水晶発振子使用時 (SUB = w/8)		30.0		μA	参考値 *
サブスリープモード消費電流	I _{SUBSP}	V _{CC}	V _{CC} = 3.0V 32kHz 水晶発振子使用時 (SUB = w/2)		30.0	50.0	μA	*
スタンバイモード消費電流	I _{STBY}	V _{CC}	32kHz 水晶発振子未使用時			5.0	μA	*
RAM データ保持電圧	V _{RAM}	V _{CC}		2.0			V	

21. 電気的特性

【注】* 消費電流測定時の端子状態は以下のとおりで、プルアップ MOS や出力バッファに流れる電流を除きます。

モード	RES 端子	内部状態	各端子	発振端子
アクティブモード 1	Vcc	動作	Vcc	メインクロック： セラミック発振子 または水晶発振子
アクティブモード 2		動作 (/64)		
スリーブモード 1	Vcc	タイマのみ動作	Vcc	サブクロック : X1 端子 = Vss
スリーブモード 2		タイマのみ動作 (/64)		
サブアクティブモード	Vcc	動作	Vcc	メインクロック :
サブスリーブモード	Vcc	タイマのみ動作	Vcc	セラミック発振子 または水晶発振子 サブクロック : 水晶発振子
スタンバイモード	Vcc	CPU、タイマとともに停止	Vcc	メインクロック： セラミック発振子 または水晶発振子 サブクロック : X1 端子 = Vss

表 21.12 DC 特性 (2)

(特記なき場合、Vcc = 2.7 ~ 5.5V、Vss = 0.0V、Ta = - 20 ~ + 75)

項目	記号	適用端子	測定条件	規格値			単位	備考
				Min	Typ	Max		
EEPROM 消費電流	I _{EEW}	Vcc	ライト時 Vcc=5.0V、t _{SCL} = 2.5 μs			2.0	mA	*
	I _{EER}	Vcc	リード時 Vcc=5.0V、t _{SCL} = 2.5 μs			0.3	mA	
	I _{EESTBY}	Vcc	待機時 Vcc=5.0V、t _{SCL} = 2.5 μs			3.0	μA	

【注】* EEPROM チップの消費電流を示します。H8/3694N の消費電流は H8/3694 の消費電流に上記の電流値を加算してください。

表 21.12 DC 特性 (3)

(特記なき場合、V_{CC} = 2.7 ~ 5.5V、V_{SS} = 0.0V、T_A = -20 ~ +75)

項目	記号	適用端子	測定条件	規格値			単位
				Min	Typ	Max	
出力 Low レベル 許容電流 (1 端子あたり)	I _{OL}	ポート 8、SCL、SDA 以外の出力端子	V _{CC} =4.0 ~ 5.5V			2.0	mA
		ポート 8				20.0	mA
		ポート 8、SCL、SDA 以外の出力端子	V _{CC} =4.0 ~ 5.5V			0.5	mA
		ポート 8				10.0	mA
		SCL、SDA				6.0	mA
出力 Low レベル 許容電流 (総和)	I _{OL}	ポート 8、SCL、SDA 以外の出力端子	V _{CC} =4.0 ~ 5.5V			40.0	mA
		ポート 8、SCL、SDA				80.0	mA
		ポート 8、SCL、SDA 以外の出力端子	V _{CC} =4.0 ~ 5.5V			20.0	mA
		ポート 8、SCL、SDA				40.0	mA
出力 High レベル 許容電流 (1 端子あたり)	- I _{OH}	全出力端子	V _{CC} =4.0 ~ 5.5V			2.0	mA
						0.2	mA
出力 High レベル 許容電流 (総和)	- I _{OH}	全出力端子	V _{CC} =4.0 ~ 5.5V			30.0	mA
						8.0	mA

21. 電気的特性

21.3.3 AC 特性

表 21.13 AC 特性

(特記なき場合、Vcc = 2.7 ~ 5.5V、Vss = 0.0V、Ta = - 20 ~ + 75)

項目	記号	適用端子	測定条件	規格値			単位	参照図	
				Min	Typ	Max			
システムクロック 発振器発振周波数	fosc	OSC1、OSC2	Vcc = 4.0 ~ 5.5V	2.0		20.0	MHz	* ¹	
				2.0		10.0			
システムクロック () サイクル時間	tcyc			1		64	tosc	* ²	
						12.8			
サブクロック発振器 発振周波数	fw	X1、X2			32.768		kHz		
ウォッチクロック (w) サイクル時間	tw	X1、X2			30.5		μs		
サブクロック (SUB) サイクル時間	tsubcyc			2		8	tw	* ²	
インストラクション サイクル時間				2			tcyc tsubcyc		
発振安定時間 (水晶発振子)	trc	OSC1、OSC2				10.0	ms		
発振安定時間 (セラミック発振子)	trc	OSC1、OSC2				5.0	ms		
発振安定時間	trcx	X1、X2				2.0	s		
外部クロック High レベル幅	tCPH	OSC1	Vcc = 4.0 ~ 5.5V	20.0			ns	図 21.1	
				40.0					
外部クロック Low レベル幅	tCPL	OSC1	Vcc = 4.0 ~ 5.5V	20.0			ns		
				40.0					
外部クロック 立ち上がり時間	tCPr	OSC1	Vcc = 4.0 ~ 5.5V			10.0	ns		
						15.0	ns		
外部クロック 立ち下がり時間	tCPf	OSC1	Vcc = 4.0 ~ 5.5V			10.0	ns		
						15.0	ns		
RES 端子 Low レベル幅	tREL	RES	電源投入時および 下記以外のモード	trc			ms	図 21.2	
			アクティブモー ド、スリープモー ド動作時	200			ns		

(特記なき場合、Vcc = 2.7 ~ 5.5V、Vss = 0.0V、Ta = - 20 ~ + 75)

項目	記号	適用端子	測定条件	規格値			単位	参照図
				Min	Typ	Max		
入力端子 High レベル幅	tIH	<u>NMI</u> <u>IRQ0</u> ~ <u>IRQ3</u> <u>WKP0</u> ~ <u>WKP5</u> TMCIV、TMRIV TRGV、 <u>ADTRG</u> FTCI、FTIOA FTIOB、FTIOC FTIOD		2			t _{cyc} t _{subcyc}	図 21.3
入力端子 Low レベル幅	tIL	<u>NMI</u> <u>IRQ0</u> ~ <u>IRQ3</u> <u>WKP0</u> ~ <u>WKP5</u> TMCIV、TMRIV TRGV、 <u>ADTRG</u> FTCI、FTIOA FTIOB、FTIOC FTIOD		2			t _{cyc} t _{subcyc}	

【注】 *1 外部クロックを入力する場合はシステムクロック発振器発振周波数は Min1.0MHz となります。

*2 システムコントロールレジスタ 2 (SYSCR2) の MA2、MA1、MA0、SA1、SA0 の設定により決定します。

21. 電気的特性

表 21.14 I²C バスインタフェースタイミング

(特記なき場合、V_{CC} = 2.7 ~ 5.5V、V_{SS} = 0.0V、Ta = -20 ~ +75)

項目	記号	測定条件	規格値			単位	参照図
			Min	Typ	Max		
SCL 入力サイクル時間	t _{SCL}		12t _{cyc} + 600			ns	図 21.4
SCL 入力 High パルス幅	t _{SCLH}		3t _{cyc} + 300			ns	
SCL 入力 Low パルス幅	t _{SCLL}		5t _{cyc} + 300			ns	
SCL、SDA 入力立ち下がり時間	t _{sf}				300	ns	
SCL、SDA 入力スパイクパルス除去時間	t _{SP}				1t _{cyc}	ns	
SDA 入力バスフリー時間	t _{BUF}		5t _{cyc}			ns	
開始条件入力ホールド時間	t _{STAH}		3t _{cyc}			ns	
再送開始条件入力セットアップ時間	t _{STAS}		3t _{cyc}			ns	
停止条件入力セットアップ時間	t _{STOS}		3t _{cyc}			ns	
データ入力セットアップ時間	t _{SDAS}		1t _{cyc} + 20			ns	
データ入力ホールド時間	t _{SDAH}		0			ns	
SCL、SDA の容量性負荷	C _b		0		400	pF	
SCL、SDA 出力立ち下り時間	t _{sf}	V _{CC} = 4.0 ~ 5.5V			250	ns	
					300	ns	

表 21.15 シリアルコミュニケーションインターフェース(SCI)タイミング

(特記なき場合、V_{CC} = 2.7 ~ 5.5V、V_{SS} = 0.0V、Ta = -20 ~ +75)

項目	記号	適用端子	測定条件	規格値			単位	参照図
				Min	Typ	Max		
入力クロックサイクル	t _{cyc}	SCK3		4			t _{cyc}	図 21.5
				6			t _{cyc}	
入力クロックパルス幅	t _{CKW}	SCK3		0.4		0.6	t _{cyc}	図 21.6
送信データ遅延時間 (クロック同期)	t _{TXD}	TXD	V _{CC} = 4.0 ~ 5.5V			1	t _{cyc}	
						1	t _{cyc}	
受信データセットアップ時間 (クロック同期)	t _{RXS}	RXD	V _{CC} = 4.0 ~ 5.5V	50.0			ns	
				100.0			ns	
受信データホールド時間 (クロック同期)	t _{RXH}	RXD	V _{CC} = 4.0 ~ 5.5V	50.0			ns	
				100.0			ns	

21.3.4 A/D 変換特性

表 21.16 A/D 変換器特性

(特記なき場合、Vcc = 2.7 ~ 5.5V、Vss = 0.0V、Ta = -20 ~ +75)

項目	記号	適用端子	測定条件	規格値			単位	備考
				Min	Typ	Max		
アナログ電源電圧	AVcc	AVcc		3.0	Vcc	5.5	V	* ¹
アナログ入力電圧	AVIN	AN0 ~ AN7		Vss - 0.3		AVcc + 0.3	V	
アナログ電源電流	AIOPE	AVcc	AVcc = 5.0V fosc=20MHz			2.0	mA	
	AISTOP1	AVcc			50		µA	* ² 参考値
	AISTOP2	AVcc				5.0	µA	* ³
アナログ入力容量	CAIN	AN0 ~ AN7				30.0	pF	
許容信号源インピーダンス	RAIN	AN0 ~ AN7				5.0	k	
分解能(データ長)				10	10	10	ビット	
変換時間(单一モード)			AVcc = 3.0 ~ 5.5V	134			t _{cyc}	
非直線性誤差						±7.5	LSB	
オフセット誤差						±7.5	LSB	
フルスケール誤差						±7.5	LSB	
量子化誤差						±0.5	LSB	
絶対精度						±8.0	LSB	
変換時間(单一モード)			AVcc = 4.0 ~ 5.5V	70			t _{cyc}	
非直線性誤差						±7.5	LSB	
オフセット誤差						±7.5	LSB	
フルスケール誤差						±7.5	LSB	
量子化誤差						±0.5	LSB	
絶対精度						±8.0	LSB	
変換時間(单一モード)			AVcc = 4.0 ~ 5.5V	134			t _{cyc}	
非直線性誤差						±3.5	LSB	
オフセット誤差						±3.5	LSB	
フルスケール誤差						±3.5	LSB	
量子化誤差						±0.5	LSB	
絶対精度						±4.0	LSB	

【注】 *1 A/D 変換器を使用しない場合は AVcc = Vcc としてください。

*2 AISTOP1 はアクティブモード、スリープモードでの A/D 変換待機時の電流値です。

*3 AISTOP2 はリセット、スタンバイモード、サブアクティブモードおよびサブスリープモードでの A/D 変換待機時の電流値です。

21. 電気的特性

21.3.5 ウオッチドッグタイマ特性

表 21.17 ウオッチドッグタイマ特性

(特記なき場合、Vcc = 2.7 ~ 5.5V、Vss = 0.0V、Ta = - 20 ~ + 75)

項目	記号	適用端子	測定条件	規格値			単位	備考
				Min	Typ	Max		
内部発振器オーバフロー時間	tOVF			0.2	0.4		s	*

【注】* 内部発振器を選択した状態で、0 ~ 255 までカウントアップし、内部リセットが発生するまでの時間を示します。

21.3.6 EEPROM 特性

表 21.18 EEPROM 特性

(特記なき場合、Vcc = 2.7 ~ 5.5V、Vss = 0.0V、Ta = - 20 ~ + 75)

項目	記号	測定条件	規格値			単位	参照図
			Min	Typ	Max		
SCL 入力サイクル時間	tSCL		2500	-		ns	図 21.7
SCL 入力 High パルス幅	tSCLH		600	-	-	μs	
SCL 入力 Low パルス幅	tSCLL		1200	-	-	ns	
SCL、SDA 入力スパイクパルス除去時間	tSP		-	-	50	ns	
SDA 入力バスフリー時間	tBUF		1200	-	-	ns	
開始条件入力ホールド時間	tSTAH		600	-	-	ns	
再送開始条件入力セットアップ時間	tSTAS		600	-	-	ns	
停止条件入力セットアップ時間	tSTOS		600	-	-	ns	
データ入力セットアップ時間	tSDAS		160	-	-	ns	
データ入力ホールド時間	tSDAH		0	-	-	ns	
SCL、SDA 入力立ち下り時間	tSf		-	-	300	ns	
SDA 入力立ち上がり時間	tSr		-	-	300	ns	
データ出力ホールド時間	tDH		50	-	-	ns	
SCL、SDA の容量性負荷	Cb		0	-	400	pF	
アクセス時間	tAA		100	-	900	ns	
ライト時サイクル時間*	tWC		-	-	10	ms	
リセット解除時間	tRES		-	-	13	ms	

【注】* 1 ライト時サイクル時間は停止条件から書き込み（内部制御）終了までの時間です。

21.3.7 電源電圧検出回路特性【オプション】

表 21.19 電源電圧検出回路特性

(特記なき場合、V_{ss} = 0.0V、Ta = -20 ~ +75°C)

項目	記号	測定条件	規定値			単位
			Min	Typ	Max	
電源立ち下がり検出電圧	V _{int(D)}	LVDSEL=0	3.3	3.7		V
電源立ち上がり検出電圧	V _{int(U)}	LVDSEL=0		4.0	4.5	V
リセット検出電圧 1* ¹	V _{reset1}	LVDSEL=0		2.3	2.7	V
リセット検出電圧 2* ²	V _{reset2}	LVDSEL=1	3.0	3.6	4.2	V
LVDR 動作下限電圧* ³	V _{LVDRmin}		1.0			V
LVD 安定時間	t _{LVDON}		50			μs
スタンバイモード消費電流	I _{STBY}	LVDE=1 V _{cc} =5.0V 32kHz 水晶発振子未使用			350	μA

【注】 *1 立ち下がり、立ち上がり電圧検出機能と併用時に使用してください。

*2 低電圧検出リセットのみの使用の場合は低電圧リセット 2 を選択してください。

*3 電源電圧 V_{cc} が V_{LVDRmin} = 1.0V 以下に低下し、そこから立ち上がった場合、リセットがかからない場合がありますので十分評価をお願いします。

21.3.8 パワーオンリセット特性【オプション】

表 21.20 パワーオンリセット特性

(特記なき場合、V_{ss} = 0.0V、Ta = -20 ~ +75°C)

項目	記号	測定条件	規定値			単位
			Min	Typ	Max	
RES 端子ブルアップ抵抗	R _{RES}		100	150		k
パワーオンリセットスタート電圧*	V _{por}				100	mV

【注】 * 電源電圧 V_{cc} は V_{por}=100mV 以下まで必ず立ち下げ、RES 端子の電荷が十分に抜けてから立ち上げてください。RES 端子の電荷を引き抜くためにはダイオードを V_{cc} 側に付けることを推奨します。100mV を超えたところから電源電圧 V_{cc} が立ち上がった場合、パワーオンリセットが働かない可能性があります。

21.4 タイミング図




図 21.1 システムクロック入力タイミング




図 21.2 RES 端子 Low レベル幅タイミング




図 21.3 入力タイミング



図 21.4 I²C バスインターフェース入出力タイミング

図 21.5 SCK3 入力クロックタイミング

21. 電気的特性




図 21.6 SCI クロック同期式モード出力タイミング




図 21.7 EEPROM バスタイミング

21.5 出力負荷条件




図 21.8 出力負荷回路

付録

A. 命令

A.1 命令一覧

《オペレーションの記号》

記号	内容
Rd	デスティネーション側の汎用レジスタ
Rs	ソース側の汎用レジスタ
Rn	汎用レジスタ
ERd	デスティネーション側の汎用レジスタ（アドレスレジスタまたは32ビットレジスタ）
ERs	ソース側の汎用レジスタ（アドレスレジスタまたは32ビットレジスタ）
ERn	汎用レジスタ（32ビットレジスタ）
(EAd)	デスティネーションオペランド
(EAs)	ソースオペランド
PC	プログラムカウンタ
SP	スタックポインタ
CCR	コンディションコードレジスタ
N	CCR の N（ネガティブ）フラグ
Z	CCR の Z（ゼロ）フラグ
V	CCR の V（オーバフロー）フラグ
C	CCR の C（キャリ）フラグ
disp	ディスプレースメント
	左辺のオペランドから右辺のオペランドへの転送、または左辺の状態から右辺の状態への遷移
+	両辺のオペランドを加算
-	左辺のオペランドから右辺のオペランドを減算
×	両辺のオペランドを乗算
÷	左辺のオペランドを右辺のオペランドで除算
	両辺のオペランドの論理積
	両辺のオペランドの論理和

【注】 汎用レジスタは、8ビット（R0H～R7H、R0L～R7L）または16ビット（R0～R7、E0～E7）です。

付録

《オペレーションの記号》

記号	内容
⊕	両辺のオペランドの排他的論理和
~	反転論理（論理的補数）
() < >	オペランドの内容
↑↓	実行結果にしたがって変化することを表します。
*	不確定であることを表します（値を保証しません）。
0	常に“0”にクリアされることを表します。
1	常に“1”にセットされることを表します。
-	実行結果に影響を受けないことを表します。
	条件によって異なります。注意事項を参照してください。

表 A.1 命令セット一覧

(1) データ転送命令

二モニック		アドレッシングモード / 命令長(バイト)				オペレーション				コンディショニングコード				実行コード数 ^{※1}	
	サイン	#xx	Rn	@ERn	@(d, ERn)	@-ERn@ERn+	@aa	@(d, PC)	@@aa	#xx:8	Rd8	R8	Rd8	R8	I H N Z V C J-ZH-JR
MOV	MOV.B #xx:8, Rd	B	2												2
	MOV.B Rs, Rd	B	2												2
	MOV.B @ERs, Rd	B	2												4
	MOV.B @(d:16, ERs), Rd	B	4												6
	MOV.B @(d:24, ERs), Rd	B	8												10
	MOV.B @ERs+, Rd	B	2												6
	MOV.B @aa:8, Rd	B	2												4
	MOV.B @aa:16, Rd	B	4												6
	MOV.B @aa:24, Rd	B	6												8
	MOV.B Rs, @ERd	B	2												4
	MOV.B Rs, @(d:16, ERd)	B	4												6
	MOV.B Rs, @(d:24, ERd)	B	8												10
	MOV.B Rs, @-ERd	B	2												6
	MOV.B Rs, @aa:8	B	2												4
	MOV.B Rs, @aa:16	B	4												6
	MOV.B Rs, @aa:24	B	6												8
	MOV.W #xx:16, Rd	W	4												4
	MOV.W Rs, Rd	W	2												2
	MOV.W @ERs, Rd	W	2												4
	MOV.W @(d:16, ERs), Rd	W	4												6
	MOV.W @(d:24, ERs), Rd	W	8												10
	MOV.W @ERs+, Rd	W	2												6
	MOV.W @aa:16, Rd	W	4												6
	MOV.W @aa:24, Rd	W	6												8

モニック		アドレスシングモード / 命令長(バイト)				オペレーション				コンディションコード				実行ポート数 ^{*1}					
MOV	サイン	#xx	Rn	@ERn	@(d, ERn)	@-ERn/@ERn+	@aa	@(d, PC)	@@aa	Rs16	@ERd	I	H	N	Z	V	C	/マ	アノン
MOV.W	Rs, @ERd	W		2						Rs16	@ERd	↑	↑	0				4	
MOV.W	Rs, @(d16, ERd)	W		4						Rs16	@(d16, ERd)	↑	↑	0				6	
MOV.W	Rs, @(d24, ERd)	W		8						Rs16	@(d24, ERd)	↑	↑	0				10	
MOV.W	Rs, @-ERd	W				2				ERd32-2	ERd32, Rs16 @ERd	↑	↑	0				6	
MOV.W	Rs, @aa:16	W				4				Rs16	@aa:16	↑	↑	0				6	
MOV.W	Rs, @aa:24	W				6				Rs16	@aa:24	↑	↑	0				8	
MOV.L	#xx:32, Rd	L	6							#xx:32	Rd32	↑	↑	0				6	
MOV.L	ERS, ERd	L		2						ERs32	ERd32	↑	↑	0				2	
MOV.L	@ERS, ERd	L		4						@ERS	ERd32	↑	↑	0				8	
MOV.L	@(d16, ERS), ERd	L		6						@(d16, ERS)	ERd32	↑	↑	0				10	
MOV.L	@(d24, ERS), ERd	L		10						@(d24, ERS)	ERd32	↑	↑	0				14	
MOV.L	@ERS+, ERd	L			4					@ERS	ERd32, ERs32-4	↑	↑	0				10	
MOV.L	@aa:16, ERd	L				6				@aa:16	ERd32	↑	↑	0				10	
MOV.L	@aa:24, ERd	L				8				@aa:24	ERd32	↑	↑	0				12	
MOV.L	ERS, @ERd	L		4						ERs32	@ERd	↑	↑	0				8	
MOV.L	ERS, @(d16, ERd)	L		6						ERs32	@(d16, ERd)	↑	↑	0				10	
MOV.L	ERS, @(d24, ERd)	L		10						ERs32	@(d24, ERd)	↑	↑	0				14	
MOV.L	ERS, @-ERd	L			4					ERd32-4	ERd32, ERs32 @ERd	↑	↑	0				10	
MOV.L	ERS, @aa:16	L				6				ERs32	@aa:16	↑	↑	0				10	
MOV.L	ERS, @aa:24	L				8				ERs32	@aa:24	↑	↑	0				12	
POP	POP.W Rn	W								2	@SP	Rn16, SP+2	SP	↑	↑	0		6	
POP	POP.L ERn	L								4	@SP	ERn32, SP+4	SP	↑	↑	0		10	
PUSH	PUSH.W Rn	W								2	SP-2	SP, Rn16	@SP	↑	↑	0		6	
PUSH	PUSH.L ERn	L								4	SP-4	SP, ERn32	@SP	↑	↑	0		10	
MOVFP	MOVFP.E @aa:16, Rd	B				4				本LSIでは使用できません				本LSIでは使用できません					
MOVTP	MOVTP.E @aa:16	B				4				本LSIでは使用できません				本LSIでは使用できません					

(2) 算術演算命令

二モニック		アドレスシングモード / 命令長(バイト)				オペレーション				コンディションコード				実行手段数			
		#xx	Rn	@ERn	@(d, ERn)	@-ERn/@ERn+ @aa	@(d, PC)	@@aa	Rd8+#xx:8 Rd8	Rd8+Rs8 Rd8	Rd16+#xx:16 Rd16	(1)	H N Z V C	-Rn -Rd16			
ADD	ADD.B #xx:8, Rd	B	2						Rd8+#xx:8 Rd8	Rd8+Rs8 Rd8	Rd16+#xx:16 Rd16	(1)	H N Z V C	-Rn -Rd16	2	2	2
	ADD.B Rs, Rd	B	2														
	ADD.W #xx:16, Rd	W	4														4
	ADD.W Rs, Rd	W	2														
	ADD.L #xx:32, ERd	L	6						Rd8+#xx:32 ERd32	Rd8+#xx:32 ERd32	Rd8+#xx:32 ERd32	(2)	H N Z V C	-Rn -Rd16	2	2	6
	ADD.L ERs, ERd	L	2														2
ADDX	ADDX.B #xx:8, Rd	B	2						Rd8+#xx:8+C Rd8	Rd8+#xx:8+C Rd8	Rd8+#xx:8+C Rd8	(2)	H N Z V C	-Rn -Rd16	2	2	2
	ADDX.B Rs, Rd	B	2														
ADDS	ADDS.L #1, ERd	L	2						Rd8+Rs8+C Rd8	Rd8+Rs8+C Rd8	Rd8+Rs8+C Rd8	(2)	H N Z V C	-Rn -Rd16	2	2	2
	ADDS.L #2, ERd	L	2														
	ADDS.L #4, ERd	L	2														
INC	INC.B Rd	B	2						Rd8+1 Rd8	Rd8+1 Rd8	Rd8+1 Rd8	(1)	H N Z V C	-Rn -Rd16	2	2	2
	INC.W #1, Rd	W	2														
	INC.W #2, Rd	W	2														
	INC.L #1, ERd	L	2														
	INC.L #2, ERd	L	2														
DAA	DAA Rd	B	2						Rd8+10進補正 Rd8	Rd8+10進補正 Rd8	Rd8+10進補正 Rd8	*	H N Z V C	-Rn -Rd16	2	2	2
SUB	SUB.B Rs, Rd	B	2						Rd8-Rs8 Rd8	Rd8-Rs8 Rd8	Rd8-Rs8 Rd8	(2)	H N Z V C	-Rn -Rd16	2	2	2
	SUB.W #xx:16, Rd	W	4														
	SUB.W Rs, Rd	W	2														
	SUB.L #xx:32, ERd	L	6						Rd16-Rs16 Rd16	Rd16-Rs16 Rd16	Rd16-Rs16 Rd16	(1)	H N Z V C	-Rn -Rd16	2	2	2
	SUB.L ERs, ERd	L	2														
SUBX	SUBXB #xx:8,Rd	B	2						Rd8+#xx:8+C Rd8	Rd8+#xx:8+C Rd8	Rd8+#xx:8+C Rd8	(2)	H N Z V C	-Rn -Rd16	2	2	2
	SUBXB Rs, Rd	B	2														






ニーモニック		アドレッシングモード / 命令長(バイト)				オペレーション				コンディションコード				実行ポート数 ^{*1}		
		#xx	Rn	@ERn	@(d, ERn)	@-ERn@ERn+	@aa	@(d, PC)	@ @aa	I	H	N	Z	V	C	/-7# アドリブル
SUBS	SUBSL #1, ERd	L	2							ER032-1	ER032					2
	SUBSL #2, ERd	L	2							ERd32-2	ERd32					2
	SUBSL #4, ERd	L	2							ERd32-4	ERd32					2
DEC	DEC.B Rd	B	2							Rd8-1	Rd8					2
	DEC.W #1, Rd	W	2							Rd16-1	Rd16					2
	DEC.W #2, Rd	W	2							Rd16-2	Rd16					2
	DEC.L #1, ERd	L	2							ERd32-1	ERd32					2
	DEC.L #2, ERd	L	2							ERd32-2	ERd32					2
DAS	DAS Rd	B	2							Rd8 10進補正	Rd8	*				2
MULXU	MULXUBRs, Rd	B	2							Rd8 × Rs8	Rd16 (符号なし乗算)					14
MULXS	MULXUW Rs, ERd	W	2							Rd16 × Rs16	ERd32 (符号なし乗算)					22
MULXS	MULXSBRs, Rd	B	4							Rd8 × Rs8	Rd16 (符号付乗算)					16
MULXS	MULXS.W Rs, ERd	W	4							Rd16 × Rs16	ERd32 (符号付乗算)					24
DIVXU	DIVXUBRs, Rd	B	2							Rd16 ÷ Rs8	Rd16 (RdH余り, RdL商)	(6) X 7				14
	DIVXUW Rs, ERd	W	2								(符号なし除算)					22
DIVXS	DIVXSBRs, Rd	B	4								ERd32 ÷ Rs16	ERd32 (Ed余り, Rd商)	(6) X 7			
	DIVXS.W Rs, ERd	W	4								(符号なし除算)					16
CMP	CMP.B #xx8, Rd	B	2								Rd16 ÷ Rs8	Rd16 (RdH余り, RdL商)	(8) X 7			24
	CMP.B Rs, Rd	B	2								(符号付除算)					2
	CMP.W #xx:16, Rd	W	4								ERd32 ÷ Rs16	ERd32 (Ed余り, Rd商)	(8) X 7			2
	CMP.W Rs, Rd	W	2								(符号付除算)					4

ニーモニック		アドレッシングモード / 命令長(バイト)								オペレーション				コンディションコード				実行gate数 ^{*1}
サイズ	#xx	Rn	@(d, ERn)	@-ERn/@ERn+	@ aa	@(d, PC)	@ @aa	-	H	N	Z	V	C	J-Z	ガ'ル'ガ'			
CMP	CMP.L #fx:32, ERd	L	6						(2)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	4	
	CMP.L ERs, ERd	L	2						(2)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2	
NEG	NEG.B Rd	B	2							↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2	
	NEG.W Rd	W	2						0-Rd16	Rd16					↑	↑	2	
	NEGL.ERd	L	2						0-ERd32	ERd32					↑	↑	2	
EXTU	EXTU.W Rd	W	2						0 (<ビット15~8> of Rd16)		0	↑	0	↑	0	2		
	EXTU.L ERd	L	2						0 (<ビット31~16> of ERd32)		0	↑	0	↑	0	2		
	EXTS.W Rd	W	2						(<ビット7> of Rd16)		↑	↑	0	↑	0	2		
EXTS	EXTS.L ERd	L	2						(<ビット15~8> of Rd16)					↑	0	2		
									(<ビット31~16> of ERd32)					↑	0	2		

(3) 論理演算命令

二-モニック		アドレッシングモード / 命令長(バイト)		オペレーション		コンディションコード		実行gate数 ^{*1}	
	サイズ	#xx	Rn	@EFn	@(d, EFn)	@-EFn, @ERn+	@aa	@(d, PC)	C / -W, [7-]バイト
AND	AND.B #xx:8, Rd	B	2					Rd8 #xx:8 Rd8	
	AND.B Rs, Rd	B	2					Rd8 Rs8 Rd8	
	AND.W #xx:16, Rd	W	4					Rd16 #xx:16 Rd16	
	AND.W Rs, Rd	W	2					Rd16 Rs16 Rd16	
	AND.L #xx:32, ERd	L	6					ERd32 #xx:32 ERd32	
	AND.L Efs, ERd	L	4					ERd32 ERs32 ERd32	
OR	OR.B #xx:8, Rd	B	2					Rd8 #xx:8 Rd8	
	OR.B Rs, Rd	B	2					Rd8 Rs8 Rd8	
	OR.W #xx:16, Rd	W	4					Rd16 #xx:16 Rd16	
	OR.W Rs, Rd	W	2					Rd16 Rs16 Rd16	
	ORL #xx:32, ERd	L	6					ERd32 #xx:32 ERd32	
	ORL Efs, ERd	L	4					ERd32 ERs32 ERd32	
XOR	XOR.B #xx:8, Rd	B	2					Rd8⊕ #xx:8 Rd8	
	XOR.B Rs, Rd	B	2					Rd8⊕ Rs8 Rd8	
	XOR.W #xx:16, Rd	W	4					Rd16⊕ #xx:16 Rd16	
	XOR.W Rs, Rd	W	2					Rd16⊕ Rs16 Rd16	
	XOR.L #xx:32, ERd	L	6					ERd32⊕ #xx:32 ERd32	
	XOR.L Efs, ERd	L	4					ERd32⊕ ERs32 ERd32	
NOT	NOT.B Rd	B	2					~Rd8 Rd8	
	NOT.W Rd	W	2					~Rd16 Rd16	
	NOT.L ERd	L	2					~Rd32 Rd32	

(4) シフト命令

二モード		アドレッシングモード / 命令長 (バイト)				オペレーション				コマンドコード				実行バス数*	
サイズ	#xx	Rn	@ERn	@(id, ERn)	@_ERn@ERn+4	@aa	@(d, PC)	@@sa	-	H	N	Z	V	C	J-7h アドレス
SHAL	SHAL.B Rd	B	2												2
	SHAL.W Rd	W	2												2
	SHAL.L ERd	L	2												2
SHAR	SHAR.B Rd	B	2												2
	SHAR.W Rd	W	2												2
	SHAR.L ERd	L	2												2
SHLL	SHLL.B Rd	B	2												2
	SHLL.W Rd	W	2												2
	SHLL.L ERd	L	2												2
SHLR	SHLR.B Rd	B	2												2
	SHLR.W Rd	W	2												2
	SHLR.L ERd	L	2												2
ROTXL	ROTXL.B Rd	B	2												2
	ROTXL.W Rd	W	2												2
	ROTXL.L ERd	L	2												2
ROTRX	ROTRX.B Rd	B	2												2
	ROTRX.W Rd	W	2												2
	ROTRX.L ERd	L	2												2
ROTL	ROTL.B Rd	B	2												2
	ROTL.W Rd	W	2												2
	ROTL.L ERd	L	2												2
ROTR	ROTR.B Rd	B	2												2
	ROTR.W Rd	W	2												2
	ROTR.L ERd	L	2												2

(5) ビット操作命令

二モニック		アドレスシングモード / 命令長(バイト)		オペレーション		コマンドショコード		実行カーネル					
	サイズ	#xx	Rn @ERn	@(d)ERn	@-ERn/@ERh+ @aa	@(d)PC	@aa	I	H	N	Z	V	C
BSET	BSET #xx:3, Rd	B	2					(#xx:3 of Rd8) 1					2
	BSET #xx:3, @ERd	B	4					(#xx:3 of @ERd) 1					8
	BSET #xx:3, @aa:8	B			4			(#xx:3 of @aa:8) 1					8
	BSET Rn, Rd	B	2					(Rn8 of Rd8) 1					2
	BSET Rn, @ERd	B	4					(Rn8 of @ERd) 1					8
	BSET Rn, @aa:8	B			4			(Rn8 of @aa:8) 1					8
BCLR	BCLR #xx:3, Rd	B	2					(#xx:3 of Rd8) 0					2
	BCLR #xx:3, @ERd	B	4					(#xx:3 of @ERd) 0					8
	BCLR #xx:3, @aa:8	B			4			(#xx:3 of @aa:8) 0					8
	BCLR Rn, Rd	B	2					(Rn8 of Rd8) 0					2
	BCLR Rn, @ERd	B	4					(Rn8 of @ERd) 0					8
	BCLR Rn, @aa:8	B			4			(Rn8 of @aa:8) 0					8
BNOT	BNOT #xx:3, Rd	B	2					(#xx:3 of Rd8) ~ (#xx:3 of Rd8)					2
	BNOT #xx:3, @ERd	B	4					(#xx:3 of @ERd) ~ (#xx:3 of @ERd)					8
	BNOT #xx:3, @aa:8	B			4			(#xx:3 of @aa:8) ~ (#xx:3 of @aa:8)					8
	BNOT Rn, Rd	B	2					(Rn8 of Rd8) ~ (Rn8 of Rd8)					2
	BNOT Rn, @ERd	B	4					(Rn8 of @ERd) ~ (Rn8 of @ERd)					8
	BNOT Rn, @aa:8	B			4			(Rn8 of @aa:8) ~ (Rn8 of @aa:8)					8
BTST	BTST #xx:3, Rd	B	2					(#xx:3 of Rd8) Z	↑				2
	BTST #xx:3, @ERd	B	4					(#xx:3 of @ERd) Z	↑				6
	BTST Rn, @aa:8	B			4			(#xx:3 of @aa:8) Z	↑				6
	BTST Rn, Rd	B	2					(Rn8 of @Rd8) Z	↑				2
	BTST Rn, @ERd	B	4					(Rn8 of @ERd) Z	↑				6
	BTST Rn, @aa:8	B			4			(Rn8 of @aa:8) Z	↑				6
BLD	BLD #xx:3, Rd	B	2					(#xx:3 of Rd8) C	↑				2
	BLD #xx:3, @ERd	B	4					(#xx:3 of @ERd) C	↑				6
	BLD #xx:3, @aa:8	B			4			(#xx:3 of @aa:8) C	↑				6
	BLD #xx:3, Rd	B	2					(#xx:3 of Rd8) C	↑				2
	BLD #xx:3, @ERd	B	4					(#xx:3 of @ERd) C	↑				6
	BLD #xx:3, @aa:8	B			4			(#xx:3 of @aa:8) C	↑				6

二-モニック サイ	#xx	アドレッシングモード / 命令長(バイト)				オペレーション				コンディションコード				実行ルート数 ^{*1}			
		Rm	@ERlh	@(d, ERlh)	@-ERlh@ERrh	@aa	@(d, PC)	@@aa	C	#xx:3 of Rd8)	I	H	N	Z	V	C	
BST	BST #xx:3, Rd	B	2						C	#xx:3 of Rd8)							2
	BST #xx:3, @ERd	B		4					C	#xx:3 of @ERd24)							8
	BST #xx:3, @aa:8	B				4			C	#xx:3 of @aa:8)							8
BIST	BIST #xx:3, Rd	B	2														2
	BIST #xx:3, @ERd	B		4													8
	BIST #xx:3, @ aa:8	B				4											8
BAND	BAND #xx:3, Rd	B	2						C	#xx:3 of Rd8)	C						2
	BAND #xx:3, @ERd	B		4					C	#xx:3 of @ERd24)	C						6
	BAND #xx:3, @aa:8	B				4			C	#xx:3 of @aa:8)	C						6
BIAND	BIAND #xx:3, Rd	B	2						C	#xx:3 of Rd8)	C						2
	BIAND #xx:3, @ERd	B		4					C	#xx:3 of @ERd24)	C						6
	BIAND #xx:3, @aa:8	B				4			C	#xx:3 of @aa:8)	C						6
BOR	BOR #xx:3, Rd	B	2						C	#xx:3 of Rd8)	C						2
	BOR #xx:3, @ERd	B		4					C	#xx:3 of @ERd24)	C						6
	BOR #xx:3, @ aa:8	B				4			C	#xx:3 of @aa:8)	C						6
BIOR	BIOR #xx:3, Rd	B	2						C	#xx:3 of Rd8)	C						2
	BIOR #xx:3, @ERd	B		4					C	#xx:3 of @ERd24)	C						6
	BIOR #xx:3, @aa:8	B				4			C	#xx:3 of @aa:8)	C						6
BXOR	BXOR #xx:3, Rd	B	2						C⊕(#xx:3 of Rd8)	C							2
	BXOR #xx:3, @ERd	B		4					C⊕(#xx:3 of @ERd24)	C							6
	BXOR #xx:3, @aa:8	B				4			C⊕(#xx:3 of @aa:8)	C							6
BIXOR	BIXOR #xx:3, Rd	B	2						C⊕~(#xx:3 of Rd8)	C							2
	BIXOR #xx:3, @ERd	B		4					C⊕~(#xx:3 of @ERd24)	C							6
	BIXOR #xx:3, @aa:8	B				4			C⊕~(#xx:3 of @aa:8)	C							6

(6) 分岐命令

二モニック サク	アドレッシングモード / 命令長(バイト)				オペレーション	コンディションコード	実行コード	実行コード数 ^{*1}
	#xx	Rn	@ERn	@(d, ERn)				
Bcc	BRA d:8(BT d:8)				2			4
	BRA d:16(BT d:16)				4			6
	BRN d:8(BF d:8)				2			4
	BRN d:16(BF d:16)				4			6
	BHI d:8				2			4
	BHI d:16				4			6
	BLS d:8				2			4
	BLS d:16				4			6
	BCC d:8(BHS d:8)				2			4
	BCC d:16(BHS d:16)				4			6
	BCS d:8(BLO d:8)				2			4
	BCS d:16(BLO d:16)				4			6
	BNE d:8				2			4
	BNE d:16				4			6
	BEQ d:8				2			4
	BEQ d:16				4			6
	BV/C d:8				2			4
	BV/C d:16				4			6
	BVS d:8				2			4
	BVS d:16				4			6
	BPL d:8				2			4
	BPL d:16				4			6
	BMI d:8				2			4
	BMI d:16				4			6

二モニック		アドレッシングモード / 命令長(バイト)						オペレーション				コンディションコード				実行マニート数 ^{*1}	
サ	ズ	#xx	Rn	@ERn	(d, ERn)	@-ERn@ERn+	@aa	(d, PC)	@aa	if condition is true then PC	PC+d	N	Z	V	C	J-ZW	アド.マニト
Bcc	BGE d:8							2				N⊕V=0					4
	BGE d:16							4									6
	BLT d:8							2				N⊕V=1					4
	BLT d:16							4									6
	BGT d:8							2				Z (N⊕V)=0					4
	BGT d:16							4									6
	BLE d:8							2				Z (N⊕V)=1					4
	BLE d:16							4									6
JMP	JMP @ ERn		2							PC	ERn						4
	JMP @ aa:24			4						PC	aa:24						6
	JMP @ aa:8							2		PC	@aa:8						8
BSR	BSR d:8							2		PC	@SP, PC	PC+d:8					6
	BSR d:16							4		PC	@SP, PC	PC+d:16					8
	JSR @ ERn		2							PC	@SP, PC	ERn					6
JSR	JSR @ aa:24							4		PC	@SP, PC	aa:24					8
	JSR @ aa:8								2	PC	@SP, PC	@aa:8					12
RTS	RTS								2	PC	@SP+						8
																	10

(7) システム制御命令

ニーモニック		アドレッシングモード / 命令長(バイト)										オペレーション					コマンディションコード		実行コード数		
#xx	#xx	Rn	@ERn	(@d, ERn)	@-ERn/@ERn+	@aa	@(d, PC)	@@aa				I	H	N	Z	V	C	/ -#ll	/ -#ll		
TRAPA	TRAPA #x:2											2	PC @-SP, CCR	@-SP,<'> PC	1				14	16	
RTE	RTE											CCR @ SP+, PC @ SP+		↑	↑	↑	↑	↑	↑	10	
SLEEP	SLEEP											低消費電力状態に遷移		↑	↑	↑	↑	↑	↑	2	
LDC	LDC #x:8, CCR	B	2									#xx:8 CCR		↑	↑	↑	↑	↑	↑	2	
	LDC Rs, CCR	B	2									Rs8 CCR		↑	↑	↑	↑	↑	↑	2	
	LDC @ERS, CCR	W										@ERS CCR		↑	↑	↑	↑	↑	↑	6	
	LDC @(@d:16, ERs), CCR	W				6						@(d:16, ERs) CCR		↑	↑	↑	↑	↑	↑	8	
	LDC @(@d:24, ERs), CCR	W				10						@(d:24, ERs) CCR		↑	↑	↑	↑	↑	↑	12	
	LDC @ERS+, CCR	W					4					@ERS CCR, ERs32+2	ERs32	↑	↑	↑	↑	↑	↑	8	
	LDC @aa:16, CCR	W						6				@aa:16 CCR		↑	↑	↑	↑	↑	↑	8	
	LDC @aa:24, CCR	W							8			@aa:24 CCR		↑	↑	↑	↑	↑	↑	10	
STC	STC CCR, Rd	B	2									CCR Rd8							2		
	STC CCR, @ERd	W	4									CCR @ERd							6		
	STC CCR, @(@d:16, ERd)	W				6						CCR @(@d:16, ERd)							8		
	STC CCR, @(@d:24, ERd)	W				10						CCR @(@d:24, ERd)							12		
	STC CCR, @ -ERd	W					4					ERd32-2 ERd32, CCR @ERd							8		
	STC CCR, @aa:16	W						6				CCR @aa:16							8		
	STC CCR, @aa:24	W							8			CCR @aa:24							10		
ANDC	ANDC #x:8, CCR	B	2									CCR #xx:8 CCR		↑	↑	↑	↑	↑	↑	2	
ORC	ORC #x:8, CCR	B	2									CCR #xx:8 CCR		↑	↑	↑	↑	↑	↑	2	
XORC	XORC #x:8, CCR	B	2									CCR@#xx:8 CCR		↑	↑	↑	↑	↑	↑	2	
NOP	NOP											2 PC PC+2							2		

(8) データ転送命令

*1 実行ステート数は、オペコード内蔵メモリに存在する場合です。それ以外の場合は、
「命令実行ステート数」を参照してください。

*2 nはBAIまたはBAの設定値です

- (1) ビット11から桁上がりまたはビット11へ桁下がりが発生したとき1にセットされ、それ以外のとき0にクリアされます。
 - (2) ビット27から桁上がりまたはビット27へ桁下がりが発生したとき1にセットされ、それ以外のとき0にクリアされます。
 - (3) 演算結果がゼロのとき、演算前の値を保持し、それ以外のとき0にクリアされます。
 - (4) 補正結果に桁上がりが発生したとき、1にセットされ、それ以外のとき演算前の値を保持します。
 - (5) エクロック同期転送命令の実行ステート数は一定ではありません。
 - (6) 除数が負のとき1にセットされ、それ以外のとき0にクリアされます。
 - (7) 除数がゼロのとき1にセットされ、それ以外のとき0にクリアされます。
 - (8) 商が負のとき1にセットされ、それ以外のとき0にクリアされます。

A.2 オペレーションコードマップ

表 A.2 オペレーションコードマップ(1)

AH \ AL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	NOP 表A.2(2)	STC 表A.2(2)	LDC 表A.2(2)	ORC 表A.2(2)	XORC 表A.2(2)	ANDC 表A.2(2)	LDC 表A.2(2)	ADD 表A.2(2)	BVC 表A.2(2)	BVS 表A.2(2)	BPL 表A.2(2)	BMI 表A.2(2)	BGE 表A.2(2)	BLT 表A.2(2)	BGT 表A.2(2)	BLE 表A.2(2)
0																
1																
2																
3																
4	BRA	BRN	BHI	BLS	BCC	BCS	BNE	BEQ	BVC	BVS	BPL	BMI	BGE	BLT	BGT	BLE
5	MULXU	DIVXU	MULXU	DIVXU	RTS	BSR	RTE	TRAPA	表A.2(2)	JMP			BSR		JSR	
6	BSET	BNOT	BCLR	BTST	OR	XOR	AND	BSR	BSR							
7					BOR	BXOR	BAND	BAND	BAND	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	表A.2(3)
8					BIOR	BIXOR	BIAND	BIAND	BIAND							
9																
A																
B																
C																
D																
E																
F																

命令コード : 第1バイト 第2バイト
AH AL BH BL



表 A.2 オペレーションコードマップ (2)

表 A.2 オペレーションコードマップ (3)

命令コード :		第1バイト		第2バイト		第3バイト		第4バイト			
		AH	AL	BH	BL	CH	CL	DH	DL		
AHALBHBLCH		CL	0	1	2	3	4	5	6	7	8
01406		MULXS		MULXS		DIYXS				LDC STC	LDC STC
01C05		DIVXS					OR	XOR	AND		
01D05											
01F06											
7Ct06 *1						BTST					
7Ct07 *1						BTST	BOR	BXOR	BAND	BLD	BLD
7Dt06 *1	BSET	BNOT	BCLR				IOR	IOR	IOR		
7Dt07 *1	BSET	BNOT	BCLR							BST	BST
7Eaa6 *2						BTST					
7Eaa7 *2						BTST	BOR	BXOR	BAND	BLD	BLD
7Fa a6 *2	BSET	BNOT	BCLR				IOR	IOR	IOR		
7Fa a7 *2	BSET	BNOT	BCLR							BST	BST

【注】*1 rはレジスタ指定部

*2 aaは絶対アドレス指定部

A.3 命令実行ステート数

H8/300H CPU の各命令についての実行状態と実行ステート数の計算方法を示します。

表 A.4 に命令の実行状態として、命令実行中に行われる命令フェッチ、データリード / ライトなどのサイクル数を示し、表 A.3 に各々のサイクルに必要なステート数を示します。命令の実行ステート数は次の計算式で計算されます。

$$\text{実行ステート数} = I \cdot S_I + J \cdot S_J + K \cdot S_K + L \cdot S_L + M \cdot S_M + N \cdot S_N$$

実行ステート数計算例

(例) 内蔵 ROM より命令をフェッチし、内蔵 RAM をアクセスした場合

1. BSET #0, @FF00

表A.4より

$$I = L = 2, J = K = M = N = 0$$

表A.3より

$$S_I = 2, S_L = 2$$

$$\text{実行ステート数} = 2 \times 2 + 2 \times 2 = 8$$

内蔵ROMより命令をフェッチし、内蔵ROMより分岐アドレスをリード、スタック領域は内蔵RAMとした場合

2. JSR @@30

表A.4より

$$I = 2, J = K = 1, L = M = N = 0$$

表A.3より

$$S_I = S_J = S_K = 2$$

$$\text{実行ステート数} = 2 \times 2 + 1 \times 2 + 1 \times 2 = 8$$

表 A.3 実行状態 (サイクル) に要するステート数

実行状態 (サイクル)	アクセス対象	
	内蔵メモリ	内蔵周辺モジュール
命令フェッチ	S _I	-
分岐アドレスリード		
スタック操作		
バイトデータアクセス		2または3*
ワードデータアクセス		2または3*
内部動作		1

【注】* 内蔵周辺モジュールによって異なります。詳細は、「20.1 レジスタアドレス一覧 (アドレス順)」を参照してください。

付録

表 A.4 命令の実行状態（サイクル数）

命令	ニーモニック	命令 フェッチ	分岐 アドレス リード	スタック 操作	バイト データ アクセス	ワード データ アクセス	内部動作
		I	J	K	L	M	N
ADD	ADD.B #xx:8, Rd	1					
	ADD.B Rs, Rd	1					
	ADD.W #xx:16, Rd	2					
	ADD.W Rs, Rd	1					
	ADD.L #xx:32, ERd	3					
	ADD.L ERs, ERd	1					
ADDS	ADDS #1/2/4, ERd	1					
ADDX	ADDX #xx:8, Rd	1					
	ADDX Rs, Rd	1					
AND	AND.B #xx:8, Rd	1					
	AND.B Rs, Rd	1					
	AND.W #xx:16, Rd	2					
	AND.W Rs, Rd	1					
	AND.L #xx:32, ERd	3					
	AND.L ERs, ERd	2					
ANDC	ANDC #xx:8, CCR	1					
BAND	BAND #xx:3, Rd	1					
	BAND #xx:3, @ERd	2				1	
	BAND #xx:3, @aa:8	2				1	
Bcc	BRA d:8 (BT d:8)	2					
	BRN d:8 (BF d:8)	2					
	BHI d:8	2					
	BLS d:8	2					
	BCC d:8 (BHS d:8)	2					
	BCS d:8 (BLO d:8)	2					
	BNE d:8	2					
	BEQ d:8	2					
	BVC d:8	2					
	BVS d:8	2					
	BPL d:8	2					
	BMI d:8	2					
	BGE d:8	2					
	BLT d:8	2					

命令	ニーモニック	命令 フェッチ	分岐 アドレス リード	スタック 操作	バイト データ アクセス	ワード データ アクセス	内部動作
		I	J	K	L	M	N
Bcc	BGT d:8	2					
	BLE d:8	2					2
	BRA d:16(BT d:16)	2					2
	BRN d:16(BF d:16)	2					2
	BHI d:16	2					2
	BLS d:16	2					2
	BCC d:16(BHS d:16)	2					2
	BCS d:16(BLO d:16)	2					2
	BNE d:16	2					2
	BEQ d:16	2					2
	BVC d:16	2					2
	BVS d:16	2					2
	BPL d:16	2					2
	BMI d:16	2					2
	BGE d:16	2					2
	BLT d:16	2					2
	BGT d:16	2					2
	BLE d:16	2					2
BCLR	BCLR #xx:3, Rd	1					
	BCLR #xx:3, @ERd	2			2		
	BCLR #xx:3, @aa:8	2			2		
	BCLR Rn, Rd	1					
	BCLR Rn, @ERd	2			2		
	BCLR Rn, @aa:8	2			2		
BIAND	BIAND #xx:3, Rd	1					
	BIAND #xx:3, @ERd	2			1		
	BIAND #xx:3, @aa:8	2			1		
BILD	BILD #xx:3, Rd	1					
	BILD #xx:3, @ERd	2			1		
	BILD #xx:3, @aa:8	2			1		
BIOR	BIOR #xx:8, Rd	1					
	BIOR #xx:8, @ERd	2			1		
	BIOR #xx:8, @aa:8	2			1		

付録

命令	ニーモニック	命令 フェッチ	分岐 アドレス リード	スタック 操作	バイト データ アクセス	ワード データ アクセス	内部動作
		I	J	K	L	M	N
BIST	BIST #xx:3, Rd	1					
	BIST #xx:3, @ERd	2			2		
	BIST #xx:3, @aa:8	2			2		
BIXOR	BIXOR #xx:3, Rd	1					
	BIXOR #xx:3, @ERd	2			1		
	BIXOR #xx:3, @aa:8	2			1		
BLD	BLD #xx:3, Rd	1					
	BLD #xx:3, @ERd	2			1		
	BLD #xx:3, @aa:8	2			1		
BNOT	BNOT #xx:3, Rd	1					
	BNOT #xx:3, @ERd	2			2		
	BNOT #xx:3, @aa:8	2			2		
	BNOT Rn, Rd	1					
	BNOT Rn, @ERd	2			2		
	BNOT Rn, @aa:8	2			2		
BOR	BOR #xx:3, Rd	1					
	BOR #xx:3, @ERd	2			1		
	BOR #xx:3, @aa:8	2			1		
BSET	BSET #xx:3, Rd	1					
	BSET #xx:3, @ERd	2			2		
	BSET #xx:3, @aa:8	2			2		
	BSET Rn, Rd	1					
	BSET Rn, @ERd	2			2		
	BSET Rn, @aa:8	2			2		
BSR	BSR d:8	2		1			
	BSR d:16	2		1			2
BST	BST #xx:3, Rd	1					
	BST #xx:3, @ERd	2			2		
	BST #xx:3, @aa:8	2			2		
BTST	BTST #xx:3, Rd	1					
	BTST #xx:3, @ERd	2			1		
	BTST #xx:3, @aa:8	2			1		
	BTST Rn, Rd	1					
	BTST Rn, @ERd	2			1		
	BTST Rn, @aa:8	2			1		

命令	ニーモニック	命令 フェッチ	分岐 アドレス リード	スタック 操作	バイト データ アクセス	ワード データ アクセス	内部動作
		I	J	K	L	M	N
BXOR	BXOR #xx:3, Rd	1					
	BXOR #xx:3, @ERd	2			1		
	BXOR #xx:3, @aa:8	2			1		
CMP	CMP.B #xx:8, Rd	1					
	CMP.B Rs, Rd	1					
	CMP.W #xx:16, Rd	2					
	CMP.W Rs, Rd	1					
	CMP.L #xx:32, ERd	3					
	CMP.L ERs, ERd	1					
DAA	DAA Rd	1					
DAS	DAS Rd	1					
DEC	DEC.B Rd	1					
	DEC.W #1/2, Rd	1					
	DEC.L #1/2, ERd	1					
DUVXS	DIVXS.B Rs, Rd	2					12
	DIVXS.W Rs, ERd	2					20
DIVXU	DIVXU.B Rs, Rd	1					12
	DIVXU.W Rs, ERd	1					20
EEPMOV	EEPMOV.B	2			$2n+2^{\ast}1$		
	EEPMOV.W	2			$2n+2^{\ast}1$		
EXTS	EXTS.W Rd	1					
	EXTS.L ERd	1					
EXTU	EXTU.W Rd	1					
	EXTU.L ERd	1					
INC	INC.B Rd	1					
	INC.W #1/2, Rd	1					
	INC.L #1/2, ERd	1					
JMP	JMP @ERn	2					
	JMP @aa:24	2					2
	JMP @@aa:8	2	1				2
JSR	JSR @ERn	2		1			
	JSR @aa:24	2		1			
	JSR @@aa:8	2	1	1			2

付録

命令	ニーモニック	命令 フェッチ	分岐 アドレス リード	スタック 操作	バイト データ アクセス	ワード データ アクセス	内部動作
		I	J	K	L	M	N
LDC	LDC #xx:8, CCR	1					
	LDC Rs, CCR	1					
	LDC@ERs, CCR	2				1	
	LDC@(d:16, ERs), CCR	3				1	
	LDC@(d:24,ERs), CCR	5				1	
	LDC@ERs+, CCR	2				1	
	LDC@aa:16, CCR	3				1	
	LDC@aa:24, CCR	4				1	
MOV	MOV.B #xx:8, Rd	1					
	MOV.B Rs, Rd	1					
	MOV.B @ERs, Rd	1			1		
	MOV.B @(d:16, ERs), Rd	2			1		
	MOV.B @(d:24, ERs), Rd	4			1		
	MOV.B @ERs+, Rd	1			1		
	MOV.B @aa:8, Rd	1			1		
	MOV.B @aa:16, Rd	2			1		
	MOV.B @aa:24, Rd	3			1		
	MOV.B Rs, @ERd	1			1		
	MOV.B Rs, @(d:16, ERd)	2			1		
	MOV.B Rs, @(d:24, ERd)	4			1		
	MOV.B Rs, @-ERd	1			1		
	MOV.B Rs, @aa:8	1			1		
	MOV.B Rs, @aa:16	2			1		
	MOV.B Rs, @aa:24	3			1		
	MOV.W #xx:16, Rd	2					
	MOV.W Rs, Rd	1					
	MOV.W @ERs, Rd	1				1	
	MOV.W @(d:16,ERs), Rd	2				1	
	MOV.W @(d:24,ERs), Rd	4				1	
	MOV.W @ERs+, Rd	1				1	
	MOV.W @aa:16, Rd	2				1	
	MOV.W @aa:24, Rd	3				1	
	MOV.W Rs, @ERd	1				1	
	MOV.W Rs, @(d:16,ERd)	2				1	
	MOV.W Rs, @(d:24,ERd)	4				1	

命令	ニーモニック	命令 フェッチ	分岐 アドレス リード	スタック 操作	バイト データ アクセス	ワード データ アクセス	内部動作
		I	J	K	L	M	N
MOV	MOV.W Rs, @-ERd	1				1	2
	MOV.W Rs, @aa:16	2				1	
	MOV.W Rs, @aa:24	3				1	
	MOV.L #xx:32, ERd	3					
	MOV.L ERs, ERd	1					
	MOV.L @ERs, ERd	2				2	
	MOV.L @(d:16,ERs), ERd	3				2	
	MOV.L @(d:24,ERs), ERd	5				2	
	MOV.L @ERs+, ERd	2				2	2
	MOV.L @aa:16, ERd	3				2	
	MOV.L @aa:24, ERd	4				2	
	MOV.L ERs,@ERd	2				2	
	MOV.L ERs, @(d:16,ERd)	3				2	
	MOV.L ERs, @(d:24,ERd)	5				2	
	MOV.L ERs, @(-ERd)	2				2	2
	MOV.L ERs, @aa:16	3				2	
	MOV.L ERs, @aa:24	4				2	
MOVFPE	MOVFPE @aa:16, Rd* ²	2			1		
MOVTPE	MOVTPE Rs,@aa:16* ²	2			1		
MULXS	MULXS.B Rs, Rd	2					12
	MULXS.W Rs, ERd	2					20
MULXU	MULXU.B Rs, Rd	1					12
	MULXU.W Rs, ERd	1					20
NEG	NEG.B Rd	1					
	NEG.W Rd	1					
	NEG.L ERd	1					
NOP	NOP	1					
NOT	NOT.B Rd	1					
	NOT.W Rd	1					
	NOT.L ERd	1					

付録

命令	ニーモニック	命令 フェッチ	分岐 アドレス リード	スタック 操作	バイト データ アクセス	ワード データ アクセス	内部動作
		I	J	K	L	M	N
OR	OR.B #xx:8, Rd	1					
	OR.B Rs, Rd	1					
	OR.W #xx:16, Rd	2					
	OR.W Rs, Rd	1					
	OR.L #xx:32, ERd	3					
	OR.L ERs, ERd	2					
ORC	ORC #xx:8, CCR	1					
POP	POP.W Rn	1				1	2
	POP.L ERn	2				2	2
PUSH	PUSH.W Rn	1				1	2
	PUSH.L ERn	2				2	2
ROTL	ROTL.B Rd	1					
	ROTL.W Rd	1					
	ROTL.L ERd	1					
ROTR	ROTR.B Rd	1					
	ROTR.W Rd	1					
	ROTR.L ERd	1					
ROTXL	ROTXL.B Rd	1					
	ROTXL.W Rd	1					
	ROTXL.L ERd	1					
ROTXR	ROTXR.B Rd	1					
	ROTXR.W Rd	1					
	ROTXR.L ERd	1					
RTE	RTE	2		2			2
RTS	RTS	2		1			2
SHAL	SHAL.B Rd	1					
	SHAL.W Rd	1					
	SHAL.L ERd	1					
SHAR	SHAR.B Rd	1					
	SHAR.W Rd	1					
	SHAR.L ERd	1					
SHLL	SHLL.B Rd	1					
	SHLL.W Rd	1					
	SHLL.L ERd	1					

命令	ニーモニック	命令 フェッチ	分岐 アドレス リード	スタック 操作	バイト データ アクセス	ワード データ アクセス	内部動作
		I	J	K	L	M	N
SHLR	SHLR.B Rd	1					
	SHLR.W Rd	1					
	SHLR.L ERd	1					
SLEEP	SLEEP	1					
STC	STC CCR, Rd	1					
	STC CCR, @ERd	2				1	
	STC CCR, @(d:16,ERd)	3				1	
	STC CCR, @(d:24,ERd)	5				1	
	STC CCR, @-ERd	2				1	
	STC CCR, @aa:16	3				1	
	STC CCR, @aa:24	4				1	2
SUB	SUB.B Rs, Rd	1					
	SUB.W #xx:16, Rd	2					
	SUB.W Rs, Rd	1					
	SUB.L #xx:32, ERd	3					
	SUB.L ERs, ERd	1					
SUBS	SUBS #1/2/4, ERd	1					
SUBX	SUBX #xx:8, Rd	1					
	SUBX Rs, Rd	1					
TRAPA	TRAPA #xx:2	2	1	2			4
XOR	XOR.B #xx:8, Rd	1					
	XOR.B Rs, Rd	1					
	XOR.W #xx:16, Rd	2					
	XOR.W Rs, Rd	1					
	XOR.L #xx:32, ERd	3					
	XOR.L ERs, ERd	2					
XORC	XORC #xx:8, CCR	1					

【注】 *1 n は R4L、R4 の設定値です。ソース側、デスティネーション側のアクセスが、それぞれ (n + 1) 回行われます。

*2 本 LSI では使用できません。

A.4 命令とアドレッシングモードの組み合わせ

表 A.5 命令とアドレッシングモードの組み合わせ

		アドレッシングモード											
機能	命 令	#xx	Rn	@ERn	@(d:16,ERn)	@(d:24,ERn)	@ERn+@ERn	@aa:8	@aa:16	@aa:24	@(d:8,PC)	@(d:16,PC)	@(aa:8)
データ転送命令	MOV, POP, PUSH, MOVFPF, MOVTPE	BWL	BWL	BWL	BWL	BWL	BWL	B	BWL	BWL	—	—	—
算術演算命令	ADD, CMP, SUB, ADDX, SUBX, ADDS, SUBS, INC, DEC, DAA, DAS, MULXU, MULXS, DIVXU, DIVXS, NEG, EXTU, EXTS, AND, OR, XOR, NOT	BWL	BWL	BWL	BWL	BWL	BWL	—	—	—	—	—	—
論理演算命令	—	WL	B	—	—	—	—	—	—	—	—	WL	—
シフト命令	—	BWL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ビット操作命令	—	B	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
分歧命令	BCC, BSR, JMP, JSR, RTS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
システム命令	TRAPA, RTE, SLEEP, LDC, STC, ANDC, ORC, XORC, NOP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロック転送命令	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	BW

B. I/O ポート

B.1 I/O ポートブロック図

$\overline{\text{RES}}$ はリセット時 Low、 $\overline{\text{SBY}}$ はリセット時およびスタンバイモードで Low になります。




図 B.1 ポート 1 ブロック図 (P17)




図 B.2 ポート1 ブロック図 (P16、P15、P14)




図 B.3 ポート1 ブロック図 (P12、P11)




図 B.4 ポート 1 ブロック図 (P10)




図 B.5 ポート 2 ブロック図 (P22)




図 B.6 ポート 2 ブロック図 (P21)




図 B.7 ポート 2 ブロック図 (P20)




図 B.8 ポート 5 ブロック図 (P57、P56) *

【注】 * H8/3694N は、SCL、SDA 端子となります。




図 B.9 ポート 5 ブロック図 (P55)

付録




図 B.10 ポート5ブロック図 (P54、P53、P52、P51、P50)




図 B.11 ポート7ブロック図 (P76)




図 B.12 ポート 7 ブロック図 (P75)




図 B.13 ポート 7 ブロック図 (P74)




図 B.14 ポート 8 ブロック図 (P87、P86、P85)




図 B.15 ポート 8 ブロック図 (P84、P83、P82、P81)




図 B.16 ポート 8 ブロック図 (P80)




図 B.17 ポート B ブロック図 (PB7、PB6、PB5、PB4、PB3、PB2、PB1、PB0)

B.2 各処理状態におけるポートの状態

動作モード	リセット	スリープ	サブ スリープ	スタンバイ	サブ アクティブ	アクティブ
P17～P14 P12～P10	ハイ インピー ダンス	保持	保持	ハイ インピー ダンス ^{*1}	動作	動作
P22～P20	ハイ インピー ダンス	保持	保持	ハイ インピー ダンス	動作	動作
P57～P50 ^{*2}	ハイ インピー ダンス	保持	保持	ハイ インピー ダンス ^{*1}	動作	動作
P76～P74	ハイ インピー ダンス	保持	保持	ハイ インピー ダンス	動作	動作
P87～P80	ハイ インピー ダンス	保持	保持	ハイ インピー ダンス	動作	動作
PB7～PB0	ハイ インピー ダンス	ハイ インピー ダンス	ハイ インピー ダンス	ハイ インピー ダンス	ハイ インピー ダンス	ハイ インピー ダンス

【注】 *1 ブルアップ MOS が ON 状態では High 出力となります。

*2 H8/3694N では、P55～P50 です。

C. 型名一覧

製品分類			製品型名	マーク型名	パッケージ (パッケージコード)
H8/3694	フラッシュ メモリ版	標準品	HD64F3694H	HD64F3694H	QFP-64(FP-64A)
			HD64F3694FP	HD64F3694FP	LQFP-64(FP-64E)
			HD64F3694FX	HD64F3694FX	LQFP-48(FP-48F)
			HD64F3694FY	HD64F3694FY	LQFP-48(FP-48B)
			HD64F3694FT	HD64F3694FT	QFN-48(TNP-48)
		パワーオンリセット & 低電圧検出回路内蔵版	HD64F3694GH	HD64F3694GH	QFP-64(FP-64A)
			HD64F3694GFP	HD64F3694GFP	LQFP-64(FP-64E)
			HD64F3694GFX	HD64F3694GFX	LQFP-48(FP-48F)
			HD64F3694GFY	HD64F3694GFY	LQFP-48(FP-48B)
			HD64F3694GFT	HD64F3694GFT	QFN-48(TNP-48)
H8/3693	マスク ROM 版	標準品	HD6433694H	HD6433694(***)H	QFP-64(FP-64A)
			HD6433694FP	HD6433694(***)FP	LQFP-64(FP-64E)
			HD6433694FX	HD6433694(***)FX	LQFP-48(FP-48F)
			HD6433694FY	HD6433694(***)FY	LQFP-48(FP-48B)
			HD6433694FT	HD6433694(***)FT	QFN-48(TNP-48)
		パワーオンリセット & 低電圧検出回路内蔵版	HD6433694GH	HD6433694G(***)H	QFP-64(FP-64A)
			HD6433694GFP	HD6433694G(***)FP	LQFP-64(FP-64E)
			HD6433694GFX	HD6433694G(***)FX	LQFP-48(FP-48F)
			HD6433694GFY	HD6433694G(***)FY	LQFP-48(FP-48B)
			HD6433694GFT	HD6433694G(***)FT	QFN-48(TNP-48)
		標準品	HD6433693H	HD6433693(***)H	QFP-64(FP-64A)
			HD6433693FP	HD6433693(***)FP	LQFP-64(FP-64E)
			HD6433693FX	HD6433693(***)FX	LQFP-48(FP-48F)
			HD6433693FY	HD6433693(***)FY	LQFP-48(FP-48B)
			HD6433693FT	HD6433693(***)FT	QFN-48(TNP-48)
		パワーオンリセット & 低電圧検出回路内蔵版	HD6433693GH	HD6433693G(***)H	QFP-64(FP-64A)
			HD6433693GFP	HD6433693G(***)FP	LQFP-64(FP-64E)
			HD6433693GFX	HD6433693G(***)FX	LQFP-48(FP-48F)
			HD6433693GFY	HD6433693G(***)FY	LQFP-48(FP-48B)
			HD6433693GFT	HD6433693G(***)FT	QFN-48(TNP-48)

付録

製品分類			製品型名	マーク型名	パッケージ (パッケージコード)
H8/3692	マスク ROM 版	標準品	HD6433692H	HD6433692(***)H	QFP-64(FP-64A)
			HD6433692FP	HD6433692(***)FP	LQFP-64(FP-64E)
			HD6433692FX	HD6433692(***)FX	LQFP-48(FP-48F)
			HD6433692FY	HD6433692(***)FY	LQFP-48(FP-48B)
			HD6433692FT	HD6433692(***)FT	QFN-48(TNP-48)
		パワーオンリセット & 低電圧検出回路内蔵版	HD6433692GH	HD6433692G(***)H	QFP-64(FP-64A)
			HD6433692GFP	HD6433692G(***)FP	LQFP-64(FP-64E)
			HD6433692GFX	HD6433692G(***)FX	LQFP-48(FP-48F)
			HD6433692GFY	HD6433692G(***)FY	LQFP-48(FP-48B)
			HD6433692GFT	HD6433692G(***)FT	QFN-48(TNP-48)
H8/3691	マスク ROM 版	標準品	HD6433691H	HD6433691(***)H	QFP-64(FP-64A)
			HD6433691FP	HD6433691(***)FP	LQFP-64(FP-64E)
			HD6433691FX	HD6433691(***)FX	LQFP-48(FP-48F)
			HD6433691FY	HD6433691(***)FY	LQFP-48(FP-48B)
			HD6433691FT	HD6433691(***)FT	QFN-48(TNP-48)
		パワーオンリセット & 低電圧検出回路内蔵版	HD6433691GH	HD6433691G(***)H	QFP-64(FP-64A)
			HD6433691GFP	HD6433691G(***)FP	LQFP-64(FP-64E)
			HD6433691GFX	HD6433691G(***)FX	LQFP-48(FP-48F)
			HD6433691GFY	HD6433691G(***)FY	LQFP-48(FP-48B)
			HD6433691GFT	HD6433691G(***)FT	QFN-48(TNP-48)
H8/3690	マスク ROM 版	標準品	HD6433690H	HD6433690(***)H	QFP-64(FP-64A)
			HD6433690FP	HD6433690(***)FP	LQFP-64(FP-64E)
			HD6433690FX	HD6433690(***)FX	LQFP-48(FP-48F)
			HD6433690FY	HD6433690(***)FY	LQFP-48(FP-48B)
			HD6433690FT	HD6433690(***)FT	QFN-48(TNP-48)
		パワーオンリセット & 低電圧検出回路内蔵版	HD6433690GH	HD6433690G(***)H	QFP-64(FP-64A)
			HD6433690GFP	HD6433690G(***)FP	LQFP-64(FP-64E)
			HD6433690GFX	HD6433690G(***)FX	LQFP-48(FP-48F)
			HD6433690GFY	HD6433690G(***)FY	LQFP-48(FP-48B)
			HD6433690GFT	HD6433690G(***)FT	QFN-48(TNP-48)
H8/3694N	EEPROM 積層版	フラッシュ メモリ版	パワーオンリセット & 低電圧検出回路内蔵版	HD64N3694GFP	HD64N3694GFP
		マスク ROM 版		HD6483694GFP	HD6483694G(***)FP

【注】(***) は ROM コードです。

D. 外形寸法図

外形寸法については、「ルネサス半導体パッケージ」に掲載されている寸法図を優先します。




図 D.1 FP-64E 外形寸法図




図 D.2 FP-64A 外形寸法図




図 D.3 FP-48F 外形寸法図




図 D.4 FP-48B 外形寸法図




図 D.5 TNP-48 外形寸法図

E. EEPROM 積層構造断面図




図 E.1 EEPROM 積層構造断面図

本版で修正または追加された箇所

H8/3694グループ ハードウェアマニュアル第4.0版 (RJJ09B0152-0400Z)におきまして、修正および追加した箇所がありますのでご連絡させていただきます。

項目	ページ	修正箇所																								
全般		H8/3694シリーズ H8/3694グループ																								
はじめに		【注】オンチップデッパッギングエミュレータ(E7)もE10Tと同様にご使用できます。																								
1.1 特長	1-2	<p>【注】F-ZTAT™版は(株)ルネサステクノロジの商標です。</p> <ul style="list-style-type: none"> 小型パッケージ <table border="1"> <thead> <tr> <th>パッケージ</th> <th>(コード)</th> <th>ボディサイズ</th> <th>ピンピッチ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LQFP-64</td> <td>FP-64E</td> <td>10.0 × 10.0 mm</td> <td>0.5 mm</td> </tr> <tr> <td>QFP-64</td> <td>FP-64A</td> <td>14.0 × 14.0 mm</td> <td>0.8 mm</td> </tr> <tr> <td>LQFP-48</td> <td>FP-48F</td> <td>10.0 × 10.0 mm</td> <td>0.65 mm</td> </tr> <tr> <td>LQFP-48</td> <td>FP-48B</td> <td>7.0 × 7.0 mm</td> <td>0.5 mm</td> </tr> <tr> <td>QFN-48</td> <td>TNP-48</td> <td>7.0 × 7.0 mm</td> <td>0.5 mm</td> </tr> </tbody> </table>	パッケージ	(コード)	ボディサイズ	ピンピッチ	LQFP-64	FP-64E	10.0 × 10.0 mm	0.5 mm	QFP-64	FP-64A	14.0 × 14.0 mm	0.8 mm	LQFP-48	FP-48F	10.0 × 10.0 mm	0.65 mm	LQFP-48	FP-48B	7.0 × 7.0 mm	0.5 mm	QFN-48	TNP-48	7.0 × 7.0 mm	0.5 mm
パッケージ	(コード)	ボディサイズ	ピンピッチ																							
LQFP-64	FP-64E	10.0 × 10.0 mm	0.5 mm																							
QFP-64	FP-64A	14.0 × 14.0 mm	0.8 mm																							
LQFP-48	FP-48F	10.0 × 10.0 mm	0.65 mm																							
LQFP-48	FP-48B	7.0 × 7.0 mm	0.5 mm																							
QFN-48	TNP-48	7.0 × 7.0 mm	0.5 mm																							
図1.4 F-ZTAT™版、マスクROM版H8/3694グループ ピン配置図(FP-48F、FP-48B、 TNP-48)	1-6	追加																								
表1.1 端子機能	1-8	<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>ピン番号</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>FP-48F</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>FP-48B</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TNP-48</td> <td></td> </tr> <tr> <td>外部割り込み</td> <td>25</td> <td>ノンマスクブル割り込み要求入力端子です。必ず抵抗でプルアップしてください。</td> </tr> </tbody> </table>	分類	ピン番号	機能		FP-48F			FP-48B			TNP-48		外部割り込み	25	ノンマスクブル割り込み要求入力端子です。必ず抵抗でプルアップしてください。									
分類	ピン番号	機能																								
	FP-48F																									
	FP-48B																									
	TNP-48																									
外部割り込み	25	ノンマスクブル割り込み要求入力端子です。必ず抵抗でプルアップしてください。																								
表3.2 割り込み要求待ちステート数	3-11	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>ステート数</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実行中の命令終了時の待ち時間*</td> <td>1 ~ 23</td> <td>15 ~ 37</td> </tr> </tbody> </table>	項目	ステート数	合計	実行中の命令終了時の待ち時間*	1 ~ 23	15 ~ 37																		
項目	ステート数	合計																								
実行中の命令終了時の待ち時間*	1 ~ 23	15 ~ 37																								
7.6 ライタモード	7-15	PROMライタはルネサステクノロジ64Kバイトフラッシュメモリ内蔵マイコンデバイスタイル(FZTAT64V5)をサポートしているライタを使用してください。																								
8. RAM	8-1	【注】* E10TまたはE7使用時は、H'F780 ~ H'FB7F領域は絶対にアクセスしないでください。																								
図11.8 TMRIV入力によるクリアタイミング	11-9																									

項目	ページ	修正箇所															
12.4.1 通常動作	12-12	TCNTはフリーランニングカウント動作または周期カウント動作します。TCNTはリセット直後はフリーランニングカウンタの設定となっており、TMRWのCTSビットを1にセットするとカウント動作を開始します。															
図12.2 フリーランニングカウンタの動作、 図12.3 周期カウンタの動作	12-12	CSTビット CTSビット															
12.6 使用上の注意事項 5. 図12.26 コンペアマッチとTCRWへのビット操作命令が競合した場合の例	12-27 12-28	追加															
13.3 動作説明	13-4	内部リセット信号は osc クロックで 256 クロック分の時間出力されます。TCWDはライト可能なカウンタですので、TCWDに値を設定すると、その値からカウントアップを行います。															
図13.2 ウオッヂドッグタイマの動作例	13-4	osc で 256 クロック分															
表14.4 ビットレートに対するBRRの設定例〔クロック同期式モード〕	14-11	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ビット</th> <th colspan="2">(MHz)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>レート</td> <td colspan="2">20</td> </tr> <tr> <td>(bit/s)</td> <td>n</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>2.5M</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	ビット	(MHz)		レート	20		(bit/s)	n	N	2.5M	0	1			
ビット	(MHz)																
レート	20																
(bit/s)	n	N															
2.5M	0	1															
図14.8 データ受信のフローチャートの例 〔調歩同期式モード〕	14-18	(2) SSR の RDRF をリード															
図15.1 I ² Cバスインターフェース2のブロック図	15-2	ICEIR ICIER															
15.3.1 I ² Cバスコントロールレジスタ1 〔ICCR1〕	15-4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ビット</th> <th>ビット名</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>CKS3</td> <td>転送クロック選択3~0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CKS2</td> <td>マスター mode のとき、必要な転送レート（表15.2参照）に合わせて設定してください。スレーブ mode では送信モード時のデータセットアップ時間の確保に使用されます。この時間は、CKS3=0 のとき 10tcyc、CKS3=1 のとき 20tcyc となります。</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CKS1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>CKS0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ビット	ビット名	説明	3	CKS3	転送クロック選択3~0	2	CKS2	マスター mode のとき、必要な転送レート（表15.2参照）に合わせて設定してください。スレーブ mode では送信モード時のデータセットアップ時間の確保に使用されます。この時間は、CKS3=0 のとき 10tcyc、CKS3=1 のとき 20tcyc となります。	1	CKS1		0	CKS0	
ビット	ビット名	説明															
3	CKS3	転送クロック選択3~0															
2	CKS2	マスター mode のとき、必要な転送レート（表15.2参照）に合わせて設定してください。スレーブ mode では送信モード時のデータセットアップ時間の確保に使用されます。この時間は、CKS3=0 のとき 10tcyc、CKS3=1 のとき 20tcyc となります。															
1	CKS1																
0	CKS0																
図15.18 マスター受信モードのフローチャート例	15-26	【補足】1バイト受信の場合は[1]の後[2]~[6]を省略し、[7]の処理へジャンプします。 [8]はICDRRダミーリードとなります。															
図15.20 スレーブ受信モードフローチャート例	15-28	【補足】1バイト受信の場合は[1]の後[2]~[6]を省略し、[7]の処理へジャンプします。 [8]はICDRRダミーリードとなります。															
図17.5 カレントアドレスリード動作	17-7	<p>【記号説明】R/W : R/Wコード (0はライト動作、1はリード動作) ACK : アクノリッジ</p>															

項目	ページ	修正箇所																																						
図 17.6 ランダムアドレスリード動作	17-8																																							
図 17.7 シーケンシャルリード動作(カレントアドレスリードを使用した場合)	17-9	<p>【記号説明】 R/W : R/Wコード (0はライト動作、1はリード動作) ACK : アクノリッジ</p>																																						
18.3.1 パワーオンリセット回路	18-5	$t_{PWON}(\text{ms}) = 90 \times C_{RES} (\mu\text{F}) + 162/fosc (\text{MHz})$																																						
20.3 各動作モードにおけるレジスタの状態	20-9	<table border="1"> <thead> <tr> <th>レジスタ 略称</th> <th>サブ アクティブ</th> <th>サブ スリープ</th> <th>スタンバイ</th> <th>モジュール</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FLMCR1</td> <td>初期化</td> <td>初期化</td> <td>初期化</td> <td>ROM</td> </tr> <tr> <td>FLMCR2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FLPWCR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EBR1</td> <td>初期化</td> <td>初期化</td> <td>初期化</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FENR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	レジスタ 略称	サブ アクティブ	サブ スリープ	スタンバイ	モジュール	FLMCR1	初期化	初期化	初期化	ROM	FLMCR2					FLPWCR					EBR1	初期化	初期化	初期化		FENR												
レジスタ 略称	サブ アクティブ	サブ スリープ	スタンバイ	モジュール																																				
FLMCR1	初期化	初期化	初期化	ROM																																				
FLMCR2																																								
FLPWCR																																								
EBR1	初期化	初期化	初期化																																					
FENR																																								
表 21.2 DC 特性 (1)	21-4 21-5	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th rowspan="2">適用端子</th> <th rowspan="2">測定条件</th> <th colspan="3">規格値</th> <th rowspan="2">単位</th> </tr> <tr> <th>Min</th> <th>Typ</th> <th>Max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入力 High</td> <td>PB0 ~ PB7</td> <td>AVcc=4.0 ~ 5.5V</td> <td>AVcc × 0.7</td> <td></td> <td>AVcc + 0.3</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>レベル電圧</td> <td></td> <td>AVcc=3.3 ~ 5.5V</td> <td>AVcc × 0.8</td> <td></td> <td>AVcc + 0.3</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>入力 Low</td> <td>PB0 ~ PB7</td> <td>AVcc=4.0 ~ 5.5V</td> <td>- 0.3</td> <td></td> <td>AVcc × 0.3</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>レベル電圧</td> <td></td> <td>AVcc=3.3 ~ 5.5V</td> <td>- 0.3</td> <td></td> <td>AVcc × 0.2</td> <td>V</td> </tr> </tbody> </table>	項目	適用端子	測定条件	規格値			単位	Min	Typ	Max	入力 High	PB0 ~ PB7	AVcc=4.0 ~ 5.5V	AVcc × 0.7		AVcc + 0.3	V	レベル電圧		AVcc=3.3 ~ 5.5V	AVcc × 0.8		AVcc + 0.3	V	入力 Low	PB0 ~ PB7	AVcc=4.0 ~ 5.5V	- 0.3		AVcc × 0.3	V	レベル電圧		AVcc=3.3 ~ 5.5V	- 0.3		AVcc × 0.2	V
項目	適用端子	測定条件				規格値				単位																														
			Min	Typ	Max																																			
入力 High	PB0 ~ PB7	AVcc=4.0 ~ 5.5V	AVcc × 0.7		AVcc + 0.3	V																																		
レベル電圧		AVcc=3.3 ~ 5.5V	AVcc × 0.8		AVcc + 0.3	V																																		
入力 Low	PB0 ~ PB7	AVcc=4.0 ~ 5.5V	- 0.3		AVcc × 0.3	V																																		
レベル電圧		AVcc=3.3 ~ 5.5V	- 0.3		AVcc × 0.2	V																																		
表 21.8 フラッシュメモリ特性	21-16	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th rowspan="2">記号</th> <th colspan="3">規格値</th> </tr> <tr> <th>Min</th> <th>Typ</th> <th>Max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>書き込み時間(128 バイト当たり)^{*1 *2 *4}</td> <td>tP</td> <td></td> <td>7</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>消去時間(1 ブロック当たり)^{*1 *3 *6}</td> <td>tE</td> <td></td> <td>100</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>書き換え回数</td> <td>NWEC</td> <td>1000</td> <td>10000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	記号	規格値			Min	Typ	Max	書き込み時間(128 バイト当たり) ^{*1 *2 *4}	tP		7	200	消去時間(1 ブロック当たり) ^{*1 *3 *6}	tE		100	1200	書き換え回数	NWEC	1000	10000																
項目	記号	規格値																																						
		Min	Typ	Max																																				
書き込み時間(128 バイト当たり) ^{*1 *2 *4}	tP		7	200																																				
消去時間(1 ブロック当たり) ^{*1 *3 *6}	tE		100	1200																																				
書き換え回数	NWEC	1000	10000																																					

項目	ページ	修正箇所						
表 21.12 DC 特性(1)	21-21	項目	適用端子	測定条件	規格値			単位
	21-22				Min	Typ	Max	
表 21.12 DC 特性(1)	21-21	入力 High	PB0 ~ PB7	AVcc=4.0 ~ 5.5V	AVcc × 0.7		AVcc + 0.3	V
		レベル電圧		AVcc=3.0 ~ 5.5V	AVcc × 0.8		AVcc + 0.3	V
	21-22	入力 Low	PB0 ~ PB7	AVcc=4.0 ~ 5.5V	- 0.3		AVcc × 0.3	V
		レベル電圧		AVcc=3.0 ~ 5.5V	- 0.3		AVcc × 0.2	V
表 21.12 DC 特性(2)	21-26	(特記なき場合、Vcc = 2.7 ~ 5.5V、Vss = 0.0V、Ta = - 20 ~ + 75)						
C. 型名一覧	付録-39	修正						
図 D.5 TNP-48 外形寸法図	付録-45	追加						

索引

A/D 変換器	16-1
サンプル＆ホールド回路	16-6
スキャンモード	16-6
単一モード	16-6
CPU	2-1
EA 拡張部	2-19
EEPROM	17-1
EEPROM インタフェース	17-3
アクノリッジ	17-4
アクノリッジポーリング	17-6
カレントアドレスリード	17-7
シーケンシャルリード	17-8
スレーブアドレス	17-4
スレーブアドレス照合用レジスタ (ESAR)	17-4
バイトライト	17-5
ページライト	17-6
ランダムアドレスリード	17-8
開始条件	17-4
停止条件	17-4
H8/3694N 積層構造断面図	46
I/O ポート	9-1
ブロック図	付録-29
I ² C バスインターフェース 2 (IIC2)	15-1
アクノリッジ	15-13
クロック同期式シリアルフォーマット	15-22
スレーブアドレス	15-13
ノイズ除去回路	15-24
ピット同期回路	15-29
開始条件	15-13
停止条件	15-13
転送レート	15-5
I ² C バスフォーマット	15-13
LVDI	18-7
LVDR	18-6
アドレスブレーク	4-1
アドレスシングルモード	2-20
イミディエイト	2-22
ディスプレースメント付きレジスタ間接	2-21
プリデクリメントレジスタ間接	2-21
プログラムカウンタ相対	2-22
ポストインクリメントレジスタ間接	2-21
メモリ間接	2-22
レジスタ間接	2-20
レジスタ直接	2-20
絶対アドレス	2-21
ウォッチドッグタイマ	13-1
オペレーションフィールド	2-19
オンボードプログラミング	7-5
クロック発振器	5-1
サブクロック発振器	5-4
システムクロック発振器	5-2
プリスケーラ S	5-5
プリスケーラ W	5-5
コンディションコードレジスタ (CCR)	2-7
コンディションフィールド	2-19
シリアルコミュニケーションインターフェース 3 (SCI3)	14-1
オーバランエラー	14-16
クロック同期式モード	14-19
バリティエラー	14-16
ビットレート	14-7
ブレーク	14-30
フレーミングエラー	14-16
マーク状態	14-30
マルチプロセッサ通信機能	14-25
調歩同期式モード	14-12
スタッツポインタ (SP)	2-6
大電流ポート	1-2
タイム A	10-1
タイム V	11-1
タイム W	12-1
低電圧検出リセット回路	18-6
低電圧検出回路	18-1
低電圧検出割り込み回路	18-7
パッケージ	1-2
パワーオンリセット	18-1

パワーオンリセット回路	18-5
ピン配置図	1-5
フラッシュメモリ	7-1
イレース / イレースペリファイ	7-12
エラープロテクト	7-14
ソフトウェアプロテクト	7-14
ハードウェアプロテクト	7-14
ブートプログラム	7-5
ブートモード	7-6
プログラム / プログラムペリファイ	7-9
ユーザモードでの書き込み / 消去	7-8
ライタモード	7-15
書き込みの単位	7-2
消去ブロック	7-2
低消費電力動作	7-15
プログラムカウンタ (PC)	2-6
ペクタアドレス	3-2
メモリマップ	2-2
モジュールスタンバイ機能	6-9
レジスタ	
ABRKCR	4-2, 20-4, 20-7, 20-10
ABRKSR	4-3, 20-4, 20-7, 20-10
ADCR	16-5, 20-3, 20-7, 20-10
ADCSR	16-4, 20-3, 20-7, 20-10
ADDRA	16-3, 20-3, 20-7, 20-10
ADDRB	16-3, 20-3, 20-7, 20-10
ADDRC	16-3, 20-3, 20-7, 20-10
ADDRD	16-3, 20-3, 20-7, 20-10
BARH	4-3, 20-4, 20-7, 20-10
BARL	4-3, 20-4, 20-8, 20-10
BDRH	4-3, 20-4, 20-8, 20-10
BDRL	4-3, 20-4, 20-8, 20-10
BRR	14-7, 20-3, 20-7, 20-10
EBR1	7-4, 20-3, 20-7, 20-9
EKR	17-3, 20-5, 20-8, 20-11
FENR	7-5, 20-3, 20-7, 20-9
FLMCR1	7-3, 20-2, 20-6, 20-9
FLMCR2	7-4, 20-2, 20-7, 20-9
FLPWCR	7-4, 20-3, 20-7, 20-9
GRA	12-11, 20-2, 20-6, 20-9
GRB	12-11, 20-2, 20-6, 20-9
GRC	12-11, 20-2, 20-6, 20-9
GRD	12-11, 20-2, 20-6, 20-9
ICCR1	15-4, 20-2, 20-6, 20-9

ICCR2	15-5, 20-2, 20-6, 20-9
ICDRR	15-12, 20-2, 20-6, 20-9
ICDRS	15-12
ICDRT	15-12, 20-2, 20-6, 20-9
ICIER	15-8, 20-2, 20-6, 20-9
ICMR	15-7, 20-2, 20-6, 20-9
ICSR	15-10, 20-2, 20-6, 20-9
IEGR1	3-3, 20-5, 20-8, 20-11
IEGR2	3-4, 20-5, 20-8, 20-11
IENR1	3-5, 20-5, 20-8, 20-11
IRR1	3-6, 20-5, 20-8, 20-11
IWPR	3-7, 20-5, 20-8, 20-11
LVDCR	18-3, 20-2, 20-6, 20-9
LVDSR	18-4, 20-2, 20-6, 20-9
MSTCR1	6-4, 20-5, 20-8, 20-11
PCR1	9-3, 20-4, 20-8, 20-10
PCR2	9-6, 20-4, 20-8, 20-10
PCR5	9-10, 20-4, 20-8, 20-10
PCR7	9-14, 20-5, 20-8, 20-10
PCR8	9-16, 20-5, 20-8, 20-10
PDR1	9-3, 20-4, 20-8, 20-10
PDR2	9-7, 20-4, 20-8, 20-10
PDR5	9-10, 20-4, 20-8, 20-10
PDR7	9-15, 20-4, 20-8, 20-10
PDR8	9-17, 20-4, 20-8, 20-10
PDRB	9-20, 20-4, 20-8, 20-10
PMR1	9-2, 20-4, 20-8, 20-10
PMR5	9-9, 20-4, 20-8, 20-10
PUCR1	9-4, 20-4, 20-8, 20-10
PUCR5	9-11, 20-4, 20-8, 20-10
RDR	14-3, 20-3, 20-7, 20-10
RSR	14-3
SAR	15-12, 20-2, 20-6, 20-9
SCR3	14-5, 20-3, 20-7, 20-10
SMR	14-4, 20-3, 20-7, 20-10
SSR	14-6, 20-3, 20-7, 20-10
SYSCR1	6-2, 20-5, 20-8, 20-11
SYSCR2	6-3, 20-5, 20-8, 20-11
TCA	10-4, 20-3, 20-7, 20-9
TCNT	12-11, 20-2, 20-6, 20-9
TCNTV	11-3, 20-3, 20-7, 20-9
TCORA	11-3, 20-3, 20-7, 20-9
TCORB	11-3, 20-3, 20-7, 20-9
TCRV0	11-4, 20-3, 20-7, 20-9

TCRV1	11-6, 20-3, 20-7, 20-9	内部割り込み要求	3-10
TCRW	12-6, 20-2, 20-6, 20-9	型名一覧	付録-39
TCSRV	11-5, 20-3, 20-7, 20-9	実効アドレス	2-22
TCSRWD	13-2, 20-3, 20-7, 20-10	低消費電力モード	6-1
TCWD	13-3, 20-3, 20-7, 20-10	サブアクティブモード	6-8
TDR	14-3, 20-3, 20-7, 20-10	サブスリープモード	6-7
TIERW	12-7, 20-2, 20-6, 20-9	スタンバイモード	6-7
TIOR0	12-9, 20-2, 20-6, 20-9	スリープモード	6-7
TIOR1	12-10, 20-2, 20-6, 20-9	内部電源降圧回路	19-1
TMA	10-3, 20-3, 20-7, 20-9	汎用レジスタ	2-5
TMRW	12-5, 20-2, 20-6, 20-9	命令セット	2-11
TMWD	13-3, 20-3, 20-7, 20-10	システム制御命令	2-18
TSR	14-3	シフト命令	2-14
TSRW	12-7, 20-2, 20-6, 20-9	データ転送命令	2-12
レジスタフィールド	2-19	ビット操作命令	2-15
外形寸法図	付録-41	ロック転送命令	2-18
割り込みマスクピット（I）	2-7	算術演算命令	2-13
割り込み要求		分岐命令	2-17
IRQ 割り込み要求	3-8	論理演算命令	2-14
NMI 割り込み要求	3-8	例外処理	3-1
WKP 割り込み要求	3-8	トラップ命令による例外処理	3-1
割り込み応答時間	3-11	リセット例外処理	3-8

ルネサス16ビットシングルチップマイクロコンピュータ
ハードウェアマニュアル
H8/3694グループ

発行年月 2001年7月 第1版
発行年月 2004年3月8日 Rev.4.00

発 行 株式会社ルネサス テクノロジ 営業企画統括部
〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2

編 集 株式会社ルネサス小平セミコン 技術ドキュメント部

株式会社ルネサス テクノロジ 営業企画統括部 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル



<http://www.renesas.com>


営業お問合せ窓口
株式会社ルネサス販売

本	京	浜	支	社	〒100-0004	千代田区大手町2-6-2 (日本ビル)	(03) 5201-5350
西	東	京	支	社	〒212-0058	川崎市幸区鹿島田890-12 (新川崎三井ビル)	(044) 549-1662
札	幌	京	支	社	〒190-0023	立川市柴崎町2-2-23 (第二高島ビル2F)	(042) 524-8701
東	北	幌	支	社	〒060-0002	札幌市中央区北二条西4-1 (札幌三井ビル5F)	(011) 210-8717
い	わ	北	支	社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア13F)	(022) 221-1351
茨	城	わ	き	支	〒970-8026	いわき市平小太郎町4-9 (損保ジャパンいわき第二ビル3F)	(0246) 22-3222
新	潟	城	支	社	〒312-0034	ひたちなか市市堀口832-2 (日立システムプラザ勝田1F)	(029) 271-9411
松	本	潟	支	社	〒950-0087	新潟市東大通1-4-2 (新潟三井物産ビル3F)	(025) 241-4361
中	部	本	本	社	〒390-0815	松本市深志1-2-11 (昭和ビル7F)	(0263) 33-6622
浜	當	當	業	部	〒460-0008	名古屋市中区栄3-13-20 (栄センタービル4F)	(052) 261-3000
西	部	松	業	部	〒430-7710	浜松市板屋町111-2 (浜松アクトタワー10F)	(053) 451-2131
北	陸	松	業	部	〒541-0044	大阪市中央区伏見町4-1-1 (明治安田生命大阪御堂筋ビル)	(06) 6233-9500
中	國	陸	支	社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル8F)	(076) 233-5980
松	山	國	支	社	〒730-0036	広島市中区袋町5-25 (広島袋町ビルディング8F)	(082) 244-2570
鳥	取	山	支	社	〒790-0003	松山市三番町4-4-6 (GEエジソンビル松山2号館3F)	(089) 933-9595
九	州	取	支	社	〒680-0822	鳥取市今町2-251 (日本生命鳥取駅前ビル)	(0857) 21-1915
鹿	兒	州	支	社	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-17-1 (ヒロカネビル本館5F)	(092) 481-7695
		兒	島	支	〒890-0053	鹿児島市中央町12-2 (明治安田生命鹿児島中央町ビル)	(099) 284-1748

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。

総合お問合せ窓口 : カスタマサポートセンター E-Mail: csc@renesas.com

H8/3694 グループ
ハードウェアマニュアル



RENESAS

株式会社 ルネサス テクノロジ
東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル 〒100-0004